

Exercício Prático: API de Reservas e Avaliações do Imóvel Lions

Turma: LionsDev

Tópicos: APIs REST com Express.js, Conexão com MongoDB (Mongoose), Múltiplos Schemas, Validações de Schema, CRUD assíncrono com `async/await`, Query Params, Regras de Negócio em JavaScript e Variáveis de Ambiente.

1. Contexto

A startup **Imóvel Lions** precisa de um sistema para gerenciar imóveis de aluguel por temporada, as reservas dos clientes e a experiência dos usuários por meio de avaliações (reviews).

Para este projeto, você precisará modelar três recursos no MongoDB: o **Imóvel**, a **Reserva** e a **Avaliação**. A estrutura deve seguir o modelo usado em aula: `server.js`, `db.js` e `models/`, com as rotas escritas diretamente no `server.js`.

2. Configuração Inicial e Estrutura de Pastas

Organize sua aplicação com a seguinte estrutura de arquivos:

```
Imovellions/  
|-- src/  
|   |-- models/  
|   |   |-- imovel.js  
|   |   |-- reserva.js  
|   |   |-- avaliacao.js  
|   |-- db.js  
|   |-- server.js  
|-- .env  
|-- package.json
```

Configure o arquivo `.env` com a sua URI de conexão do MongoDB Atlas (`MONGO_URI`) e a porta do servidor (`PORT=3000`).

Importante: Neste exercício, deixe todos os endpoints dentro do arquivo

```
src/server.js
```

, como foi feito em sala.

2.1 Modelos de Dados (Schemas)

Defina os Schemas do Mongoose detalhados a seguir:

Modelo: Imóvel (`models/imovel.js`)

- `titulo` : Tipo `String` , obrigatório.
- `descricao` : Tipo `String` , obrigatório.
- `localizacao` : Tipo `String` , obrigatório (ex: `"Ubatuba - SP"`).
- `precoNoite` : Tipo `Number` , obrigatório (valor base da diária).
- `capacidadeMaxima` : Tipo `Number` , obrigatório.
- `disponivel` : Tipo `Boolean` , com valor padrão `true` .

Modelo: Reserva (`models/reserva.js`)

- `imovelId` : Tipo `String` , obrigatório. Esse campo deve guardar o `_id` do imóvel reservado.
- `nomeHospede` : Tipo `String` , obrigatório.
- `emailHospede` : Tipo `String` , obrigatório.
- `dataEntrada` (Check-in): Tipo `String` , obrigatória (ex: `"2026-06-15"`).
- `quantidadeNoites` : Tipo `Number` , obrigatória.
- `hospedes` : Array de Objetos, obrigatório, onde cada objeto pode conter:
 - `nome` : Tipo `String`
 - `idade` : Tipo `Number`
- `valorTotal` : Tipo `Number` (calculado automaticamente pela API).
- `status` : Tipo `String` , padrão `"Pendente"` (deve aceitar apenas: `Pendente` , `Confirmada` ou `Cancelada`).

Modelo: Avaliação (`models/avaliacao.js`)

- `imovelId` : Tipo `String` , obrigatório. Esse campo deve guardar o `_id` do imóvel avaliado.
- `nomeUsuario` : Tipo `String` , obrigatório.
- `nota` : Tipo `Number` , obrigatório (deve aceitar apenas valores de `1` a `5`).
- `comentario` : Tipo `String` , obrigatório (mínimo de 10 caracteres).

3. Requisitos Obrigatórios e Regras de Negócio

Você deverá implementar endpoints para gerenciar Imóveis (`/imoveis`), Reservas (`/reservas`) e Avaliações (`/avaliacoes`).

3.1 CRUD de Imóveis

- **Cadastrar Imóvel (POST `/imoveis`)**: Cria um novo imóvel. Retorne status `201`.
- **Listar Imóveis (GET `/imoveis`)**: Retorna todos os imóveis cadastrados.
- **Buscar Imóveis por Localização (GET `/imoveis/busca`)**: Deve aceitar o Query Param `localizacao`. Retorna apenas os imóveis que contêm o termo pesquisado na localização (ex: buscar por `"uba"` deve retornar imóveis em `"Ubatuba - SP"`).

3.2 Reservas

- **Criar Reserva (POST `/reservas`)**: Recebe no corpo: `imovelId`, `nomeHospede`, `emailHospede`, `dataEntrada`, `quantidadeNoites` e `hospedes` (array).

Regras de Negócio (Lógica em JavaScript):

1. **Validação de Existência**: A API deve verificar se o imóvel informado realmente existe no banco de dados. Se não existir, retorne status `404` com erro.
 2. **Validação de Capacidade**: Verifique se a quantidade total de hóspedes (tamanho do array `hospedes`) não ultrapassa a `capacidadeMaxima` do imóvel selecionado. Se ultrapassar, retorne status `400` com erro.
 3. **Validação de Noites**: Verifique se `quantidadeNoites` é maior que zero. Se não for, retorne status `400` com erro.
 4. **Cálculo Simples do Valor Total**: Multiplique `quantidadeNoites` pelo `precoNoite` do imóvel.
 5. Se todas as regras passarem, salve a reserva no banco de dados com o `valorTotal` calculado e retorne o documento com status `201`.
- **Listar Reservas (GET `/reservas`)**: Retorna todas as reservas cadastradas.
 - **Alterar Status da Reserva (PATCH `/reservas/:id/status`)**: Permite atualizar apenas o campo `status` da reserva. Retorne status `200`.

3.3 Avaliações

- **Criar Avaliação (POST `/avaliacoes`)**: Recebe no corpo: `imovelId`, `nomeUsuario`, `nota` (de 1 a 5) e `comentario`.

Regras de Negócio:

1. **Validação de Imóvel**: Verifique se o imóvel avaliado realmente existe no banco de dados. Caso contrário, retorne status `404`.
2. Se o imóvel existir, salve a avaliação e retorne o documento criado com status `201`.

- **Listar Avaliações de um Imóvel (GET /avaliacoes/imovel/:imovelId):**
 - Retorna todas as avaliações feitas para o imóvel especificado.
 - **Regra de Negócio (Média Geral):** A resposta deve retornar a lista de avaliações e a média aritmética das notas (calculada em JavaScript).
 - **Excluir Avaliação (DELETE /avaliacoes/:id):**
 - **Regra de Segurança:** O usuário deve enviar seu **nomeUsuario** no corpo da requisição. O backend deve verificar se a avaliação de fato pertence a esse usuário. Se pertencer, remova a avaliação do banco; caso contrário, retorne status **403** (Proibido) com uma mensagem de erro.
-

4. Desafios Bônus

Depois que a versão obrigatória estiver funcionando, tente adicionar uma ou mais melhorias:

- **Avançado:** usar **mongoose.Schema.Types.ObjectId**, **ref** e **.populate()** no campo **imovelId** para trazer os dados completos do imóvel ao listar reservas. Exemplo mínimo:

```
// models/reserva.js
imovelId: { type: mongoose.Schema.Types.ObjectId, ref: "Imovel",
required: true },

// server.js
const reservas = await Reserva.find().populate("imovelId");
```

- Cobrar uma taxa fixa de limpeza de R\$ 80 em cada reserva.
 - Cobrar taxa extra por hóspede adicional a partir do 3º hóspede.
 - Aplicar desconto de 10% para estadias com 5 noites ou mais.
 - Aplicar cupom **"LIONS10"** com mais 10% de desconto.
 - Permitir avaliação apenas de usuários que tenham reserva **"Confirmada"** para aquele imóvel.
 - Criar **GET /reservas/relatorio** com faturamento total, total de noites e média de hóspedes.
-

5. Testes Esperados

Realize testes na sua API simulando o seguinte fluxo de validação:

1. Cadastre um imóvel com capacidade máxima de 4 pessoas e **precoNoite** de R\$ 100.
 2. Liste todos os imóveis.
 3. Busque imóveis por localização usando **GET /imoveis/busca?localizacao=uba**.
 4. Crie uma reserva para esse imóvel e verifique se o **valorTotal** foi calculado.
 5. Tente criar uma reserva com mais hóspedes do que a capacidade máxima (deve falhar com erro 400).
 6. Mude o status da reserva para **"Confirmada"**.
 7. Crie uma avaliação para o imóvel.
 8. Liste as avaliações do imóvel e verifique se a média foi calculada corretamente.
 9. Tente excluir a avaliação enviando um nome de usuário diferente no corpo (deve falhar com erro 403).
 10. Exclua a avaliação enviando o nome de usuário correto.
-

6. Dicas para a Implementação

- No **src/server.js**, importe todos os Models que serão usados:

```
import Imovel from "../models/imovel.js";
import Reserva from "../models/reserva.js";
import Avaliacao from "../models/avaliacao.js";
```

- Na rota de criar reserva, busque o imóvel antes de calcular o valor:

```
const imovel = await Imovel.findById(imovelId);
```

- Para calcular o valor total da reserva:

```
const valorTotal = quantidadeNoites * imovel.precoNoite;
```

- No modelo de avaliações, valide a nota com **min: 1** e **max: 5** no próprio Schema do Mongoose.

- Use o **try/catch** para capturar as validações disparadas pelo Schema do Mongoose na hora de salvar.
-

LionsDev • Professor Nicolas Cardoso Motta

Exercício Prático de Mongoose e MongoDB - Módulo 08