

Saisie utilisateur et ajout dynamique d'éléments

Objectifs de cette section

Cette section vous apprend à **récupérer les données saisies par l'utilisateur** à travers un formulaire, à les traiter en JavaScript, et à les afficher dynamiquement dans la page.

À la fin de cette section, vous serez capable de :

- Récupérer la valeur d'un champ de formulaire via JavaScript.
- Ajouter dynamiquement une entrée dans une liste.
- Vider un champ de saisie après soumission.
- Empêcher le rechargement automatique d'un formulaire.

1. Récupérer une saisie utilisateur

Pour interagir avec un formulaire, on commence par :

- Ajouter un champ `<input>` dans le HTML.
- Cibler ce champ via JavaScript (`getElementById`, `querySelector` ...).
- Lire sa valeur via la propriété `.value`.

Exemple : afficher la valeur d'un champ dans la console

```
<!-- index.html -->
<input id="taskInput" type="text" placeholder="Nouvelle tâche">
<button id="log">Afficher</button>
```

```
// script.js
document.getElementById("log").addEventListener("click", () => {
  const value = document.getElementById("taskInput").value;
  console.log(value);
});
```

2. Ajouter une tâche à partir d'un champ de saisie

Vous pouvez créer une tâche à partir d'un champ `<input>` et l'ajouter dynamiquement à une liste avec `appendChild()`.

Il faut :

- Cibler le champ.
- Créer un élément `<li>` contenant la valeur de l'input.
- Ajouter cet élément dans la liste existante.

Exemple : ajouter une tâche avec un bouton

```
<!-- index.html -->
<input id="taskInput" type="text" placeholder="Nouvelle tâche">
<button id="add">Ajouter</button>
<ul id="taskList"></ul>
```

```
// script.js
document.getElementById("add").addEventListener("click", () => {
  const input = document.getElementById("taskInput");
  const value = input.value;
  if (value.trim() !== "") {
    const li = document.createElement("li");
    li.textContent = value;
    document.getElementById("taskList").appendChild(li);
    input.value = "";
  }
});
```

3. Gérer la soumission d'un formulaire

Un formulaire déclenche un événement `submit` qui provoque un rechargement de la page.
Pour l'intercepter et le traiter côté client :

- Utilisez `event.preventDefault()` dans le gestionnaire.
- Traitez les données à la volée.

Exemple : intercepter un formulaire et ajouter une tâche

```
<!-- index.html -->
<form id="taskForm">
  <input id="taskInput" type="text" placeholder="Nouvelle tâche">
  <button type="submit">Ajouter</button>
</form>
<ul id="taskList"></ul>
```

```
// script.js
document.getElementById("taskForm").addEventListener("submit", (e) => {
  e.preventDefault();
  const input = document.getElementById("taskInput");
  const value = input.value;
  if (value.trim() !== "") {
    const li = document.createElement("li");
    li.textContent = value;
    document.getElementById("taskList").appendChild(li);
    input.value = "";
  }
});
```

4. Exercice de mise en pratique

Consignes

1. Reprenez le projet commencé précédemment.
2. Ajoutez un formulaire contenant :
 - Un champ de saisie `<input>` pour écrire une tâche.
 - Un bouton "Ajouter".
3. Lors de la soumission :
 - Empêchez le rechargement de la page.
 - Créez un élément `<li>` avec la valeur saisie.
 - Ajoutez cet élément à la liste existante.
 - Videz le champ de saisie.

Organisation attendue

```
/exercices
├── 03-saisie-tache
│   ├── index.html
│   └── script.js
```