

Suppression d'éléments et gestion des événements multiples

Objectifs de cette section

Vous allez apprendre à **supprimer dynamiquement des éléments du DOM** et à **gérer plusieurs événements similaires** sur différents éléments. À la fin de cette section, vous serez capable de :

- Ajouter un bouton de suppression à chaque élément généré.
- Supprimer dynamiquement un élément du DOM avec `remove()`.
- Attacher un événement à un ensemble d'éléments.
- Utiliser `event.target` pour identifier l'élément cliqué.

1. Supprimer un élément du DOM

JavaScript permet de retirer un élément avec la méthode `remove()`. On peut l'utiliser dans une fonction appelée au clic sur un bouton "Supprimer".

Exemple : supprimer un élément au clic

```
<!-- index.html -->
<p id="texte">Ceci est un paragraphe</p>
<button id="supprimer">Supprimer</button>
```

```
// script.js
document.getElementById("supprimer").addEventListener("click", () => {
  const element = document.getElementById("texte");
  element.remove();
});
```

2. Générer une liste avec des boutons de suppression

Lorsqu'on ajoute une tâche, on peut lui ajouter un bouton pour la supprimer, qui sera lui aussi généré dynamiquement.

Il faut :

- Créer un élément `<li>` contenant la tâche.
- Créer un bouton `<button>Supprimer</button>`.
- Ajouter un `addEventListener` au bouton pour qu'il supprime le `<li>` parent.

Exemple : ajout + suppression dynamique

```
// script.js
const ul = document.getElementById("taskList");
const li = document.createElement("li");
li.textContent = "Nouvelle tâche";

const btn = document.createElement("button");
btn.textContent = "Supprimer";

btn.addEventListener("click", () => {
  li.remove();
});

li.appendChild(btn);
ul.appendChild(li);
```

3. Identifier l'élément à supprimer avec `event.target`

Lorsqu'un événement se déclenche, l'objet `event` permet de savoir quel élément l'a déclenché grâce à `event.target`. Cela permet d'écrire une seule fonction de suppression, réutilisable pour tous les boutons.

Exemple : utiliser `event.target` pour supprimer le bon élément

```
// script.js
document.getElementById("taskList").addEventListener("click", (e) => {
  if (e.target.tagName === "BUTTON") {
    const li = e.target.closest("li");
    if (li) li.remove();
  }
});
```

⚠ Ce dernier exemple suppose que chaque bouton de suppression est dans un `<li>`, et que l'événement est attaché au parent commun `<ul>`, pour une approche dite event delegation.

4. Exercice de mise en pratique

Consignes

1. Reprenez le projet de la section précédente.
2. Pour chaque tâche ajoutée, créez un bouton "Supprimer" placé à côté du texte.
3. Lorsque ce bouton est cliqué, la tâche correspondante est supprimée de la liste.

Organisation attendue

```
/exercices
├── 04-suppression-tache
│   ├── index.html
│   └── script.js
```