

V SISTEMA UMBRA



Sistema tipo mallorquina para puertas y ventanas que proporciona un gran número de posibilidades de aperturas: fijas, practicables, plegables y correderas.

Adaptable al exterior de la fachada o en el interior con opción de láminas fijas o móviles, vidrio u opaco con panel. Con posibilidad de fabricarlo con marco o con guía superpuesta o empotrada en el suelo e incluir cerradura y llave para apertura desde el exterior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sello de calidad QUALICOAT SEASIDE Class para el aluminio lacado y EURAS-EWAA para el aluminio anodizado.


Perfiles de aluminio extruido en aleación 6063 y tratamiento T-5.

Resistencia al viento UNE-EN-13659:2004
UNE-EN-1932:2001

Clase C6 (Ensayo de resistencia a las cargas de viento y requisitos de prestaciones incluida la seguridad ENSATEC N.º 219.109, realizados con una ventana de 1.200 x 1.200 mm de 2 hojas).

Fijo

Practicable




Ancho por hoja 700 mm.
Alto por hoja 2.500 mm.
Peso por hoja 65 kg.

Para anchuras de hoja inferiores a 250 mm, consultar posibilidad de fabricación.

















Corredera


Corredera entre muros



Ancho por hoja 1.600 mm.
Alto por hoja 2.600 mm.
Peso por hoja 80 kg.

Plegable





Ancho por hoja 700 mm.
Alto por hoja 2.500 mm.
Peso por hoja 50 kg.

*La anchura mínima de la hoja, para una ventana de hojas pares, es de 500 mm. Para anchuras de hoja inferiores a 250 mm, consultar la posibilidad de fabricación.



LÍMITE DE EMPLEO (Por anchura y número de lamas).
ANCHO DE LAMA 1.000 mm (Máximo aconsejable).
ALTO DE PORTALAMAS 1.600 mm (Máximo aconsejable).

Secciones

Marco: 47 mm, Hoja: 40 mm

Acristalamiento

Máx.: 24 mm

Acristalamientos estándares

10 mm, 12 mm, 18 mm, 20 mm

Grosor general de los perfiles

1,4 mm

Otras posibilidades

- Herraje de seguridad (niveles).
- Cerramiento con opción de lamas fijas o móviles. Acristalado u opaco con panel.
- Posibilidad de perfil de suelo: guía empotrada, superpuesta, o con marco.
- Compatible con otras series de Vitral Sistemas.
- Sistema de cerramiento con manilla o cierre embutido.

