Prova Finale Algoritmi e Strutture Dati Presentazione della consegna

Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria (DEIB) Politecnico di Milano

Obiettivi didattici e realizzazione

Obiettivi

- Applicazione pratica delle tecniche apprese nel modulo di algoritmi e strutture dati del corso di algoritmi e principi dell'informatica
- Implementazione di una soluzione ad un problema prestando attenzione ad aspetti concreti di efficienza del codice

Realizzazione

- Linguaggio C (C11, VLA ammessi)
- Nessuna libreria esterna al di là della libreria standard C
- No multithreading
- Dati in ingresso ricevuti via stdin, risultati da fornire via stdout

Modalità di realizzazione

- Il progetto è strettamente individuale
 - Non utilizzate nulla generato da umano o macchina che non siate voi
- Siete responsabili del vostro codice
 - Non caricatelo su repository pubblici
 - Non condividetelo con colleghi per "prendere ispirazione"
 - Non utilizzate alcun frammento di codice reperito su Internet
 - Non utilizzate assistenti automatici come Copilot, ChatGPT e simili
- In caso di plagi o uso di codice altrui, tutti i progetti coinvolti saranno annullati

Criteri di valutazione

Efficacia

- Correttezza ed efficienza della soluzione proposta sono valutate con batterie di test automatizzate
- Verranno forniti input/output d'esempio per poter collaudare la soluzione in locale
 - Non sottoponete soluzioni senza aver verificato che funzionino localmente
 - Verrà fornito anche uno strumento di generazione automatica di casi di test (input/output), per facilitarvi il testing in locale

Efficienza

- Il sistema di verifica calcola il tempo macchina e la memoria utilizzati
- La valutazione è immediatamente calcolata (e subito visibile), mediante 6 batterie di test (task, nel lessico del verificatore):
 - Ogni batteria ha una valutazione associata tra queste: {18, 21, 24, 27, 30, 30 e lode}
 - Per ottenere una valutazione X è necessario e sufficiente superare la batteria di test con valutazione associata X

Criteri di valutazione - 2

- Nessun limite al numero di sottoposizioni, né penalità per sottoposizioni multiple
- È possibile migliorare la valutazione quante volte si desidera
- Avvertenza: viene valutata l'ultima sottoposizione fatta.
 - Sottoponete sempre il vostro sorgente definitivo al test in cui ottenete la valutazione più alta
- Verificatore disponibile all'indirizzo https://dum-e.deib.polimi.it
- Credenziali di accesso ricevute via mail istituzionale polimi
- Invio delle credenziali e apertura verificatore entro il 4 giugno

Scadenze e Pianificazione

- Per i laureandi di luglio:
 - 30 giugno 2025, ore 23.59 CEST. Segnalate (email al docente) la necessità di valutazione
- Per tutti gli altri:
 - 8 settembre 2025, ore 23.59 CEST, dopo di che la piattaforma verrà chiusa. Non segnalate la necessità di valutazione.
- Per laureandi di gennaio/febbraio (SUPERATI 145 CFU e iscritti all'esame di laurea):
 - la piattaforma sarà riaperta per 10 giorni nella sessione d'esame invernale (gennaio/febbraio 2026). Le date precise saranno comunicate quando verrà definito il calendario dell'AA 25-26.
- Iniziare a lavorare ad una settimana dalla scadenza è uno dei modi migliori per non riuscire a superare la prova

Tutoraggio

- Tutor suddivisi per fascia di cognome
 - Cognomi da A a Coppelli : Tommaso Felice Banfi tommasofelice.banfi@mail.polimi.it
 - Cognomi da Coppola a Liao : Andrea Brugnera andrea.brugnera@mail.polimi.it
 - Cognomi da Libera a Putelli : Giorgio Barocco giorgio.barocco@mail.polimi.it
 - Cognomi da Putrone a Zuo : Filiberto Canino filiberto.canino@mail.polimi.it
- Gruppo Telegram gestito dai tutor: https://t.me/tutoratoAPI
- Incontro con descrizione degli strumenti di sviluppo tenuto da A. Barenghi
 - Aula 5.03, 2025-06-03 dalle 14:15 alle 16:15
 - Streaming: https://politecnicomilano.webex.com/meet/alessandro.barenghi
 - La registrazione sarà resa disponibile

MovHex

- Movhex è una compagnia di autotrasporti che dispone di una flotta di veicoli dispersi su un'ampia area geografica.
- Il programma da realizzare calcola i costi di spostare veicoli data una mappa formata da piastrelle esagonali dell'area
- La mappa è una piastrellatura rettangolare di esagoni
- Ogni esagono è identificato univocamente dalle sue coordinate (x_p, y_p) e ha un costo di attraversamento (intero) associato





Figure: Una mappa con 4 righe e 5 colonne

Costo di uno spostamento e criterio di calcolo

- Il costo di muoversi da un esagono (x_s,y_s) ad un esagono (x_d,y_d) adiacente ad esso è il costo indicato nell'esagono (x_s,y_s).
- Esagoni con costo 0 sono intransitabili
 - n.b. un esagono a costo 0 può essere la destinazione di un percorso
- Esempio a lato:
 - Partenza: esagono con linea viola
 - Destinazione: esagono con linea azzurra
 - Il percorso migliore è indicato dai punti verdi. Il costo è 2 + 2 + 1 + 1 = 6.



Comandi: travel_cost $\langle x_p \rangle \langle y_p \rangle \langle x_d \rangle \langle y_d \rangle$

- Obiettivo: il comando richiede di trovare il percorso a costo minimo per raggiungere l'esagono destinazione (x_d, y_d) da quello di partenza (x_p, y_p)
- La risposta al comando è il numero intero corrispondente al costo del percorso trovato
- Casi particolari:
 - La risposta è 0 se la partenza (x_p, y_p) coincide con la destinazione (x_d, y_d)
 - La risposta è -1 se non è possibile raggiungere la destinazione (x_d, y_d) da (x_p, y_p)

Comandi: init $\langle y \rangle \langle x \rangle$

- Crea una nuova mappa con y colonne e x righe, eliminando le informazioni precedenti
- Il costo di transito di ogni esagono è impostato a 1





Figure: Risultato di init 5 4

Rotte Aeree

- Durante l'esecuzione, gli **esagoni** possono ottenere o perdere collegamenti diretti monodirezionali tra loro tramite apertura e chiusura di **rotte aeree**
- Una rotta aerea è identificata univocamente dalla coppia ordinata dei due esagoni che essa collega, rendendoli adiacenti tra loro
- Da ogni esagono partono al più 5 rotte aeree
- Ogni rotta aerea è associata ad un costo di transito
 - Il costo della rotta aerea viene calcolato al momento della sua aggiunta.
 - Il **costo** della **rotta** aerea è determinato dalla media (approssimata per difetto) dei **costi** di tutte le connessioni aeree precedentemente esistenti uscenti dall'esagono e del costo di attraversamento dell'esagono di partenza. $\mathbf{costo} = \frac{\sum (\mathbf{costi} \ \mathbf{connessioni} \ \mathbf{aeree}) + \mathbf{costo} \ \mathbf{esagono}}{|\mathbf{connessioni} \ \mathbf{aeree}| + 1}$
- Il costo delle rotte aeree è limitato, dopo l'aggiornamento, all'intervallo tra 0 e 100 inclusi.


Comandi: toggle_air_route $\langle x_1 \rangle \ \langle y_1 \rangle \ \langle x_2 \rangle \ \langle y_2 \rangle$

- Crea (o rimuove se già presente) una connessione monodirezionale con partenza in (x₁, y₁) e arrivo in (x₂, y₂)
- Esempio a lato:
 - La freccia rossa indica una rotta aerea
 - Il percorso ottimale è costituito dalla rotta aerea indicata e dai due percorsi terrestri verdi
 - Raggiungere destinazione (riga azzurra) dalla partenza (riga viola), ha costo minimo 6



Comandi: change_cost $\langle x \rangle \langle y \rangle \langle v \rangle \langle raggio \rangle$

- Modifica il costo degli esagoni in un'area circolare centrata in $(\langle x \rangle, \langle y \rangle)$ con raggio pari a $\langle raggio \rangle$
- Al costo di ogni esagono è sommata una frazione di ⟨ν⟩ inversamente proporzionale al numero di esagoni che lo separano da (⟨x⟩,⟨y⟩)
- Il valore di \(\rangle raggio\)\) è un intero positivo
- Il valore di $\langle v \rangle$ è un intero
- Esempio a lato:
 - Risultato dell'applicazione di change_cost x y 10
 3 ad una zona di esagoni con tutti a costo 1
 - L'esagono (x, y) è quello in posizione centrale con valore 11 post aggiornamento



Comandi: change_cost - calcolo dell'incremento

• Detto $costo_{(x_e,y_e)}$ il costo attuale dell'esagono, a valle dell'applicazione del comando change_cost $\langle x \rangle$ $\langle y \rangle$ $\langle v \rangle$ $\langle raggio \rangle$ è calcolato come:

$$costo_{(x_e,y_e)} + \left\lfloor \langle v \rangle \times \max\left(0, \left(\frac{\langle raggio \rangle - \ \mathsf{DistEsagoni}((x_e,y_e), (\langle x \rangle, \langle y \rangle))}{\langle raggio \rangle}\right)\right) \right\rfloor$$

- Il costo calcolato con la formula precedente è limitato all'intervallo di interi tra 0 e 100:
 - nel caso in cui il risultato sia negativo, questo viene posto a 0
 - se il risultato eccede 100, viene impostato a 100
- **NB:** La procedura ha effetto anche sul costo di tutte le connessioni aeree uscenti dagli esagoni modificati.

Esempio d'esecuzione

Comando	Risp.	Commento
init 100 100	OK	Inizializzazione mappa
change_cost 10 20 -10 5	OK	Rende intransitabile una regione della mappa
change_cost 30 95 10 1	OK	Aumenta il costo delle connessioni in uscita del solo (30, 95)
travel_cost 0 0 20 0	20	Costo minimo del viaggio
travel_cost 30 95 30 97	12	Costo di attraversare due connessioni, di cui una modificata da change_cost
travel_cost 10 20 11 20	-1	Destinazione non raggiungibile da (10, 20)
toggle_air_route 0 0 20 0	OK	Aggiunge rotta tra (0,0) e (20,0)
travel_cost 0 0 20 0	1	Ora il costo tra le due caselle è 1 grazie alla nuova connessione
toggle_air_route 10 20 10 22	OK	Connette un esagono prima irraggiungibile; la media dei costi è $0 ightarrow resta intransitabile$

Esempio d'esecuzione – segue dalla precedente

Comando	Risp.	Commento
travel_cost 10 20 10 22	-1	Sia la connessione per adiacenza sia quella addizionale sono intransitabili
toggle_air_route 0 0 20 0	OK	Rimuove rotta tra $(0,0)$ e $(20,0)$
travel_cost 0 0 20 0	20	Rimossa la connessione addizionale, il costo torna quello delle connessioni intermedie
change_cost 200 20 -10 5	KO	Un argomento indica un esagono inesistente
toggle_air_route 200 20 -10 5	KO	Un argomento indica un esagono inesistente
travel_cost 200 20 11 20	-1	Un argomento indica un esagono inesistente
init 20 20	OK	La mappa è reinizializzata
change_cost 10 20 -10 5	KO	Dopo la reinizializzazione (10, 20) non è più una cella valida