# Coupled ripple oscillations between the medial temporal lobe and neocortex retrieve human memory supplementary

Nicolás Luarte

22 de Octubre

Coupled ripple oscillations between the medial temporal lobe and neocortex retrieve human memory supplementary —Introducción

## Introducción

Coupled ripple oscillations between the medial temporal lobe and neocortex retrieve human memory supplementary Introducción

## Modelos de memoria

■ Puntos de partida del artículo

## Recuperación de memoria y 'ripples'

- Hipótesis central
  - 'Coupled ripples may constitute neural mechanisms for actively retrieving memory representation in the human brain.'
- Mecánismo propuesto
- Estructuras principales involucradas

Coupled ripple oscillations between the medial temporal lobe and neocortex retrieve human memory supplementary  $\bot$  Método

## Método

#### Tarea

- Aprender nuevas asociaciones entre pares de palabras ('encoding phase')
- Dada una palabra del par, debían decir el par correspondiente ('retrieval period'), mediante la voz
- Dos tipos de tareas muy similares
- 3.9 sesiones por participante, 60, 100 o 150 pares de palabras




Figure 1: Tarea

### Mediciones

- Registros intracraneales ('iEEG')
  - Tasa de muestreo: [1000, 2000]Hz
  - $\blacksquare$  29.8  $\pm$  2.5 puntos de registro (aplicados al estudio)
- Localización
  - Lóbulo temporal medial ('MTL')
  - Lóbulo temporal anterior ('ATL')
  - Giro temporal medio ('MTG')
  - Control: corteza somatosensorial (menos conectividad hipocampal)




Figure 2: Densidad electrodos

# Operacionalización de variables (1)

#### Ripples:

- Filtro paso banda (80-120 Hz)
- Butterworth filter
- 2 σ a 3 σ
- Hilbert transform
- Duración > 25ms
- Se unieron 'ripples' con distancia < 15ms
- Duración: diferencia entre fin e inicio

# Operacionalización de variables (2)

- Coupled ripples:
  - Ripples sincronizados
  - Correlación cruzada [ATL, Primary Cortex] y MTL
  - 'Shift predictor'<sup>1</sup>




Figure 3: Coupled ripples

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Se considera una línea base por azar. Se crea mediante correlación cruzada entre un trial dado y el resto. Coincidencias por segundo por par de electrodos.

# Operacionalización de las variables (3)

- Sincronización
  - Sumatoria ventana  $\pm$  50ms / área por chance




Figure 4: Sincronización

# Estadística (1)

- Unión ('coupling') áreas corteza temporal vs corteza primaria
  - Prueba de t pareada, compara versus distribución por 'chance'
- Unión ('coupling') áreas cerebrales por par de electrodos
  - lacktriangle Prueba de t pareada, p < 0.05 = 'coupled electrode'
- Probabilidades [ripples, coupled ripples]

## Estadística (2)

■ Reinstatement

Coupled ripple oscillations between the medial temporal lobe and neocortex retrieve human memory supplementary  $\bot$ Resultados

## Resultados

Coupled ripple oscillations between the r	medial temporal lobe a	and neocortex retrieve huma	n memory supplementary
Conclusiones			

## Conclusiones