ALTIERI	Orden d		ajo de Mantenimiento	OTM N° 6353	Tipo de OTM PREDICTIVO		Fecha Prog. 2024-11-27	Sec CONF	ECCION	NOVA★CAP
Cargada por: NICOLAS MERCADO				Máquina:	16	Máq_16_	Enoplastic			
Tarea a realizar:		61	Todeschini capsulón - QUINCENAL		Op.Solicitante:					
Descripción Corta:		TODESCH	INI CAPSULÓN - QUINCENAL		Estado de OTM:			5 CURSAD	Α	
Descripción Est debobinador - Lubricar cadena principal Est cinta de apertura - Lubricar leva Est incisiones de apertura - Lubricar leva. Controlar resorte Est troquelado (rombo) - Controlar resorte Est stamping o relieve seco - Lubricar leva. Controlar rodillo seguidor Mec paso de falda - Lubricar leva. Controlar nivel aceite de caja Cuchilla principal - Lubricar leva Pisadores / Cuchilla - Lubricar levas Est de pliegue - Lubricar levas Est de pliegue - Lubricar levas Est sellado - Lubricar levas Est cinta de cabeza - Lubricar leva. Estado Est pegador de tapa - Lubricar leva. Estado Est comando de estaciones - Lubricar levas. Controlar nivel de aceite caja estanca Bba de vacio - Limpieza de filtros Bba de vacio - Controlar nivel de aceite Trampa de agua - Controlar y limpiar					Ptos 1		INS nan nan nan nan nan nan nan nan nan n		Descripción	
Observacio										
No	Nombre del Mecánico		Hs.	Firma		Fecha de Ejecución:				

VB° OP Producción

VB° Mantenimiento

GERMAN MONTENEGRO

ALTIERI	Orden d		ajo de Mantenimiento	OTM N° 6361	Tipo de OTM PREDICTIVO	Fecha Prog. 2024-11-27		Sector CONFECCION		NOVA★CAP	
Cargada por: NICOLAS M			MERCADO		Máquina:	20		Máq_20 ₋	_Enop	lastic	
Tarea a realizar:		61	Todeschini capsulón - QUINCENAL		Op.Solicitante:						
Descripción	n Corta:	TODESCH	INI CAPSULÓN - QUINCENAL		Estado de OTM:				5	CURSADA	
75 Est of 76 Est in 77 Est ti 78 Est s 79 Mec 80 Cuch 81 Pisac 82 Est of 83 Est s 84 Est of 85 Est p 86 Est of 87 Bba 88 Bba 88	Est debobinador - Lubricar cadena principal Est cinta de apertura - Lubricar leva Est incisiones de apertura - Lubricar leva. Controlar resorte Est troquelado (rombo) - Controlar resorte Est stamping o relieve seco - Lubricar leva. Controlar rodillo seguidor Mec paso de falda - Lubricar leva. Controlar nivel aceite de caja Cuchilla principal - Lubricar leva Pisadores / Cuchilla - Lubricar levas Est de pliegue - Lubricar levas Est de pliegue - Lubricar levas Est sellado - Lubricar levas Est cinta de cabeza - Lubricar leva. Estado Est comando de estaciones - Lubricar levas. Controlar nivel de aceite caja estanca Bba de vacio - Limpieza de filtros Bba de vacio - Controlar nivel de aceite				Ptos 1		nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan			Descripción	
Observacion	ones:										
ID_tipo de	falla:										
No	ombre del Mecánico			Hs.	Firma			Fec	ha de	Ejecución:	
GFRMAN N	MONTENEGRO						_				

VB° OP Producción

VB° Mantenimiento