ALTIERI	Orden d		ajo de Mantenimiento	OTM N° 6353	Tipo de OTM PREDICTIVO		Fecha Prog. 2024-12-03	Sector CONFECCION	NOVA*CAP
Cargada por: NICOLAS MERCADO				Máquina:	16	Máq_16_Eı	noplastic		
Tarea a realizar:		61	Todeschini capsulón - QUINCENAL		Op.Solicitante:				
Descripción Corta:		TODESCHI	NI CAPSULÓN - QUINCENAL		Estado de OTM:			5 CURSADA	
Descripción  Est debobinador - Lubricar cadena principal Est cinta de apertura - Lubricar leva. Controlar resorte Est incisiones de apertura - Lubricar leva. Controlar resorte Est troquelado (rombo) - Controlar resorte Est stamping o relieve seco - Lubricar leva. Controlar rodillo seguidor Mec paso de falda - Lubricar leva. Controlar nivel aceite de caja Cuchilla principal - Lubricar leva Pisadores / Cuchilla - Lubricar levas Est de pliegue - Lubricar levas Est de pliegue - Lubricar levas Est sellado - Lubricar levas Est cinta de cabeza - Lubricar leva. Estado Est pegador de tapa - Lubricar leva. Estado Est comando de estaciones - Lubricar levas. Controlar nivel de aceite caja estanca Bba de vacio - Limpieza de filtros Bba de vacio - Controlar nivel de aceite Trampa de agua - Controlar y limpiar					Ptos  1		INS nan nan nan nan nan nan nan nan nan na	Descripción	
Observaci									
	Nombre del Mecánico		Hs.	Firma		E. de	de Ejecución:		

VB° OP Producción

VB° Mantenimiento

GERMAN MONTENEGRO

ALTIERI	MANT FOR 76 RE		ajo de Mantenimiento	OTM N° 6361	Tipo de OTM PREDICTIVO		Fecha Prog. 2024-12-03		Sector CONFECCION	NOVA*CAP
Cargada por: NICOLAS MERCADO			MERCADO		Máquina:	20	Máq_20_	_Enop	lastic	
Tarea a realizar:		61	Todeschini capsulón - QUINCENAL		Op.Solicitante:					
Descripción Corta:		TODESCH	NI CAPSULÓN - QUINCENAL		Estado de OTM:			5	CURSADA	
Est debobinador - Lubricar cadena principal Est cinta de apertura - Lubricar leva Est incisiones de apertura - Lubricar leva. Controlar resorte Est troquelado (rombo) - Controlar resorte Est stamping o relieve seco - Lubricar leva. Controlar rodillo seguidor Mec paso de falda - Lubricar leva. Controlar nivel aceite de caja Cuchilla principal - Lubricar leva Pisadores / Cuchilla - Lubricar levas Est de pliegue - Lubricar levas Est de pliegue - Lubricar levas Est sellado - Lubricar leva. Estado Est cinta de cabeza - Lubricar leva. Estado Est pegador de tapa - Lubricar levas. Controlar nivel de aceite caja estanca Bba de vacio - Limpieza de filtros Bba de vacio - Controlar nivel de aceite Trampa de agua - Controlar y limpiar					Ptos  1		INS  nan nan nan nan nan nan nan nan nan n		Descripción	
Observacio										
ID_tipo de	falla:									
No	Nombre del Mecánico			Hs.	Firma		Fech	na de	Ejecución:	
GERMAN M	ONTENEGRO									

VB° OP Producción

VB° Mantenimiento