ALTIERI	Orden d		ajo de Mantenimiento	OTM N° 6352	Tipo de OTM PREDICTIVO		Fecha Prog. 2024-11-14		Sector CONFECCION	NOVA*CAP
Cargada por: NICOLAS MERCADO				Máquina:	16	Máq_16_	Enoplas	tic		
Tarea a realizar:		61	Todeschini capsulón - QUINCENAL		Op.Solicitante:					
Descripción Corta:		TODESCHI	NI CAPSULÓN - QUINCENAL		Estado de OTM:			5	CURSADA	
Descripción Est debobinador - Lubricar cadena principal Est cinta de apertura - Lubricar leva Est incisiones de apertura - Lubricar leva. Controlar resorte Est troquelado (rombo) - Controlar resorte Est stamping o relieve seco - Lubricar leva. Controlar rodillo seguidor Mec paso de falda - Lubricar leva. Controlar nivel aceite de caja Cuchilla principal - Lubricar leva Pisadores / Cuchilla - Lubricar levas Est de pliegue - Lubricar levas Est de pliegue - Lubricar levas Est cinta de cabeza - Lubricar leva. Estado Est cinta de cabeza - Lubricar leva. Estado Est comando de estaciones - Lubricar levas. Controlar nivel de aceite caja estanca Bba de vacio - Limpieza de filtros Bba de vacio - Controlar nivel de aceite Trampa de agua - Controlar y limpiar					Ptos 1		INS nan nan nan nan nan nan nan nan nan n		Descripción	
Observacio										
	Nombre del Mecánico			Hs.	Firma	Fecha de Ejecución:				

VB° OP Producción

VB° Mantenimiento

GERMAN MONTENEGRO

ALTIERI		Orden de Trabajo de Mantenimiento			Tipo de OTM PREDICTIVO	Fecha Prog. 2024-11-14			Sector CONFECCION	NOVA*CAP	
Cargada po	da por: NICOLAS MERCADO				Máquina:	20		Máq_20_	_Enop	lastic	
Tarea a realizar:		61	Todeschini capsulón - QUINCENAL		Op.Solicitante:						
Descripciór	n Corta:	TODESCHINI CAPSULÓN - QUINCENAL			Estado de OTM:				5	CURSADA	
75 Est c 76 Est ir 77 Est tr 78 Est s 79 Mec 80 Cuch 81 Pisac 82 Est d 83 Est s 84 Est c 85 Est p 86 Est c 87 Bba c 88 Bba c	Est debobinador - Lubricar cadena principal Est cinta de apertura - Lubricar leva Est incisiones de apertura - Lubricar leva. Controlar resorte Est troquelado (rombo) - Controlar resorte Est stamping o relieve seco - Lubricar leva. Controlar rodillo seguidor Mec paso de falda - Lubricar leva. Controlar nivel aceite de caja Cuchilla principal - Lubricar leva Pisadores / Cuchilla - Lubricar levas Est de pliegue - Lubricar levas Est de pliegue - Lubricar levas Est sellado - Lubricar levas Est cinta de cabeza - Lubricar leva. Estado Est pegador de tapa - Lubricar leva. Estado Est comando de estaciones - Lubricar levas. Controlar nivel de aceite caja estanca Bba de vacio - Controlar nivel de aceite				Ptos 1		nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan			Descripción	
Observacio											
ID_tipo de	falla:										
No	ombre del Mecánico			Hs.	Firma		Fech	Fecha de Ejecución:			
GERMAN N	MONTENEGRO						=				

VB° OP Producción

VB° Mantenimiento