ALTIERI	orden d		ajo de Mantenimiento	OTM N° 6354	Tipo de OTM PREDICTIVO	Fecha Pro 2024-12-			Sector CONFECCION	NOVA★CAP
Cargada por:		NICOLAS I	MERCADO		Máquina:	16	Máq_16_Enoplastic			
Tarea a realizar:		61	Todeschini capsulón - QUINCENAL		Op.Solicitante:					
Descripción Corta:		TODESCH	NI CAPSULÓN - QUINCENAL		Estado de OTM:			5	CURSADA	
Descripción Est debobinador - Lubricar cadena principal Est cinta de apertura - Lubricar leva Est incisiones de apertura - Lubricar leva. Controlar resorte Est troquelado (rombo) - Controlar resorte Est stamping o relieve seco - Lubricar leva. Controlar rodillo seguidor Mec paso de falda - Lubricar leva. Controlar nivel aceite de caja Cuchilla principal - Lubricar leva Pisadores / Cuchilla - Lubricar levas Est de pliegue - Lubricar levas Est de pliegue - Lubricar levas Est sellado - Lubricar leva. Estado Est cinta de cabeza - Lubricar leva. Estado Est comando de estaciones - Lubricar levas. Controlar nivel de aceite caja estanca Bba de vacio - Limpieza de filtros Bba de vacio - Controlar nivel de aceite Trampa de agua - Controlar y limpiar					Ptos 1		INS nan nan nan nan nan nan nan nan nan na		Descripción	
Observacio										
ID_tipo de	falla:									
No	Nombre del Mecánico			Hs.	Firma	Fecha de Ejecución:				
GERMAN M	ONTENEGRO		-							

VB° OP Producción

VB° Mantenimiento

MANT FOR 76 REV Orden de		ajo de Mantenimiento	OTM N° 6362	Tipo de OTM PREDICTIVO	Fecha Pro 2024-12-		Sector CONFECCION		NOVA★CAP
Cargada por:	NICOLAS M	ERCADO		Máquina:	20	Máq_20	_Enopl	astic	
Tarea a realizar:	61	Todeschini capsulón - QUINCENAL		Op.Solicitante:					
Descripción Corta:	TODESCHI	NI CAPSULÓN - QUINCENAL		Estado de OTM:			5	CURSADA	
Descripción Est debobinador - Lubricar cadena principal Est cinta de apertura - Lubricar leva Est incisiones de apertura - Lubricar leva. Controlar resorte Est troquelado (rombo) - Controlar resorte Est stamping o relieve seco - Lubricar leva. Controlar rodillo seguidor Mec paso de falda - Lubricar leva. Controlar nivel aceite de caja Cuchilla principal - Lubricar leva Pisadores / Cuchilla - Lubricar levas Est de pliegue - Lubricar levas Est de pliegue - Lubricar levas Est sellado - Lubricar leva. Estado Est cinta de cabeza - Lubricar leva. Estado Est comando de estaciones - Lubricar levas. Controlar nivel de aceite caja estanca Bba de vacio - Limpieza de filtros Bba de vacio - Controlar nivel de aceite Trampa de agua - Controlar y limpiar				Ptos 1		INS nan nan nan nan nan nan nan nan nan n		Descripción	
Observaciones:									
Nombre del Mecá	nico		Hs.	Firma		Each	na da l	Ejecución:	
GERMAN MONTENEGRO	iico					i eci	ia ue		

VB° OP Producción

VB° Mantenimiento