

DATA REFERENCE GUIDE

Codebook - export oTree con chat

Aggregato participant-level e dataset participant-by-partner

Data release: 26 agosto 2026

137 variabili distinte | 5.108 messaggi validati | 350 triadi osservate

1. File coperti

- `all_apps_wide_2026-08-26_chat_aggregated_final.csv`: **3,090 righe, 128 colonne**; una riga per partecipante del raw.
- `all_apps_wide_2026-08-26_chat_by_partner_final.csv`: **6,180 righe, 132 colonne**; due righe per partecipante (`chat_side=left/right`).

Entrambi i file contengono le 104 colonne oTree richieste e 16 variabili derivate comuni. Il primo aggiunge 8 variabili chat di gruppo; il secondo 12 variabili chat diadiche.

2. Unità, chiavi e relazione fra i file

File	Unità di osservazione	Chiave raccomandata
<code>all_apps_wide_2026-08-26_chat_aggregated_final.csv</code>	partecipante	<code>session.code + participant.code</code>
<code>all_apps_wide_2026-08-26_chat_by_partner_final.csv</code>	partecipante × partner topologico	<code>session.code + participant.code + chat_side</code>

- `chat_group_key = session.code | participant.part1_group_id` identifica la triade della Parte 1.
- `participant.part1_group_id` è preferibile a `group.id_in_subsession` perché resta stabile anche dopo eventuali regrouping.
- `chat_side` è il lato **topologico** del partner. L'ordine visto a schermo è registrato separatamente nelle variabili `id_player_visualized_*`.
- Nel by-partner ogni messaggio della diade compare nel transcript di entrambi i membri; non sommare i transcript sulle righe senza prima deduplicare la diade.

3. Snapshot del campione sperimentale

Treatment	Partecipanti	Triadi osservate	Triadi valide	Messaggi
Private	360	120	113	1,570
Public	354	118	115	2,009
Slacker	336	112	109	1,529
Totale	1050	350	337	5,108

Le righe con treatment vuoto appartengono ad altre parti/sessioni presenti nel raw e non alle 350 triadi dei tre treatment.

Definizione di triade valida

Una triade è valida se contiene gli ID 1, 2 e 3, `group.group_dropped` non è vero e nessun membro ha `participant.inactive_excluded` vero, `decision_inactive=99` o `signal_inactive=99`. `group_valid` non è materializzato in questi CSV, ma si ricostruisce con questa regola.

4. Codifiche sostantive

Treatment

- `private`: Baseline, comunicazione privata.
- `public`: comunicazione pubblica/osservabile.
- `private_no_dwl`: **Slacker**, comunicazione privata senza deadweight loss.

Outcome

- `mutual_12`, `mutual_23`, `mutual_31`: minimal winning coalition (**MWC**) tra la coppia indicata.
- `no_dwl_star_1`, `no_dwl_star_2`, `no_dwl_star_3`: **SlackerPayoff**; applicabile al treatment Slacker.
- `disagreement`: mancato coordinamento.
- `pending`: outcome non finalizzato/non pertinente nelle righe esterne alle partite analizzate.
- `grp_coordinate=1` quando almeno un giocatore ottiene payoff positivo: comprende sia MWC sia SlackerPayoff.

Segnali

- `split_you`: intenzione di supportare il destinatario del segnale.
- `split_other`: intenzione di supportare il terzo giocatore.
- `support_none`: intenzione di non supportare nessuno.

5. Transcript JSON

`chat_transcript_group` e `chat_transcript` sono array JSON su una sola cella CSV, ordinati per timestamp. Ogni elemento contiene:

Campo JSON	Significato
<code>timestamp</code>	tempo Unix del messaggio
<code>from_id</code> , <code>from_color</code>	mittente nella triade
<code>to_id</code> , <code>to_color</code>	destinatario nella triade
<code>nickname</code>	nickname registrato da oTree
<code>participant_code</code>	codice del mittente, usato per risolverne l'identità
<code>body</code>	testo originale del messaggio

Campo JSON	Significato
channel	canale oTree della diade
parse_status	ok per i messaggi validati

Il merge 2026-08-26 identifica il mittente tramite `participant_code`, verifica che il suo `id_in_group` appartenga alla coppia codificata nel canale e usa `participant.part1_group_id` per il gruppo. Tutti i 5.108 messaggi hanno superato questi controlli.

6. Valori mancanti e precauzioni

- La stringa vuota rappresenta un dato mancante/non applicabile.
- `[]` è un transcript valido senza messaggi; non è un valore mancante.
- `NoOne` è una scelta sostantiva, non un missing.
- `0` può essere un valore reale o un default oTree: interpretarlo insieme allo stato della riga e ai flag d'inattività.
- I timestamp delle chat sono secondi Unix; le variabili `time_*` sono durate in secondi.
- Le variabili group-level si ripetono su tre partecipanti e, nel by-partner, su sei righe per triade: collassare/deduplicare prima di calcolare statistiche di gruppo.

7. Dizionario completo delle variabili

#	Variabile	Presenza	Origine	Tipo	Copertura non vuota	Valori/codifica	Definizione
1	participant.id_in_session	entrambi	oTree raw	numerico	aggregated 3090/3090; by-partner 6180/6180	—	Numero progressivo del partecipante nella sessione oTree.
2	participant.code	entrambi	oTree raw	identificatore/testo	aggregated 3090/3090; by-partner 6180/6180	—	Codice pseudonimo univoco del partecipante; chiave del mittente nel file chat.
3	participant.label	entrambi	oTree raw	identificatore/testo	aggregated 1577/3090; by-partner 3154/6180	—	Etichetta opzionale assegnata al partecipante in oTree.
4	participant._index_in_pages	entrambi	oTree raw	numerico	aggregated 3090/3090; by-partner 6180/6180	—	Indice interno oTree della pagina raggiunta dal partecipante.
5	participant.payoff	entrambi	oTree raw	numerico	aggregated 3090/3090; by-partner 6180/6180	0.0; 3.0; 6.0	Payoff complessivo oTree del partecipante, espresso nella valuta configurata.
6	participant.inactive_excluded	entrambi	oTree raw	booleano	aggregated 206/3090; by-partner 412/6180	1	Indicatore che il partecipante è stato escluso per inattività.
7	participant.inactive_excluded_reason	entrambi	oTree raw	categorico/testo	aggregated 206/3090; by-partner 412/6180	—	Motivo testuale/codificato dell'esclusione per inattività.
8	participant.group_dropped	entrambi	oTree raw	booleano	aggregated 1050/3090; by-partner 2100/6180	0; 1	Indicatore participant-level che il gruppo è stato marcato come caduto/interrotto.
9	participant.part1_payoff_eligible	entrambi	oTree raw	booleano	aggregated 1050/3090; by-partner 2100/6180	0; 1	Indicatore participant-level di eleggibilità al payoff della Parte 1.
10	participant.group_outcome	entrambi	oTree raw	categorico/testo	aggregated 1050/3090; by-partner 2100/6180	disagreement; mutual_12; mutual_23; mutual_31; no_dwl_star_1; no_dwl_star_2; no_dwl_star_3	Copia participant-level dell'esito del gruppo della Parte 1.
11	participant.part1_group_id	entrambi	oTree raw	numerico	aggregated 1050/3090; by-partner 2100/6180	—	ID immutabile del gruppo della Parte 1. È l'ID da usare per collegare le chat; può differire dall'ID corrente oTree dopo un regrouping.
12	session.code	entrambi	oTree raw	identificatore/testo	aggregated 3090/3090; by-partner 6180/6180	—	Codice univoco della sessione oTree.
13	bargaining_tdl_intro.1.player.time_welcome	entrambi	oTree raw	numero (secondi)	aggregated 3090/3090; by-partner 6180/6180	—	Secondi trascorsi sulla pagina Welcome dell'introduzione.
14	bargaining_tdl_intro.1.player.time_instructions_part1	entrambi	oTree raw	numero (secondi)	aggregated 3090/3090; by-partner 6180/6180	—	Secondi trascorsi sulle istruzioni della Parte 1.
15	bargaining_tdl_intro.1.player.time_control_questions	entrambi	oTree raw	numero (secondi)	aggregated 3090/3090; by-partner 6180/6180	—	Secondi trascorsi sulle domande di controllo.
16	bargaining_tdl_main.1.player.id_in_group	entrambi	oTree raw	numerico	aggregated 3090/3090; by-partner 6180/6180	—	Posizione del giocatore nella triade: 1, 2 o 3.

#	Variabile	Presenza	Origine	Tipo	Copertura non vuota	Valori/codifica	Definizione
1 7	bargaining_tdl_main.1.player.payoff	entrambi	oTree raw	numerico	aggregated 3090/3090; by-partner 6180/6180	0.0; 3.0; 6.0	Payoff oTree del player nell'app principale.
1 8	bargaining_tdl_main.1.player.player_color	entrambi	oTree raw	categorico /testo	aggregated 1050/3090; by-partner 2100/6180	Orange; Purple; Yellow	Colore associato alla posizione: 1=Yellow, 2=Orange, 3=Purple.
1 9	bargaining_tdl_main.1.player.treatment	entrambi	oTree raw	categorico /testo	aggregated 1050/3090; by-partner 2100/6180	private=Baseline; public=chat pubblica; private_no_dwl=Slacker	Trattamento sperimentale: private, public o private_no_dwl (Slacker). Vuoto per righe del raw non appartenenti a queste partite.
2 0	bargaining_tdl_main.1.player.part1_calculated_payoff	entrambi	oTree raw	numerico	aggregated 3090/3090; by-partner 6180/6180	0.0; 3.0; 6.0	Payoff teorico calcolato nella Parte 1 prima di un'eventuale esclusione per inattività.
2 1	bargaining_tdl_main.1.player.signal_left	entrambi	oTree raw	categorico /testo	aggregated 1050/3090; by-partner 2100/6180	split_you; split_other; support_none	Intenzione inviata al partner topologico sinistro.
2 2	bargaining_tdl_main.1.player.signal_right	entrambi	oTree raw	categorico /testo	aggregated 1050/3090; by-partner 2100/6180	split_you; split_other; support_none	Intenzione inviata al partner topologico destro.
2 3	bargaining_tdl_main.1.player.first_intention_selected	entrambi	oTree raw	categorico /testo	aggregated 1042/3090; by-partner 2084/6180	left; right	Lato della prima intenzione selezionata nella pagina Signals: left o right.
2 4	bargaining_tdl_main.1.player.guess_left_confidence	entrambi	oTree raw	numerico	aggregated 1045/3090; by-partner 2090/6180	1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8	Fiducia nella previsione sulla scelta del partner sinistro, scala 1–8.
2 5	bargaining_tdl_main.1.player.guess_right_confidence	entrambi	oTree raw	numerico	aggregated 1045/3090; by-partner 2090/6180	1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8	Fiducia nella previsione sulla scelta del partner destro, scala 1–8.
2 6	bargaining_tdl_main.1.player.time_welcome	entrambi	oTree raw	numero (secondi)	aggregated 3090/3090; by-partner 6180/6180	—	Secondi sulla pagina Welcome dell'app principale.
2 7	bargaining_tdl_main.1.player.time_chat	entrambi	oTree raw	numero (secondi)	aggregated 3090/3090; by-partner 6180/6180	—	Secondi sulla fase di chat.
2 8	bargaining_tdl_main.1.player.time_signals	entrambi	oTree raw	numero (secondi)	aggregated 3090/3090; by-partner 6180/6180	—	Secondi sulla fase delle intenzioni/segnali.
2 9	bargaining_tdl_main.1.player.decision_choice	entrambi	oTree raw	categorico /testo	aggregated 1050/3090; by-partner 2100/6180	Left; Right; NoOne	Decisione finale dal punto di vista del focal player: Left, Right o NoOne.
3 0	bargaining_tdl_main.1.player.decision_option_1	entrambi	oTree raw	categorico /testo	aggregated 1042/3090; by-partner 2084/6180	Left; NoOne; Right	Opzione mostrata nella prima posizione visuale nella pagina Decision.
3 1	bargaining_tdl_main.1.player.decision_option_2	entrambi	oTree raw	categorico /testo	aggregated 1042/3090; by-partner 2084/6180	Left; NoOne; Right	Opzione mostrata nella seconda posizione visuale nella pagina Decision.
3 2	bargaining_tdl_main.1.player.decision_option_3	entrambi	oTree raw	categorico /testo	aggregated 1042/3090; by-partner 2084/6180	Left; NoOne; Right	Opzione mostrata nella terza posizione visuale nella pagina Decision.
3 3	bargaining_tdl_main.1.player.received_signal_left	entrambi	oTree raw	categorico /testo	aggregated 1050/3090; by-partner 2100/6180	split_you; split_other; support_none	Intenzione ricevuta dal partner topologico sinistro.
3 4	bargaining_tdl_main.1.player.received_signal_right	entrambi	oTree raw	categorico /testo	aggregated 1050/3090; by-partner 2100/6180	split_you; split_other; support_none	Intenzione ricevuta dal partner topologico destro.

#	Variabile	Presenza	Origine	Tipo	Copertura non vuota	Valori/codifica	Definizione
3 5	bargaining_tdl_main.1.player.id_player_on_the_left	entrambi	oTree raw	categorico /testo	aggregated 1050/3090; by-partner 2100/6180	—	participant.code del partner nella coordinata topologica sinistra.
3 6	bargaining_tdl_main.1.player.id_player_on_the_right	entrambi	oTree raw	categorico /testo	aggregated 1050/3090; by-partner 2100/6180	—	participant.code del partner nella coordinata topologica destra.
3 7	bargaining_tdl_main.1.player.id_player_visualized_on_the_left	entrambi	oTree raw	categorico /testo	aggregated 1050/3090; by-partner 2100/6180	—	participant.code effettivamente visualizzato nella colonna sinistra, dopo la randomizzazione dell'ordine.
3 8	bargaining_tdl_main.1.player.id_player_visualized_on_the_right	entrambi	oTree raw	categorico /testo	aggregated 1050/3090; by-partner 2100/6180	—	participant.code effettivamente visualizzato nella colonna destra, dopo la randomizzazione dell'ordine.
3 9	bargaining_tdl_main.1.player.time_decision	entrambi	oTree raw	numero (secondi)	aggregated 3090/3090; by-partner 6180/6180	—	Secondi trascorsi sulla pagina Decision.
4 0	bargaining_tdl_main.1.player.time_post_decision_confidence	entrambi	oTree raw	numero (secondi)	aggregated 3090/3090; by-partner 6180/6180	—	Secondi trascorsi sulla pagina di previsione/confidenza post-decisione.
4 1	bargaining_tdl_main.1.player.chat_interrupted	entrambi	oTree raw	booleano	aggregated 3090/3090; by-partner 6180/6180	0; 1	Indicatore che la chat del focal player è stata interrotta.
4 2	bargaining_tdl_main.1.player.part1_payoff_eligible	entrambi	oTree raw	booleano	aggregated 3090/3090; by-partner 6180/6180	0; 1	Indicatore player-level di eleggibilità al payoff della Parte 1.
4 3	bargaining_tdl_main.1.player.decision_inactive	entrambi	oTree raw	numerico	aggregated 3090/3090; by-partner 6180/6180	0=nessun timeout; 99=timeout/inattività	Stato d'inattività sulla decisione: 99 indica timeout senza scelta; 0 indica nessun timeout.
4 4	bargaining_tdl_main.1.player.signal_in_active	entrambi	oTree raw	numerico	aggregated 3090/3090; by-partner 6180/6180	0=nessun timeout; 99=timeout/inattività	Stato d'inattività sui segnali: 99 indica timeout senza scelta; 0 indica nessun timeout.
4 5	bargaining_tdl_main.1.player.received_signal_left_inactive	entrambi	oTree raw	numerico	aggregated 3090/3090; by-partner 6180/6180	0=nessun timeout; 99=timeout/inattività	Stato d'inattività (0/99) del mittente del segnale ricevuto da sinistra.
4 6	bargaining_tdl_main.1.player.received_signal_right_inactive	entrambi	oTree raw	numerico	aggregated 3090/3090; by-partner 6180/6180	0=nessun timeout; 99=timeout/inattività	Stato d'inattività (0/99) del mittente del segnale ricevuto da destra.
4 7	bargaining_tdl_main.1.player.guess_left_choice	entrambi	oTree raw	categorico /testo	aggregated 1045/3090; by-partner 2090/6180	Left; Right; NoOne (POV del partner)	Previsione della decisione del partner sinistro, espressa dal punto di vista di quel partner.
4 8	bargaining_tdl_main.1.player.guess_right_choice	entrambi	oTree raw	categorico /testo	aggregated 1045/3090; by-partner 2090/6180	Left; Right; NoOne (POV del partner)	Previsione della decisione del partner destro, espressa dal punto di vista di quel partner.
4 9	bargaining_tdl_main.1.group.id_in_session	entrambi	oTree raw	numerico	aggregated 3090/3090; by-partner 6180/6180	—	ID corrente del gruppo nell'app principale; per le chat preferire participant.part1_group_id.
5 0	bargaining_tdl_main.1.group.grp_coordinate	entrambi	oTree raw	booleano	aggregated 3090/3090; by-partner 6180/6180	0; 1	1 se l'esito produce payoff positivo/coordinamento (mutual oppure star in Slacker); 0 altrimenti.
5 1	bargaining_tdl_main.1.group.group_outcome	entrambi	oTree raw	categorico /testo	aggregated 3090/3090; by-partner 6180/6180	mutual_12/23/31; no_dwl_star_1/2/3; disagreement; pending	Esito della triade: mutual_12/23/31, no_dwl_star_1/2/3, disagreement o pending.
5 2	bargaining_tdl_main.1.group.chat_left_p1	entrambi	oTree raw	booleano	aggregated 3090/3090; by-partner 6180/6180	0; 1	Indicatore che il giocatore 1 ha lasciato/interrotto la chat.

#	Variabile	Presenza	Origine	Tipo	Copertura non vuota	Valori/codifica	Definizione
53	bargaining_tdl_main.1.group.chat_left_p2	entrambi	oTree raw	booleano	aggregated 3090/3090; by-partner 6180/6180	0; 1	Indicatore che il giocatore 2 ha lasciato/interrotto la chat.
54	bargaining_tdl_main.1.group.chat_left_p3	entrambi	oTree raw	booleano	aggregated 3090/3090; by-partner 6180/6180	0; 1	Indicatore che il giocatore 3 ha lasciato/interrotto la chat.
55	bargaining_tdl_main.1.group.group_drop ped	entrambi	oTree raw	booleano	aggregated 3090/3090; by-partner 6180/6180	0; 1	Indicatore group-level che la triade è stata interrotta/caduta.
56	bargaining_tdl_survey.1.player.gender	entrambi	oTree raw	numerico	aggregated 1036/3090; by-partner 2072/6180	0=Male; 1=Female; 2=Other	Genere: 0=Male, 1=Female, 2=Other.
57	bargaining_tdl_survey.1.player.birth_year	entrambi	oTree raw	numerico	aggregated 1036/3090; by-partner 2072/6180	—	Anno di nascita (YYYY; intervallo previsto 1924–2008).
58	bargaining_tdl_survey.1.player.field_of_study	entrambi	oTree raw	numerico	aggregated 1036/3090; by-partner 2072/6180	1 Education; 2 Arts/humanities; 3 Social sciences; 4 Business/law; 5 Natural sciences; 6 ICT; 7 Engineering; 8 Agriculture; 9 Health; 10 Services; 11 Journalism/information	Campo di studio, codifica ISCED personalizzata riportata nella sezione Codifiche.
59	bargaining_tdl_survey.1.player.university_years	entrambi	oTree raw	numerico	aggregated 1036/3090; by-partner 2072/6180	—	Anni equivalenti full-time di istruzione universitaria/terziaria, 0–20.
60	bargaining_tdl_survey.1.player.main_situation	entrambi	oTree raw	categorico /testo	aggregated 1036/3090; by-partner 2072/6180	education; housework; paid_work; retired; sick_disabled; unemployed	Situazione principale: paid_work, education, unemployed, sick_disabled, retired o housework.
61	bargaining_tdl_survey.1.player.job_type	entrambi	oTree raw	categorico /testo	aggregated 1036/3090; by-partner 2072/6180	employee; employer; not_employed; self_employed	Tipo di occupazione: employee, self_employed, employer o not_employed.
62	bargaining_tdl_survey.1.player.sd3_mach_01	entrambi	oTree raw	numerico	aggregated 1036/3090; by-partner 2072/6180	1=Disagree strongly ... 5=Agree strongly	Short Dark Triad — Machiavellismo, scala di accordo 1–5. Item: “It’s not wise to tell your secrets.”
63	bargaining_tdl_survey.1.player.sd3_mach_02	entrambi	oTree raw	numerico	aggregated 1036/3090; by-partner 2072/6180	1=Disagree strongly ... 5=Agree strongly	Short Dark Triad — Machiavellismo, scala di accordo 1–5. Item: “I like to use clever manipulation to get my way.”
64	bargaining_tdl_survey.1.player.sd3_mach_03	entrambi	oTree raw	numerico	aggregated 1036/3090; by-partner 2072/6180	1=Disagree strongly ... 5=Agree strongly	Short Dark Triad — Machiavellismo, scala di accordo 1–5. Item: “Whatever it takes, you must get the important people on your side.”
65	bargaining_tdl_survey.1.player.sd3_mach_04	entrambi	oTree raw	numerico	aggregated 1036/3090; by-partner 2072/6180	1=Disagree strongly ... 5=Agree strongly	Short Dark Triad — Machiavellismo, scala di accordo 1–5. Item: “Avoid direct conflict with others because they may be useful in the future.”
66	bargaining_tdl_survey.1.player.sd3_mach_05	entrambi	oTree raw	numerico	aggregated 1036/3090; by-partner 2072/6180	1=Disagree strongly ... 5=Agree strongly	Short Dark Triad — Machiavellismo, scala di accordo 1–5. Item: “It’s wise to keep track of information that you can use against people later.”
67	bargaining_tdl_survey.1.player.sd3_mach_06	entrambi	oTree raw	numerico	aggregated 1036/3090; by-partner 2072/6180	1=Disagree strongly ... 5=Agree strongly	Short Dark Triad — Machiavellismo, scala di accordo 1–5. Item: “You should wait for the right time to get back at people.”
68	bargaining_tdl_survey.1.player.sd3_mach_07	entrambi	oTree raw	numerico	aggregated 1036/3090; by-partner 2072/6180	1=Disagree strongly ... 5=Agree strongly	Short Dark Triad — Machiavellismo, scala di accordo 1–5. Item: “There are things you should hide from other people to preserve your reputation.”

#	Variabile	Presenza	Origine	Tipo	Copertura non vuota	Valori/codifica	Definizione
6 9	bargaining_tdl_survey.1.player.sd3_mac h_08	entrambi	oTree raw	numerico	aggregated 1036/3090; by-partner 2072/6180	1=Disagree strongly ... 5=Agree strongly	Short Dark Triad — Machiavellismo, scala di accordo 1–5. Item: “Make sure your plans benefit yourself, not others.”
7 0	bargaining_tdl_survey.1.player.sd3_mac h_09	entrambi	oTree raw	numerico	aggregated 1036/3090; by-partner 2072/6180	1=Disagree strongly ... 5=Agree strongly	Short Dark Triad — Machiavellismo, scala di accordo 1–5. Item: “Most people can be manipulated.”
7 1	bargaining_tdl_survey.1.player.sd3_nar c_01	entrambi	oTree raw	numerico	aggregated 1035/3090; by-partner 2070/6180	1=Disagree strongly ... 5=Agree strongly	Short Dark Triad — Narcisismo, scala di accordo 1–5. Item: “People see me as a natural leader.”
7 2	bargaining_tdl_survey.1.player.sd3_nar c_02	entrambi	oTree raw	numerico	aggregated 1035/3090; by-partner 2070/6180	1=Disagree strongly ... 5=Agree strongly	Short Dark Triad — Narcisismo, scala di accordo 1–5. Item: “I hate being the center of attention.”
7 3	bargaining_tdl_survey.1.player.sd3_nar c_03	entrambi	oTree raw	numerico	aggregated 1035/3090; by-partner 2070/6180	1=Disagree strongly ... 5=Agree strongly	Short Dark Triad — Narcisismo, scala di accordo 1–5. Item: “Many group activities tend to be dull without me.”
7 4	bargaining_tdl_survey.1.player.sd3_nar c_04	entrambi	oTree raw	numerico	aggregated 1035/3090; by-partner 2070/6180	1=Disagree strongly ... 5=Agree strongly	Short Dark Triad — Narcisismo, scala di accordo 1–5. Item: “I know that I am special because everyone keeps telling me so.”
7 5	bargaining_tdl_survey.1.player.sd3_nar c_05	entrambi	oTree raw	numerico	aggregated 1035/3090; by-partner 2070/6180	1=Disagree strongly ... 5=Agree strongly	Short Dark Triad — Narcisismo, scala di accordo 1–5. Item: “I like to get acquainted with important people.”
7 6	bargaining_tdl_survey.1.player.sd3_nar c_06	entrambi	oTree raw	numerico	aggregated 1035/3090; by-partner 2070/6180	1=Disagree strongly ... 5=Agree strongly	Short Dark Triad — Narcisismo, scala di accordo 1–5. Item: “I feel embarrassed if someone compliments me.”
7 7	bargaining_tdl_survey.1.player.sd3_nar c_07	entrambi	oTree raw	numerico	aggregated 1035/3090; by-partner 2070/6180	1=Disagree strongly ... 5=Agree strongly	Short Dark Triad — Narcisismo, scala di accordo 1–5. Item: “I have been compared to famous people.”
7 8	bargaining_tdl_survey.1.player.sd3_nar c_08	entrambi	oTree raw	numerico	aggregated 1035/3090; by-partner 2070/6180	1=Disagree strongly ... 5=Agree strongly	Short Dark Triad — Narcisismo, scala di accordo 1–5. Item: “I am an average person.”
7 9	bargaining_tdl_survey.1.player.sd3_nar c_09	entrambi	oTree raw	numerico	aggregated 1035/3090; by-partner 2070/6180	1=Disagree strongly ... 5=Agree strongly	Short Dark Triad — Narcisismo, scala di accordo 1–5. Item: “I insist on getting the respect I deserve.”
8 0	bargaining_tdl_survey.1.player.sd3_psy ch_01	entrambi	oTree raw	numerico	aggregated 1035/3090; by-partner 2070/6180	1=Disagree strongly ... 5=Agree strongly	Short Dark Triad — Psicopatia, scala di accordo 1–5. Item: “I like to get revenge on authorities.”
8 1	bargaining_tdl_survey.1.player.sd3_psy ch_02	entrambi	oTree raw	numerico	aggregated 1035/3090; by-partner 2070/6180	1=Disagree strongly ... 5=Agree strongly	Short Dark Triad — Psicopatia, scala di accordo 1–5. Item: “I avoid dangerous situations.”
8 2	bargaining_tdl_survey.1.player.sd3_psy ch_03	entrambi	oTree raw	numerico	aggregated 1035/3090; by-partner 2070/6180	1=Disagree strongly ... 5=Agree strongly	Short Dark Triad — Psicopatia, scala di accordo 1–5. Item: “Payback needs to be quick and nasty.”
8 3	bargaining_tdl_survey.1.player.sd3_psy ch_04	entrambi	oTree raw	numerico	aggregated 1035/3090; by-partner 2070/6180	1=Disagree strongly ... 5=Agree strongly	Short Dark Triad — Psicopatia, scala di accordo 1–5. Item: “People often say I’m out of control.”
8 4	bargaining_tdl_survey.1.player.sd3_psy ch_05	entrambi	oTree raw	numerico	aggregated 1035/3090; by-partner 2070/6180	1=Disagree strongly ... 5=Agree strongly	Short Dark Triad — Psicopatia, scala di accordo 1–5. Item: “It’s true that I can be mean to others.”
8 5	bargaining_tdl_survey.1.player.sd3_psy ch_06	entrambi	oTree raw	numerico	aggregated 1035/3090; by-partner 2070/6180	1=Disagree strongly ... 5=Agree strongly	Short Dark Triad — Psicopatia, scala di accordo 1–5. Item: “People who mess with me always regret it.”
8 6	bargaining_tdl_survey.1.player.sd3_psy ch_07	entrambi	oTree raw	numerico	aggregated 1035/3090; by-partner 2070/6180	1=Disagree strongly ... 5=Agree strongly	Short Dark Triad — Psicopatia, scala di accordo 1–5. Item: “I have never gotten into trouble with the law.”
8 7	bargaining_tdl_survey.1.player.sd3_psy ch_08	entrambi	oTree raw	numerico	aggregated 1035/3090; by-partner 2070/6180	1=Disagree strongly ... 5=Agree strongly	Short Dark Triad — Psicopatia, scala di accordo 1–5. Item: “I enjoy having sex with people I hardly know.”

#	Variabile	Presenza	Origine	Tipo	Copertura non vuota	Valori/codifica	Definizione
88	bargaining_tdl_survey.1.player.sd3_psy_ch_09	entrambi	oTree raw	numerico	aggregated 1035/3090; by-partner 2070/6180	1=Disagree strongly ... 5=Agree strongly	Short Dark Triad — Psicopatia, scala di accordo 1–5. Item: “I’ll say anything to get what I want.”
89	bargaining_tdl_survey.1.player.willingness_future	entrambi	oTree raw	numerico	aggregated 1036/3090; by-partner 2072/6180	—	Disponibilità a rinunciare a un beneficio presente per uno futuro, scala 0–10.
90	bargaining_tdl_survey.1.player.willingness_risk	entrambi	oTree raw	numerico	aggregated 1036/3090; by-partner 2072/6180	—	Disponibilità generale ad assumere rischi, scala 0–10.
91	bargaining_tdl_survey.1.player.reciprocity_positive	entrambi	oTree raw	numerico	aggregated 1036/3090; by-partner 2072/6180	—	Reciprocità positiva auto-riferita, scala 0–10.
92	bargaining_tdl_survey.1.player.reciprocity_negative	entrambi	oTree raw	numerico	aggregated 1036/3090; by-partner 2072/6180	—	Reciprocità negativa/vendetta auto-riferita, scala 0–10.
93	bargaining_tdl_survey.1.player.willingness_donate	entrambi	oTree raw	numerico	aggregated 1036/3090; by-partner 2072/6180	—	Disponibilità a donare senza contropartita, scala 0–10.
94	bargaining_tdl_survey.1.player.trust_general	entrambi	oTree raw	numerico	aggregated 1036/3090; by-partner 2072/6180	—	Fiducia generale nelle buone intenzioni altrui, scala 0–10.
95	bargaining_tdl_survey.1.player.beauty_contest_guess	entrambi	oTree raw	numerico	aggregated 1036/3090; by-partner 2072/6180	—	Richiesta nel gioco 11–20/beauty contest, da 1.10 a 2.00.
96	bargaining_tdl_survey.1.player.instructions_clarity	entrambi	oTree raw	numerico	aggregated 1034/3090; by-partner 2068/6180	1; 2; 3; 4; 5	Chiarezza percepita delle istruzioni, scala 1–5.
97	bargaining_tdl_survey.1.player.general_comment	entrambi	oTree raw	testo libero	aggregated 1034/3090; by-partner 2068/6180	—	Commento libero del partecipante sull’esperimento.
98	bargaining_tdl_survey.1.player.time_survey_questions	entrambi	oTree raw	numero (secondi)	aggregated 3090/3090; by-partner 6180/6180	—	Secondi trascorsi nella sezione/pagina survey “survey questions”.
99	bargaining_tdl_survey.1.player.time_survey_sd3_mach	entrambi	oTree raw	numero (secondi)	aggregated 3090/3090; by-partner 6180/6180	1=Disagree strongly ... 5=Agree strongly	Secondi trascorsi nella sezione/pagina survey “survey sd3 mach”.
1000	bargaining_tdl_survey.1.player.time_survey_sd3_narc	entrambi	oTree raw	numero (secondi)	aggregated 3090/3090; by-partner 6180/6180	1=Disagree strongly ... 5=Agree strongly	Secondi trascorsi nella sezione/pagina survey “survey sd3 narc”.
1001	bargaining_tdl_survey.1.player.time_survey_sd3_psych	entrambi	oTree raw	numero (secondi)	aggregated 3090/3090; by-partner 6180/6180	1=Disagree strongly ... 5=Agree strongly	Secondi trascorsi nella sezione/pagina survey “survey sd3 psych”.
1002	bargaining_tdl_survey.1.player.time_survey_page4	entrambi	oTree raw	numero (secondi)	aggregated 3090/3090; by-partner 6180/6180	—	Secondi trascorsi nella sezione/pagina survey “survey page4”.
1003	bargaining_tdl_survey.1.player.time_survey_page10	entrambi	oTree raw	numero (secondi)	aggregated 3090/3090; by-partner 6180/6180	—	Secondi trascorsi nella sezione/pagina survey “survey page10”.
1004	bargaining_tdl_survey.1.player.time_survey_feedback	entrambi	oTree raw	numero (secondi)	aggregated 3090/3090; by-partner 6180/6180	—	Secondi trascorsi nella sezione/pagina survey “survey feedback”.

#	Variabile	Presenza	Origine	Tipo	Copertura non vuota	Valori/codifica	Definizione
105	focal_player_id	entrambi	derivata dal merge	numerico	aggregated 1082/3090; by-partner 2164/6180	1; 2; 3	ID 1–3 del partecipante focal, derivato da player.id_in_group.
106	focal_player_color	entrambi	derivata dal merge	categorico /testo	aggregated 1082/3090; by-partner 2164/6180	Yellow; Orange; Purple	Colore del focal player derivato dall'ID.
107	decision_target_id	entrambi	derivata dal merge	categorico /testo	aggregated 1050/3090; by-partner 2100/6180	1; 2; 3; NoOne	ID del destinatario della decisione finale; NoOne se non supporta nessuno.
108	decision_target_color	entrambi	derivata dal merge	categorico /testo	aggregated 1050/3090; by-partner 2100/6180	NoOne; Orange; Purple; Yellow	Colore del destinatario della decisione; NoOne se applicabile.
109	guess_left_target_id	entrambi	derivata dal merge	categorico /testo	aggregated 1045/3090; by-partner 2090/6180	1; 2; 3; NoOne	ID del giocatore che, secondo il focal, sarà scelto dal partner sinistro.
110	guess_left_target_color	entrambi	derivata dal merge	categorico /testo	aggregated 1045/3090; by-partner 2090/6180	NoOne; Orange; Purple; Yellow	Colore corrispondente a guess_left_target_id.
111	guess_right_target_id	entrambi	derivata dal merge	categorico /testo	aggregated 1045/3090; by-partner 2090/6180	1; 2; 3; NoOne	ID del giocatore che, secondo il focal, sarà scelto dal partner destro.
112	guess_right_target_color	entrambi	derivata dal merge	categorico /testo	aggregated 1045/3090; by-partner 2090/6180	NoOne; Orange; Purple; Yellow	Colore corrispondente a guess_right_target_id.
113	signal_left_target_id	entrambi	derivata dal merge	categorico /testo	aggregated 1050/3090; by-partner 2100/6180	1; 2; 3; NoOne	ID del destinatario implicato nell'intenzione inviata al partner sinistro.
114	signal_left_target_color	entrambi	derivata dal merge	categorico /testo	aggregated 1050/3090; by-partner 2100/6180	NoOne; Orange; Purple; Yellow	Colore corrispondente a signal_left_target_id.
115	signal_right_target_id	entrambi	derivata dal merge	categorico /testo	aggregated 1050/3090; by-partner 2100/6180	1; 2; 3; NoOne	ID del destinatario implicato nell'intenzione inviata al partner destro.
116	signal_right_target_color	entrambi	derivata dal merge	categorico /testo	aggregated 1050/3090; by-partner 2100/6180	NoOne; Orange; Purple; Yellow	Colore corrispondente a signal_right_target_id.
117	received_signal_left_target_id	entrambi	derivata dal merge	categorico /testo	aggregated 1050/3090; by-partner 2100/6180	1; 2; 3; NoOne	ID del destinatario implicato nel segnale ricevuto da sinistra.
118	received_signal_left_target_color	entrambi	derivata dal merge	categorico /testo	aggregated 1050/3090; by-partner 2100/6180	NoOne; Orange; Purple; Yellow	Colore corrispondente a received_signal_left_target_id.

#	Variabile	Presenza	Origine	Tipo	Copertura non vuota	Valori/codifica	Definizione
1 1 9	received_signal_right_target_id	entrambi	derivata dal merge	categorico /testo	aggregated 1050/3090; by-partner 2100/6180	1; 2; 3; NoOne	ID del destinatario implicato nel segnale ricevuto da destra.
1 2 0	received_signal_right_target_color	entrambi	derivata dal merge	categorico /testo	aggregated 1050/3090; by-partner 2100/6180	NoOne; Orange; Purple; Yellow	Colore corrispondente a received_signal_right_target_id.
1 2 1	chat_group_key	entrambi	derivata dal merge	identificatore/testo	aggregated 3090/3090; by-partner 6180/6180	—	Chiave derivata session.code participant.part1_group_id.
1 2 2	chat_group_status	aggregated	derivata dal merge	categorico /testo	aggregated 3090/3090	matched; no_messages	Stato dell'abbinamento chat nel file participant-level: matched, no_messages o no_group.
1 2 3	chat_message_count_group	aggregated	derivata dal merge	numerico	aggregated 3090/3090	—	Numero totale di messaggi nella triade.
1 2 4	chat_message_count_sent	aggregated	derivata dal merge	numerico	aggregated 3090/3090	—	Numero di messaggi inviati dal focal player nella triade.
1 2 5	chat_message_count_received	aggregated	derivata dal merge	numerico	aggregated 3090/3090	—	Numero di messaggi della triade indirizzati al focal player.
1 2 6	chat_first_timestamp	entrambi	derivata dal merge	timestamp Unix	aggregated 1044/3090; by-partner 1768/6180	—	Timestamp Unix del primo messaggio nell'unità di conversazione.
1 2 7	chat_last_timestamp	entrambi	derivata dal merge	timestamp Unix	aggregated 1044/3090; by-partner 1768/6180	—	Timestamp Unix dell'ultimo messaggio nell'unità di conversazione.
1 2 8	chat_transcript_group	aggregated	derivata dal merge	JSON	aggregated 3090/3090	—	Array JSON ordinato cronologicamente con tutti i messaggi della triade.
1 2 9	chat_side	by-partner	derivata dal merge	categorico /testo	by-partner 6180/6180	left; right	Partner topologico della riga: left o right; non è necessariamente la posizione visualizzata.
1 3 0	partner_id	by-partner	derivata dal merge	numerico	by-partner 2164/6180	1; 2; 3	ID 1–3 del partner associato alla riga.
1 3 1	partner_color	by-partner	derivata dal merge	categorico /testo	by-partner 2164/6180	Yellow; Orange; Purple	Colore del partner associato alla riga.
1 3 2	chat_status	by-partner	derivata dal merge	categorico /testo	by-partner 6180/6180	matched; no_messages	Stato dell'abbinamento della chat diadica: matched, no_messages o no_group.

#	Variabile	Presenza	Origine	Tipo	Copertura non vuota	Valori/codifica	Definizione
1 3 3	chat_channel	by-partner	derivata dal merge	identificatore/testo	by-partner 1768/6180	—	Nome del canale oTree della diade.
1 3 4	chat_message_count	by-partner	derivata dal merge	numerico	by-partner 6180/6180	—	Numero totale di messaggi nella conversazione tra focal e partner.
1 3 5	chat_message_count_focal_sent	by-partner	derivata dal merge	numerico	by-partner 6180/6180	—	Numero di messaggi della diade inviati dal focal player.
1 3 6	chat_message_count_partner_sent	by-partner	derivata dal merge	numerico	by-partner 6180/6180	—	Numero di messaggi della diade inviati dal partner.
1 3 7	chat_transcript	by-partner	derivata dal merge	JSON	by-partner 6180/6180	—	Array JSON ordinato cronologicamente con tutti i messaggi della diade.

8. Controlli di integrità eseguiti

- Colonne documentate: **137** (unione esatta dei due header).
- Colonne aggregated documentate: **128/128**.
- Colonne by-partner documentate: **132/132**.
- Rapporto righe by-partner/aggregated: **6180/3090 = 2.0**, coerente con due partner per partecipante.
- I conteggi chat e la copertura dei 5.108 messaggi sono già validati dallo script di merge e dall'audit associato.

9. Provenienza

- Script di produzione: `merge_otree_chat_selected.py`.
- Audit: `all_apps_wide_2026-08-26_chat_audit_final.json`.
- Sorgenti: `text_analysis/all_apps_wide_2026-08-26.csv` e `text_analysis/ChatMessages-2026-08-26.csv`.