MEMÒRIA





INDEX

INTRODUCCIO	
INDEX.PHP	
DADES.PHP	
PRIVAT.PHP	
VERIFICAR.PHP	
LOGOUT.PHP	
AQUARI.PHP	
CISTELLA.PHP	
STYLE.CSS	-

INTRODUCCIÓ

Aquí faré una breu introducció al projecte i el que ens demana, principalment he fet aquest projecte basant-me en anteriors exercicis, a més de buscar solucions en foros, etc.

He dividit aquest projecte en varis aspectes i divisions, el primer de tot organitzar-me i fer un esquema de com començar i com volia que es veiés la aplicació de cara al usuari i vaig optar per un estil més clàssic sense gaire complicació ja que el que ens demana el projecte es fer varies coses funcionals per botons i cookies principalment.

Finalment en el meu esquema porta que es divideix en distints PHP, principalment Index.php que es el primer qüestionari on posem la primera verificació que es el nom d'usuari i la contrasenya d'aquest, a més de fer un checkbox per poguer marcar recordar les dades o no (on s'emmagatzema tota l'informació en cookies). Una vegada fet això anem a la part privada de l'aplicació. La part privada de l'aplicació ens demana que fem un qüestionari on faci preguntes personals, botó on puguis borrar cookies, tancar sessió, modificar usuari i anar a la pàgina web de comprar productes.

En la web d'aquari posarem els productes que venem (peixos) i que l'usuari pugui sel.leccionar y posar a la cistella

INDEX.PHP

```
<?php
    session_start();
    $ternari = isset($_SESSION['usuari']) ? $_SESSION['usuari'] : 'Invitat';
    $dataHoraActual = date('Y-m-d H:i:s');

    echo "<div id='cabecera'>";
    echo "Benvingut, $ternari <br>    data i hora actual: $dataHoraActual
";
    echo "</div>";

// Si ya hi ha una sessió activa, redirigim directament a privat.php
if (isset($_SESSION['usuari'])) {
    header("Location: privat.php");
}
?>
```

En index.php fem una capçalera on fiquem la data i l'hora actual , fem un ternari que quan tingui inici l'usuari imprimeix l'usuari si no imprimeix com a "invitat" Fem un condicional on registrem que quan hi hagin cookies d'usuari redireix directament a la part privada sense tornar al refrescar la pàgina a la part d'inici (index.php)

En la part d'HTML faig un formulari senzill on demano usuari, contrasenya, i demanar recordar la sessió (en forma de checkbox com es demana)

</form

Com es veu a la web:



DADES.PHP

```
session start();
$ternari = isset($ SESSION['usuari']) ? $ SESSION['usuari'] : 'Invitat';
$dataHoraActual = date('Y-m-d H:i:s');
echo "<div id='cabecera'>";
echo "Benvingut, $ternari <br> data i hora actual: $dataHoraActual ";
echo "</div>";
if ($ SERVER["REQUEST METHOD"] == "POST") {
entitats HTML i "trim" elimina els espais
   $usuari = htmlspecialchars(trim($ POST['usuari']));
   $contrasenya = htmlspecialchars(trim($ POST['contrasenya']));
   $checkbox = isset($ POST['checkbox']) ? $ POST['checkbox'] : '';
   $usuariCorrecte = "nico";
   $contrasenyaCorrecta = "12345";
   if ($usuari == $usuariCorrecte && $contrasenya == $contrasenyaCorrecta) {
       $ SESSION['usuari'] = $usuari;
       if (!empty($checkbox)) {
            setcookie('usuari', $usuari, time() + 300, "/");
```

```
//Redirecció a la web privat (aplicació)
header("Location: privat.php");
} else {
    //Si no redirigeix a la mateixa pàgina amb un link on pots tornar al
formulari d'inici
    echo "<br/>echo "<br/>echo "Usuari o contrasenya incorrectes. <br/>echo "<br/>echo "<br/>echo "<a href='index.php'>Tornar a la pàgina d'inici</a>";
}
}
```

Condicional on comprova la sol.licitud al servidor dels parametres d'usuari, contrasenya i checkbox (utilitzem htmlspecialchars i trim) per poguer fer bé la sol.licitud htmlspecialchars serveix per quan posin lletres especials no detectades per html es pasin a html i trim es un valider d'espais en blanc.

Posem el nostre usuari i contrasenya en una variable on afegim un condicional per validar si es correcte l'usuari i contrasenya que passa per paràmetre l'usuari i retorna el nom de l'usuari si es compleix, dins d'aquest propi if afegim un altre if que validi que quan es marqui el checkbox es guardin les cookies de l'usuari en 5 minuts, si no ho marca no guarda ni en recorda les credencials en cookies.

Una vegada fet la validació redirigeix a la part privada de la app "privada.php".

Si no es compleix el rol dels usuaris i contrasenya retornarà un missatge i un enllaç per tornar a index.php.

dades.php fa un rol important i d'intermediari entre index.php i privat.php.

BENVINGUT A LA PART DE DADES! BENVINGUT, INVITAT DATA I HORA ACTUAL: 2024-10-09 19:50:42 USUARI O CONTRASENYA INCORRECTES. TORNAR A LA PÀGINA D'INICI

PRIVAT.PHP

```
session start();
    $dataHoraActual = date('Y-m-d H:i:s');
   $nom = isset($ SESSION['nom']) ? $ SESSION['nom'] : '';
   $cognom = isset($ SESSION['cognom']) ? $ SESSION['cognom'] : '';
   $email = isset($ SESSION['email']) ? $ SESSION['email'] : '';
           echo "Benvingut, $ternari <br> data i hora actual:
$dataHoraActual";
   echo "Nom: $nom <br> Cognom: $cognom <br> Email: $email";
   echo "</div>";
isset($ POST['actualitzarCookies'])) {
       $nouUsuari = htmlspecialchars(trim($ POST['nouUsuari']));
       $novaContrasenya = htmlspecialchars(trim($ POST['novaContrasenya']));
       setcookie('usuari', $nouUsuari, time() + 300, "/");
       setcookie('contrasenya', $novaContrasenya, time() + 300, "/");
       header("Refresh:0");
   session destroy(); // Destrueix la sessió
    setcookie('usuari', '', time() - 3600, "/"); // Actualitza i ja no hi ha
```

Col.loquem la capçalera creada prèviament, principalment he volgut fer que privat.php sigui la part privada de la app, on tindrem un registre d'usuari nou per actualitzar, afegir un formulari senzill on preguntem informació personal, fem un botó on poguem eliminar les cookies. Fem els deguts condicionals on guarden i retornem la informació que ens demanen. Posem un enllaç on podrà tancar sessió quan vulgui.


En la part final de la pàgina ens trobem un enllaç directe a la nostre web de ventes aquari.php

L'HTML quedaria així:

```
$dataHoraActual = date('Y-m-d H:i:s');
   $nom = isset($ SESSION['nom']) ? $ SESSION['nom'] : '';
   $cognom = isset($ SESSION['cognom']) ? $ SESSION['cognom'] : '';
   $email = isset($ SESSION['email']) ? $ SESSION['email'] : '';
          echo "Benvingut, $ternari <br> data i hora actual:
$dataHoraActual";
   echo "Nom: $nom <br> Cognom: $cognom <br> Email: $email";
                         ($ SERVER["REQUEST METHOD"] ==
isset($ POST['actualitzarCookies'])) {
       $nouUsuari = htmlspecialchars(trim($ POST['nouUsuari']));
       $novaContrasenya = htmlspecialchars(trim($ POST['novaContrasenya']));
       setcookie('contrasenya', $novaContrasenya, time() + 300, "/");
       header("Refresh:0");
   if (isset($ POST['eliminarCookies'])) {
   session destroy(); // Destrueix la sessió
    setcookie('usuari', '', time() - 3600, "/"); // Actualitza i ja no hi ha
    setcookie('contrasenya', '', time() - 3600, "/"); // Actualitza i ja no
isset($ POST['guardarDades'])) {
```

```
$ SESSION['nom'] = htmlspecialchars(trim($ POST['nom']));
        $ SESSION['cognom'] = htmlspecialchars(trim($ POST['cognom']));
        $ SESSION['email'] = htmlspecialchars(trim($ POST['email']));
   <h2>Actualitzar Cookies:</h2>
   <form method="POST" action="">
        <label for="nouUsuari">Nou usuari:
       <input type="text" id="nouUsuari" name="nouUsuari"><br><br>
       <label for="novaContrasenya">Nova contrasenya:</label><br>
                                     type="password" id="novaContrasenya"
name="novaContrasenya"><br><br>
          <input type="submit" name="actualitzarCookies" value="Actualitzar</pre>
   <h2>Dades Personals:</h2>
   <form method="POST" action="">
        <label for="nom">Nom:</label><br>
       <input type="text" id="nom" name="nom" ><br><br>
       <label for="cognom">Cognom:</label><br>
       <input type="text" id="cognom" name="cognom"><br><br><br>
       <label for="email">Email:</label><br>
       <input type="email" id="email" name="email"><br><br>
       <input type="submit" name="guardarDades" value="Guardar Dades">
   <h2>Eliminar Cookies:</h2>
   <form method="POST" action="">
       <input type="submit" name="eliminarCookies" value="Eliminar Cookies">
   <a href="logout.php">Tancar sessió</a>
   <a href="aquari.php">Comprar productes en la nostra web d'aquaris</a>
```

En versió Web:



VERIFICAR.PHP

Fem una web on redirigeix de la part privada quan li donem al botó eliminar cookies i tornem aquest missatge en un HTML perquè quedi clar a l'usuari que ha eliminat les cookies i fem en enllaç on pugui retornar a la part privada de l'aplicació sense complicació .

BENVINGUT, INVITAT
DATA I HORA ACTUAL: 2024-10-14 15:40:12

COOKIES ELIMINADES!

LES COOKIES S'HAN ELIMINAT CORRECTAMENT.

TORNAR A LA PART PRIVADA

LOGOUT.PHP

```
<?php
session_start();

session_unset();

// Destruir la sessió.
session_destroy();

// Eliminar la cookie de usuari, si existeix.
setcookie('usuari', '', time() - 3600, "/");

// Redirigir al usuari a la pàgina d'inici.
header("Location: index.php");
?>
```

Logout.php fa referencia a quan li donen a l'enllaç de tancar sessió es que es destrueix la sessió i redirigeix directament a la part principal de l'app 1.



2.



	BENVINGUT, INVITAT DATA I HORA ACTUAL: 2024-10-14 15:45:51
	INICI DE SESIÓ
USUA	RI:
CONT	RASENYA:
□ REDO	RDA LA SESSIÓ
Env	riar

AQUARI.PHP

```
$usuari = isset($ SESSION['usuari']) ? $ SESSION['usuari'] :
       $dataHoraActual = date('Y-m-d H:i:s');
       echo "Usuari: $usuari";
       echo "Data i hora actual: $dataHoraActual";
   if (!isset($ SESSION['cartellera'])) {
             $ SESSION['cartellera'] = []; // Inicialitza la cistella si
=> 'images/peix-de-colors.jpg'],
images/guppie.jpg'],
            'animal6' => ['nom' => 'Betta Splendens', 'preu' => 12, 'imatge'
=> 'images/Betta-splendens.jpg'],
=> 'images/cavallet-mediterrani.jpg'],
=> 'images/estrella-de-mar.jpg'],
=> 'images/gamba-de-pebrera.jpg'],
=> 'images/garota-de-mar.jpg']
                            ($ SERVER['REQUEST METHOD'] == 'POST'
```

Fem un array sociatiu a l'aquari on posem el nom, preu, i la imatge

Inicialitzem la cartellera què serà cistella per els nostres productes a vendre Fem el condicional del post de producte i fem les comprovacions per afegir productes a la cistella

En l'HTML he plantejat que sigui una taula on es divideix entre comprar, imatge, nom i preu

```
<!-- Una vegada recorreguts els productes sortim del foreach -->
<?php endforeach; ?>
```

Fem un foreach del nostre array associatiu per retornar tots els nostres productes en la taula, he fet un botó interactiu on es demanen per redirigir els nostres productes a cistella, una vegada recorregut el tanquem

Així sería la nostre web:

BENVINGUT A LA WEB D'AQUARIS ON VENEM ELS SEGÜENTS ANIMALS: USUARI: NICO DATA I HORA ACTUAL: 2024-19-15 15-18-56

IMATGE	NOM	PREU	COMPRAR
	PEXOS DE COLORS	€10	Demons
***	OUPPES .	€3	Demana
6)6	PEIX PALLASSO	€25	Demana
	TETRAS NEÒ	6	Demana
	PEIX CIRURGIÁ BLAU	€30	Demons
	BETTA SPLENDENS	€12	Demana
	CAIALLET DE MAR	€40	Demons
F	ESTRELIA DE MAR	€18	Demana
	GAMBA NETE,MOCRA	€15	Demons
	GAROTA DE MAR	€22	Demons

CISTELLA.PHP

```
session start();
$aquari = [
'images/peix-de-colors.jpg'],
 images/guppie.jpg'],
 images/paix-payaso.jpg'],
 images/peix-cirurgia.jpg'],
      'animal6' => ['nom' => 'Betta Splendens', 'preu' => 12, 'imatge' =>
 images/Betta-splendens.jpg'],
      'animal7' => ['nom' => 'Cavallet de mar', 'preu' => 40, 'imatge' =>
 images/cavallet-mediterrani.jpg'],
 images/estrella-de-mar.jpg'],
 images/gamba-de-pebrera.jpg'],
];
if (!isset($ SESSION['cartellera'])) {
   foreach ($aquari as $key => $animal) {
         $ SESSION['cartellera'][$key] = 0; // Inicialitzem cada producte amb
quantitat 0 (fiquem els productes en el carret)
if ($ SERVER['REQUEST METHOD'] == 'POST' && isset($ POST['action'])) {
      $animal = $ POST['producte']; // Variable correcta per identificar
```

```
($ POST['action']
isset($ SESSION['cartellera'][$animal])) {
         $ SESSION['cartellera'][$animal]++; //Si dona al símbol + incrementa
                                ($ POST['action']
isset($ SESSION['cartellera'][$animal]) && $ SESSION['cartellera'][$animal] >
0) {
         $ SESSION['cartellera'][$animal]--; // Si li dona al botó de restar,
resta els productes de la quantitat
Chtml lang="ca">
   <meta charset="UTF-8">
   <title>Cistella</title>
   <link rel="stylesheet" href="css/styles.css">
   <h1>Cistella de Compra</h1>
            <?php foreach ($ SESSION['cartellera'] as $key => $quantitat): ?>
                <?php if ($quantitat > 0): ?>
productes -->
associatiu perque passi per pantalla totes les imatges del nostre array-->
                           <img src="<?php echo $aquari[$key]['imatge']; ?>"
alt="<?php echo $aquari[$key]['nom']; ?>"style="width: 100px; height: auto;">
                            <?php echo $aquari[$key]['nom']; ?> - Quantitat:
<?php echo $quantitat; ?> <!-- Retornem el nom i la quantitat d'aquest</pre>
                           <form method="POST" style="display: inline;"> <!--</pre>
```

En cistella el mètode que hem fet es seguir més o menys el mateix que en l'aquari per rebent la informació d'aquest, en el moment que pugui fer el mètode action en la part de productes del aquari aquest rep l'acció i en les següents condicions fa el resultat.

Fem les accions amb if else if perquè quan li doni a qualsevol botó sigui incrementar (+) es sumi l'animal i quan li doni al (-) que pugui restar el producte.

Si n'hi ha productes al nostre cistella que es l'array sum que he fet es mostren les imatges, noms i quantitat d'aquest productes (amb un for each), si no mostra un missatge que la cistella está buida.

En la part d'HTML es mostra els productes sel·leccionats en forma de llisat desordenada.



STYLE.CSS

```
justify-content: center;
   list-style-type: none; /*Retornem la llista sense els punts*/
body {
   font-family: Arial, sans-serif;
   background-color: white; /* Color del fons en body*/
   margin: 0; /* Espai fora del element*/
   color: black; /* Color del text */
      text-transform: uppercase; /* Funcio que transforma tot el text en
   font-size: 14px;
   justify-content: center;
   height: 100vh; /* Altura del viewport */
#cabecera {
   background-color: blue; /* Color de fons blau */
   text-align: center; /* Centrar el text */
   text-shadow: 2px 2px 5px rgba(0, 0, 0.5); /* Ombre de la capçalera */
h1, h2 {
   text-align: center; /* Centrar els titols */
```

```
Formularis */
   background-color: white; /* Fons blanc per als formularis */
   padding: 20px;
   border-radius: 8px; /* Vora arrodonida */
   box-shadow: 0 2px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1); /* Ombra suau */
   max-width: 400px; /* Ample maximo del formulari */
   width: 100%; /* Per assegurar que agafa tota l'amplada disponible */
   font-size: 14px;
label {
   display: block; /* Fer que les etiquetes ocupen tota la linea */
   margin-bottom: 5px; /* Espai entre etiqueta i camp */
   font-weight: bold; /* Negreta per a etiquetes */
input[type="text"],
input[type="password"],
input[type="email"] {
   padding: 10px; /* Espai intern */
   margin-bottom: 15px; /* Espaci entre camps */
   border-radius: 4px; /* Vora arrodonida */
input[type="submit"] {
   background-color: green; /* Color de fons verd */
   padding: 10px 15px; /* Espai intern */
   border: none; /* Sense vora */
   cursor: pointer; /* Canviar el cursor al pasar el ratolí */
   font-size: 16px; /* Tamany de font */
input[type="submit"]:hover {
```

```
color: blue; /* Color blau per els enllaços */
    text-align: center;
a:hover {
    text-decoration: underline; /* Subrayat al pasar el ratolí */
   font-weight: bold; /*Posar en negreta la lletra*/
table {
   width: 100%;
   border-collapse: collapse;
   margin: 20px 0;
   font-family: 'Arial', sans-serif;
   background-color: #f9f9f9;
   box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
thead {
   background-color: blue;
   color: white;
thead th {
```

```
padding: 12px;
tbody tr {
   border-bottom: 1px solid gray;
tbody tr:hover {
td {
   text-align: center;
   vertical-align: middle;
td img {
   border-radius: 8px;
   transition: transform 0.3s ease;
td img:hover {
   transform: scale(1.05);
td:nth-child(2), td:nth-child(3) {
    font-size: 14px;
   font-weight: bold;
```

```
/* Color del text negre */
color: black;
}

/* Estils per a els botons */
button {
    /* Afegeix un margen superior */
    margin-top: 10px;
    /* Farcit intern del botó */
    padding: 10px 20px;
    /* Color de fons verd */
    background-color: green;
    /* Text blanc */
    color: white;
    /* Elimina la vora */
    border: none;
    /* Canvia el cursor a una mà al passar sobre el botó */
    cursor: pointer;
    /* Tamany de font del botó */
    font-size: 16px;
    /* Vora arrodonida */
    border-radius: 8px;
}
```