

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M2035dn ECOSYS M2535dn

MULTIFUNCIONALES A4 MONOCROMO

PRODUCTIVIDAD MULTIFUNCIONAL EN TAMAÑO COMPACTO.



Estas nuevas multifuncionales ECOSYS A4 han sido diseñadas para grupos de trabajo ocupados que buscan un dispositivo productivo que les ayude en la rutina diaria de la oficina. Tienen un tiempo reducido de primera página e imprimen y copian a una velocidad de hasta 35 páginas por minuto. También pueden escanear y copiar originales a doble cara con su potente alimentador de documentos de 50 originales. Estas multifuncionales pueden incorporar depósitos de papel opcionales en cualquier momento para satisfacer sus necesidades de hoy y de mañana.

- > Hasta 35 páginas por minuto A4
- > Tiempo de primera copia de 6,9 segundos
- > Impresora, copiadora, escáner color y fax*
- > Alimentador de documentos de doble cara con capacidad para 50 originales
- > Capacidad de papel de hasta 800 hojas con 2 depósitos de papel opcionales
- > Elevados estándares de seguridad con SSL, IPsec e Impresión Privada**
- > Impresión y escaneo a memoria USB
- > Costes de impresión excepcionalmente bajos en su categoría



^{*} Sólo para ECOSYS M2535dn ** Requiere memoria adicional



ECOSYS significa, ECOlogía, ECOnomía y SIStema. Con sus componentes de larga duración, los dispositivos ECOSYS están diseñados para maximizar la durabilidad y minimizar el coste total de propiedad en relación con el mantenimiento, administración y consumibles. El sistema de cartucho independiente significa que tan sólo hay que cambiar el tóner con regularidad. El concepto de diseño modular permite añadir funciones de mejora del flujo de trabajo segúnsea necesario. El software integrado proporciona compatibilidad en los sistemas de red a largo plazo. Los componentes de larga duración de KYOCERA le cuestan menos a usted y al medio ambiente.

COMMAND CENTER RX

El Command Center RX permite controlar y administrar varias configuraciones mediante el acceso al dispositivo a través de un navegador web. Se pueden actualizar automáticamente pantallas, personalizar pantallas de usuario y mostrar restricciones.

INTERFAZ USB PARA DISPOSITIVO DE MEMORIA FLASH USB

Se pueden imprimir documentos directamente desde un dispositivo de memoria flash USB. Se pueden seleccionar documentos almacenados en formato PDF, XPS, TIFF o JPEG directamente desde el panel de control de la impresora. No se requiere ningún ordenador.

GENERAL

Tecnología: KYOCERA ECOSYS, Láser Panel de control: Pantalla LCD de 5 líneas Velocidad: Máx. 35 páginas por minuto

Resolución: 1.800 ppp x 600 ppp (impresión), 600 ppp x 600 ppp, 256 tonos de gris (escáner/copia) Volumen de trabajo: Máx. 50.000 páginas al mes Tiempo de calentamiento: 20 segundos o menos Tiempo de primera impresión: 7 segundos o menos Tiempo de primera copia: Aprox. 6,9 segundos Procesador: PowerPC 465 S/667 MHz Memoria: 512 MB estándar, máx. 1.536 MB

Interfaz estándar: USB 2.0 (Hi-Speed), ranura USB, Gigabit Ethernet 10/100Base-TX/1000 Base-T, ranura para tarjeta SD opcional, ranura para servidor de impresión opcional (no disponible en ECOSYS M2035dn)

Contabilidad integrada: 100 códigos departamentales Dimensiones (An x P x Al): 494 x 430 x 448 mm

Peso: Aprox. 18 kg

Fuente de alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía: Copiando/Imprimiendo: 439 W Certificación: TÜV/GS, CE

Este producto ha sido fabricado de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001 y la norma medioambiental ISO 14001

MANEJO DE PAPEL

Todas las capacidades mencionadas están basadas en papel con grosor máx. de 0,11 mm. Por favor, utilice papel recomendado por Kyocera bajo condiciones medioambientales normales.

Capacidad de entrada: Bypass de 50 hojas, 60-220 g/m², A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Folio, sobres, personalizado (70 x 148 - 216 x 356 mm); Depósito universal de 250hojas, $60-120 \text{ g/ m}^2$, A4, A5, B5, A6, Letter, Legal, Folio, personalizado (105 x 148 - 216 x 356 mm)

Capacidad máxima de 800 hojas con depósitos opcionales

Unidad dúplex: Dúplex de serie 60–105 g/m²

Tapa: Hasta 216 x 356 mm

Alimentador de documentos a doble cara: 50 hojas, escaneo simple 50–120 g/m², 50 hojas, escaneo dúplex 50-110 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, personalizado (140 x 210 - 216 x 356 mm)

Capacidad de salida: 150 hojas cara abajo

FUNCIONES DE IMPRESORA

Lenguaje de control: PRESCRIBE IIe

Emulaciones: PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (compatible con PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, impresión directa de PDF 1.7, impresión directa de XPS (requiere ampliación de memoria)

Sistemas operativos: Todos los sistemas operativos de Windows, MAC OS X versión 10.4 o superior, Unix, Linux así como otros sistemas operativos bajo petición

Fuentes/códigos de barras: 93 fuentes escalables PCL6, 8 fuentes Windows Vista, 101 fuentes KPDL3, 1 fuente bitmap, 45 códigos de barras de una dimensión, 1 código de barras bidimensional (PDF417)

Funciones de impresora: Impresión directa de PDF encriptado, impresión IPP, impresión de e-mails, impresión WSD, impresión segura vía SSL, IPsec, SNMPv3 e Impresión Privada (requiere ampliación de memoria). IPPS, HTTPS, POP sobre SSL, AirPrint, SMT sobre SSL, FTP sobre SSL, LDAP sobre SSL

FUNCIONES DE COPIADORA

Tamaño máximo original: A4/Legal

Copiado continuo: 1 - 999

Zoom: 25-400% en incrementos del 1% Porcentaies de ampliación/reducción: 7R/5E Modo de exposición: Auto, manual: 5 pasos Ajuste de imagen: Texto + foto, texto, foto

Funciones: Escanea una vez imprime varias, clasificación electrónica, 2en1, 4en1, copia de DNI, reserva de trabajos, priorización de trabajos, programas, copia en dúplex, copia partida, escaneo continuo, cambio automático de depósito, control densidad de copia

FUNCIONES DE ESCÁNER COLOR

Funcionalidad: Envío a e-mail, a FTP (FTP sobre SSL), a SMB, a USB, TWAIN (USB) y WSD (WIA)

Velocidad de escaneo: 35 originales por minuto (300 ppp, A4 B/N), 14 originales por minuto (300 ppp, A4, color) Resolución de escaneo: 600, 400, 300, 200 ppp (256 niveles de grises)

Tamaño máximo de escaneo: A4, Legal Tipo de original: Texto, foto, texto + foto, OCR Formato de archivo: TIFF, PDF, IPEG, XPS, PDF/A Formato de compresión: MMR/JPEG

Funciones: Escáner color, libreta de direcciones integrada, compatible con directorio activo, transferencia de datos encriptados, multi-envío (e-mail, fax, SMB/FTP, impresión) en un solo paso

FUNCIONES DE FAX (SÓLO ECOSYS M2535DN)

Compatibilidad: ITU-T Super G3 Velocidad de módem: Máx. 33.6 kbps Velocidad de transmisión: 3 segundos o menos

Velocidad de escaneo: 2,5 segundos Teclas de marcado rápido: 22 números Libreta de direcciones: 200 números de fax

Tamaño máximo del original: A4, Legal Método de compresión: JBIG, MMR, MR, MH Memoria de recepción: 256 hojas o más

Funciones de fax: Fax de red, transmisión y recepción de faxes en dúplex, transmisión y recepción encriptada, sondeo de envío y recepción y recepción en memoria

OPCIONES

Manejo de papel:

PF-120 Depósito de papel: Máx. 250 hojas, 60-120 g/m², A4, B5, A5, Letter, Legal, personalizado (148 x 210 mm – 216 x 297 mm)

Memoria: MDD3-1GB (DDR3)

Lector Tarjetas USB IC + Kit de autenticación de tarjetas (B) Interfaces opcionales: (sólo ECOSYS M2035dn)

IB-50 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51: LAN inalámbrica (802.11b/g/n)

CB-120: Mesa pedestal de madera con capacidad de almacenaie que incluve las ruedas

Tóner TK-1140: Tóner microfino para 7.200 páginas A4 (ISO/IEC 19752) La capacidad del cartucho de tóner inicial incluido en el equipo es de 3.600 páginas A4 (ISO/IEC 19752)

Garantía estándar de 1 año con reparación en las instalaciones de los centros de servicio técnico homologados. KYOCERA garantiza el tambor y el revelador durante 3 años o 100.000 páginas (lo que suceda antes), siempre que el equipo sea usado de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.



Ampliación de garantía para el







KYOCERA Document Solutions España, S.A. - Edificio Kyocera Calle Manacor, 2 – 28290 Las Rozas, Madrid – España Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 83 19 www.kyoceradocumentsolutions.es, info@des.kyocera.com

KYOCERA no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

