CU MODULO A

MÓDULO A — CUENTA Y ACCESO

Autenticación, sesión y preferencias de usuario.

SPEC-A01 - Gestión de Cuenta y Autenticación

Descripción general: Permite gestionar el ciclo de vida del acceso a la plataforma (registro, ingreso, egreso y recuperación).

Caso de Uso: UC-01 - Registrarse

Actor primario: Visitante. **Precondiciones:** El usuario tiene acceso a internet, está en la pantalla de inicio y no tiene una sesión activa. **Flujo principal:**

1. El usuario selecciona la opción "Registrarse" o "Crear cuenta".
2. El sistema muestra el formulario solicitando datos básicos (Nombre, Correo electrónico, contraseña).
3. El usuario completa y envía el formulario.
4. El sistema verifica que la contraseña cumpla con las políticas de seguridad [RNF-10].
5. El sistema verifica que el correo electrónico no esté registrado previamente.
6. El sistema crea la cuenta de usuario.
7. El sistema inicia la sesión automáticamente y redirige al usuario a la pantalla principal con un mensaje de bienvenida.
   Flujos alternativos:

- **A1. Contraseña insegura:** El sistema detiene el proceso y muestra un mensaje indicando qué le falta a la contraseña.
- **A2. Correo ya registrado:** El sistema muestra: "Ya existe una cuenta con este correo. ¿Deseas iniciar sesión o recuperar tu contraseña?".

Caso de Uso: UC-02 - Iniciar sesión

Actor primario: Usuario. **Precondiciones:** El usuario no tiene una sesión activa. **Flujo principal:**

1. El usuario selecciona la opción "Iniciar Sesión".
2. El sistema solicita Correo electrónico y contraseña.
3. El usuario ingresa credenciales y presiona "Ingresar".
4. El sistema valida la existencia del correo y la coincidencia segura de la contraseña.
5. El sistema genera el token de sesión y da acceso, redirigiendo a la pantalla principal.
   Flujos alternativos:

- **A1. Credenciales inválidas:** El sistema no revela cuál falló y muestra: "El correo electrónico o la contraseña son incorrectos".
- **A2. Demasiados intentos fallidos:** El sistema bloquea temporalmente el inicio de sesión y muestra el tiempo de espera.

Caso de Uso: UC-03 - Cerrar sesión

Actor primario: Usuario autenticado. **Precondiciones:** El usuario tiene una sesión activa en el dispositivo. **Flujo principal:**

1. El usuario selecciona la opción para cerrar sesión desde el menú.
2. El sistema destruye el token de acceso local.
3. El sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio pública.
   (Nota: Cada dispositivo mantiene su sesión independiente; cerrar sesión en uno no cierra los demás).

Caso de Uso: UC-04 - Recuperar contraseña

Actor primario: Usuario. **Precondiciones:** El usuario no tiene una sesión activa. **Flujo principal:**

1. El usuario selecciona "Olvidé mi contraseña".
2. El sistema solicita el correo electrónico asociado.
3. El usuario lo ingresa y presiona "Recuperar".
4. El sistema verifica la existencia del correo.
5. El sistema envía un correo con un enlace seguro de un solo uso.
6. El sistema confirma en pantalla el envío de instrucciones.
7. El usuario hace clic en el enlace de su correo.
8. El sistema solicita ingresar y repetir una nueva contraseña.
9. El sistema valida las políticas de seguridad y la coincidencia.
10. El sistema actualiza la contraseña y permite iniciar sesión.
    Flujos alternativos:

- **A1. Correo no registrado:** Por seguridad, el sistema simula el envío exitoso (pasos 5 y 6) mostrando el mensaje genérico, pero no envía ningún correo real.
- **A2. Enlace expirado o usado:** El sistema advierte que el enlace expiró e invita a solicitar uno nuevo.

SPEC-A02 - Volver a la acción que pidió sesión

Caso de Uso: UC-05 - Redirigir a acción original post-login

Actor primario: Sistema. **Precondiciones:** Un usuario sin sesión intenta acceder a una sección que requiere autenticación. **Flujo principal:**

1. El usuario intenta acceder a una acción protegida (ej. /crear-torneo).
2. El sistema detecta que no está autenticado.
3. El sistema redirige al login incluyendo la ruta solicitada en la URL mediante el parámetro next.
4. El usuario inicia sesión exitosamente.
5. El sistema valida que el parámetro next sea una ruta interna válida (que comience con /).
6. El sistema redirige automáticamente al usuario a la ruta solicitada originalmente.
   Flujos alternativos:

- **A1. Usuario decide registrarse:** Si selecciona registrarse desde el login, el sistema conserva el destino next a través de todo el proceso de registro y lo redirige al finalizar.
- **A2. Destino inválido:** Si next contiene una URL externa, el sistema descarta el destino y lo envía a la portada.

- **A3. Usuario sin permisos:** Si la ruta requiere un rol (ej. admin) que el usuario no posee, el sistema lo redirige a la portada mostrando: «No tenés acceso a esa sección».

SPEC-A03 - Elegir perfil de entrada y editar perfil

Descripción general: La elección entre jugar y organizar es una preferencia de navegación para definir la portada, no determina permisos ni bloquea rutas.

Caso de Uso: UC-06 - Elegir perfil de entrada (jugador/organizador)

Actor primario: Usuario. **Precondiciones:** El usuario accede a la raíz de la aplicación.
Flujo principal:

1. El usuario ingresa a la aplicación.
2. El sistema muestra las opciones de perfil.
3. El usuario selecciona: "Jugar" u "Organizar".
4. El sistema guarda la elección.
5. El sistema muestra la portada correspondiente al perfil seleccionado.
   Flujos alternativos:

- **A1. Usuario sin cuenta:** Si es visitante, el sistema guarda la elección localmente en el navegador y la copia al perfil definitivo si decide registrarse después.
- **A2. Cambiar perfil:** El usuario puede abrir el menú en cualquier momento, seleccionar cambiar de perfil, y el sistema guarda la nueva preferencia actualizando la portada.

Caso de Uso: UC-07 - Editar perfil propio

Actor primario: Usuario autenticado. **Precondiciones:** El usuario tiene una cuenta y sesión activa. **Flujo principal:**

1. El usuario accede a su perfil y selecciona «Editar perfil».
2. El sistema despliega los campos editables: Nombre, Foto y Zona de residencia.
3. El usuario modifica los datos (seleccionando la zona desde una lista cerrada de la plataforma).
4. El sistema valida la información y guarda los cambios.
5. El sistema muestra el perfil actualizado (el email no es editable desde aquí).
   Flujos alternativos:

- **A1. Foto inválida:** Si el usuario selecciona una foto, el sistema verifica que sea JPG, PNG o WebP, y menor a 2 MB. Si incumple, el sistema rechaza la subida informando el motivo exacto al instante.
-

MODULO B

MÓDULO B — TORNEOS (Catálogo público)

Descubrimiento y consulta de torneos, sin autenticación requerida.

SPEC-B01 - El catálogo y sus tarjetas

Caso de Uso: UC-08 - Ver catálogo de torneos

Actor primario: Visitante. **Precondiciones:** Ninguna. El catálogo es público. **Flujo principal:**

1. El usuario ingresa al catálogo de torneos.
2. El sistema obtiene los torneos disponibles, excluyendo por defecto los finalizados.
3. El sistema ordena los torneos por fecha de inicio ascendente (los que ya comenzaron aparecen después de los que todavía no comenzaron).
4. El sistema muestra hasta 12 torneos por página junto con el paginador correspondiente (el número de página viaja en la URL).
5. El sistema muestra por cada torneo: Flyer, Nombre, Zona, Modalidad, Precio de inscripción, Estado, y Tiempo desde la última actualización.
   Reglas y Flujos Alternativos:

- **A1. Torneo sin flyer:** Se muestra un marcador con el nombre del torneo en su lugar.
- **A2. Indicadores de tiempo:** Más de 30 días sin verificar genera un indicador ámbar. Más de 60 días genera un indicador rojo con «sin confirmar».
- **A3. Visualización de precio:** Precio 0 se muestra como «Gratis». Precio no cargado se muestra como «Consultar».
- **A4. Filtro de finalizados:** Los torneos finalizados solamente aparecen cuando el usuario filtra explícitamente por ese estado.
- **A5. Cambio de filtro:** Si se cambia cualquier filtro, el paginador vuelve a la página 1.

SPEC-B02 - Filtrar y compartir la búsqueda

Caso de Uso: UC-09 - Filtrar torneos por modalidad, zona, precio, estado, fecha

Actor primario: Visitante. **Precondiciones:** El usuario se encuentra en el catálogo de torneos. **Flujo principal:**

1. El usuario abre los filtros (en celular aparecen en un panel; en pantalla grande, en una columna lateral).
2. Selecciona uno o más criterios (Modalidad, Estado, Zona, Precio máximo, Fecha de inicio desde/hasta).
3. El sistema aplica todos los filtros combinándolos mediante *AND*.
4. El sistema actualiza la URL con los filtros y vuelve a la página 1.
5. El sistema muestra los torneos que cumplen los criterios.
   Reglas y Flujos Alternativos:

- **A1. Zonas y corredores:** Las zonas provienen de una lista cerrada. Elegir un corredor incluye todas las zonas pertenecientes a él.
- **A2. Parámetro inválido:** Si la URL recibe un parámetro desconocido, el sistema ignora únicamente ese filtro, mantiene los válidos y muestra: «Ignoramos un filtro que no reconocimos». La página no debe romperse.
- **A3. Sin resultados:** Si no hay coincidencias, muestra: «No hay torneos con esos filtros». Muestra los filtros activos como chips, permite eliminarlos individualmente u ofrece «Limpiar filtros».

Caso de Uso: UC-10 - Compartir búsqueda filtrada

Actor primario: Usuario. **Precondiciones:** El usuario tiene una búsqueda con filtros aplicados. **Flujo principal:**

1. El sistema representa los filtros activos directamente en la URL (ej. /torneos?modalidad=f7&zona=gba-norte&precio_max=40000).
2. El usuario copia o comparte esa URL.
3. Otro usuario abre la URL en otro dispositivo.
4. El sistema interpreta los parámetros (nombres en español; vacíos no se incluyen).
5. El sistema reproduce y muestra el mismo listado y los mismos filtros activos sin necesidad de guardar el estado en otro lugar.

SPEC-B03 - La ficha del torneo y el contacto

Caso de Uso: UC-11 - Ver ficha pública de un torneo

Actor primario: Visitante. **Precondiciones:** El torneo existe y no fue eliminado. **Flujo principal:**

1. El usuario selecciona un torneo del catálogo.
2. El sistema muestra la ficha completa: Flyer, Nombre, Organizador, Modalidad, Zona, Sede, Fechas (inicio, fin, cierre), Precio, Estado, Reglamento, Mapa, e Indicador de verificación.
3. Si existe dirección de sede, se muestra un mapa embebido de solo lectura. Si no existe, se muestra la zona en texto (no se inventan coordenadas).
   Reglas y Flujos Alternativos:

- **A1. Compartir ficha (URL estable):** El usuario copia la URL de la ficha para compartirla. El sistema provee metadatos (Flyer, Nombre, Zona) para generar una vista previa correcta en WhatsApp.
- **A2. Torneo finalizado:** Se muestra la ficha, pero los botones de contacto son reemplazados por el texto: «Este torneo ya terminó».
- **A3. Torneo eliminado:** Si el usuario intenta acceder a una ficha eliminada, el sistema devuelve un error 404 y ofrece un enlace para volver al catálogo.

Caso de Uso: UC-12 - Contactar organizador vía WhatsApp/Instagram

Actor primario: Visitante. **Precondiciones:** El torneo tiene medios de contacto configurados y no está finalizado. No se requiere iniciar sesión. **Flujo principal (Vía WhatsApp):**

1. El usuario abre la ficha y selecciona «WhatsApp».
2. El sistema abre WhatsApp mediante wa.me con el número del organizador.
3. El sistema carga el mensaje sugerido en el input: «Hola, vi el torneo [nombre] en Torneos BA y quiero anotar a mi equipo».
4. El usuario edita (opcional) y envía el mensaje desde la aplicación externa.
   Flujo principal (Vía Instagram):
5. El usuario selecciona «Instagram».
6. Dado que la red no permite prearmar mensajes por URL, el sistema muestra el texto sugerido en pantalla.
7. El usuario utiliza el botón «Copiar» provisto por el sistema.
8. El sistema redirige al perfil del organizador para que el usuario pegue el mensaje allí.
   (Regla): Si el organizador no configuró uno de los dos medios, ese botón directamente no se muestra en la ficha.

-

MODULO C

MÓDULO C - BUSCAR PARTIDO (Equipo busca equipo)

Publicación y coordinación de búsquedas de rivalidades. Requiere equipo y sesión.

SPEC-C01 - Publicar una búsqueda de rival

Descripción general: Permite al capitán de un equipo armado publicar un anuncio para encontrar rivales en base a disponibilidad, zona y nivel. Solo se permite tener activa una (1) búsqueda por modalidad deportiva.

Caso de Uso: UC-13 - Publicar búsqueda de rival

Actor principal: Capitán del equipo. **Precondiciones:** El usuario debe estar autenticado y ser el capitán de un equipo creado. **Flujo Principal:**

1. El capitán accede a la opción de buscar rival.
2. El sistema despliega el formulario de búsqueda precargando la zona, modalidad y nivel configurados en su equipo (editables para esta búsqueda).
3. El capitán define si su equipo aporta la cancha o no.
4. El capitán selecciona una o más franjas horarias (día/fecha y un rango de horas).
5. El sistema valida los datos y publica la búsqueda con una vigencia de hasta 14 días o hasta que finalice la última franja. **Flujos Alternativos:**

- **A1. Búsqueda sin franja:** Si no ingresa un día u hora específica, el sistema rechaza el formulario (la franja es obligatoria para cruzar datos).
- **A2. Búsqueda de modalidad ya activa:** Si crea otra búsqueda para la misma modalidad, el sistema reemplaza la anterior y descarta las propuestas pendientes asociadas.
- **A3. Jugador no capitán:** Si un jugador normal intenta publicar, el sistema se lo impide; solo le permite visualizar las búsquedas activas.

SPEC-C02 - Rivales compatibles

Descripción general: Tras publicar una búsqueda, el sistema calcula y muestra un listado de equipos rivales que cumplen los requisitos para jugar.

Caso de Uso: UC-14 - Ver rivales compatibles

Actor principal: Capitán del equipo. **Precondiciones:** El equipo debe tener una búsqueda activa. **Flujo Principal:**

1. El sistema ejecuta una consulta comparando las búsquedas de otros equipos.

2. El sistema filtra exigiendo: misma modalidad, búsqueda activa y al menos 1 hora de solapamiento real.
3. El sistema ordena a los candidatos priorizando: cercanía, nivel de juego y presentismo del rival.
4. El sistema renderiza una lista de hasta 20 equipos mostrando: nombre, escudo, zona, nivel, franjas coincidentes, presentismo y si aporta cancha (sin revelar contacto). **Flujos Alternativos:**

- **A1. Diferencia de nivel extrema:** Si hay dos niveles de diferencia (ej. recreativo vs. competitivo), el sistema no los cruza.
- **A2. Ninguno aporta cancha:** El rival aparece en la lista con el aviso: "Ninguno tiene cancha".
- **A3. Interacciones previas:** Si ya hay propuesta pendiente, se muestra el estado. Si ya jugaron, se muestra "Jugaron el [Fecha]".
- **A4. Sin compatibles:** Se muestra el mensaje "Todavía no hay rivales para esta franja" y se promete notificar cuando aparezca uno.

SPEC-C03 - Aceptar o descartar propuesta de cruce

Descripción general: Gestión de las propuestas de partido entre equipos compatibles. Solo "aceptada por ambos" genera un partido en estado "a coordinar".

Caso de Uso: UC-15 - Proponer cruce a un rival

Actor principal: Capitán (emisor). **Precondiciones:** El equipo emisor tiene búsqueda activa y visualiza la lista de rivales compatibles (UC-14). **Flujo Principal:**

1. El capitán emisor selecciona un equipo candidato de la lista.
2. Elige enviarle una propuesta y selecciona la franja horaria coincidente.
3. El sistema registra la propuesta en la base de datos (vigencia de 72 hs o hasta que pase la franja).
4. El estado inicial es "pendiente" y se notifica al capitán receptor.

Caso de Uso: UC-16 - Aceptar o descartar propuesta de cruce

Actor principal: Capitán (receptor). **Precondiciones:** El capitán tiene una propuesta de cruce pendiente en su tablero. **Flujo Principal:**

1. El capitán receptor visualiza la propuesta recibida (página del equipo, franja y cancha).
2. Selecciona la opción de aceptar o descartar.
3. Si acepta, la propuesta pasa a "aceptada por ambos", se crea el partido "a coordinar" y se descartan otras propuestas pendientes para esa misma franja.
4. Si descarta, la propuesta pasa a "descartada".
5. El sistema notifica al capitán emisor.

Caso de Uso: UC-17 - Cancelar propuesta enviada

Actor principal: Capitán (emisor). **Precondiciones:** El capitán emisor envió una propuesta que sigue en estado "pendiente". **Flujo Principal:**

1. El capitán emisor visualiza sus propuestas enviadas.
2. Selecciona cancelar la propuesta.
3. El sistema cambia el estado a "cancelada" y desaparece del tablero del receptor.

SPEC-C04 - Coordinar el partido y confirmar asistencia

Descripción general: Negociación del punto exacto de encuentro y reconfirmación previa al partido.

Caso de Uso: UC-18 - Coordinar partido (sede, horario)

Actor principal: Capitanes de ambos equipos. **Precondiciones:** El partido está en estado "a coordinar". **Flujo Principal:**

1. El sistema habilita el contacto directo por WhatsApp entre capitanes.
2. Un capitán propone en la plataforma una sede exacta y un horario puntual.
3. El otro capitán acepta la propuesta (o contrapropone).
4. Al existir aceptación, el partido cambia al estado "coordinado".

Caso de Uso: UC-19 - Confirmar asistencia al partido

Actor principal: Capitanes de ambos equipos. **Precondiciones:** El partido está "coordinado" y faltan 24 horas o menos para el horario. **Flujo Principal:**

1. El sistema pregunta a cada capitán: "¿Confirmás que van?".
2. Ambos capitanes confirman asistencia.
3. El partido cambia al estado "confirmado". **Flujos Alternativos:**

- **A1. Falta de confirmación:** Si restan 12 horas y un equipo no confirmó, el sistema alerta al otro capitán ("El rival todavía no confirmó").

Caso de Uso: UC-20 - Marcar partido como caído

Actor principal: Capitán. **Precondiciones:** El partido está coordinado/confirmado, pero no llegó la hora de inicio. **Flujo Principal:**

1. Un capitán decide cancelar el partido dentro de la plataforma.
2. Selecciona un motivo predefinido (ej. "no juntamos gente", "se canceló la cancha").
3. El sistema marca el partido como caído y notifica al otro equipo.

SPEC-C05 - Resultado, calificación y no presentado

Descripción general: Proceso posterior al partido. Alimentación del historial, presentismo y reputación. Acumular 2 "no presentados" en 90 días baja al equipo en las listas; 3 lo suspende por 30 días para buscar rival.

Caso de Uso: UC-21 - Cargar resultado del partido

Actor principal: Capitanes de ambos equipos. **Precondiciones:** El horario del partido ya transcurrió. **Flujo Principal:**

1. Cada capitán ingresa sus goles y los del rival.
2. El sistema contrasta ambos resultados.
3. Si coinciden, el partido queda "jugado". **Flujos Alternativos:**

- **A1. Discrepancia:** Si son distintos, el partido queda "en disputa". Si tras 48 horas no hay acuerdo, se marca como jugado sin resultado.

Caso de Uso: UC-22 - Calificar rival

Actor principal: Capitán. **Precondiciones:** Integrado a la carga de resultado (UC-21). **Flujo Principal:**

1. El capitán asigna de 1 a 5 estrellas al rival y (opcionalmente) deja un comentario.
2. El sistema promedia la calificación pública en el perfil del rival, manteniendo los comentarios privados.

Caso de Uso: UC-23 - Reportar no presentado

Actor principal: Capitán. **Precondiciones:** Pasaron 30 minutos del horario acordado. **Flujo Principal:**

1. El capitán que asistió selecciona "El rival no se presentó".
2. El sistema notifica al acusado abriendo una ventana de 48 horas para su defensa.
3. Sin respuesta, el sistema confirma la penalización.

Caso de Uso: UC-24 - Disputar reporte de no presentado

Actor principal: Capitán (acusado). **Precondiciones:** Recibió un reporte de no presentado hace menos de 48 horas. **Flujo Principal:**

1. El capitán acusado ingresa a disputar el cargo seleccionando su argumento ("Nosotros fuimos" o "Avisamos que no íbamos") y redacta un comentario.
2. El caso se eleva a revisión del administrador (Módulo F) para la decisión final.

MODULO D

MÓDULO D — EQUIPOS

Gestión de equipos, planteles y página pública. Requiere sesión.

SPEC-D01 - Crear un equipo y armar el plantel

Descripción general: Un equipo tiene un capitán, un plantel y una disponibilidad. Permite a los usuarios crear equipos, administrar sus miembros mediante enlaces de invitación y gestionar los roles internos.

Caso de Uso: UC-25 - Crear equipo

Actor primario: Usuario. **Precondiciones:** El usuario está autenticado y tiene menos de 3 equipos creados bajo el rol de capitán (no hay límite de equipos como jugador regular). **Flujo principal:**

1. El usuario accede a la creación de equipo.
2. El sistema solicita los datos obligatorios: Nombre, zona (desde una lista cerrada), modalidad habitual y nivel declarado. El escudo es opcional y puede subirse después.
3. El usuario envía el formulario.
4. El sistema guarda el equipo permitiendo nombres repetidos (se identifican internamente por ID y públicamente con la zona al lado).
5. El sistema asigna automáticamente al creador el rol de Capitán.

Caso de Uso: UC-26 - Designar capitán del equipo

Actor primario: Capitán actual. **Precondiciones:** El equipo posee al menos otro jugador en el plantel. **Flujo principal:**

1. El capitán accede a la gestión del plantel.
2. Selecciona a un jugador y ejecuta la opción para transferirle la capitanía.
3. El sistema actualiza los roles instantáneamente.
   Flujos alternativos:

- **A1. Intento de abandono de equipo:** Si el capitán intenta irse del equipo por su cuenta, el sistema bloquea la acción y le exige transferir la capitanía primero (un equipo sin capitán no puede operar).

Caso de Uso: UC-27 - Invitar jugador al equipo

Actor primario: Capitán. **Precondiciones:** El usuario es el capitán del equipo. **Flujo principal:**

1. El capitán genera un link de invitación desde la plataforma para enviarlo por medios externos (ej. WhatsApp).
2. El sistema crea un enlace con una validez máxima de 7 días.
   Flujos alternativos:

- **A1. Regeneración del enlace:** El capitán decide regenerar el link. El sistema crea uno nuevo e invalida automáticamente el enlace anterior.

- **A2. Gestión de indeseados:** Si un usuario no deseado ingresa porque el link se filtró, el capitán tiene la potestad de darlo de baja manualmente del plantel.

Caso de Uso: UC-28 - Aceptar invitación al equipo

Actor primario: Usuario invitado. **Precondiciones:** El usuario recibe un enlace de invitación del equipo. **Flujo principal:**

1. El usuario abre el link de invitación.
2. Si no tiene sesión, el sistema requiere que la inicie o se registre (SPEC-A02).
3. Con la sesión activa, el sistema lo ingresa al plantel al instante. No hay un paso de aprobación por parte del capitán, ya que poseer el link funciona como aprobación implícita.

Flujos alternativos:

- **A1. Enlace inválido:** Si el usuario abre un link regenerado o vencido, el sistema bloquea el ingreso y muestra el mensaje: «Este link ya no es válido, pedile uno nuevo al capitán».

SPEC-D02 - Disponibilidad y página pública del equipo

Descripción general: Funciona como carta de presentación para que rivales potenciales puedan evaluar al equipo antes de aceptar una propuesta, protegiendo la identidad de los jugadores.

Caso de Uso: UC-29 - Ver página pública del equipo

Actor primario: Visitante. **Precondiciones:** Ninguna. No se necesita sesión para visualizarla. **Flujo principal:**

1. Un visitante (o rival potencial) ingresa a la página pública del equipo.
2. El sistema renderiza la información pública: Escudo, nombre, zona, modalidad, nivel, cantidad de jugadores, presentismo ("Jugó X, faltó Y"), promedio de calificación y los últimos cinco partidos con su resultado.

Reglas de privacidad y disponibilidad:

- **Datos ocultos:** El sistema oculta los nombres, las fotos del plantel y los números de teléfono. El plantel completo lo ven única y exclusivamente sus propios miembros.
- **Disponibilidad:** El equipo cuenta con una grilla de días de la semana por bloque horario (mañana, tarde, noche) para declarar su disponibilidad habitual. Esta grilla se utiliza para precargar las franjas al publicar una búsqueda (SPEC-C01).

SPEC-C05 - Resultado, calificación y no presentado (Referencia)

Caso de Uso: UC-30 - Ver historial de partidos del equipo

Actor primario: Miembro del equipo. **Precondiciones:** El usuario debe pertenecer al plantel del equipo en cuestión. **Flujo principal:**

1. El jugador accede a las opciones internas de su equipo.

2. El sistema despliega el historial completo de los partidos jugados por el equipo, incluyendo los resultados de cada cruce y las búsquedas realizadas.

MODULO E

Módulo D — Equipos

Caso de Uso SPEC E01

1. Identificación y Descripción

- **ID:** CU-E01 (asociado a SPEC-E01).
- **Nombre:** Publicar y editar un torneo.
- **Actores:** Organizador autenticado (propietario), Administrador (con privilegios elevados).
- **Propósito:** Permitir a un organizador cargar los datos de un torneo amateur con su flyer y medios de contacto, o actualizar la información de un torneo existente sin alterar el estado calculado de forma manual.

2. Precondiciones

1. El usuario debe tener una sesión activa y válida en Supabase Auth (auth.uid() IS NOT NULL).
2. La cuenta del usuario no debe registrar ninguna suspensión activa en la tabla suspensions.
3. Para la **edición**: el usuario autenticado debe ser el propietario del torneo (tournaments.user_id = auth.uid()) o poseer rol admin.

3. Flujo Principal (Camino Feliz)

A. Para Publicar un Torneo

1. El organizador accede al formulario (/crear-torneo).
2. El frontend solicita las zonas disponibles desde la tabla zones.
3. El organizador ingresa los campos obligatorios:
    - Nombre del torneo.
    - Modalidad deportiva (f5, f7, f8, f11).
    - Zona seleccionada.
    - Fechas: Cierre de inscripción, Fecha de inicio (y opcionalmente Fin).
    - Precio de inscripción.
    - Al menos un canal de contacto: WhatsApp y/o Instagram.
4. El organizador adjunta opcionalmente un flyer (formato JPG/PNG/WebP, $\le$ 3 MB).
5. El sistema valida las reglas de negocio en el cliente y envía el payload a Supabase / Server Action.
6. Si hay imagen, se almacena en el bucket de Storage bajo la ruta /flyers/{tournament_id}.webp.
7. El servidor inserta el registro forzando user_id = auth.uid().
8. El sistema revalida la caché de Next.js (revalidatePath('/torneos')) y redirige a la vista pública (/torneos/[id]) mostrando la confirmación: *"Publicado. Así lo ve la gente"*.

B. Para Editar un Torneo

1. El organizador entra a /mis-torneos/[id]/editar.

2. El sistema recupera el registro existente y precarga todos los campos en el formulario.
3. El organizador modifica los datos necesarios (fechas, cupo, descripción, etc.).
4. Si el torneo cuenta con equipos inscriptos (registrations > 0), el sistema solicita una confirmación explícita: *"Hay N equipos anotados, ¿confirmás el cambio?"*.
5. Al confirmar, el sistema actualiza el registro en la tabla tournaments.
6. Si se reemplaza el flyer, se sobrescribe en el bucket eliminando la imagen anterior.
7. El sistema revalida la caché y redirige a la ficha pública actualizada.

4. Caminos Alternativos y Excepciones

- CA-01: Inconsistencia cronológica de fechas
    - *Condición:* registration_closes_at > start_date o start_date > end_date.
    - *Acción:* La validación (vía Zod en el backend o CHECK constraint en SQL) rechaza la operación. El formulario marca en rojo los campos involucrados conservando todos los datos cargados.
- CA-02: Ausencia de medios de contacto
    - *Condición:* Tanto whatsapp como instagram están en blanco o nulos.
    - *Acción:* Se detiene el envío y se despliega el mensaje de error: *"Debes cargar al menos un canal de contacto para los equipos"*.
- CA-03: Formato de contacto inválido
    - *Condición:* El número de WhatsApp no coincide con el formato internacional o el usuario de Instagram incluye arroba (@) o URLs.
    - *Acción:* El sistema limpia el handle de Instagram (remueve @) o exige normalizar el teléfono mostrando un placeholder guía (ej. +54911xxxxxxxx).
- CA-04: Carga de archivo no admitido o pesado
    - *Condición:* El archivo supera 3 MB o no es JPG/PNG/WebP.
    - *Acción:* El componente frontend detiene la subida antes de llamar a la API de Storage y muestra el error indicando el límite exacto.
- CA-05: Intento de modificación no autorizada
    - *Condición:* Un usuario intenta editar o eliminar un torneo cuyo user_id no coincide con su sesión (auth.uid()).
    - *Acción:* La política RLS de PostgreSQL rechaza la mutación retornando 0 filas afectadas o error de permisos.
- CA-06: Cuenta con suspensión activa
    - *Condición:* Existe un registro en suspensions vigente para el usuario.
    - *Acción:* Las políticas de base de datos deniegan la inserción y la UI despliega el motivo de suspensión y la fecha de finalización.

5. Postcondiciones

- **Éxito:** El torneo queda persistido en public.torneos. La vista pública calcula en tiempo real su estado (Abierta, Ultimos cupos, Cerrada o Finalizado) sin intervención manual.
- **Fallo:** La base de datos no sufre mutaciones (transacción abortada), no quedan archivos huérfanos en Storage y el usuario mantiene sus entradas en el formulario.

6. Requisitos No Funcionales (RNF) Asociados

- **RNF-03 (Mensajes comprensibles y preservación de estado):** Si ocurre un error de validación, la interfaz no debe limpiar los campos completados y los mensajes de error deben ser amigables.
- **RNF-07 / RNF-08 (Seguridad y RLS):** La integridad del torneo se garantiza a nivel motor de base de datos mediante políticas que exijan user_id = auth.uid().
- **RNF-14 (Eficiencia en cuotas gratuitas):** El almacenamiento de flyers no debe duplicar archivos ni acumular versiones viejas; al actualizar flyer, se reemplaza o borra el recurso anterior.

Caso de Uso: SPEC-E02 - Mis torneos, verificación y baja

Descripción: Permite al organizador gestionar sus torneos, revalidar rápidamente que siguen en pie para que no pierdan visibilidad en el catálogo, y dar de baja aquellos que se cancelan definitivamente.

Actor principal: Organizador.

Precondiciones:

- El usuario debe estar autenticado como dueño (organizador) de los torneos.

Flujo Principal:

1. El organizador accede al listado de sus torneos.
2. El sistema muestra sus torneos detallando: estado, equipos inscriptos sobre el cupo total, hace cuánto tiempo se verificó por última vez, y opciones de acción (ver, editar, "Sigue vigente", eliminar).
3. El organizador presiona "Sigue vigente" en un torneo para revalidarlo.
4. El sistema actualiza la fecha de verificación a ese mismo instante con un solo toque, sin abrir ningún formulario.

Flujos Alternativos:

- **A1. Torneo desactualizado:**

  Si un torneo lleva más de 30 días sin ser verificado, el sistema lo posiciona primero en la lista y resalta el botón "Sigue vigente" para llamar la atención del organizador.

- **A2. Dar de baja un torneo:**

  El organizador selecciona "Eliminar". El sistema solicita una confirmación en el navegador mostrando el nombre del torneo y a cuántos equipos afecta (ej. "Eliminar Copa Otoño con 6 equipos anotados"). Al confirmar, se envía la orden al servidor y la fila del torneo y su flyer se borran definitivamente.

- **A3. Cancelación con anotados:**

  Al eliminar un torneo con equipos anotados, el sistema borra esas inscripciones y envía automáticamente un aviso a cada capitán afectado: "El torneo X fue dado de baja por el organizador".

- **A4. Cancelación abortada:**

  Si el usuario cancela la confirmación de borrado en el navegador, el sistema no envía ninguna petición y el torneo se mantiene intacto.

Reglas:

- La baja de un torneo es irreversible (no hay papelera).
- No es necesario (ni se debe) eliminar los torneos que ya concluyeron; estos quedan en estado "finalizado" y salen solos del catálogo.

Caso de Uso: SPEC-E03 - Inscripción de equipos y cupo

Descripción: Es el puente entre las dos partes del sistema. Permite a los capitanes de equipo manifestar su intención de participar, y al organizador controlar esta lista de interesados y la ocupación de sus cupos.

Actor principal: Capitán de Equipo / Organizador.

Precondiciones:

- El torneo debe estar en estado "abierto".
- El capitán debe haber iniciado sesión.

Flujo Principal (El Capitán):

1. Un capitán ve el torneo y selecciona "Anotar mi equipo".
2. El sistema pide confirmación aclarando cómo funciona el proceso: "El organizador se va a contactar para confirmar. La inscripción y el pago se arreglan con él".
3. El capitán confirma la acción.
4. El sistema registra la manifestación de interés y suma el equipo al torneo.

Flujo Principal (El Organizador):

1. El organizador visualiza su torneo.
2. El sistema despliega la lista de anotados con: nombre, zona, nivel, cantidad de jugadores, fecha en que se anotaron y el WhatsApp del capitán.
3. El organizador se comunica por fuera de la app. A medida que resuelven los pagos, el organizador los marca en el sistema como "Confirmado" para mantener su propio orden interno.

Flujos Alternativos:

- **A1. Límite de cupo alcanzado:**

  Si el organizador le puso un cupo máximo al torneo, al llegar a esa cantidad de anotados, el sistema cambia el estado del torneo a "cerrado" y oculta el botón de anotarse.

- **A2. Organizador rechaza un equipo:**

El organizador tiene la potestad de quitar a un equipo de la lista. El sistema envía un aviso sin motivo al capitán desplazado. Si el torneo estaba cerrado por cupo y aún no pasó la fecha de cierre, el sistema lo vuelve a estado "abierto" de forma automática.

- **A3. Baja voluntaria del capitán:**

  Un capitán puede retirar a su equipo (desanotarse) siempre y cuando el torneo no haya iniciado, disparando un aviso para el organizador.

- **A4. Concurrencia extrema:**

  Si dos equipos tocan el botón al mismo tiempo para quedarse con el último cupo, la base de datos resuelve el conflicto. Uno ingresa con éxito y al otro se le muestra un error advirtiendo: "El torneo se completó recién".

Reglas:

- El sistema cuenta como cupo ocupado a *todos* los anotados, sin importar si el organizador ya los marcó como "Confirmados" o no.
- Es el único lugar de toda la plataforma donde el organizador tiene acceso al número de teléfono de un jugador, justificado porque el capitán lo consintió al anotarse.
- Un equipo solo se puede anotar una vez por torneo.

Caso de Uso: SPEC-E04 - Página pública del organizador

Descripción: Proporciona un espacio público para que el organizador centralice su oferta y trayectoria, ideal para colocar como "link en bio" en sus redes sociales.

Actor principal: Usuario Visitante / Jugador.

Precondiciones:

- Ninguna (URL totalmente pública).

Flujo Principal:

1. Un visitante ingresa a la URL del organizador (ej. /organizadores/[id]).
2. El sistema renderiza el encabezado mostrando el nombre, foto, su zona habitual y su antigüedad ("Organiza desde [mes/año]").
3. El sistema carga los torneos vigentes en la parte superior del perfil.
4. El sistema agrupa los torneos ya finalizados y los muestra en la parte inferior para dar peso a la trayectoria del organizador.

Flujos Alternativos:

- **A1. Perfil sin torneos:**

  Si el organizador es completamente nuevo y no cargó nada, la página se muestra igual pero con el aviso "Todavía no publicó torneos".

Reglas:

- El sistema no expone ningún tipo de contacto directo en esta página; si alguien quiere contactar al organizador, debe hacerlo a través de la ficha de un torneo particular.
- Las URL utilizan obligatoriamente el id asignado por el sistema y no nombres de usuario personalizables, para eludir problemas de suplantación y la necesidad de moderar esos nombres.

MODULO F

Módulo F — Administración

CU-F01 — Acceder al panel de administración y cargar torneo

Actor principal: Administrador
Objetivo: Acceder al panel administrativo y cargar manualmente un torneo.

Precondiciones:

- El usuario tiene una cuenta.
- El usuario posee el rol de administrador.

Flujo principal:

1. El administrador accede al panel de administración.
2. El sistema verifica que tenga una sesión activa.
3. El sistema verifica que posea el rol de administrador.
4. El sistema muestra el panel.
5. El administrador selecciona la opción para cargar un torneo.
6. El sistema muestra el formulario de carga.
7. El administrador completa los datos del torneo.
8. El administrador ingresa el nombre del organizador real y su contacto.
9. El sistema valida los datos.
10. El sistema registra el torneo como cargado por administración.
11. El sistema muestra la ficha pública del torneo.

Reglas:

- El rol de administrador se asigna directamente en la base de datos.
- No existe una pantalla para convertirse en administrador.
- El primer administrador se crea manualmente.
- El middleware verifica el rol antes de mostrar el panel.
- Cada Server Action vuelve a verificar el rol.
- El torneo queda marcado como **«cargado por administración»**.
- En la ficha aparece:
  «Publicado por Torneos BA a partir de Instagram».

Flujos alternativos:

A. Usuario sin sesión

1. El usuario intenta acceder al panel.
2. El sistema detecta que no tiene sesión.
3. Lo redirige al login.

B. Usuario sin rol de administrador

1. El usuario tiene sesión.
2. El sistema verifica que no posee rol de administrador.
3. Lo redirige a la portada.
4. Se muestra un aviso de acceso denegado.

CU-F02 — Consultar tablero de administración

Actor principal: Administrador
Objetivo: Consultar el estado general de la plataforma.

Precondiciones:

- El administrador tiene una sesión activa.
- El usuario posee rol de administrador.

Flujo principal:

1. El administrador accede al tablero.
2. El sistema obtiene la información correspondiente.
3. El sistema muestra:
    - Torneos vigentes.
    - Torneos sin verificar hace más de 30 días.
    - Partidos jugados en los últimos 30 días.
    - Usuarios registrados.
    - Reportes pendientes.
4. El administrador puede seleccionar cada número para acceder al listado correspondiente.

Reglas:

- Los datos se actualizan al cargar la página.
- No existe actualización en tiempo real.
- La cantidad de reportes pendientes se resalta cuando corresponde.

Postcondición:

- El administrador obtiene una visión general del estado de la plataforma.

CU-F03 — Gestionar reportes

Actor principal: Administrador
Objetivo: Resolver reportes recibidos sobre torneos o disputas de no presentado.

Precondiciones:

- El administrador tiene una sesión activa.
- Existe un reporte pendiente.

Flujo principal — Reporte de torneo

1. Un usuario autenticado reporta un torneo.
2. El sistema registra el reporte.
3. El administrador accede a los reportes pendientes.
4. Selecciona un reporte.
5. El sistema muestra:
    - El torneo.
    - Los reportes acumulados.
    - El contacto del organizador.
6. El administrador analiza el reporte.
7. Selecciona una resolución:
    - Descartar.
    - Marcar como «sin confirmar».
    - Dar de baja.
8. El sistema registra la resolución.

Motivos disponibles para reportar:

- «Ya no existe».
- «Datos incorrectos».
- «No es un torneo».

Un usuario solo puede reportar cada torneo una vez.

Flujos alternativos

A. Descartar reporte

1. El administrador selecciona «Descartar».
2. El reporte queda resuelto.
3. El torneo no sufre modificaciones.

B. Marcar como «sin confirmar»

1. El administrador selecciona «Sin confirmar».
2. El sistema modifica el estado correspondiente.
3. El torneo aparece en rojo en el catálogo con ese indicador.

C. Dar de baja el torneo

1. El administrador selecciona «Dar de baja».
2. El sistema elimina el torneo.
3. El organizador recibe un aviso.

CU-F04 — Resolver disputa de no presentado

Actor principal: Administrador
Objetivo: Resolver una disputa relacionada con un reporte de no presentado.

Precondiciones:

- Existe una disputa pendiente.
- El administrador tiene una sesión activa.

Flujo principal:

1. El administrador accede a la disputa.
2. El sistema muestra los relatos de ambos equipos.
3. El sistema muestra el historial de ambos equipos.
4. El administrador analiza la información.
5. El administrador decide a favor de uno de los equipos.
6. El sistema registra la resolución.
7. El sistema actualiza el contador de no presentados según la resolución.

Reglas:

- La aplicación no tiene chat.
- El administrador decide a favor de uno de los equipos.
- Si resuelve a favor del equipo reportado, el no presentado no se computa.
- Si resuelve a favor del equipo que realizó el reporte, se computa.

CU-F05 — Suspender cuenta

Actor principal: Administrador
Objetivo: Suspender temporalmente o indefinidamente una cuenta.

Precondiciones:

- El administrador tiene sesión y rol de administrador.
- Existe una cuenta que puede ser suspendida.

Flujo principal:

1. El administrador selecciona una cuenta.
2. Selecciona la opción «Suspender».
3. Ingresa el motivo.
4. Define la duración:
    - 7 días.
    - 30 días.
    - Indefinida.
5. El sistema registra la suspensión.
6. El usuario queda suspendido.
7. El sistema informa al usuario el motivo y la fecha de finalización.

Efectos de la suspensión:
Una cuenta suspendida no puede:

- Publicar torneos.
- Crear equipos.
- Publicar búsquedas.
- Anotar equipos.

Sí puede:

- Ingresar al sistema.
- Consultar contenido.

Regla especial — Capitán suspendido

Si se suspende a un capitán:

1. El equipo queda suspendido mientras dure la suspensión.
2. El equipo deja de aparecer en las listas de candidatos.
3. Sus propuestas pendientes son descartadas.

Regla adicional:

- No existe apelación dentro de la aplicación.
- El aviso de suspensión incluye un email de contacto.

CU-F06 — Registrar resolución administrativa

Actor principal: Administrador
Objetivo: Registrar las decisiones tomadas por administración.

Precondiciones:

- El administrador realizó una acción administrativa.

Flujo principal:

1. El administrador resuelve un reporte, disputa o suspensión.
2. El sistema registra:
    - Quién realizó la acción.
    - Cuándo.
    - Qué decisión tomó.
3. La información queda almacenada para consulta administrativa.

Regla:

- Todas las resoluciones administrativas deben quedar registradas

MODULO T

MÓDULO T — SEGURIDAD Y ACCESO (Políticas transversales)

Control de lectura y escritura en datos sensibles. Validado en RLS.

SPEC-T01 - Quién lee y quién escribe cada cosa

Descripción general: Define las barreras estructurales de acceso a los datos utilizando Row-Level Security (RLS) en la base de datos. El principio fundamental es que toda regla de acceso que se aplique en la interfaz debe repetirse obligatoriamente como política de RLS, impidiendo así que la seguridad se evada realizando llamadas directas a la API con la clave anónima.

Caso de Uso: UC-51 - Verificar acceso de lectura a tabla pública

Actor primario: Sistema. **Precondiciones:** Una petición intenta consultar (leer) datos desde el frontend. **Flujo principal:**

1. El sistema intercepta la petición de lectura en la base de datos.
2. El sistema valida si el recurso solicitado es de acceso irrestricto.
3. El sistema permite la lectura pública sin requerir sesión únicamente para: la tabla tournaments, la tabla zones, los datos de la página pública en la tabla teams, y los archivos estáticos de flyers y escudos.
4. Para cualquier otro dato, el sistema exige autenticación.

Caso de Uso: UC-52 - Verificar acceso de escritura por propiedad

Actor primario: Sistema. **Precondiciones:** Una petición intenta insertar, actualizar o borrar (escribir) datos en una tabla de la plataforma. **Flujo principal:**

1. El sistema recibe la petición de escritura junto con el token de sesión del usuario.
2. El sistema evalúa mediante las políticas RLS si el usuario es el dueño legítimo del recurso a modificar.
3. El sistema aprueba la transacción si se cumplen las siguientes propiedades:
    - Un torneo es escrito exclusivamente por su dueño.
    - Un equipo es escrito exclusivamente por su capitán.
    - Una propuesta o partido es escrito por los capitanes involucrados (y cada uno interviene únicamente sobre su propia confirmación o decisión).
    - Un perfil es escrito únicamente por su propio usuario. **Flujos alternativos:**

- **A1. Intento de escritura en campos restringidos:** Si el cliente intenta alterar contadores de presentismo, el estado calculado de los torneos, el user_id de cualquier fila, o los tokens de invitación, el sistema rechaza la operación instantáneamente. Estos campos solo pueden ser escritos por triggers o funciones internas de la base de datos.

Caso de Uso: UC-53 - Verificar acceso de escritura por rol

Actor primario: Sistema. **Precondiciones:** Una petición intenta ejecutar una acción administrativa (correspondiente al Módulo F). **Flujo principal:**

1. El sistema recibe la petición para modificar datos globales (ej. suspender una cuenta o dar de baja un torneo ajeno).
2. El sistema consulta la tabla de perfiles buscando la columna role asociada a la sesión del usuario.
3. Al verificar que el usuario posee el rol de administrador, la base de datos aprueba y ejecuta la escritura. **Reglas y validaciones del sistema:**

- El rol de administrador no se puede autoasignar desde el cliente; debe configurarse directamente en la base de datos.
- La clave de servicio (Service Role Key) nunca se expone en el código de la aplicación. Si se necesita utilizar, el sistema la confina exclusivamente a una Server Action específica leyendo desde variables de entorno.
- **Pre-despliegue:** Antes de cada despliegue, el sistema requiere una revisión de todas las tablas. Si el sistema detecta una tabla sin RLS habilitado o sin al menos una política definida, se bloquea el despliegue.