

Nos han pedido crear un sorteo en un país de habla hispana que no usa números positivos.

Nota: Para los números generados en el sorteo, no es posible usar funciones matemáticas que quiten el signo por lo que tendrás que generar un rango negativo para generarlos.

(0,05 puntos cada comentario) Se tendrá en cuenta crear al menos 3 comentarios de código en las partes más importantes del código.

Apartado a) (3,75 puntos) (Para este apartado debes usar bucles for each en todo momento que se pueda) El sorteo que te han pedido crear funciona de la siguiente forma:

- Se aceptan únicamente valores en el rango [-99,-59].
- Deben generarse 20 números aleatorios para el sorteo (mostrándolos ya ordenados de mayor a menor al usuario), seleccionando a continuación los 6 números mayores para la **apuesta ganadora generada** teniendo en cuenta que:
 - ClaúsulaA) En caso de que se repita el número, muestra un mensaje avisando con “Valor repetido (el valor)” se ha repetido n veces. Hay un total de num valores repetidos”. En este caso debes incrementar el número repetido en 1. Si vuelve a estar también repetido, debes mostrar “Valor no válido, será descartado” y generar otro nuevo realizando la misma lógica descrita al principio de este párrafo.
- Después de haber generado los valores del sorteo debe aparecer por pantalla la apuesta del usuario: 6 números ordenados de menor a mayor que no se repitan y que cumplan el rango antes definido (En este caso no tengas en cuenta la **ClaúsulaA** sino que puedes generarlos hasta que salga sin repetirse). Una vez generada la apuesta pregunta al usuario su nombre y a continuación su apellido1 y apellido2. Tiempo de 3 segundos de espera... para el siguiente apartado.

Apartado b) (3,1 puntos, solo se tiene en cuenta si los valores usados en el apartado a) son correctos).

Para este apartado usa bucles for each siempre que se pueda:

- Los valores de tu apuesta se desordenarán en un nuevo array llamado “apuestaUsuarioMultiplo3” moviendo a las primeras posiciones los múltiplos de 3 y a las últimas posiciones el resto de valores.
- A continuación deberás mostrar los valores iguales en tu array “apuestaUsuarioMultiplo3” y en la **apuesta ganadora generada**, moviéndolos a las primeras posiciones y entrecorriéndolos. (Ayuda: Usa la depuración para cambiar los valores a los que necesites a partir de un breakpoint)

Apartado c) (3 puntos, solo se tiene en cuenta si los valores usados en los apartados a) y b) son correctos) Muestra por pantalla un ranking con los ganadores del sorteo: Avisa del nombre del jugador y sus aciertos, diciendo quien (Nombre) está por encima con más aciertos que el jugador y quien está justo por debajo del jugador. Usa bucles for each siempre que se pueda:

Nombre	Aciertos
Paco	0
Paula	1
Antonia	2
Julio	3
Susana	4
Ramón	5
Laura	6

Nota: En un principio no hay límite de arrays que puedas usar siempre que se justifique su uso y no sea un número de estructuras estáticas desproporcionadas. A continuación compilación:

Apartado a) Mal output ya que se repite el 2º valor generado:

run:

Valor repetido -76. Hay un total de: 1 valores repetidos.

Valor repetido -78. Hay un total de: 2 valores repetidos.

Valor repetido -96. Hay un total de: 3 valores repetidos.

Valor repetido -95. Hay un total de: 4 valores repetidos.

20 valores generados:

-61 -63 -67 -74 -75 -75 -76 -77 -78 -81 -83 -84 -85 -86 -88 -94 -95 -96 -97 -98

Apuesta ganadora generada:

-61 -63 -67 -74 -75 -75

Apartado a) Mal output ya que aparecen valores no correctos:

run:

Valor repetido -94. Hay un total de: 1 valores repetidos.

Valor no válido, será descartado

Valor repetido -82. Hay un total de: 2 valores repetidos.

Valor repetido -71. Hay un total de: 3 valores repetidos.

Valor repetido -66. Hay un total de: 4 valores repetidos.

Valor repetido -62. Hay un total de: 5 valores repetidos.

Valor no válido, será descartado

Valor repetido -71. Hay un total de: 6 valores repetidos.

Valor no válido, será descartado

Valor repetido -70. Hay un total de: 7 valores repetidos.

Valor repetido -70. Hay un total de: 8 valores repetidos.

20 valores generados:

0 0 0 -59 -61 -62 -63 -65 -66 -69 -70 -71 -77 -78 -81 -82 -83 -93 -94 -99

Apuesta ganadora generada:

0 0 0 -59 -61 -62

Apartado a) Funciona correctamente el siguiente output de valores generados:

run:

Valor repetido -63. Hay un total de: 1 valores repetidos.

Valor repetido -62. Hay un total de: 2 valores repetidos.

20 valores generados:

-59 -61 -62 -63 -64 -65 -66 -68 -69 -70 -73 -77 -79 -80 -81 -83 -86 -92 -93 -97

Apuesta ganadora generada:

-59 -61 -62 -63 -64 -65

A continuación un output completo



Output correcto de todos los apartados:

run:

Valor repetido -92. Hay un total de: 1 valores repetidos.

Valor repetido -67. Hay un total de: 2 valores repetidos.

Valor repetido -93. Hay un total de: 3 valores repetidos.

Valor no válido, será descartado

Valor repetido -92. Hay un total de: 4 valores repetidos.

Valor no válido, será descartado

Valor repetido -91. Hay un total de: 5 valores repetidos.

Valor no válido, será descartado

Valor repetido -91. Hay un total de: 6 valores repetidos.

Valor no válido, será descartado

20 valores generados:

-59 -63 -64 -66 -67 -70 -72 -76 -77 -79 -84 -85 -89 -90 -91 -92 -93 -95 -96 -98

Apuesta ganadora generada:

-59 -63 -64 -66 -67 -70

Apuesta del usuario:

-91 -90 -72 -67 -61 -60

Indique su nombre:

Examen

Indique su apellido 1 y su apellido 2:

Diciembre 2024

Reordenando apuesta....

Apuesta del usuario que son múltiplos de 3:

-90 -72 -60 -91 -67 -61

Apuesta con valores iguales (Apuesta del usuario y sorteo ganador) entrecomillados:

"-67" -90 -72 -67 -61 -60

Array bidimensional final:

Nombre	Aciertos
Paco	0
Paula	1
Examen	1
Antonia	2
Julio	3
Susana	4
Ramón	5