

Boletín 2: La clase String (Cadena de caracteres)

- 1) Imprimir carácter por carácter un String dado, cada uno en una línea distinta.
- 2) Cambiar todas las vocales de la frase “Tengo una hormiguita en la patita, que me esta haciendo cosquillitas y no me puedo aguantar” por otra vocal pedida por teclado.
- 3) Contar cuantas palabras tiene una frase. Recuerde que la gramática establece que una frase termina en un punto.
- 4) Verificar si un String leído por teclado finaliza con la misma palabra que empieza.
- 5) Intercambiar un String dado, hasta volverlo a su forma original:

Ejemplo: Hola, ahol, laho, olah, hola (stop).
- 6) Dado un párrafo con dos frases (separadas por un punto), contar cuántas palabras tiene cada frase.
- 7) Verificar si en una frase se encuentra una determinada palabra.
- 8) Leer un String por teclado e imprimir todos los números seguidos y sin espacios, correspondientes al código ascii de cada uno de sus caracteres. Posteriormente calcular la frase original a partir de dichos números (usar un array).
- 9) Realizar un clase que lea una cadena de caracteres, la imprima invertida.
- 10) Escribir un programa que lea por teclado un nombre (con sus apellidos) y escriba en pantalla las iniciales de dicho nombre.
- 11) Escribir un programa que dado un texto que finaliza en punto, se pide:

a. la posición inicial de la palabra más larga y su longitud

b. cuantas palabras con una longitud entre 8 y 16 caracteres poseen más de tres veces

la vocal “a”

Nota: 1.- Las palabras pueden estar separadas por uno o más espacios en blanco.

2.-Puede haber varios espacios en blanco antes de la primera palabra y también después de la última.

3.- Una palabra finaliza cuando se encuentra un espacio en blanco o un signo de puntuación.