

开发任务拆分清单

四大市场股票思路网站 / Codex • Claude Delivery Plan

文档类型	产品设计 / 原型结构 / 开发拆分
版本	V1.0
编制	OpenAI / ChatGPT
日期	2026-04

说明：本文件用于产品、设计、前端、后端和 AI 编码助手的统一协作，内容可直接作为原型设计与开发拆分依据。

1. 文档目标

本文件用于把 PRD 和页面原型进一步拆解为可执行任务，供产品、前端、后端以及 AI 编码助手直接使用。

- 把大需求拆到页面、组件、接口、规则和验收标准层。
- 明确哪些任务更适合 Codex，哪些任务更适合 Claude。
- 降低“需求很清楚但代码落不下来”的执行损耗。
- 让首版开发尽快形成从首页到详情页的闭环。

协作原则
• Codex 优先承担结构化、组件化、可直接编码的任务。
• Claude 优先承担文案、字段定义、说明文档、接口样例和规则补全。
• 前端与后端都必须围绕统一字段和统一规则中心工作。

2. 总体开发阶段

建议按“先框架、后页面、再规则、再用户能力、最后优化上线”的顺序推进。

阶段	主题	主要产出
Phase 1	项目骨架	前端项目、基础路由、全局样式、目录规范
Phase 2	页面骨架	首页、市场页、榜单页、详情页、场景页空壳
Phase 3	组件开发	卡片、列表、筛选器、结论卡、状态组件、拦截层
Phase 4	数据与规则	mock 数据、字段结构、可买规则、不能买场景规则
Phase 5	用户能力	登录、自选、提醒、订阅态控制
Phase 6	联调上线	接口联调、异常态、埋点、性能优化、部署

3. 前端任务拆分

优先完成用户能看见、能跳转、能筛选、能收藏的最小闭环。

任务编号	任务名称	说明
FE-01	项目初始化	创建前端项目、路由、状态管理、主题变量、基础目录
FE-02	全局布局	实现顶部导航、页脚、内容容器、

		权限占位
FE-03	首页开发	实现 Hero、市场总览、机会榜、不能买榜、订阅模块
FE-04	市场页模板	实现 market 参数化页面模板与核心模块
FE-05	榜单页	实现机会榜、不能买榜、高风险榜、场景筛选
FE-06	股票详情页	实现基础信息、结论卡、入选理由、不能买判断
FE-07	场景详情页	实现场景说明、识别方法、关联股票、替代建议
FE-08	搜索页	实现名称/代码搜索、列表结果与跳转
FE-09	自选与提醒	实现收藏、提醒弹层、提醒列表和状态展示
FE-10	订阅与权限	实现权益拦截、会员状态与可见性控制

4. 后端任务拆分

后端重点在统一字段、统一规则和统一输出，避免后面改动成本过高。

任务编号	任务名称	说明
BE-01	基础服务骨架	完成应用骨架、模块划分、配置、日志与错误处理中间层
BE-02	股票主数据	统一股票基础字段、市场字段、标签字段
BE-03	规则引擎	支持可买规则与不能买场景规则配置
BE-04	评分引擎	输出思路匹配度、风险等级、不能买命中分
BE-05	首页接口	汇总四市场摘要、榜单摘要、风险摘要
BE-06	市场页接口	输出市场说明、思路卡、风险卡、榜单数据
BE-07	详情页接口	输出股票详情、标签、场景命中、

		关联内容
BE-08	场景页接口	输出场景定义、识别方法、关联股票
BE-09	搜索接口	支持按代码/名称模糊匹配
BE-10	用户系统	登录、收藏、自选、提醒、权限与订阅状态

5. 给 Codex 的开发任务清单

下列任务适合直接转成 AI 编码指令或 issue 卡片。

编号	任务	目标	输出	验收
CDX-01	首页页面结构	根据页面原型文档实现首页静态骨架和 mock 数据渲染	首页 React/Vue 页面	模块齐全、响应式正常、样式统一
CDX-02	市场页通用模板	实现 MarketPage 通用页面，支持中国/美国/日本/香港传参	MarketPage 组件	4 个市场页可复用
CDX-03	股票详情页	实现 StockDetail 页面，含买入理由和不能买判断	StockDetail 页面	支持状态切换和风险标签跳转
CDX-04	不能买场景详情页	实现场景详情结构和关联股票列表	AvoidScenarioDetail 页面	支持从详情页和榜单页跳转
CDX-05	榜单列表组件	实现通用榜单列表与排序切换	List 组件	可被机会榜/风险榜复用
CDX-06	筛选器逻辑	实现市场、思路、风险、多条件筛选和一键排除	筛选逻辑与 UI	多条件联动正确
CDX-07	结论卡组件	实现关注/观察/回避三态结论卡	ConclusionCard	状态样式清晰、字段可配置
CDX-08	权限拦截层	实现未登录/未订阅时的拦截与引导弹层	PermissionGate	不会误拦截免费内容
CDX-09	自选与提醒组件	实现加入自选、提醒开关和提示反馈	Favorite + Alert 组件	状态稳定且可复用
CDX-10	页面状态组件	实现加载、空态、异常态与骨架屏	Loading/Empty/Error 组件	全站统一

5.1 推荐给 Codex 的任务格式

- 任务名：一句话说明任务边界。
- 目标：说明该任务解决什么问题。
- 输入：引用 PRD、页面原型、字段字典或 mock 数据。
- 输出：页面、组件、接口、逻辑函数或测试脚本。
- 约束：技术栈、状态管理、命名规范、权限规则。
- 验收：页面是否可访问、逻辑是否正确、是否支持扩展。

Codex 提示词模板
• 请基于页面原型结构文档实现 [页面/组件名称]。
• 技术栈：React/Next.js（或 Vue/Nuxt），TypeScript，Tailwind。
• 要求：支持 mock 数据、响应式、空态、异常态、未订阅拦截。
• 输出：完整文件结构、代码、必要注释、mock 示例、验收说明。

6. 给 Claude 的任务清单

下列任务适合由 Claude 输出文档、字段和规则说明，再交给开发或测试继续使用。

编号	任务名称	说明
CLD-01	页面文案整理	输出首页、市场页、榜单页、详情页的标题、副标题、按钮文案
CLD-02	空态与异常态文案	输出无结果、无权限、加载失败、未登录等说明
CLD-03	字段定义文档	统一股票、榜单、场景、用户字段命名与注释
CLD-04	不能买场景知识库	按四市场输出 5~10 个标准化不能买场景文案
CLD-05	交互规则说明	将点击、筛选、跳转、弹层、权限逻辑整理成开发说明
CLD-06	API 响应样例	为核心接口提供 JSON 样例与字段说明
CLD-07	测试用例初稿	按页面和流程整理前端基础测试点
CLD-08	埋点方案	输出关键页面与关键按钮的埋点建议

6.1 推荐给 Claude 的任务格式

- 输入：PRD 文档、页面原型文档、业务规则。
- 输出：文案稿、字段表、接口说明、异常态说明、知识库说明。
- 要求：语言统一、字段统一、可直接被前端后端引用。
- 注意：所有“不能买场景”命名和定义应保持全站一致。

Claude 提示词模板
• 请基于 PRD 与页面原型文档，输出 [页面文案 / 字段定义 / 场景知识库 / 接口样例]。
• 要求：结构清晰、命名统一、可直接交给产品、前端、后端和测试使用。
• 请额外补充空态、异常态和权限态的文案。

7. 推荐的 issue 拆分方式

建议每个 issue 尽量满足 ‘单人 0.5~2 天可完成、可验收、可回归’ 。

Issue 类型	典型任务	备注
页面类	首页静态骨架 / 市场页模板 / 详情页结构	可由前端或 Codex 独立完成
组件类	结论卡 / 场景卡 / 股票列表 / 筛选器	应优先复用，避免散落在页面中
逻辑类	只看可买 / 排除高风险 / 命中场景判断	需要前后端字段和规则对齐
数据类	字段定义 / mock 数据 / 接口返回结构	先定结构，再写页面
用户类	登录 / 自选 / 提醒 / 订阅拦截	与产品转化直接相关
质量类	埋点 / 异常态 / 测试点 / 性能优化	临上线前必须补齐

8. 接口与数据协作说明

建议在编码前先完成字段字典和接口契约，降低返工。

- 先定义股票主表字段：symbol、market、name、industry、price、risk_score、strategy_tags 等。
- 再定义场景字段：avoid_scene_code、avoid_scene_name、avoid_score、risk_tags、avoid_reason。
- 首页、市场页、详情页、场景页的接口尽量聚合输出，减少前端拼接成本。
- 榜单接口需要同时返回：股票摘要、入选理由、风险等级、命中场景。
- 权限相关接口需要明确：未登录、已登录未订阅、已订阅三种状态。

9. 建议的开发顺序

以下顺序更容易快速看到成果，也方便 AI 编码助手分批交付。

顺序	建议先做什么	原因
1	首页 + 市场页 + 股票详情页骨架	最快形成完整浏览链路
2	榜单页 + 场景页 + 筛选器	形成机会流与风险流闭环
3	自选 + 登录 + 权限拦截	开始形成用户留存和商业化能力
4	提醒 + 订阅页 + 个人中心	完善产品化能力
5	接口联调 + 埋点 + 优化	准备上线

10. 验收标准

每个任务完成后，至少应从页面、交互、数据和稳定性四个维度验收。

- 页面层：布局是否符合原型，状态是否完整，信息层级是否清楚。
- 交互层：点击跳转、筛选联动、权限拦截、自选与提醒是否正确。
- 数据层：字段是否对齐、空态和异常态是否可处理、mock 与接口是否兼容。
- 稳定性：是否存在明显报错、样式错乱、重复实现和无用依赖。

上线前必须补齐
• 空态 / 异常态 / 骨架屏
• 登录态 / 订阅态控制
• 埋点与关键行为追踪
• 页面级与流程级基础测试

11. 风险与注意事项

以下问题在 AI 辅助开发场景中最容易出现，应提前规避。

- 页面和组件边界不清，导致 AI 产出代码重复或耦合过重。
- 字段命名不统一，导致前后端对不上、后期返工。
- 只有买入逻辑，没有把“不能买场景”做成稳定结构。
- 未定义空态和权限态，导致页面看似完成却无法上线。
- issue 太大，AI 编码助手虽然能写，但难以稳定验收。