

空间数据库要用模板

PostGIS 导入 shp 需要全英文路径，.dbf 等文件不能少

注意导入时修改坐标系（SRID）

要导入 shp 找 PostGIS-for shpfile，点击 view connection detail 连接数据库，点击 option 勾选加载 geom 字段，点击 add file 选择要导入的 shp，点击 import

空间数据可以创建空间索引，sql 如下：

```
CREATE INDEX idx_表名_geom ON 表名 USING GIST(geom);
```

用 postgis 自带的 shp 入库工具会生成 gid 字段做组件。用 QGIS 入库会默认生成 id 字段作主键。

使用::geography, ::geometry 做类型转换，转换后的结果可以直接用

做空间分析时都把地理要素转成几何要素来做，否则做出来的结果的单位是弧度。  
geom::geography。这样可以不用把要素转成投影坐标系。

St\_union 不太好用，把要合并的记录赋相同的值用 arcgis 按字段融合

注意，表格名称最好为 小写字母，若出现大小写混合或全部为大写字母，则查询等操作时，需要将表名称用双引号(" ")引起来。QGIS 可以勾选大写转小写。

使用 navicat 转储表为 sql 文件后要将 sql 中建表时的 gid 字段把 DEFAULT nextval('XXXXX'::regclass)删除，否则会报错，原因是在转储是 sequence（序列，表中有自增字段自动生成）未被转储导致找不到。

psycpg2 运行效率较低，在处理大型数据时可以把要执行的 sql 语句写在一个.sql 文件里，然后运行.sql 文件，显著提高效率