

GSPro

Развёртывание

Новый VPS, перенос и эксплуатация действующего сервера

Редакция 26 сентября 2026 · Revision 3

Источник: docs/DEPLOY.md

Редактируемый Markdown является источником текста. Статусы проверки и эксплуатационные ограничения приведены в самом документе; эта редакция не заменяет фактический контроль работающего сервера.

Команды копируйте из исходного Markdown: в PDF длинные строки визуально перенесены для печати.

Оглавление

1. Что будет установлено	3
2. Подготовка сервера и домена	3
3. Установка нового сайта	3
4. Ключевые файлы и переменные	4
5. SMTP и Telegram	5
6. Как включить продажи	6
7. Перенос существующей базы на другой VPS	6
8. Проверка и диагностика	7
9. Обновление и приёмка	8
10. Установка веб-приложения на Android и iPhone	8

Действующий production: <https://gspro.store>, корень на VPS - /opt/gspro. Эксплуатация текущего сервера (production/README.md). Установка через `install.sh` ниже относится к новому серверу; на текущем VPS используйте `deploy/dc` и `deploy/deploy-release.sh`.

Prod-1.1 | Переносимый комплект для нового VPS | 26 сентября 2026

1. Что будет установлено

Одна команда `sudo bash install.sh` подготавливает Docker Engine и Compose, собирает сайт, Mini App и бот, создаёт PostgreSQL, выполняет миграции, создаёт владельца и запускает сайт с HTTPS. Caddy получает и продлевает сертификат автоматически при доступном домене и портах. PostgreSQL наружу не публикуется.

Бот включается отдельной командой того же скрипта после ввода токена. Установка создаёт два служебных таймера: сверка платежей каждые 2 минуты и удаление завершённых игровых паролей каждый час. Резервное копирование в этот установщик не входит и на новом VPS должно быть настроено отдельно.

Поддерживаемая среда: отдельный чистый VPS, Ubuntu 24.04 LTS amd64, root или sudo. Минимум 2 vCPU, 4 ГБ RAM и 20 ГБ диска; для сборки предпочтительно 8 ГБ RAM. Установщик требует не менее 10 ГБ свободного диска. На занятом сервере с другими сайтами установку сначала согласуйте с администратором: Caddy использует 80/443.

2. Подготовка сервера и домена

1. Создайте VPS и войдите по SSH. Сохраните доступ в консоль провайдера.
2. В DNS создайте A-запись выбранного домена с IPv4 нового VPS. Если IPv6 не настроен, удалите AAAA для этого домена. Вводится домен без `https://`, порта и пути.
3. В firewall провайдера разрешите TCP 80, TCP 443 и ваш SSH-порт. UDP 443 нужен только для HTTP/3. Порт 5432 не открывайте. Если включён локальный firewall, проверьте его отдельно.
4. До первого запуска DNS должен указывать на VPS. Если переносите действующий домен, сначала используйте отдельный тестовый домен, а переключение выполните по разделу 7.

Установщик не меняет SSH, firewall и сетевые настройки хоста. Это сохраняет действующий доступ и не предполагает стандартный SSH-порт. Учтите: опубликованные Docker-порты могут обходить правила UFW; внешний firewall провайдера проверяется отдельно.

3. Установка нового сайта

Выполните на сервере:

```
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y git
sudo git clone https://github.com/nightengineer/GSPro.git /opt/gspro
cd /opt/gspro
sudo bash install.sh
```

Если репозиторий приватный, предоставьте VPS read-only deploy key. В GitHub: Settings / Deploy keys / Add deploy key, без Allow write access. Публичный ключ добавляется в GitHub, закрытый остаётся на VPS.

Используйте SSH-URL `git@github.com:nightengineer/GSPro.git`. Не размещайте персональный токен в командной строке или URL.

Ответьте на три запроса: домен, email владельца, пароль владельца с повтором. Пароль: 12-128 символов, буквы и цифры; ввод скрыт. Ключи приложения и пароли БД скрипт создаёт сам. Реальные ключи хранятся в `/opt/gspro/.env` с правами 600. Пароль владельца сохраняется в БД только как хеш.

После сборки выполните:

```
sudo bash install.sh check
```

Проверка должна завершиться без ошибки: контейнеры запущены, web связан с БД, публичный HTTPS отвечает. Откройте сайт, войдите через /auth/login. Созданный владелец имеет роль SUPER_ADMIN; для входа в /admin сначала включите обязательную 2FA в профиле и сохраните коды восстановления.

Начальный каталог содержит демонстрационные позиции, выключенные на уровне игр. В админке задайте реальные товары, цены, лимиты и исполнителей. Не запускайте db:seed поверх рабочей базы: исторический скрипт может менять пользователя и каталог.

4. Ключевые файлы и переменные

Все пути ниже относительно /opt/gspro. Файл .env создаётся установщиком. Редактирование: sudo nano /opt/gspro/.env. Секреты не публикуются и не отправляются в поддержку. Одно значение занимает одну строку; установщик записывает значения в одинарных кавычках.

Файл	Назначение / что менять
.env	Домен, продавец, платежи, Telegram, ключи. Основной серверный конфиг.
.env.example	Несекретный шаблон. Изменение шаблона не меняет работающий сайт.
.env.runtime	Создаётся автоматически; не редактировать. Административный пароль БД исключён.
compose.yaml	Контейнеры, тома, проверки здоровья, версии образов и портов.
deploy/Caddyfile	HTTPS и маршрутизация. Служебные API закрыты снаружи.
deploy/Dockerfile	Сборка web. telegram-admin/Dockerfile - Mini App; telegram-bot/Dockerfile - бот.
install.sh, deploy/setup.py	Единая точка запуска и реализация установки.
app/prisma/schema.prisma, app/prisma/migrations	Модель и история изменений БД. Не заменять миграции командой db push.
/etc/systemd/system/gspro-*.timer	Сверка платежей и очистка завершённых игровых паролей.

Переменные .env	Правило изменения
DOMAIN	Имя сайта. При смене домена нужны DNS, rebuild и новые URL у Platega/BotFather.
APP_TAG	Метка локальных образов: Prod-1.1.
COMPOSE_PROJECT_NAME	По умолчанию gspro. После установки не менять: имя определяет тома БД.
POSTGRES_PASSWORD, RUNTIME_DB_PASSWORD	Генерируются скриптом. Простая правка файла не меняет пароль внутри БД.
APP_ENCRYPTION_KEY_BASE64, GAME_CREDENTIALS_KEY_BASE64, MAIL_ENCRYPTION_KEY	Три независимых ключа шифрования. При переносе обязательно сохранять исходные значения.

Переменные .env	Правило изменения
SESSION_SECRET, UID_HMAC_SECRET, IP_HASH_SECRET, CHECKOUT_TOKEN_SECRET	Независимые секреты приложения. При переносе сохранять; смена требует отдельной процедуры.
DEPLOY_MODE, PLATEGA_ENABLED	Профиль выпуска и прежний платёжный флаг. Для новых платежей также действует TechnicalSettings.checkoutEnabled в БД; явное значение БД имеет приоритет над флагом. Используйте enable-sales/disable-sales, а не ручную правку одного поля.
MIN_ORDER RUB, MAX_ORDER RUB, ORDER_EXPIRY_MINUTES, DEFAULT_MARKUP_PERCENT	Общие параметры заказов; цены и доступность товаров также задаются в админке.
TG_BOT_TOKEN, TG_CHAT_ID, TG_BOT_USERNAME, TG_BRIDGE_SECRET, TG_ENABLED	Telegram. Настраивать командой telegram; токен и bridge secret не показывать пользователям.
EMAIL_FROM, EMAIL_API_URL, EMAIL_API_TOKEN	Альтернативный HTTP-сервис писем. Обычно используется SMTP через админку.

После обычного изменения окружения выполните `sudo bash install.sh start`. После изменения кода или домена - `sudo bash install.sh rebuild`. Не используйте `docker compose config` для пересылки конфигурации: вывод может содержать секреты.

5. SMTP и Telegram

Почта: войдите владельцем в админку и откройте почтовые настройки. Для восстановления доступа, маркетинга, заказов и поддержки задаются **четыре независимых SMTP-профиля**: host, порт 465/587, логин, пароль и нужный адрес отправителя. Пароли хранятся зашифрованными в БД и не возвращаются через API; при переносе требуется исходный `MAIL_ENCRYPTION_KEY`. Нажмите проверку отправки для каждого используемого профиля и проверьте получение письма. Настройте SPF/DKIM/DMARC у почтового провайдера. Без работающей почты восстановление пароля и подтверждение регистрации не считаются принятыми. В профиле владельца отдельно настраивается получение писем с отчётами о резервировании.

Telegram: создайте бота через BotFather, добавьте его в нужную супергруппу. Включите темы (Topics), назначьте бота администратором с правом управления темами и отправки сообщений. На сервере:

```
cd /opt/gspro
sudo bash install.sh telegram
```

Скрипт запросит токен скрыто, ID супергруппы вида `-100...` и username бота без `@`. В BotFather настройте Main Mini App с URL `https://ВАШ-ДОМЕН/tg-admin`. Для старого домена замените URL. Доступ сотрудников назначьте и привяжите в разделе сотрудников веб-админки; список прав хранится в таблице `StaffAccess`.

Проверьте вход владельца и оператора в Telegram, разрешённые действия и отказ постороннему аккаунту. Mini App входит в основной запуск даже без токена, но Telegram-авторизация до настройки бота не работает. Режим `TG_SEND_TEST_ORDERS=false` оставляйте включённым для реальной группы, чтобы не пересылать тестовые заказы.

6. Как включить продажи

Укажите `SELLER_EMAIL` в `.env`, проверьте бренд, опубликованные юридические страницы, реквизиты и контакты в административных настройках. Поля `SELLER_TYPE`, `SELLER_NAME`, `SELLER_INN`, `SELLER_OGRN`, `SELLER_LEGAL_ADDRESS`, `SELLER_POSTAL_ADDRESS`, `SELLER_PHONE` выведены из окружения и удаляются синхронизацией; заполняйте актуальное содержимое через админку. Укажите `PD_OPERATOR_REGISTRY_NUMBER`, если применимо к вашей организации.

Получите рабочие настройки Platega и запишите в `.env`: `PLATEGA_MERCHANT_ID`, `PLATEGA_SECRET`. В кабинете платёжного сервиса задайте `callback`:

```
https://ВАШ-ДОМЕН/api/payments/platega/callback
```

Четыре флага подтверждаются владельцем после фактической подготовки: `DATA_RESIDENCY_CONFIRMED=true`, `LEGAL_TEXTS_APPROVED=true`, `PAYMENT_FISCALIZATION_CONFIGURED=true`, `PROCESSOR_AGREEMENTS_CONFIRMED=true`. Эти флаги не подключают кассу и не создают договоры. В сборке не обнаружена самостоятельная интеграция фискализации; рабочую схему чеков нужно обеспечить и проверить отдельно.

```
sudo bash install.sh enable-sales
sudo bash install.sh check
```

Команда сначала проверяет конфигурацию в отдельном контейнере. При отказе `preflight` файл и текущий режим не меняются. При успехе устанавливает `PLATEGA_ENABLED=true`, `DEPLOY_MODE=production`, пересоздаёт сервисы и **только после успешного запуска** устанавливает `TechnicalSettings.checkoutEnabled=true`. Если запуск прервался, проверьте состояние БД и контейнеров до повторения. Владелец может позже выключать и включать приём оплаты в админке; переключатель БД имеет приоритет над старым флагом окружения.

До публичного открытия: провести согласованную небольшую оплату, убедиться в правильной сумме, `callback`, статусе заказа, чеке, письме и исполнении. Проверить повторный `callback`, отмену и возврат. В текущем коде статус `REFUNDED` не инициирует возврат в платёжной системе: деньги возвращаются отдельно через согласованный процесс провайдера, статус меняется после подтверждения факта.

Для отключения реальной оплаты:

```
sudo bash install.sh disable-sales
```

Команда сначала устанавливает `TechnicalSettings.checkoutEnabled=false`, затем меняет окружение. Это отключает создание новых реальных платежей, но не является полной страницей технических работ. Витрина остаётся доступной. Ранее выданные ссылки, открытые заказы и незавершённые платежи требуют отдельной сверки с провайдером. Для действующего VPS с иной схемой Compose используйте его `deploy/disable-payments.sh` после обновления этого скрипта.

7. Перенос существующей базы на другой VPS

Перенос данных выполняется отдельно от Git. На старом сервере остановите приём новых заказов и изменения данных на время финального снимка. Не считайте `disable-sales` полной заморозкой: доступ к админке и другим операциям также нужно остановить. Экспортируйте PostgreSQL в custom format `pg_dump -Fc`, сохраните оригинальные `.env` и `.env.telegram` защищённым способом.

На новом VPS создайте `/root/gspro-transfer` с правами 700. Передайте в неё `database.dump` (`pg_dump -Fc`) и **оригинальный** `.env`, при наличии `.env.telegram` и согласованный `state.sqlite`. Права файлов - 600. Используйте защищённую передачу, не GitHub, email или чат. На ПК закрытый файл `private-backup/GSPRO-live-*.tar.gz` содержит каталоги `transfer/` и `live-site/` **внутри архива**, а не рядом с ним. После проверки контрольных сумм и распаковки в `/root/gspro-transfer` передавайте `--restore-dir /root/gspro-transfer/transfer;` либо скопируйте только содержимое `transfer/` прямо в `/root/gspro-transfer` для команды ниже. Публичный репозиторий этих данных не содержит. Загруженные изображения, почтовые профили и ролевые политики находятся в PostgreSQL; статические изображения входят в репозиторий.

```
sudo chmod 700 /root/gspro-transfer /root/gspro-transfer/transfer
sudo chmod 600 /root/gspro-transfer/transfer/database.dump
sudo chmod 600 /root/gspro-transfer/transfer/.env
cd /opt/gspro
sudo bash install.sh install --restore-dir /root/gspro-transfer/transfer
```

Установщик не перезаписывает непустую базу. Сохраняет исходные ключи, импортирует данные без старых владельцев PostgreSQL, применяет миграции, выдаёт приложению ограниченные права. Существующие логины, роли, четыре SMTP-профиля, подписки и каталог сохраняются; новый владелец не создаётся. checkoutEnabled принудительно устанавливается в false **после миграций и до запуска сервисов**, даже если в дампе было true. Бот на новой копии первоначально выключен.

Состояние доставки бота хранится отдельно в томе telegram_state (SQLite). Подготовьте согласованный standalone-снимок через SQLite backup API. На старом VPS, пока контейнер бота существует, можно определить каталог тома и сделать согласованную копию даже при работе WAL:

```
cd /opt/gspro
bot_container=$(bash deploy/dc ps -q telegram-bot)
bot_state_dir=$(docker inspect --format '{{range .Mounts}}{{if eq .Destination
"/data"}}{{.Source}}{{end}}{{end}}' "$bot_container")
install -d -m 700 /root/gspro-transfer
GSPRO_BOT_STATE_DIR="$bot_state_dir" python3 - <<'PY'
import os, sqlite3
from pathlib import Path
source = Path(os.environ['GSPRO_BOT_STATE_DIR']) / 'state.sqlite'
target = Path('/root/gspro-transfer/state.sqlite')
with sqlite3.connect(f'file:{source}?mode=ro', uri=True) as src, sqlite3.connect(target) as
    dst:
        src.backup(dst)
        assert dst.execute('PRAGMA integrity_check').fetchone()[0] == 'ok'
target.chmod(0o600)
PY
```

Для финального переключения остановите старый worker и повторите снимок из того же каталога тома, затем передайте state.sqlite вместе с дампом БД. Не копируйте только основной файл работающей WAL-базы. Установщик проверяет целостность, таблицу state и импортирует файл в пустой том. Без переноса состояния возможна повторная обработка старых сообщений/заказов. Не запускайте один токен бота одновременно на двух VPS.

Если сначала использовали тестовый домен: измените DOMAIN на основной, переключите DNS, выполните rebuild, обновите Platega callback и BotFather. Проверьте владельца, каталог, медиа, SMTP и здоровье БД. Только затем включайте продажи и нового бота. Старый сервер сохраняйте до завершения приёмки и проверки отдельной резервной копии.

8. Проверка и диагностика

```
cd /opt/gspro
sudo bash install.sh check
sudo bash deploy/dc ps
sudo bash deploy/dc logs --tail=100 web
sudo bash deploy/dc logs --tail=100 telegram-admin
sudo bash deploy/dc logs --tail=100 caddy
sudo systemctl list-timers 'gspro-*
```

Симптом	Действие
GitHub 403 / Repository not found	Проверить права аккаунта или deploy key. Не публиковать токен.
Сборка убита / exit 137	Проверить память и диск; увеличить RAM. Повторить install с теми же параметрами.

Симптом	Действие
Ошибка сертификата	Проверить A/AAAA, доступность 80/443 извне и логи Caddy. Не удалять caddy_data.
Preflight stopped	Исправить перечисленные переменные; не обходить проверку включением другого режима.
Invalid encryption key	Вернуть исходные ключи из защищённого конфига. Новый ключ не расшифрует старые данные.
Existing project volumes	Выбран не чистый проект. Скрипт остановился для защиты данных; не удалять тома вслепую.
Earlier restore failed	Импорт не продолжается автоматически. Проверить ошибку; использовать новую пустую тестовую установку или восстановление с администратором.

При прерывании обычной установки повторите исходную команду: `.env` и ключи сохраняются. Завершённая установка повторный `install` отклоняет; используйте `start/check/rebuild`. Если пользователь уже создан, а маркер `owner` не записался, сначала проверьте вход; установщик намеренно не меняет существующий пароль. Не удаляйте `.state` без выяснения причины.

Служебные команды для сверки одного спорного платежа выполняет администратор после проверки UUID в кабинете: `sudo bash deploy/dc exec -T web node scripts/platega-reconcile.mjs UUID`. Не повторяйте создание оплаты для зависшего платежа без проверки провайдера.

9. Обновление и приёмка

Перед обновлением сделайте отдельную проверенную резервную копию БД и конфигурации. В этом пакете бэкапы не устанавливаются. Не обновляйте рабочий код через случайный архив поверх каталога.

```
cd /opt/gspro
sudo git pull --ff-only
sudo bash install.sh rebuild
sudo bash install.sh check
```

Обновление может дать короткий перерыв. Откат кода не откатывает миграции БД; для несовместимой миграции нужен заранее проверенный план восстановления. Базовые Docker-образы используют обновляемые теги, поэтому новая сборка в будущем может получить более свежие компоненты.

Приёмка: HTTPS; вход и 2FA владельца; каталог и медиа; проверка SMTP; Mini App и роли; работа бота; реальная оплата, чек и возврат; внешнее наблюдение за доступностью; отдельное резервное копирование и тест восстановления. Для каждого пункта нужен результат, а не только выставленная галочка.

Проверки этого пакета и их границы опубликованы в `docs/VERIFICATION.md`. Установка контейнеров проверяется отдельно от создания нового VPS, публичного DNS и реальных внешних сервисов.

10. Установка веб-приложения на Android и iPhone

Ссылка для пользователей текущего сайта: [Открыть GSPro для установки - https://gspro.store/](https://gspro.store/).

- Откройте ссылку в Chrome на Android. Если она открылась внутри Telegram или другого приложения, выберите открытие во внешнем браузере.
- Примите предложение установки либо откройте меню (три точки): «Установить приложение» или «Добавить на главный экран» -> «Установить». Формулировка зависит от браузера и версии Android.

3. Подтвердите установку. Запускайте GSPro Store через появившуюся иконку. Если приложение уже установлено, браузер может предложить открыть его.

На iPhone используется та же веб-версия. Откройте ссылку в Safari, нажмите «Поделиться», выберите «На экран «Домой»». Если доступен переключатель «Открывать как веб-приложение», включите его. Нажмите «Добавить» и запускайте сайт через новую иконку. Если пункта добавления нет, проверьте список действий в меню «Поделиться». [Официальная инструкция Apple](#).

Ссылка ведёт на сайт, а не на APK. Она не гарантирует автоматическое появление диалога: решение принимает браузер, установку подтверждает пользователь. Отдельная публикация в Google Play или App Store не выполнялась. Полный сценарий GSPro на реальном iPhone ещё требует приёмки.

Установленная версия использует тот же интерфейс и сервер: отдельная база, сборка Android и синхронизация заказов не нужны. Для покупок и работы аккаунта требуется интернет. Офлайн-режим и push-уведомления не реализованы. Обновления веб-интерфейса доступны через сайт; при устаревшем экране перезапустите приложение и проверьте соединение.

Настройки установки: `app/app/manifest.js`, публичный адрес `/manifest.webmanifest`. Изменяемые поля: `name/short_name` (название), `icons` (иконка), `start_url` (стартовая страница), `display (standalone)`, `theme_color/background_color` (цвета). Изменения требуют rebuild. При переносе на новый домен замените ссылку установки в документации на его HTTPS-адрес. Ранее установленная копия остаётся привязанной к прежнему сайту; для нового домена установите приложение заново.

Приёмка на телефоне: установить через браузер, проверить иконку, запуск, вход, каталог и открытие оплаты. Сам факт установки не подтверждает работу всех платёжных переходов внутри установленного окна.

Источники: <https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/> ; <https://caddyserver.com/docs/automatic-https> ; <https://support.google.com/chrome/answer/9658361> .