

GSPro

Перевод RU / EN

Словари, проверка и безопасный выпуск перевода

Редакция 26 сентября 2026 · Revision 3

Источник: docs/TRANSLATIONS_RU_EN.md

Редактируемый Markdown является источником текста. Статусы проверки и эксплуатационные ограничения приведены в самом документе; эта редакция не заменяет фактический контроль работающего сервера.

Команды копируйте из исходного Markdown: в PDF длинные строки визуально перенесены для печати.

Оглавление

Где лежит перевод	3
Подготовить правку на VPS	3
Как менять текст	3
Проверить и применить	3
Если перевод не изменился	4

Сайт: <https://gspro.store>. Команды выпуска ниже относятся к **действующему VPS** с `deploy/deploy-release.sh`, не к переносимому `install.sh` для нового сервера. Корень проекта - `/opt/gspro`. Русский текст является исходным: EN подставляет английский перевод, RU возвращает оригинал. Автоматического обратного перевода нет. После появления новых окон аккаунта, уведомлений, ролей и почтовых настроек проверяйте переводы web и Mini App отдельно.

Где лежит перевод

- `/opt/gspro/app/lib/english.json` - словарь сайта: точная русская фраза и её английский перевод.
- `/opt/gspro/app/lib/translation.js` - функция перевода и шаблоны строк с числами, датами и названиями.
- `/opt/gspro/app/components/Language.js` - переключатель языка, `T, useLanguage().t, Localized`.
- `/opt/gspro/telegram-admin/lib/english.json` - отдельный словарь Telegram Mini App; её функция перевода находится в `telegram-admin/components/Language.js`. Изменения словаря сайта сюда автоматически не копируются.

Подготовить правку на VPS

Работайте в закрытом каталоге будущего релиза на сервере. Команды ниже создают уникальную папку и копируют в неё исходники; работающие контейнеры пока не меняются.

```
cd /opt/gspro
release_tag="ru-en-$(date -u +%Y%m%d-%H%M%S)"
release_dir="/root/gspro-releases/$release_tag"
install -d -m 700 "$release_dir"
cp -a app telegram-admin telegram-bot "$release_dir/"
nano "$release_dir/app/lib/english.json"
```

Выполняйте дальнейшие команды в той же SSH-сессии: переменные `release_dir` и `release_tag` должны сохраняться. Для Mini App редактируйте `$release_dir/telegram-admin/lib/english.json`.

Как менять текст

Измените английское значение или добавьте пару внутрь существующего JSON-объекта:

```
{
  "Каталог": "Catalog",
  "Поддержка": "Support"
}
```

Это пример формата, не замена всего словаря. Используйте UTF-8, двойные кавычки, запятые между парами, без комментариев и запятой после последней пары. Не дублируйте ключи.

Ключ должен точно совпадать с исходной русской фразой: регистр, пунктуация, внутренние пробелы и переносы строк имеют значение. Внешние пробелы при поиске убираются. При изменении русского текста в компоненте или админке добавьте перевод для новой формулировки. Изменение ключа словаря само по себе не меняет русский текст сайта.

Новые элементы должны использовать механизм локализации: `<T text="Поддержка"/>` либо `t('Поддержка')` из `useLanguage()`. Произвольный текст без такого вызова словарь не переводит. Для меняющихся чисел и названий проверьте шаблоны `translate`. Строки ответов API, уведомлений и писем локализуются отдельно от видимого React-компонента; не считайте словарь полным переводом всех каналов.

Проверить и применить

Проверка синтаксиса JSON средствами Python на VPS:

```
python3 -m json.tool "$release_dir/app/lib/english.json" >/dev/null
python3 -m json.tool "$release_dir/telegram-admin/lib/english.json" >/dev/null
```

Обе команды должны завершиться без ошибок. Затем используйте штатный выпуск релиза текущего production:

```
bash /opt/gspro/deploy/deploy-release.sh "$release_dir" "$release_tag"
```

Скрипт берёт блокировку выпуска, создаёт pre-release backup, переносит исходники, задаёт новый тег образов, собирает web/Mini App/бота, применяет миграции и перезапускает сервисы. Перед запуском проверьте доступность резервного копирования и состав релиза: в нём должна быть только согласованная правка. Обновление может вызвать краткий перерыв; параллельные изменения в админке не заменяют исходники релиза.

```
cd /opt/gspro
bash deploy/dc ps
bash deploy/dc logs --tail=50 web telegram-admin
curl -fsS https://gspro.store/api/health
```

Откройте сайт, обновите страницу и проверьте RU -> EN -> RU, включая изменённые места. Mini App проверяйте отдельно. При ошибке сборки не выполняйте дополнительные команды переключения контейнеров: сохраните лог и проверьте состояние сервисов. Простой restart не добавляет словарь в уже собранный образ.

install.sh описывает отдельный установочный пакет для нового сервера. На текущем production используется процедура выше; повторная установка для правки перевода не нужна. На новом VPS с переносимым комплектом измените исходники в отдельной ветке, проверьте оба JSON, выполните `sudo bash install.sh rebuild`, затем `sudo bash install.sh check`. Перед любой пересборкой подготовьте проверенную резервную копию и помните, что rebuild применяет миграции.

Если перевод не изменился

Проверьте точное совпадение русского ключа, вызов локализации и успешную сборку нового релиза. В БД также поддерживается SiteContent.data.translations, запись id: main: непустой перевод из БД имеет приоритет над файлом. Отдельного редактора переводов в админке нет. При отсутствии записи функция пробует встроенные шаблоны, иначе оставляет исходный текст.