

# 第3次隨堂-隨堂-QZ3

---

學號：109111117

姓名：潘耿劭

作業撰寫時間：10 (mins，包含程式撰寫時間)

最後撰寫文件日期：2022/11/14

本份文件包含以下主題：(至少需下面兩項，若是有多者可以自行新增)

■說明內容

■個人認為完成作業須具備觀念

## 說明程式與內容

---

指定s\_City、s\_Area為新字串(台北市、新北市、台中市)和 (中正區、文山區、大安區)、(淡水區、石碇區、土城區)、(西屯區、北屯區、東區)，指定第一個下拉式選單為上述三個其中一個，對應下列九個選項，再指定如果rbl\_Phone為空則可視值為false。下段程式碼則為使用後結果：

```
public partial class Test : System.Web.UI.Page
{
    string[] s_City = new string[3] { "台北市", "新北市", "台中市" };
    string[,] s_Area = new string[3, 3] {
        {"中正區", "文山區", "大安區"},
        {"淡水區", "石碇區", "土城區"},
        {"西屯區", "北屯區", "東區"}
    };
};
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    if (!IsPostBack)
    {
        for (int i_Ct = 0; i_Ct < s_City.Length; i_Ct++)
        {
            ListItem a_C = new ListItem();
            a_C.Text = a_C.Value = s_City[i_Ct];
            dpl_City.Items.Add(a_C);
        }
    }
    if (rbl_Phone.Text == "無")
    {
        txt_Phone.Visible = false;
    }
    else
```

```

    {
        txt_Phone.Visible = true; ;
    }
}

protected System.Void dpl_City_SelectedIndexChanged(System.Object sender,
{
    mt_GenSecondList();
}

protected void mt_GenSecondList()
{
    int i_ind = dpl_City.SelectedIndex;
    dpl_Area.Items.Clear();
    for (int i_Ct = 0; i_Ct < s_Area.GetLength(0); i_Ct++)
    {
        ListItem a_C = new ListItem();
        a_C.Text = a_C.Value = s_Area[i_ind, i_Ct];

        dpl_Area.Items.Add(a_C);
    }
}
}

```

接收Test.apex.cs的回傳偵測rbl\_Phone是否為無，並顯示所回傳的資料。下段程式碼則為使用後結果：

```

public partial class Test_Sub : System.Web.UI.Page
{
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        {
            if (Request.Form.Get("rbl_Phone") == "無")
            {
                lb_Msg.Text = ("保單編號:") + Request.Form.Get("tb_Num") + ("<|
            }
            else
            {
                lb_Msg.Text = ("保單編號:") + Request.Form.Get("tb_Num") + ("<|
            }
        }
    }
}

```

}

若要於內文中標示部分.aspx檔，則使用以下標籤 ``html 程式碼 ``，下段程式碼則為使用後結果：

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Test.aspx.cs" Inherits
<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <title></title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
        <div>
            <h1>保單電訪記錄</h1>
            紀錄編號:<asp:TextBox ID="tb_Num" runat="server"></asp:TextBox><br />
            聯絡方式:<asp:RadioButtonList ID="rbl_Phone" runat="server" RepeatDir
                <asp:ListItem Text="手機" Selected="True"></asp:ListItem>
                <asp:ListItem Text="市話"></asp:ListItem>
                <asp:ListItem Text="無"></asp:ListItem>
            </asp:RadioButtonList><br />
            <asp:TextBox ID="txt_Phone" runat="server"></asp:TextBox><br /><br />
            縣市與區域:
            <asp:DropDownList ID="ddl_City" runat="server" AutoPostBack="True" C
            <asp:DropDownList ID="ddl_Area" runat="server"></asp:DropDownList><br />
            <asp:Button ID="btn_Submit" runat="server" Text="送出" PostBackUrl="
        </div>
    </form>
</body>
</html>
```

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Test_Sub.aspx.cs" Inhe
<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
  <title></title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    <div>

      <asp:Label ID="lb_Msg" runat="server"></asp:Label>
    </div>
  </form>
</body>
</html>
```

## 個人認為完成作業須具備觀念

---

要先了解物件與物件之間對應，程式碼要下在哪裡，避免程式碼下錯地方或指定代號打錯，在超連結也要用對的網頁不然開出來沒辦法跳至下一個地方。