



CHENGLONG TRUCK M3

รายละเอียด | SPECIFICATION

รุ่น	LZ5182XXYM3AC1
น้ำหนักบรรทุกน้ำหนักบรรทุก	15000 กก.
เครื่องยนต์	
ยี่ห้อ	YUCHAI
รุ่น	YCS06300-50
แรงม้าสูงสุด (Net Power)	300 แรงม้า
แรงบิดสูงสุด	เครื่องยนต์หมุน 2500 รอบ/นาที
	866 นิวตันเมตร เครื่องยนต์หมุน 1700 รอบ/นาที
	ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ เรียงตั้งแนวตรง
	ระบายความร้อนด้วยน้ำ เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
แบบ	ดีเซล
ชนิดน้ำมัน	แบบคอมมอนเรล ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ระบบการจ่ายเชื้อเพลิง	แบบไดเรกอินเจกชัน
ระบบการเผาไหม้	6442 ซีซี
ความจุกระบอกสูบ	
คลัตช์	
แบบ	แห้งแผ่นเดียว
เกียร์	
แบบ	กระปุก 6 เกียร์เดินหน้า 1 เกียร์ถอยหลัง
เพลาหน้า	
รับน้ำหนัก	5000 กก.
เพลาหลัง	
รับน้ำหนัก	10000 กก.
ความยาวช่วงล้อ	7100 มม.
ความยาวกระบะบรรทุก	9600 มม.
ระบบเบรก	
แบบ	ลมต้นล้อ (Full air brake) 2 วงจร
เบรกมือ	
แบบ	สปริงเบรก
เบรกเสริม	
แบบ	เบรกโอเสีย
ระบบพวงมาลัย	
แบบ	มีระบบไฮดรอลิกช่วยผ่อนแรง
ระบบกันสะเทือน	
หน้า	แหนบ
หลัง	แหนบ
ล้อและยาง	
ขนาดยาง	11.00 R 22.5
ถังน้ำมัน	200 ลิตร
หัวแก๊ส	เหล็กขึ้นรูปเชื่อมประสาน ใช้กระจกนิรภัย
อุปกรณ์ไฟฟ้า	
แบตเตอรี่	2 ลูกๆละ 12 โวลต์ 100 แอมแปร์-ชั่วโมง
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	24 โวลต์/60 แอมแปร์-ชั่วโมง 24 โวลต์
มอเตอร์สตาร์ท	24 โวลต์
เครื่องปรับอากาศ	ติดตั้งมาตรฐานจากโรงงาน
อุปกรณ์เพื่อเลือก	สปีดเลอร์หลังคา เกียร์ PTO

DONGFENG LIUZHOU MOTOR CO.,LTD.

No.286 PINGSHAN AVENUE LIUZHOU GUANGXI CHINA

www.chenglongmotor.com



CHENGLONG TRUCK M3

รายละเอียด | SPECIFICATION

รุ่น	LZ5180XXYM3AC1
น้ำหนักบรรทุกน้ำหนักบรรทุก	15000 KG.
เครื่องยนต์	
ยี่ห้อ	YUCHAI
รุ่น	YCS06245-50
แรงม้าสูงสุด (Net Power)	244 แรงม้า
แรงบิดสูงสุด	เครื่องยนต์หมุน 2500 รอบ/นาที
	866 นิวตันเมตร เครื่องยนต์หมุน 1700 รอบ/นาที
	ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ เรียงตั้งแนวตรง
	ระบายความร้อนด้วยน้ำ เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
แบบ	ดีเซล
ชนิดน้ำมัน	แบบคอมมอนเรล ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ระบบการจ่ายเชื้อเพลิง	แบบไดเรกอินเจกชัน
ระบบการเผาไหม้	6442 ซีซี
ความจุกระบอกสูบ	
คลัตช์	
แบบ	แห้งแผ่นเดียว
เกียร์	
แบบ	กระปุก 6 เกียร์เดินหน้า 1 เกียร์ถอยหลัง
เพลาหน้า	
รับน้ำหนัก	5000 กก.
เพลาหลัง	
รับน้ำหนัก	10000 กก.
ความยาวช่วงล้อ	7100 มม.
ความยาวกระบะบรรทุก	9600 มม.
ระบบเบรก	
แบบ	ลมต้นล้อ (Full air brake) 2 วงจร
เบรกมือ	
แบบ	สปริงเบรก
เบรกเสริม	
แบบ	เบรกโอเสีย
ระบบพวงมาลัย	
แบบ	มีระบบไฮดรอลิกช่วยผ่อนแรง
ระบบกันสะเทือน	
หน้า	แหนบ
หลัง	แหนบ
ล้อและยาง	
ขนาดยาง	11.00 R 22.5
ถังน้ำมัน	200 ลิตร
หัวแก๊ส	เหล็กขึ้นรูปเชื่อมประสาน ใช้กระจกนิรภัย
อุปกรณ์ไฟฟ้า	
แบตเตอรี่	2 ลูกๆละ 12 โวลต์ 100 แอมแปร์-ชั่วโมง
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	24 โวลต์/60 แอมแปร์-ชั่วโมง 24 โวลต์
มอเตอร์สตาร์ท	24 โวลต์
เครื่องปรับอากาศ	ติดตั้งมาตรฐานจากโรงงาน
อุปกรณ์เพื่อเลือก	สปีดเลอร์หลังคา เกียร์ PTO

DONGFENG LIUZHOU MOTOR CO.,LTD.

No.286 PINGSHAN AVENUE LIUZHOU GUANGXI CHINA

www.chenglongmotor.com



CHENGLONG TRUCK M3

รายละเอียด | SPECIFICATION

รุ่น	LZ1180M3AC1
น้ำหนักบรรทุกน้ำหนักบรรทุก	15000 KG.
เครื่องยนต์	
ยี่ห้อ	YUCHAI
รุ่น	YCS06245-50
แรงม้าสูงสุด (Net Power)	244 แรงม้า
แรงบิดสูงสุด	เครื่องยนต์หมุน 2500 รอบ/นาที
	866 นิวตันเมตร เครื่องยนต์หมุน 1700 รอบ/นาที
	ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ เรียงตั้งแนวตรง
	ระบายความร้อนด้วยน้ำ เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
แบบ	ดีเซล
ชนิดน้ำมัน	แบบคอมมอนเรล ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ระบบการจ่ายเชื้อเพลิง	แบบไดเรกอินเจกชัน
ระบบการเผาไหม้	6442 ซีซี
ความจุกระบอกสูบ	
คลัตช์	
แบบ	แห้งแผ่นเดียว
เกียร์	
แบบ	กระปุก 6 เกียร์เดินหน้า 1 เกียร์ถอยหลัง
เพลาหน้า	
รับน้ำหนัก	5000 กก.
เพลาหลัง	
รับน้ำหนัก	10000 กก.
ความยาวช่วงล้อ	5700 มม.
ความยาวกระบะบรรทุก	7800 มม.
ระบบเบรก	
แบบ	ลมต้นล้อ (Full air brake) 2 วงจร
เบรกมือ	
แบบ	สปริงเบรก
เบรกเสริม	
แบบ	เบรกโอเสีย
ระบบพวงมาลัย	
แบบ	มีระบบไฮดรอลิกช่วยผ่อนแรง
ระบบกันสะเทือน	
หน้า	แหนบ
หลัง	แหนบ
ล้อและยาง	
ขนาดยาง	11.00 R 22.5
ถังน้ำมัน	200 ลิตร
หัวแก๊ส	เหล็กขึ้นรูปเชื่อมประสาน ใช้กระจกนิรภัย
อุปกรณ์ไฟฟ้า	
แบตเตอรี่	2 ลูกๆละ 12 โวลต์ 100 แอมแปร์-ชั่วโมง
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	24 โวลต์/60 แอมแปร์-ชั่วโมง 24 โวลต์
มอเตอร์สตาร์ท	24 โวลต์
เครื่องปรับอากาศ	ติดตั้งมาตรฐานจากโรงงาน
อุปกรณ์เพื่อเลือก	สปีดเลอร์หลังคา เกียร์ PTO

DONGFENG LIUZHOU MOTOR CO.,LTD.

No.286 PINGSHAN AVENUE LIUZHOU GUANGXI CHINA

www.chenglongmotor.com



CHENGLONG TRUCK M3

รายละเอียด | SPECIFICATION

รุ่น	LZ1161M3AC1
น้ำหนักบรรทุกน้ำหนักบรรทุก	15000 KG.
เครื่องยนต์	
ยี่ห้อ	YUCHAI
รุ่น	YC4EG220-50
แรงม้าสูงสุด (Net Power)	210 แรงม้า
แรงบิดสูงสุด	เครื่องยนต์หมุน 2500 รอบ/นาที
	810 นิวตันเมตร เครื่องยนต์หมุน 1700 รอบ/นาที
	4 จังหวะ 6 สูบ เรียงตั้งแนวตรง
	ระบายความร้อนด้วยน้ำ เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
แบบ	ดีเซล
ชนิดน้ำมัน	แบบคอมมอนเรล ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ระบบการจ่ายเชื้อเพลิง	แบบไดเรกอินเจกชัน
ระบบการเผาไหม้	4732 ซีซี
ความจุกระบอกสูบ	
คลัตช์	
แบบ	แห้งแผ่นเดียว
เกียร์	
แบบ	กระปุก 6 เกียร์เดินหน้า 1 เกียร์ถอยหลัง
เพลาหน้า	
รับน้ำหนัก	5000 กก.
เพลาหลัง	
รับน้ำหนัก	10000 กก.
ความยาวช่วงล้อ	7100 มม.
ความยาวกระบะบรรทุก	9600 มม.
ระบบเบรก	
แบบ	ลมต้นล้อ (Full air brake) 2 วงจร
เบรกมือ	
แบบ	สปริงเบรก
เบรกเสริม	
แบบ	เบรกโอเสีย
ระบบพวงมาลัย	
แบบ	มีระบบไฮดรอลิกช่วยผ่อนแรง
ระบบกันสะเทือน	
หน้า	แหนบ
หลัง	แหนบ
ล้อและยาง	
ขนาดยาง	11.00 R 22.5
ถังน้ำมัน	200 ลิตร
หัวแก๊ส	เหล็กขึ้นรูปเชื่อมประสาน ใช้กระจกนิรภัย
อุปกรณ์ไฟฟ้า	
แบตเตอรี่	2 ลูกๆละ 12 โวลต์ 100 แอมแปร์-ชั่วโมง
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	24 โวลต์/60 แอมแปร์-ชั่วโมง 24 โวลต์
มอเตอร์สตาร์ท	24 โวลต์
เครื่องปรับอากาศ	ติดตั้งมาตรฐานจากโรงงาน
อุปกรณ์เพื่อเลือก	สปีดเซอร์หลังคา เกียร์ PTO

DONGFENG LIUZHOU MOTOR CO.,LTD.

No.286 PINGSHAN AVENUE LIUZHOU GUANGXI CHINA

www.chenglongmotor.com



CHENGLONG TRUCK M3

รายละเอียด | SPECIFICATION

รุ่น	LZ3240M3CC1
น้ำหนักบรรทุกน้ำหนักบรรทุก	25000 KG.
เครื่องยนต์	
ยี่ห้อ	YUCHAI
รุ่น	YCS06245-50
แรงม้าสูงสุด (Net Power)	244 แรงม้า
แรงบิดสูงสุด	เครื่องยนต์หมุน 2500 รอบ/นาที
	810 นิวตันเมตร เครื่องยนต์หมุน 1700 รอบ/นาที
	ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ เรียงตั้งแนวตรง
	ระบายความร้อนด้วยน้ำ เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
แบบ	ดีเซล
ชนิดน้ำมัน	แบบคอมมอนเรล ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ระบบการจ่ายเชื้อเพลิง	แบบไดเรกอินเจกชัน
ระบบการเผาไหม้	6442 ซีซี
ความจุกระบอกสูบ	
คลัตช์	
แบบ	แห้งแผ่นเดียว
เกียร์	
แบบ	กระปุก 6 เกียร์เดินหน้า 1 เกียร์ถอยหลัง
เพลาหน้า	
รับน้ำหนัก	7000 กก.
เพลาหลัง	
รับน้ำหนัก	2x13 t.
ความยาวช่วงล้อ	5850+1350 มม.
ความยาวกระบะบรรทุก	2495 x 11780 x 3700 มม.
ระบบเบรก	
แบบ	ลมดันล๊ว (Full air brake) 2 วงจร
เบรกมือ	
แบบ	สปริงเบรก
เบรกเสริม	
แบบ	เบรกโอเสีย
ระบบพวงมาลัย	
แบบ	มีระบบไฮดรอลิกช่วยผ่อนแรง
ระบบกันสะเทือน	
หน้า	แหนบ
หลัง	แหนบ
ล้อและยาง	
ขนาดยาง	11.00 R 22.5
ถังน้ำมัน	250 ลิตร
หัวแก๊ส	เหล็กขึ้นรูปเชื่อมประสาน ใช้กระจกนิรภัย
อุปกรณ์ไฟฟ้า	
แบตเตอรี่	2 ลูกๆละ 12 โวลต์ 100 แอมแปร์-ชั่วโมง
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	24 โวลต์/60 แอมแปร์-ชั่วโมง 24 โวลต์
มอเตอร์สตาร์ท	24 โวลต์
เครื่องปรับอากาศ	ติดตั้งมาตรฐานจากโรงงาน
อุปกรณ์เพื่อเลือก	สปีดเลอร์หลังคา เกียร์ PTO

DONGFENG LIUZHOU MOTOR CO.,LTD.

No.286 PINGSHAN AVENUE LIUZHOU GUANGXI CHINA

www.chenglongmotor.com



CHENGLONG TRACTOR H7

รายละเอียด | SPECIFICATION

รุ่น	LZ4252H7DC1
น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก	50500 กก.
เครื่องยนต์	
ยี่ห้อ	YUCHAI
รุ่น	YC6K1360-50
แรงม้าสูงสุด (Net Power)	244 แรงม้า
แรงบิดสูงสุด	เครื่องยนต์หมุน 2500 รอบ/นาที
	810 นิวตันเมตร เครื่องยนต์หมุน 1700 รอบ/นาที
	ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ เรียงตั้งแนวตรง
	ระบายความร้อนด้วยน้ำ เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
แบบ	ดีเซล
ชนิดน้ำมัน	แบบคอมมอนเรล ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ระบบการจ่ายเชื้อเพลิง	แบบไดเรกอินเจกชัน
ระบบการเผาไหม้	6442 ซีซี
ความจุกระบอกสูบ	
คลัตช์	
แบบ	การควบคุมไฮดรอลิกด้วยเครื่องเพิ่มกำลังลม
เกียร์	
แบบ	กระปุก 12 เกียร์เดินหน้า 12 เกียร์ถอยหลัง
เพลาหน้า	
รับน้ำหนัก	7500 กก.
เพลาหลัง	
รับน้ำหนัก	23000 มม.
ความยาวช่วงล้อ	3300+1350 มม.
ความยาวกระบะบรรทุก	6910 x 2525 x 3895 มม.
ระบบเบรก	
แบบ	ลมต้นล้อ (Full air brake) 2 วงจร
เบรกมือ	
แบบ	สปริงเบรก
เบรกเสริม	
แบบ	เบรกโอเสีย
ระบบพวงมาลัย	
แบบ	มีระบบไฮดรอลิกช่วยผ่อนแรง
ระบบกันสะเทือน	
หน้า	แหนบ
หลัง	แหนบ
ล้อและยาง	
ขนาดยาง	11.00 R 22.5
ถังน้ำมัน	600 ลิตร
หัวเก๋ง	เหล็กขึ้นรูปเชื่อมประสาน ใช้กระจกนิรภัย
อุปกรณ์ไฟฟ้า	
แบตเตอรี่	2 ลูกๆละ 12 โวลต์ 100 แอมแปร์-ชั่วโมง
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	24 โวลต์/60 แอมแปร์-ชั่วโมง 24 โวลต์
มอเตอร์สตาร์ท	24 โวลต์
เครื่องปรับอากาศ	ติดตั้งมาตรฐานจากโรงงาน
อุปกรณ์เพื่อเลือก	สปีดเซอร์หลังคา เกียร์ PTO

DONGFENG LIUZHOU MOTOR CO.,LTD.

No.286 PINGSHAN AVENUE LIUZHOU GUANGXI CHINA

www.chenglongmotor.com