

รายละเอียด I SPECIFICATION

รุ่น		LZ4250H7CA
น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก	(กก.)	50,500
น้ำหนักหัวเก๋ง-แชสซีส์		
หน้า	(กก.)	4,330
หลัง	(กก.)	3,660
รวม (ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง)	(กก.)	7,990
สมรรถนะ (ที่น้ำหนักบรรทุกรวมน้ำหนักบรรทุก)		
ความเร็วสูงสุดบนทางราบ	(กม./ชม.)	70-90
ความสามารถในการไต่ทางชัน	%	30
เครื่องยนต์		
รุ่น		YC6MK400-30
แบบ		4 จังหวะ 24 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ สูบเรียง คอมมอนเรล ใต้ค็อกพิตฉีดขึ้น เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์
ความโตกระบอกสูบ x ช่วงชัก	(มม.)	123x145
ความจุกระบอกสูบ	(ลิตร)	10,338
กำลังสูงสุด	(แรงม้า/รอบต่อนาที)	400/1,900
แรงบิดสูงสุด	(กก.-ม./รอบต่อนาที)	183/1,100-1,500
อัตราส่วนกำลังอัด	(ต่อ1)	17.5
ระบบจ่ายเชื้อเพลิงและกรองอากาศ		
เชื้อเพลิงแบบ		น้ำมันดีเซล
ระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบ		ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง
กรองน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ		ไส้กรองกระดาษ และกรองน้ำพร้อมไส้กรอง
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	(ลิตร)	450 ตัวถังอลูมิเนียม
กรองอากาศแบบ		ไส้กรองกระดาษ
คลัตช์		
แบบ		แผ่นเดียว มีสปริงตัวหนอน
ระบบควบคุมแบบ		ไฮดรอลิกพร้อมหม้อลมแรงดันช่วย
เกียร์		
รุ่น		12JSD180TA
แบบ		เกียร์กระปุก 12 เกียร์เดินหน้า พร้อมโอเวอร์ไดรฟ์ เกียร์ 1-12 เป็นซิงโครเมซ
อัตราทดเกียร์		12.1 9.41 7.31 5.71 4.46 3.48 2.71 2.11 1.64 1.28 1 0.78 ถอยหลัง 11.56 (R1) 2.59 (R2)
แชสซีส์		
แบบ		บันไดเสริมเป็นช่วงๆ
เพลลา		
หน้า : แบบ		ไอ-บัม
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก	(กก.)	7,500
หลัง : แบบ		เพลายก อัตราการทดเดียว
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก	(กก.)	26000
อัตราเฟืองท้าย	(ต่อ1)	4.11
ระบบกันสะเทือน		
หน้า : แบบ		แหนบแผ่นรูปโค้งรองรับน้ำหนักด้วยเหล็กกล้า และรียาวเหล็ก 2 แผ่น พร้อมโช้คอัพทรงกระบอกทำงาน 2 จังหวะ
หลัง : แบบ		ระบบกันสะเทือนแบบทูลม
ขนาดกระทะล้อและยาง		
กระทะล้อ		8.25 ขอบ 22.5 เนื้อล้อ 10 ตัว
ยาง		295/80R 22.5-16PR
ระบบเบรก		
แบบ		ฟลูออรีเบรก (ลมล่วน) วงจรคู่แยกหน้า-หลัง ฝึกเบรกล้อหน้า และหลัง แบบลีดดึง เทรลลิ่ง พร้อมระบบปรับระยะห่างผ้าเบรกอัตโนมัติและอุปกรณ์ตัดจันความชื้นในระบบเบรก
เบรกมือแบบ		สปริงเบรกก้นคันที่เพลาลัง
เบรกช่วยแบบ		เบรกไฮสปีด
ระบบพวงมาลัย		
แบบ		ลูกปืนหมุนรอบตัว มีเพาเวอร์ช่วย ชนิดสูง-ต่ำ และอนได้
อัตราทด		22.2
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด		7.25
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์		
แบตเตอรี่	(โวลท์/ แอมป์-ชม.)	12/150 จำนวน 2 ลูก
อัลเทอร์เนเตอร์	(โวลท์/แอมป์)	24/60

รุ่น	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
LZ4250H7CA	4550	2200	3680	3130	640	1500	3300	1350	700	980	1270	800	6850	2490	2435	550	1090	2430	810