

รายละเอียด I SPECIFICATION รูน	LZ3240M3CC1
้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก	25000 KG.
,	
ครื่องยนต์	
ี่มีห้อ <u> </u>	YUCHAI
รุ่น	YCS06245-50
1	
แรงม้าสูงสุด (Net Power)	เครื่องยนต์หมุน 2500 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด	810 นิวตันเมตร เครื่องยนต์หมุน 1700 รอบ/นาที
IIUU	ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ เรียงตั้งแนวตรง ระบายความร้อนด้วยน้ำ เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
<u>แอง</u> ชนิดน้ำมัน	ดีเซล
ระบบการจ่ายเชื้อเพลิง	แบบคอมมอนเรล ควบคุมด้วยอิเล็กโทรนิค
ระบบการเผาไหม้ ระบบการเผาไหม้	<u>แบบก่อมมอนเรส ควบคุมเวอยเสเนารนค</u> แบบไดเร็กอินเจ็คชั่น
	6442 ซีซี
ความจุกระบอกสูบ	0442.00
ဝင်က <i>်</i>	
คลัตช์	แห้งแผ่นเดียว
IUU	เมงแมนหม
de.5	
ที่ยร์	
IIUU	กระปุก 6 เกียร์เดินหน้า 1 เกียร์ถอยหลัง
พลาหน้า	
รับน้ำหนัก	7000 nn.
เพลาหลัง	
รับน้ำหนัก	2x13 t.
ความยาวห่วงล้อ	5000+1350 NN.
ความยาวกระบะบรรทุก	2495 x 11780 x 3700 JJJ.
ระบบเบรก	
IIUU	ລມຕັບລ້ວບ (Full air brake) 2 ວນຈຣ
เบรกมือ	
IIUU	สปริงเบรก
	Cloobtoon
เบรกเสริม	
แบบ	เบรกไอเสีย
1100	เบราแอเดช
out il illustration	
ระบบพวงมาลัย	มีระบบไฮดรอลิกช่วยผ่อนแรง
IIUU	บระบบเอตรอลกชวยผอนแรง
С. Ш	
ระบบกันสะเทือน	
หน้า	แหนบ
หลัง	IIKUU
ล้อและยาง	
vนาดยาง	11.00 R 22.5
กังน้ำมัน	250 ลิตร
รัวเก <b>๋</b> ง	เหล็กขึ้นรูปเชื่อมประสาน ใช้กระจกนิรภัย
อุปกรณ์ไฟฟ้า	
แบตเตอรี่	2 ลูกๆละ 12 โวลต์ 100 แอมแปร์-ชั่วโมง
แบะแนยร เครื่องทำเนิดไฟฟ้า	
Holmogamoga	24 โวลต์
มอเตอร์สตาร์ท	
มอเตอร์สตาร์ท	
มอเตอร์สตาร์ท เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์เผื่อเลือก	ติดตั้งมาตราฐานจากโรงงาน สปอยเลอร์หลังคา เกียร์ PTO

## DONGFENG LIUZHOU MOTOR CO.,LTD.