

รายละเอียด I SPECIFICATIO	N	
sุ่u		
น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก	(nn.)	15,000
น้ำหนักหัวเก๋ง-แซสซีส์		
หน้า	(nn.)	4,100
наю	(nn.)	2,920
รวม (ไม่รวมน้ำมันเซื้อเผลิง)	(nn.)	7,020
สมรรถนะ (ที่น้ำหนักรถรวมน้ำ	์ วางนักรอบเรรทอ)	
ความเร็วสูงสุดบนทางราบ	(חמן ופנוטפפו (ווו)	80
ความสามารถในการไต่ทางซัน	(TD.765.) %	40
เครื่องยนต์		
- śu		YC6J245-30 4 จังหวะ 24 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ สูนเรียง โอเวอร์เฮดแคมซาฟท์คอมอนเรล ไดเรคอินเจคชั่น เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์
	(.uu.)	4 จับทีวะ 24 ว เลว ระบ เซคว เมรอบติวอน 1 สูนเรียบ เขาของเขาแท้เมช เพิ่มเคยขอนเรส เนเรคขนเพิ่มเชน แท้ขราบ ขนเนอรหูสเสอร 108 x 132
ความจุกระบอกสูน	(ਹੋ <u>ਹੋ.)</u> (ਹੋਰੋ)	6,494
ทำลังสู่งสุด	(แรงม้า/รอบต่อนาที)	240/2,500
แรงนิดสูงสุด	(กกม./รอบต¤อนาที)	80/1400-1600
อัตราส่วนทำลังอัด	(ෆ්ට1)	17.5
ระบบจ่ายเชื้อเพลงและกรองอ	วากาศ	
เชื้อเพลิงแบบ		แบบคอมมอนเรล ควบคุมด้วยอิเล็กโทรนิค
ระบบจ่ายเชื้อเพลงแบบ		ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง
กรองน้ำมันเซื้อเพลิงแบบ		ไส้ทรองทระดาษ และทรองน้ำเมร้อมใส้ทรอง
ความจุกังน้ำมันเชื้อเพลิง	(ลิตร)	200 ตัวทั้งอลูมิเนียม
กรองอากาศแนน		ไส้ทรองกระดาษ
คลัตซ์		
IIUU		แผ่นเดียว มีสปริงตัวหนอน
ระบบควบคุมแบบ		ไฮดรอลิคเมร้อมหม้อลมแรงดันช่วย
เกียร์		9JS119T-B
รุ่น แบบ		915.1191-15 เทียร์ทระปก 9 เทียร์เดินหน้า พร้อมโอเวอร์ไดร์ฟ เทียร์ 1-9 เป็นซิงโครเมช
อัตราทดเทียร์		12.11 8.08 5.90 4.42 3.36 2.41 1.77 1.32 1 ดอยหลัง 12.66
แชสซีส์		
IIUU		บันไดเสริมเป็นช่วงๆ
เพลา		
หน้า : แบบ		ไอ-นีม
: ความสามารถในการรับน้ำห	หนัก (กก.)	7,500
หลัง : แบบ		ฮับ รีดักชั่น ดิฟเฟอร์เร้นท์เซียล ล๊อค
: ความสามารถในการรับน้ำห		16,000
อัตราเฝืองท้าย	(ຕ່ວ1)	5.45
ระบบกันสะเทือน		
หน้า : แบบ		IIKUU
หลัง : แนน		IIKUU
ขนาดกระทะล้อและยาง		
กระทะล้อ		8.50 ขอบ 22.5 น็อตล้อ 10 ตัว
ยาง		11.00R 22.5 PR
SEUUIUSN		
IIUU		ฟลูแอร์เบรก (ลมล้วน) วงจรคู่แยกหน้า-หลัง ฝักเบรกล้อหน้า และหลัง แบบลีดดิ้ง เทรลลิ่ง พร้อมระบบปรับระยะห่างผ้า
		เบรกอัตโนมัติและอุปกรณ์ตักจับความชื้นในระบบเบรก
เบรกมือแนน		สปริงเบรกบังคับที่เพลาหลัง
แบรกซ่วยแบบ		เบรกไอเสีย
ระบบพวงมาลัย		
IIUU		ระบบไฮดรอลิกซ่วยผ่อนแรง
อัตราทด		22.2
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด		8.6
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ แบตเตอรี่	(โวลท์/ แอมป์-ซม.)	12/150 จำนวน 2 ลูก
อัลเตอร์เนเตอร์	(โวลท์/แอมน์)	12/150 ti lubu 2 di 1

DONGFENG LIUZHOU MOTOR CO.,LTD.

(โวลท์/แอมป์)

อัลเตอร์เนเตอร์