

รายละเอียด I SPECIFICATION		
şุ่u		
น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก	(nn.)	15,000
เำหนักหัวเก <b>๋</b> ง-แซสซีส์		
	(2-)	1400
เน้า	(nn.)	4,100
វត់ប	(nn.)	2,920
รวม (ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง)	(nn.)	7,020
สมรรถนะ (ที่น้ำหนักรถรวมน้ำหนัก	isnussnn)	
วามเร็วสูงสุดบนทางราบ	(חט:/שט.)	80
วามสามารถในการไต่ทางซัน วามสามารถในการไต่ทางซัน	(1D.76D.) %	40
3 IDEN IS ISTRUM ISTERM TOOK		40
ารื่องยนต์		
J		YC6J245-30
JU		ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูน เรียงตั้งแนวตรงระบายความร้อนด้วยน้ำ เทอร์โบคูลเลอร์
วามโตกระบอกสูน x ช่วงซัก	(nn')	108 x 132
วามจุกระบอกสูน	(ੲੱੲਂ)	6,494
าลังสูงสุด (แรงม	ว้า <i>I</i> รอบต่อนาที)	240/2,500
	ม./รอบต <b></b> □อนาที)	80/1400-1600
กราส่วนกำลังอัด	(ෆ්ට1)	17.5
ะบบจ่ายเชื้อเพลงและกรองอากาศ		
อเพลิงแบบ		แบบคอมมอ <sub>ุ</sub> นเรล ควบคุมด้วยอิเล็กโทรนิค
นบจ่ายเชื้อเพลงแบบ		ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง
รองน้ำมันเซื้อเพลิงแบบ		ไส้ทรองกระดาษ และกรองน้ำพร้อมไส้ทรอง
วามจุดังน้ำมันเซื้อเพลิง	(ลิตร)	200 ตัวทั้งอลูมิเนียม
รองอากาศแนน		ไส้ทรองกระดาษ
າລັຕຮ໌		
JU		แผ่นเดียว มีสปริงตัวหนอน
		ไฮดรอลิคมร้อมหม้อลมแรงดันช่วย
ะนนควนคุมแนน		ibelabeliniaaan labelaalaa
u		9JS119T-B
JU		
ตราทดเทียร์		12.11 8.08 5.90 4.42 3.36 2.41 1.77 1.32 1 กอยหลัง 12.66
ชสซีส์		
JU		บันไดเสริมเป็นช่วงๆ
มลา		
ມ້າ : ແບບ ຸ		ไอ-นีม
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก	(nn.)	7,500
ลัง : แนน		ฮับ รีดักซั่น ดิฟเฟอร์เร้นท์เซียล ล๊อค
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก	(nn.)	16,000
กราเฝืองท้าย	(ෆ්อ1)	5.45
ะบบกันสะเทือน		
<u>ว้า : แบบ</u>		IIHUU
ลัง : แบบ		IIHUU
มนาดกระทะล้อและยาง		
ระทะล้อ าง		8.50 ขอบ 22.5 น๊อตล้อ 10 ຕັວ 11.00R 22.5 PR
IU .		II.UUK 22.3 PR
ะบบเบรก		
IU		ฟลแอร์เบรก (ลมล้วน) วงจรค่แยกหน้า-หลัง ฝักเบรกล้อหน้า และหลัง แบบลีดดิ้ง เทรลลิ่ง พร้อมระบบปรับระยะห่างผ้า
JU		พลูแอรเบรท (ลมลวน) วงจรคูแยทหนา-หลง ผทเบรกลอหนา และหลง แบบลดดง เทรลลง พรอมระบบบรบระยะหางผา เบรกอัตโนมัติและอปทรณ์ดักจับความชื้นในระบบเบรก
ເດນັລພູມ		- เบรทอตเนมตและอุบทรเนตทอบความชนเนระบบเบรท สปริงเบรกบังคับที่เพลาหลัง
รกมือแบบ มรกซ่วยแบบ		
		เบราแผสป
ะบบพวงมาลัย		
IU		ระบบไฮตรอลิกช่วยผ่อนแรง
วรากด		22.2
::s แ เน ที่มีวงเลี้ยวแคบสุด		8.6
·		<del></del>
ะบบไฟฟ้าและอุปกรณ์		
	า์/ แอมป์-ซม.)	12/150 จำนวน 2 ลูก
	วลท์/แอนป์)	V V

## **DONGFENG LIUZHOU MOTOR CO.,LTD.**

(โวลท์/แอมป์)

อัลเตอร์เนเตอร์