



CHENGLONG TRUCK M3

รายละเอียด | SPECIFICATION

รุ่น	LZ5180XXYM3AC1
น้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุก	15000 KG.
เครื่องยนต์	
ยี่ห้อ	YUCHAI
รุ่น	YCS06245-50
แรงม้าสูงสุด (Net Power)	244 แรงม้า
แรงบิดสูงสุด	เครื่องยนต์หมุน 2500 รอบ/นาที
	866 นิวตันเมตร เครื่องยนต์หมุน 1700 รอบ/นาที
	ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ เรียงตั้งแนวตรง
	ระบายความร้อนด้วยน้ำ เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
แบบ	ดีเซล
ชนิดน้ำมัน	แบบคอมมอนเรล ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ระบบการจ่ายเชื้อเพลิง	แบบไดเรกอินเจกชัน
ระบบการเผาไหม้	6442 ซีซี
ความจุกระบอกสูบ	
คลัตช์	
แบบ	แห้งแผ่นเดียว
เกียร์	
แบบ	กระปุก 6 เกียร์เดินหน้า 1 เกียร์ถอยหลัง
เพลาหน้า	
รับน้ำหนัก	5000 กก.
เพลาหลัง	
รับน้ำหนัก	10000 กก.
ความยาวช่วงล้อ	7100 มม.
ความยาวกระบะบรรทุก	9600 มม.
ระบบเบรก	
แบบ	ลมต้นล้อ (Full air brake) 2 วงจร
เบรกมือ	
แบบ	สปริงเบรก
เบรกเสริม	
แบบ	เบรกโอเสีย
ระบบพวงมาลัย	
แบบ	มีระบบไฮดรอลิกช่วยผ่อนแรง
ระบบกันสะเทือน	
หน้า	แหนบ
หลัง	แหนบ
ล้อและยาง	
ขนาดยาง	11.00 R 22.5
ถังน้ำมัน	200 ลิตร
หัวแก๊ส	เหล็กขึ้นรูปเชื่อมประสาน ใช้กระจกนิรภัย
อุปกรณ์ไฟฟ้า	
แบตเตอรี่	2 ลูกๆละ 12 โวลต์ 100 แอมแปร์-ชั่วโมง
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	24 โวลต์/60 แอมแปร์-ชั่วโมง 24 โวลต์
มอเตอร์สตาร์ท	24 โวลต์
เครื่องปรับอากาศ	ติดตั้งมาตรฐานจากโรงงาน
อุปกรณ์เพื่อเลือก	สปีดเลอร์หลังคา เกียร์ PTO

DONGFENG LIUZHOU MOTOR CO.,LTD.

No.286 PINGSHAN AVENUE LIUZHOU GUANGXI CHINA

www.chenglongmotor.com