

Analyse des Optional Equipments als Microservice-Choreografie

Semesterprojekt „Microservices“ · SEKA SS 2026 · Fallstudie WirSchiffenDas GmbH & Co KGaA

Proof of Concept für die Analyse-Komponente der Komponente „Manufacturing Products“
(Diesel Engine 2000 M96, elf Optional Equipments in vier Algorithmus-Clustern)

Schwerpunkt-Thema: Apache Kafka (Kapitel 4)

Umgesetzt: **MS_TA1** Apache Kafka · **MS_TA2** Docker Compose · **MS_TA3** Circuit Breaker (Opossum)

Stack: NestJS 11 / TypeScript · Apache Kafka 3.9.1 · PostgreSQL 16 · Opossum · React 18 + Vite · Docker Compose

Nihad Jabrayilzade · Hochschule Bonn-Rhein-Sieg · Prüfer: Prof. Dr. Sascha Alda


Fachliche Anforderungen (Übung 5)


„... für jedes optionale Equipment ein eigenständiger und abgeschlossener Algorithmus ... in einer Choreographie nebenläufig abarbeiten? Die übrigen Komponenten sollten also responsive bleiben! Möchte auch gerne die aktuellen Status der einzelnen Algorithmen sehen ... Auch ein Retry eines einzelnen Algorithmus sollte möglich sein.“ — Ingenieur, Case Study Folie 12

- ✓ Eingabe einer Optional-Equipment-Konfiguration [React-UI]
- ✓ Konfiguration persistent verwalten [Config-Service, PostgreSQL]
- ✓ Analyse per Button startet einen Anker-Algorithmus [Coordinator → Fluids]
- ✓ Choreografierte Microservices, sequenziell und parallel über REST [Fluids → Drivetrain || Mechanical → EMS]
- ✓ Mindestens 4 Algorithmen als eigene Services [Fluids, Drivetrain, Mechanical, EMS]
- ✓ EMS baut auf vorherigen Ergebnissen auf [EMS Fan-in]
- ✓ Result je Equipment + Gesamtergebnis [alle Cluster, Coordinator `overall`]
- ✓ Status `running` / `ready` / `failed` proaktiv über designierten Endpunkt [Kafka `analysis-status` → SSE]
- ✓ Circuit Breaker und Ausfallsimulation [Opossum, `/simulation`]
- ✓ REST-Endpoints je Microservice [`/analyze` , `/configs` , `/analysis`]


Kontext: Bounded Context Analysis

- Kontextsicht der Firma (Übung 4b): Ingenieur, Kunden, Geschäftsführung, SAP ERP, CRM
- PoC = Bounded Context Analysis aus der Context Map (Übung 4c)
- Manufacturing → Analysis: Customer/Supplier; IAnalysis = Coordinator
- ACL zu SAP ERP / CRM außerhalb des PoC






Bausteinsicht (UML): 6 Services, Kafka, PostgreSQL · Lollipop/Socket = Schnittstellen · CB = 6 Circuit-Breaker-Kanten · grün neu / gelb geändert / grau unverändert ggü. Übung 5



Laufzeitsicht Happy Path, Choreografie statt Orchestrierung: Coordinator startet nur den Anker Fluids · Fluids ruft Drivetrain || Mechanical · beide melden an EMS (Fan-in) · Coordinator = Read Model + SSE



Verteilungssicht Docker Compose – acht Container, ein Dockerfile · depends_on: service_healthy · GET /health je Service ·
 docker compose ps: 8/8 (healthy)

Entwurfsentscheidungen (arc42 §9)

ADR-001 Choreografie statt zentraler Orchestrierung — Kontext: Der Coordinator ist der zentrale HTTP-Einstieg, die Aufgabe verlangt aber eine Choreografie der Algorithmus-Services. → Entscheidung: Der Coordinator startet nur den Anker Fluids. Fluids startet Drivetrain und Mechanical; diese melden sich selbst bei EMS. EMS besitzt die Fan-in-Regel. → Konsequenz: Der Happy Path bleibt dezentral. Die zentrale Run-Projektion ist Beobachtung und nicht Ablaufsteuerung.

ADR-002 Koexistenz von REST und Kafka — Kontext: Startübergänge benötigen eine direkte Annahme oder Ablehnung; Status, Resultate und Retry sollen unabhängig von einer offenen HTTP-Kette verteilt werden. → Entscheidung: REST `/analyze` bildet die automatischen Übergänge der Choreografie ab. Kafka transportiert Status, Resultate und Retry-Kommandos. SSE überträgt die vom Coordinator aggregierte Sicht an den Browser. → Konsequenz: REST-Aufrufe können lokal durch Circuit Breaker geschützt werden. Kafka entkoppelt Produzenten von der UI-Projektion.

ADR-003 Dezentraler Retry als Kafka-Kommando — Kontext: Die UI benötigt einen einheitlichen Retry-Endpunkt, ohne dass der Coordinator die Wiederholungslogik jedes Algorithmus ausführt. → Entscheidung: Der Coordinator validiert den Clusternamen, bereinigt ausschließlich sein Read Model und publiziert `{ runId, cluster }` auf `analysis-retry`. → Konsequenz: Der Coordinator bleibt Entry Point und Projektion. Ein Retry von Fluids setzt die Choreografie fort; EMS verwaltet die Invalidierung abhängiger Zustände.

ADR-004 Reduzierter `AnalyzeRequest` (nur `runId` + `source`) mündlich.

Anti-Pattern Top-4 nach Schirgi & Brenner (Übung 6-1c)

#	Anti-Pattern / Smell	IST-Architektur WirSchiffenDas	PoC
5	Isolation of Failures	Analyse blockiert Manufacturing, kein CB, kein Timeout	ja – Opossum-CB an 6 REST-Kanten, Timeout 5 s, Fallback <code>failed</code> (Demo)
10 / 7	Mega Service / Wrong Cut	eine Klasse für alle Algorithmen, Schnitt nach Schichten	ja – vier fachliche Cluster als eigene Services
2	Shared Persistence	eine zentrale DB für alle Komponenten	ja – PostgreSQL nur beim Config-Service
1	Hard-Coded Endpoints	feste IP-Adressen (100.2.33.255/products)	ja – Compose-DNS + <code>environment.ts</code>

Bewertung aller 21 Zeilen in arc42 Anhang C · 12 von 21 Lösungen im PoC umgesetzt, 1 teilweise

Offen (TS-1): `libs/shared` teilt Domänen-Code (Cluster, Equipment, DTOs) – Anti-Pattern *Shared Libraries*, bewusst in Kauf genommen (Build-Zeit-Kopplung, ein Team)

Code-Walkthrough

Live im Editor

- `analysis/libs/shared/src/circuit-breaker/CircuitBreaker.ts` — Decorator, Fallback, „circuit opened“
- `analysis/apps/ems/src/service/EmsService.ts` — `startIfReady`, `version++`
- `analysis/apps/coordinator/src/gateway/ClusterGateway.ts` — `retry` : Projektion zurücksetzen, `analysis-retry` publizieren

Demo

1. `docker compose ps` → acht Container (healthy)
2. UI (`localhost:5173`): **Create Config** → **Analyze** → Status `Running` je Cluster, Resultate, `overall = ok` (~25 s)
3. `curl -X POST localhost:3000/simulation/drivetrain/down`
4. **Analyze** erneut → `docker compose logs fluids`: `CircuitBreaker:fluids->drivetrain circuit opened` → UI: Drivetrain und EMS `Failed`, `overall = failed`
5. `curl -X POST localhost:3000/simulation/drivetrain/up`
6. UI: **Retry** bei Drivetrain → Drivetrain `Running` → EMS `Running` → `overall = ok`

Skript: `docs/demo.md` · Fallback: Bildschirmvideo (90 s) auf dem Desktop

Fazit · Lessons Learned · Restriktionen · Ausblick

Lessons Learned

- Eine zentrale API macht eine Architektur noch nicht zur Orchestrierung – entscheidend ist, ob sie Ablauf und Recovery-Regeln kennt
- Circuit Breaker schützen automatische HTTP-Aufrufe, führen aber keinen Retry aus; Retry ist eine explizite Benutzeraktion
- Ein Fan-in braucht lokalen Zustand (Set, `running` / `completed`, `version`) – das ist keine Orchestrierung

Ausblick

- API Gateway / BFF vor Coordinator und Config-Service
- Zentrales Monitoring und Logging (Loki/Grafana), Correlation-ID = `runId`
- Config-getriebene Ergebnisse statt immer `ok`; KI-Erklärung von `failed` über MCP

Restriktionen (arc42 §11)

- TS-1 `libs/shared` teilt Domänen-Code; ein `package.json`, ein Dockerfile
- TS-2 UI ruft Coordinator und Config-Service direkt, kein Gateway
- TS-3 `/health` und Compose-Healthchecks – erledigt
- TS-4 Logging nur stdout je Container, kein Monitoring
- TS-5 Run-Projektion und EMS-Zustand in-memory, nicht horizontal skalierbar