

arc42-Architekturdokumentation: Analyse des Optional Equipments

1. Einführung und Ziele

1.1 Aufgabenstellung

Die Anwendung ist ein Proof of Concept für die Analyse einer Konfiguration des Optional Equipments der Yachtmotor-Familie „Diesel Engine 2000 M96“. Die Analyse ist auf vier Algorithmus-Services verteilt: Fluids, Drivetrain, Mechanical und EMS. Ein React-Frontend verwaltet Konfigurationen, startet Analyseläufe, zeigt Status und Ergebnisse an und ermöglicht den Retry eines einzelnen Algorithmus.

Die implementierte Lösung verfolgt folgende Ziele:

Ziel	Umsetzung im aktuellen System	Codebezug
Responsiver Start	POST /analysis/start erzeugt eine runId, startet Fluids asynchron und liefert zurück, ohne auf das Gesamtergebnis zu warten.	analysis/apps/coordinator/src/controller/AnalysisController.ts, analysis/apps/coordinator/src/gateway/ClusterGateway.ts
Sichtbarer Fortschritt	Jeder Algorithmus veröffentlicht running, ready oder failed; der Coordinator projiziert die Ereignisse und streamt sie per SSE an die UI.	analysis/libs/shared/src/enums/AlgorithmStatus.ts, analysis/apps/coordinator/src/service/AnalysisService.ts
Ergebnis pro Equipment	Erfolgreich ausgeführte Algorithmen veröffentlichen für ihre Equipment-Gruppe jeweils ok; die UI zeigt die Resultate pro Cluster an.	analysis/apps/*/src/service/*Service.ts, analysis/libs/shared/src/messages/EquipmentResult.ts
Gesamtergebnis	Sobald alle vier Cluster einen terminalen Status haben, berechnet der Coordinator ok oder failed.	analysis/apps/coordinator/src/service/AnalysisService.ts
Gezielter Retry	Die UI adressiert eine runId und einen Cluster; die Ausführung des Retries liegt beim jeweiligen Algorithmus-Service.	analysis/apps/coordinator/src/gateway/ClusterGateway.ts, analysis/apps/*/src/controller/EventController.ts
Begrenzung technischer Fehler	Alle automatischen REST-Übergänge der Choreografie sind durch Circuit Breaker geschützt.	analysis/apps/*/src/client/*.ts, analysis/apps/coordinator/src/gateway/ClusterGateway.ts
Persistente Konfiguration	Der Config-Service speichert Motormodell, Zylindervariante, Getriebetyp und Equipment-Auswahl in PostgreSQL.	analysis/apps/config/src/entity/Config.ts, analysis/apps/config/src/service/ConfigService.ts

1.2 Qualitätsziele

Priorität	Qualitätsziel (ISO 25010)	Szenario	Umsetzung
1	Reaktionsfähigkeit (Time Behaviour)	POST /analysis/start antwortet in < 500 ms mit runId, unabhängig von der Dauer der Algorithmen (5–10 s)	asynchroner Anker-Start, SSE-Push
2	Widerstandsfähigkeit (Fault Tolerance)	Ausfall eines Algorithmus-Services führt innerhalb von 5 s (CB-Timeout) zu failed für genau diesen Cluster; übrige Cluster laufen weiter	Circuit Breaker beim Aufrufer, Fallback publiziert Status
3	Beobachtbarkeit (Analysability)	Jeder Statuswechsel (running/ready/failed) ist ≤ 1 s nach Eintritt in der UI sichtbar	Kafka analysis-status → Coordinator → SSE
4	Wiederherstellbarkeit (Recoverability)	Retry eines einzelnen Clusters ohne Neustart des gesamten Runs; abhängige Cluster (EMS) werden invalidiert	analysis-retry, EMS-Versionierung
5	Modifizierbarkeit (Modifiability)	Ein neuer Algorithmus-Cluster kommt als eigener Service hinzu; nur ein Eintrag in Cluster.ts und RETRY_PROJECTION_SCOPE; Anker-Start und Fan-in bleiben unberührt	Choreografie, generische Topics

Die Dauern 5, 6, 9 und 10 s stammen aus ANALYSIS_DURATION_MS in analysis/apps/{fluids,mechanical,drivetrain,ems}/src/service/*Service.ts, der CB-Timeout von 5 s aus analysis/libs/shared/src/circuit-breaker/CircuitBreaker.ts.

1.3 Stakeholder

Rolle	Erwartung
Geschäftsleitung WirSchiffenDas	Proof of Concept für Microservices gegen die Haltung der Abteilung Technik
Ingenieur (Konfigurator)	Status je Algorithmus sichtbar, Retry einzeln, übrige Komponenten bleiben responsiv, Monitoring
Software-Architekt Entwicklungsteam	Nachweis, dass Analyse-Komponente ohne Blockade von Manufacturing zerlegbar ist
Betrieb	Container-Deployment und Health-Checks (umgesetzt), zentrales Logging und Monitoring (offen, siehe §11)

1.4 Fachlicher Umfang

Die vier Algorithmus-Services bearbeiten die in Equipment.ts definierten elf Optional-Equipment-Gruppen des Diesel Engine 2000 M96:

- Fluids: Oil System, Fuel System, Cooling System
- Drivetrain: Power Transmission, Gearbox Options
- Mechanical: Starting System, Auxiliary PTO, Mounting System, Exhaust System
- EMS: Engine Management System, Monitoring/Control System

2. Randbedingungen

2.2 Feste Ports und Adressen

3. Kontextabgrenzung

Kontext-Sicht

```

graph TD
    CRM[CRM  
(External Software System)]
    Ingenieur[Ingenieur  
(Mitarbeiter)]
    Vertriebsmitarbeiter[Vertriebsmitarbeiter  
(Mitarbeiter)]
    Produktentwicklung[Produktentwicklung  
(Mitarbeiter)]
    Geschäftsführung[Geschäftsführung  
(Mitarbeiter)]
    Datenanalyst[Datenanalyst  
(Mitarbeiter)]
    Kleinkunde[Kleinkunde  
(Kunde)]
    Premiumkunde[Premiumkunde  
(Kunde)]
    Großkunde[Großkunde  
(Kunde)]
    WirSchiffenDas[Wir-SchiffenDas  
(Software System)]


    CRM --> WirSchiffenDas
    Ingenieur --> WirSchiffenDas
    Vertriebsmitarbeiter --> WirSchiffenDas
    Produktentwicklung --> WirSchiffenDas
    Geschäftsführung --> WirSchiffenDas
    Datenanalyst --> WirSchiffenDas
    Kleinkunde --> WirSchiffenDas
    Premiumkunde --> WirSchiffenDas
    Großkunde --> WirSchiffenDas
    WirSchiffenDas --> CRM
    WirSchiffenDas --> Ingenieur
    WirSchiffenDas --> Vertriebsmitarbeiter
    WirSchiffenDas --> Produktentwicklung
    WirSchiffenDas --> Geschäftsführung
    WirSchiffenDas --> Datenanalyst
    WirSchiffenDas --> Kleinkunde
    WirSchiffenDas --> Premiumkunde
    WirSchiffenDas --> Großkunde
  
```

The diagram illustrates the context of the 'Wir-SchiffenDas' software system. It is a central blue box labeled 'Wir-SchiffenDas (Software System)'. It is connected to several external systems and actors:

- CRM (External Software System)**: A grey box at the top left, connected to the central system by a double-headed arrow.
- Ingenieur (Mitarbeiter)**: A blue box at the top right, connected to the central system by a single-headed arrow pointing towards it.
- Vertriebsmitarbeiter (Mitarbeiter)**: A blue box at the middle right, connected to the central system by a single-headed arrow pointing towards it.
- Produktentwicklung (Mitarbeiter)**: A blue box at the bottom right, connected to the central system by a single-headed arrow pointing towards it.
- Geschäftsführung (Mitarbeiter)**: A blue box at the bottom right, connected to the central system by a single-headed arrow pointing towards it.
- Datenanalyst (Mitarbeiter)**: A blue box at the bottom left, connected to the central system by a single-headed arrow pointing towards it.
- Kleinkunde (Kunde)**: A blue box at the bottom left, connected to the central system by a single-headed arrow pointing towards it.
- Premiumkunde (Kunde)**: A blue box at the middle left, connected to the central system by a single-headed arrow pointing towards it.
- Großkunde (Kunde)**: A blue box at the top left, connected to the central system by a single-headed arrow pointing towards it.

Each actor box contains a brief description of their role or interaction with the system:

- CRM**: External Software System
- Ingenieur**: Konstruktion der Produkte, erstellt ein Phasen Co-Design Tool
- Vertriebsmitarbeiter**: Auftragsabwicklung (Verkauf, Rechnung, Kundenlogistik)
- Produktentwicklung**: nutzt Kundenfeedback
- Geschäftsführung**: Kundenvermittlung, Anbahnungen, Steuerung
- Datenanalyst**: Auswertungen (BI)
- Kleinkunde**: werden ausschließlich über Mobile App zum Erwerb von Produkten und Inhalten
- Premiumkunde**: allgemein wie Großkunden, können zusätzlich die Verwaltung von Einkäufen erhalten, über eine Web-Anwendung integrierbar
- Großkunde**: kaufen vollständige Lösungen und Einrichtungsanordnungen über eine Unternehmens Web-Anwendung, die mit einem Web-Browser darstellbar




4. Lösungsstrategie

1. **Fluids als Anker:** Nach erfolgreicher Existenzprüfung der Konfiguration startet der Coordinator ausschließlich Fluids.
2. **Dezentrale Choreografie über REST:** Fluids startet Drivetrain und Mechanical parallel. Beide melden ihre Fertigstellung unabhängig per REST an EMS.
3. **Fan-in im EMS:** EMS startet erst, wenn Drivetrain und Mechanical für dieselbe `runId` als bereit registriert sind.
4. **Ereignisbasierte Beobachtung:** Alle vier Algorithmus-Services publizieren Status und Resultate über Kafka. Der Coordinator führt daraus ein flüchtiges Read Model pro Run.
5. **Push zur UI:** Der Coordinator überträgt Änderungen als SSE-Ereignisse. Die UI beendet die Verbindung nach dem `overall`-Ereignis und verbindet sich nach einem Retry neu.
6. **Lokale Resilienz:** Der aufrufende Baustein schützt jeden automatischen REST-Übergang mit einem Circuit Breaker. Ein technischer Aufruffehler wird als `failed`-Status des nicht erreichbaren Zielclusters publiziert.
7. **Dezentraler Retry:** Der Coordinator veröffentlicht nur ein generisches Kafka-Kommando. Der adressierte Algorithmus-Service besitzt die Wiederholungslogik.
8. **Getrennte Konfigurationspersistenz:** Nur der Config-Service greift auf PostgreSQL zu; die Algorithmus-Services halten keine Konfigurationsdatenbank.


Bausteinsicht

Die Bausteinsicht ist als UML-Komponentendiagramm in zwei Ebenen modelliert (Quellen in `docs/diagrams/*.puml`, gerendert mit PlantUML). Ebene 1 zeigt die React-UI und das Subsystem Analysis als Blackbox mit den vier angebotenen Schnittstellen; Ebene 2 öffnet das Subsystem als Whitebox mit den sechs Services, PostgreSQL, Kafka, den angebotenen und benötigten Schnittstellen sowie den sechs durch Circuit Breaker geschützten REST-Kanten. Die Farben-Legende markiert die Änderungen gegenüber dem Stand aus Übung 5 (grün neu, gelb geändert, grau unverändert) und die Herkunft der Technologien (OSS / In-house).

Bausteinsicht Ebene 1 - Systemkontext des Analyse-PoC (Blackbox)



Bausteinsicht Ebene 2 - Whitebox Subsystem Analysis (UML-Komponentendiagramm)



Farben-Legende (Änderungen gegenüber Übung 5)
 grün neu, Kafka-Topics, analysis-retry
 gelb geändert, Coordinator ohne Retry-Ausführung, CB nur noch zu Config und Fluids; EMS mit Verschiebung
 grau unverändert
Herkunft der Technologien
 OSS = Apache Kafka, PostgreSQL, Opencensus (Circuit Breaker), Redis
 In-house: Coordinator, Config-Service, Fluids, Drivetrain, Mechanical, EMS, React-UI
Notation: —|— benötigte (Socket) / angebotene (Lollipop) Schnittstelle, CB = Circuit Breaker beim Aufrufer - Kafka-Interfaces = Topics

Eine ältere, editierbare Fassung ohne UML-Schnittstellen liegt zusätzlich als `diagrams.net`-Datei vor: [Baustein-Sicht.drawio](#).

5.1 Whitebox Analyse-Subsystem

Baustein	Verantwortung	Abhängigkeiten
Coordinator	Config-Existenzprüfung, Erzeugung der <code>runId</code> , Start des Ankers, Retry-Entry-Point, Simulation-Proxy, Run-Projektion, Overall-Berechnung, SSE	Config-Service, Fluids, Kafka; für Simulation zusätzlich alle Algorithmus-Services
Config-Service	CRUD und Persistenz der Motorkonfigurationen	PostgreSQL
Fluids	Analyse von Oil, Fuel und Cooling System; Start von Drivetrain und Mechanical	Drivetrain, Mechanical, Kafka
Drivetrain	Analyse von Power Transmission und Gearbox Options; Fertigmeldung an EMS	EMS, Kafka


Mechanical	Analyse von Starting System, Auxiliary PTO, Mounting System und Exhaust System; Fertigmeldung an EMS	EMS, Kafka
EMS	Fan-in von Drivetrain und Mechanical; Analyse von Engine Management System und Monitoring/Control System; Invalidation veralteter Versuche	Kafka

Der Coordinator besitzt keine direkte Startverbindung zu Drivetrain, Mechanical oder EMS. Die in seiner Umgebung konfigurierten URLs zu diesen Services werden nur vom Simulation-Proxy verwendet (`SimulationClient.ts`, `ClusterGateway.ts`).

6. Laufzeitsicht

6.1 Normaler Analyselauf

Das Sequenzdiagramm zeigt den normalen Analyselauf vom Start durch die UI über den Anker Fluids, die parallele Ausführung von Drivetrain und Mechanical und den Fan-in im EMS bis zum `overall`-Ereignis des Coordinator.



6.2 EMS-Fan-in

EMS akzeptiert am REST-Endpoint `/analyze` nur `source = drivetrain` oder `source = mechanical`. Die Reihenfolge der beiden Meldungen ist beliebig, weil eine Menge die bereits bereiten Upstreams pro `runId` speichert. Zusätzlich konsumiert EMS `analysis-status`: Ein `ready` eines Upstreams ergänzt dieselbe Menge; ein `failed` invalidiert den aktuellen EMS-Versuch, entfernt den betroffenen Upstream und publiziert `failed` für EMS.

Die Ausführung startet nur bei vollständigem Fan-in. Mehrfache REST- oder Statusmeldungen führen wegen `Set`, `running` und `completed` nicht zu parallelen EMS-Läufen (`analysis/apps/ems/src/service/EmsService.ts`).

6.3 Retry

Die Read-Side-Invalidation ist im Coordinator explizit definiert (`RETRY_PROJECTION_SCOPE` in `analysis/apps/coordinator/src/service/AnalysisService.ts`):

Retry von	Zurückgesetzte Projektion
Fluids	Fluids, Drivetrain, Mechanical, EMS
Drivetrain	Drivetrain, EMS
Mechanical	Mechanical, EMS
EMS	EMS


6.4 Nicht erreichbarer Service und Circuit Breaker

Die Circuit Breaker liegen an den tatsächlichen automatischen HTTP-Aufrufen:


Aufruf	Circuit Breaker	Fallback im Code
Coordinator → Config-Service	<code>coordinator->config</code>	404 wird als „Config nicht gefunden“ behandelt; sonst antwortet der Coordinator mit „Config service unavailable“.
Coordinator → Fluids	<code>coordinator->fluids</code>	publiziert <code>failed</code> für Fluids, Drivetrain und Mechanical; die Upstream-Fehler führen im EMS zu dessen eigenem <code>failed</code> .
Fluids → Drivetrain	<code>fluids->drivetrain</code>	publiziert <code>failed</code> für Drivetrain.
Fluids → Mechanical	<code>fluids->mechanical</code>	publiziert <code>failed</code> für Mechanical.
Drivetrain → EMS	<code>drivetrain->ems</code>	publiziert <code>failed</code> für EMS.
Mechanical → EMS	<code>mechanical->ems</code>	publiziert <code>failed</code> für EMS.

Der Circuit Breaker wiederholt den fachlichen Lauf nicht. Er begrenzt den REST-Aufruf und übersetzt die Nichterreichbarkeit in einen technischen Clusterstatus. Der explizite Retry bleibt davon getrennt.

Die Ausfallsimulation über die `/simulation`-Controller der Algorithmus-Services und den Simulation-Proxy des Coordinator ist in §8.5 beschrieben.



7. Verteilungssicht



`analysis/docker-compose.yml` startet acht Container: die sechs NestJS-Anwendungen aus demselben Multi-Stage-Dockerfile (Build auf `node:20`, Laufzeit `node:20-slim`, Build-Argument `APP`), `apache/kafka:3.9.1` als KRaft-Broker und `postgres:16` mit dem Volume `wirschiffendas-configdb-data`. Zum Host veröffentlicht sind die Ports 3000 (Coordinator) und 3001 (Config-Service); Kafka 9092 und PostgreSQL 5432 sind nur für die lokale Entwicklung freigegeben.

Jeder Anwendungscontainer besitzt einen Compose-healthcheck auf GET /health (analysis/libs/shared/src/health/HealthController.ts); Kafka und PostgreSQL prüfen sich über kafka-topics.sh und pg_isready. Die Algorithmus-Container warten per depends_on auf den Kafka-Healthcheck, der Config-Service auf PostgreSQL, der Coordinator auf Kafka, Config-Service und Fluids (condition: service_healthy). Die React-UI wird im aktuellen Compose-Modell nicht gebaut oder gestartet.

8. Querschnittliche Konzepte

8.1 Circuit Breaker

Die gemeinsame Implementierung basiert auf Opossum. Sie existiert als Decorator für Service-Clients und als Fabrik für dynamisch konfigurierte Aufrufe im `ClusterGateway`. Zustandswechsel (`failure`, `open`, `halfOpen`, `close`) werden mit dem NestJS-Logger protokolliert. Fallbacks publizieren den `failed`-Status des Zielclusters, aber keine synthetischen Equipment-Resultate.

8.2 Status-Telemetrie über Kafka

KafkaClient kapselt die drei Topics `analysis-status`, `analysis-result` und `analysis-retry`. Die Algorithmus-Services sind Produzenten für Status und Resultate. Der Coordinator konsumiert Status und Resultate für sein Read Model. EMS konsumiert zusätzlich Status seiner beiden Upstreams. Alle fünf konsumierenden Anwendungen verwenden eigene Consumer Groups.

8.3 Server-Sent Events

AnalysisService hält pro `runId` einen `ReplaySubject(50)`. Status-, Result- und Overall-Ereignisse werden unverändert als SSE-Datenobjekte weitergegeben. Der Speicher ist prozesslokal und nicht persistent. Nach einem Overall schließt die UI den `EventSource`; nach einem `Retry` ersetzt der Coordinator den Stream und die UI verbindet sich neu.

8.4 Invalidierung veralteter EMS-Läufe

Jeder EMS-Run besitzt eine monoton erhöhte `version`. Beim Ausfall oder `Retry` eines Upstreams wird die Version erhöht und der aktuelle Lauf als nicht mehr laufend und nicht abgeschlossen markiert. Der asynchrone EMS-Lauf merkt sich seine Startversion und verwirft nach der Wartezeit sein Ergebnis, falls sich die Version geändert hat. Dadurch kann ein verspäteter Lauf weder Resultat noch `ready` für einen inzwischen ungültigen Zustand publizieren.

8.5 Ausfallsimulation

`SimulationService` und `SimulationController` in `analysis/libs/shared/src/simulation/` implementieren eine Fault Injection: `POST /simulation/:cluster/down/up` (über den Coordinator, `analysis/apps/coordinator/src/client/SimulationClient.ts`) setzt den Zustand eines Algorithmus-Services, dessen `/analyze` daraufhin mit 503 antwortet (`SimulationService.assertUp()`). Das ist eine PoC-Variante des Stabilitätsmusters Test Harness nach Nygard (Kapitel 5): Der Aufrufer wird gegen einen absichtlich fehlerhaften Partner geprüft, ohne den Fachprozess zu verändern. In Produktion ist der Auslöser ein realer Ausfall (etwa `docker compose stop drivetrain`); das Verhalten der Circuit Breaker in `analysis/apps/*/src/client/*.ts` ist in beiden Fällen identisch.

9. Architekturentscheidungen

ADR-001: Choreografie statt zentraler Orchestrierung

- **Status:** akzeptiert
- **Kontext:** Der Coordinator ist der zentrale HTTP-Einstieg, die Aufgabe verlangt aber eine Choreografie der Algorithmus-Services.
- **Entscheidung:** Der Coordinator startet nur den Anker Fluids. Fluids startet Drivetrain und Mechanical; diese melden sich selbst bei EMS. EMS besitzt die Fan-in-Regel. Der Coordinator kennt den normalen fachlichen Ablauf nach dem Anker nicht als ausführbaren Prozess.
- **Konsequenzen:** Der Happy Path bleibt dezentral. Die Reihenfolge von Drivetrain und Mechanical ist nicht festgelegt. EMS benötigt lokalen Zustand pro Run. Die zentrale Run-Projektion ist Beobachtung und nicht Ablaufsteuerung.
- **Codebezug:** `AnalysisController.ts`, `FluidsService.ts`, `DrivetrainService.ts`, `MechanicalService.ts`, `EmsService.ts`

ADR-002: Koexistenz von REST und Kafka

- **Status:** akzeptiert
- **Kontext:** Startübergänge benötigen eine direkte Annahme oder Ablehnung; Status, Resultate und `Retry` sollen unabhängig von einer offenen HTTP-Kette verteilt werden.
- **Entscheidung:** `REST /analyze` bildet die automatischen Übergänge der Choreografie ab. Kafka transportiert Status, Resultate und `Retry`-Kommandos. SSE überträgt die vom Coordinator aggregierte Sicht an den Browser.
- **Konsequenzen:** `REST`-Aufrufe können lokal durch Circuit Breaker geschützt werden. Kafka entkoppelt Produzenten von der UI-Projektion. Der Betrieb benötigt neben den sechs Services auch einen Kafka-Broker. EMS verwendet beide Kanäle: `REST` für positive Fertigmeldungen und `Kafka`-Status zur Erkennung von Upstream-Fehlern.
- **Codebezug:** `analysis/apps/*/src/client/*.ts`, `analysis/libs/shared/src/kafka/*`, `analysis/apps/*/src/controller/EventController.ts`

ADR-003: Dezentraler Retry als Kafka-Kommando


- **Status:** akzeptiert
- **Kontext:** Die UI benötigt einen einheitlichen `Retry`-Endpunkt, ohne dass der Coordinator die Wiederholungslogik jedes Algorithmus ausführt.
- **Entscheidung:** Der Coordinator validiert den Clusternamen, bereinigt ausschließlich sein Read Model und publiziert `{ runId, cluster }` auf `analysis-retry`. Jeder Algorithmus-Service interpretiert das Kommando in seinem eigenen Kontext.
- **Konsequenzen:** Der Coordinator bleibt Entry Point und Projektion. Ein `Retry` von Fluids setzt die Choreografie fort; Drivetrain und Mechanical melden erneut an EMS; EMS verwaltet die Invalidierung abhängiger Zustände. Die getrennten Consumer Groups sind für die Zustellung an alle beteiligten Services erforderlich.
- **Codebezug:** `ClusterGateway.ts`, `AnalysisService.ts`, `analysis/apps/*/src/controller/EventController.ts`, `EmsService.ts`

ADR-004: Reduzierter `AnalyzeRequest`

- **Status:** akzeptiert
- **Kontext:** Die simulierten Algorithmen verwenden weder die vollständige Konfiguration noch Upstream-Ergebnislisten für ihre Berechnung.
- **Entscheidung:** `AnalyzeRequest` enthält nur `runId` und optional `source`. `source` darf ausschließlich `drivetrain` oder `mechanical` sein und wird für den EMS-Fan-in verwendet. Die vollständige Konfiguration verbleibt im Config-Service; der Coordinator prüft beim Start nur ihre Existenz.
- **Konsequenzen:** Der Vertrag entspricht dem tatsächlich genutzten Datenbedarf des PoC und reduziert Kopplung. Die erzeugten Analyseergebnisse sind daher Simulationsergebnisse und keine aus den gespeicherten Equipment-Werten berechneten Resultate.
- **Codebezug:** `analysis/libs/shared/src/dtos/AnalyzeRequest.ts`, `StartAnalysisRequest.ts`, `AnalysisController.ts`, `analysis/apps/*/src/service/*Service.ts`

10. Qualitätsanforderungen

10.1 Qualitätsbaum



10.2 Qualitätsszenarien

ID	Stimulus	System-Reaktion	Messgröße
QS-1	UI startet Analyse	runId zurück, Algorithmen laufen im Hintergrund	Antwortzeit < 500 ms
QS-2	Drivetrain ist down	Fluids-CB öffnet, publiziert failed für Drivetrain; Mechanical läuft weiter; EMS failed	≤ 5 s bis Status, kein Blockieren anderer Cluster
QS-3	Retry Drivetrain nach up	Nur Drivetrain + EMS laufen erneut, Fluids/Mechanical-Resultate bleiben	Projektion setzt genau 2 Cluster zurück
QS-4	Kafka nicht erreichbar beim Start	Services starten nicht (depends_on), kein inkonsistenter Zustand	bekannte Grenze, siehe §11

11. Risiken und technische Schulden

#	Schuld / Risiko	Bezug (Schirgi & Brenner)	Begründung im PoC	Gegenmaßnahme
TS-1	libs/shared enthält Domänen-Code (Cluster, Equipment, DTOs, Messages); ein package.json, ein Dockerfile für alle Services	Anti-Pattern Shared Libraries (IV.B.2)	Monorepo-Build: Vertrag wird zur Build-Zeit geteilt, nicht zur Laufzeit; ein Team, ein Release-Zyklus	Kontrakte in Schema Registry (Avro/JSON Schema) auslagern; pro Service eigenes package.json; Domänen-Enums nicht mehr teilen
TS-2	UI ruft Coordinator und Config-Service direkt auf	No API Gateway (IV.B.3)	Zwei Endpunkte für einen PoC; Gateway wäre reiner Proxy	API Gateway / BFF vor Coordinator + Config, wie in der SOLL-Architektur der Firma modelliert
TS-3	Logging nur auf stdout je Container, kein zentrales Logging, kein Monitoring	Local Logging, Insufficient Monitoring (IV.B.4)	Außerhalb des PoC-Scope; Ingenieur fordert Monitoring	Loki/Grafana oder ELK; Correlation-ID = runId ist bereits in jeder Nachricht
TS-4	Coordinator hält Run-Projektion in-memory (ReplaySubject), EMS hält Fan-in-Zustand in Map	Horizontal Scalability (IV.A.4)	Zustand ist run-lokal und kurzlebig	Projektion in Redis; EMS-Zustand persistieren; Kafka-Partitionierung nach runId
TS-5	Aufrufer publiziert failed für einen nicht erreichbaren Zielservice (z. B. Fluids für Drivetrain)	Status-Ownership (eigene Beobachtung)	Run muss einen terminalen Zustand erreichen; Ziel kann selbst nichts publizieren	Eigener Status unreachable statt failed, um technische von fachlicher Störung zu trennen
TS-6	Algorithmen lesen die Konfiguration nicht; Ergebnis immer ok	ADR-004	Simulation der Abläufe, nicht der Fachlogik	Ein Cluster liest Config und liefert failed für eine definierte Equipment-Kombination
TS-7	Keine API-Versionierung, keine CI/CD-Pipeline im Repository	No API Versioning, No CI/CD (IV.B.3)	PoC, ein Konsument	/v1/ -Prefix; GitLab-CI mit Build/Test/Push je Service
TS-8	TypeORM synchronize: true	—	PoC	Migrations
R-1	Kafka at-least-once: doppelte Status-Nachrichten möglich	—	EMS idempotent über version, Coordinator über overallEmitted	Message-Key = runId, Deduplikation im Consumer
R-2	Kafka als Single Point of Failure	ohne Kafka starten die Services nicht (depends_on: service_healthy); fällt Kafka im Betrieb aus, schlagen emit-Aufrufe fehl, Status und Resultate gehen verloren, der Run erreicht keinen terminalen Zustand	—	bewusste PoC-Grenze

12. Glossar

Begriff	Bedeutung
Cluster	Fachliche Gruppe von Optional-Equipment-Algorithmen, die ein eigener Service ausführt (<code>fluids</code> , <code>drivetrain</code> , <code>mechanical</code> , <code>ems</code> in <code>Cluster.ts</code>).
Anker-Algorithmus	Der Algorithmus, den der Coordinator als einzigen direkt startet und der die Choreografie auslöst; im PoC Fluids.
Run / <code>runId</code>	Ein Analyselauf für eine Konfiguration, identifiziert durch eine UUID, die jede Nachricht und jedes SSE-Ereignis trägt.
Choreografie	Ablaufsteuerung, bei der jeder Service selbst entscheidet, wen er nach seiner Arbeit aufruft, ohne zentrale Prozessinstanz.
Orchestrierung	Ablaufsteuerung, bei der eine zentrale Instanz den Prozess kennt und die Services Schritt für Schritt aufruft; im PoC bewusst nicht gewählt (ADR-001).
Fan-in	Zusammenführen mehrerer unabhängiger Vorgänger in einem Schritt; EMS startet erst, wenn Drivetrain und Mechanical für dieselbe <code>runId</code> bereit sind.
Circuit Breaker	Schutzmuster am Aufrufer, das einen fehlschlagenden Remote-Aufruf nach Timeout oder Fehlerquote unterbricht und einen Fallback ausführt (Opossum).
Read Model / Projektion	Vom Coordinator aus Kafka-Ereignissen abgeleiteter, flüchtiger Zustand je Run, der nur der Anzeige dient und keinen Ablauf steuert.
Consumer Group	Kafka-Konsumentengruppe; jeder Service hat eine eigene, damit jeder Service jede Nachricht eines Topics erhält.
SSE	Server-Sent Events, ein unidirektionaler HTTP-Stream vom Coordinator zum Browser für Status, Resultat und Overall.
Optional Equipment	Auswählbare Ausrüstungsgruppen des Diesel Engine 2000 M96 (z. B. Oil System, Gearbox Options), die je Cluster analysiert werden (<code>Equipment.ts</code>).

Anhang A: Bewertung der Statements (Übung 4a)

Die acht Statements stammen aus dem Meeting der Bereichsleitung Technik (Übungsblatt Nr. 4, S. 1–2). Die Nummern #n verweisen auf die Zeilen der Anti-Pattern-Bewertung in Anhang C.


1. **„Wir haben eine strenge Komponenten- und Schichtenbildung, entsprechend haben wir auch Komponenten- und Schichtenteams. Das kann nur Vorteile haben, das wird übernommen!“** Nach Conways Gesetz reproduzieren Schichtenteams den Schichtenschnitt der Software, also genau den technischen Schnitt, der im IST als zentraler „Microservice“ um den Business Layer kritisiert wird. Für Microservices sind cross-funktionale Feature-Teams je Bounded Context zu empfehlen, die UI, Logik und Daten eines Kontexts gemeinsam verantworten (Unterauer 2017). Im PoC verantwortet ein Team den Kontext Analysis vollständig, von der React-UI bis zu den vier Algorithmus-Services, und vermeidet damit den Wrong Cut (Anhang C, #7).
2. **„Die Geschäftsführung muss für so eine geringfügige Architekturänderung nicht informiert werden. Auch die Integration von modernem KI-Support ist unbedenklich.“** Die Einführung von Microservices ist keine geringfügige Änderung, sondern eine organisatorische Entscheidung über Teams, Betrieb und laufende Kosten für Container-Plattform, Message-Broker und Monitoring, und gehört deshalb zur Geschäftsführung. KI-Unterstützung erfordert zusätzlich Governance zu Daten, Haftung und Freigaben, siehe Anhang B. Der unkritische Einsatz experimenteller Technik im Kundenkontakt ist im IST bereits als Problem sichtbar, nämlich als Too new technology (Anhang C, #13).
3. **„Wir sind cloud-ready und somit auch horizontal skalierbar!“** Zu empfehlen ist ein Container je Service mit eigenem Lebenszyklus, wie ihn der PoC in `analysis/docker-compose.yml` vorführt, damit Shipping mit saisonaler Sommerlast und die Analyse-Komponente einzeln skaliert werden können. Im IST ist die gesamte Anwendungsschicht eine VM und damit ein einziges Deployment-Artefakt, das sich nur als Ganzes replizieren lässt; das ist Ganzsystem-Skalierung, keine horizontale Skalierung einzelner Komponenten. Dass individuelle Skalierung ausdrücklich als „technisch nicht möglich“ abgelehnt wird, bestätigt die Smells Independent Deployment und Horizontal Scalability (Anhang C, #3 und #4).
4. **„Ach immer dieses API-Team ...“** Die Beschwerden erklären sich aus dem Zuschnitt der GP-API als God-API: serverseitige UI-Aggregation, Business-Logik und alle Kanäle (iPhone, Desktop, Web, Data Analyst) laufen durch eine Komponente und ein Team, das damit zum Engpass jeder Änderung wird. Die Optimierung ist ein schlankes API Gateway mit einem Backend-for-Frontend je Kanal (Newman, BFF-Pattern), sodass jedes Frontend-Team seine Aggregation selbst besitzt. Die SOLL-Bausteinsicht in `docs/WirSchiffenDas.drawio` modelliert dies mit API-Gateway, Kunden-Web-BFF, Mobile-BFF, Engineering-BFF, Intern-Web-BFF und Analytics-BFF und adressiert damit Decentralization und No API Gateway (Anhang C, #6 und #16).
5. **„Die Analyse-Komponente ist DAS Problem überhaupt!“** Die Lösungsstrategie ist dieser PoC: ein Service je Cluster, asynchroner Start mit sofortiger `runId`, Status und Resultate über Kafka, Circuit Breaker an jedem automatischen Übergang und ein dezentraler Retry je Cluster, umgesetzt in `analysis/apps/{fluids,drivetrain,mechanical,ems}/src/service/*Service.ts`. Die konkreten Probleme im IST sind: alle Algorithmen in einer Klasse, ein synchroner Aufruf ohne Timeout blockiert die gesamte Manufacturing-Komponente, kein sichtbarer Status, kein Retry eines einzelnen Algorithmus und Fehlersuche nur im lokalen Log-File. Betroffen sind Isolation of Failures, Mega Service, Timeouts und Local Logging (Anhang C, #5, #10, #17 und #20).
6. **„Unsere langfristige Strategie: ein globales und universales Datenmodell!“** Ein universales Modell über SAP ERP, Oracle CRM und alle Fachkontexte erzeugt ein Modell, das für keinen Kontext präzise ist und jede Änderung zur unternehmensweiten Abstimmung macht. Nach DDD besitzt jeder Bounded Context sein eigenes Modell; die Beziehungen werden in der Context Map explizit gemacht, im SOLL etwa Customer/Supplier zwischen Manufacturing und Analysis und Anti-Corruption Layer gegenüber SAP ERP und CRM (`img/WirSchiffenDas_ContextMap.png`). Die Meinung wird nicht von allen getragen, denn das Manufacturing-Team will seine Konstruktionsdaten bereits heute näher bei sich halten, was der Lösung für Shared Persistence entspricht (Anhang C, #2).
7. **„Man ist insgesamt sehr stolz auf die moderne CI/CD-Lösung.“** Zu empfehlen ist je Service eine automatisierte Build-Test-Deploy-Kette mit Quality Gates, denn nur das ist Continuous Delivery. Was im IST als CI/CD bezeichnet wird, ist ein GitHub-Repository für Shared Libraries plus manuelles Deployment ohne Quality Gates, also Versionsverwaltung und keine Pipeline. Die gemeinsam genutzten Bibliotheken sind darüber hinaus selbst ein Anti-Pattern, weil sie die Services im Code koppeln (auch

der PoC trägt diese Schuld, siehe TS-1), sodass hier Shared Libraries und No CI/CD zusammentreffen (Anhang C, #11 und #15).

8. „Der Workflow ‚Order-Fulfillment‘ läuft bestens und ist fachlich und software-technisch auf solidem Fundament gebaut.“ Der Prozess läuft manuell über heterogene UIs verschiedener Komponenten, ohne definierte Transaktionsgrenzen, ohne Kompensation und ohne einen Orchestrator, der den Zustand eines Auftrags kennt. Ein solides Fundament wäre eine explizite Orchestrierung des Prozesses über Shipping, Billing und Customer, im SOLL als Order-Fulfillment-Orchestrator und alternativ als LLM-gesteuerter MCP-Server modelliert, womit das Manual Anti-Pattern aufgelöst wird (Anhang C, #14).

Anhang B: KI-Vision (Übung 4e)

Die SOLL-Bausteinsicht enthält die Komponenten KI-Assistant und MCP-Server (Abbildung unten). Der MCP-Server stellt die REST-Endpunkte der Fachservices als MCP-Tools bereit, sodass ein LLM-Agent auf eine Anfrage in natürlicher Sprache den Order-Fulfillment-Prozess anstößt oder eine Analyse startet und einzelne Cluster wiederholt (POST /analysis/start, POST /analysis/:runId/retry/:cluster). Das LLM erklärt dem Ingenieur ein failed-Resultat (in einer Ausbaustufe mit konfigurationsabhängigen Ergebnissen, siehe TS-6), indem es das analysis-result-Ereignis zusammen mit der gespeicherten Konfiguration liest und eine Handlungsempfehlung formuliert, etwa welche Equipment-Kombination die Prüfung verletzt hat. Der Kafka-Stream analysis-status eignet sich für eine Anomalie-Erkennung: Ein Modell erkennt, welche Cluster überdurchschnittlich oft failed melden oder länger laufen als üblich, und meldet dies an das Monitoring. Die KI liefert Vorschläge; die Freigabe einer Motorkonfiguration bleibt beim Ingenieur, weil im Schiffbau Haftungs- und Sicherheitsfragen eine nachvollziehbare menschliche Entscheidung verlangen. Deshalb ist KI-Support nicht „unbedenklich“ (Statement 2), sondern braucht Governance für Daten, Protokollierung der Tool-Aufrufe und Freigaberegeln.



Anhang C: Anti-Pattern-Bewertung nach Schirgi & Brenner (Übung 4d / 6c)

Die Tabelle bewertet alle sechs Architectural Smells (IV.A) und fünfzehn Anti-Patterns (IV.B) aus Schirgi & Brenner (2021) für die IST-Architektur der Firma und weist je Zeile nach, ob die abgeleitete Lösung im PoC umgesetzt ist; die vier höchst priorisierten Lösungen für den Vortrag sind in dieser Reihenfolge #5 Isolation of Failures (Circuit Breaker, live in der Demo), #10/#7 Mega Service und Wrong Cut (eine Analyse-Klasse gegenüber vier fachlichen Clustern), #2 Shared Persistence (PostgreSQL nur beim Config-Service) und #1 Hard-Coded Endpoints (Compose-DNS statt IP-Adressen). Quelle ist docs/Anti patterns.csv mit allen zehn Spalten der offiziellen Vorlage (Lösung, Priorität, Aufwand, Implikationen, Muster, Anmerkungen); die hier auf vier Spalten gekürzte Tabelle wird mit `node docs/tools/csv2md.mjs --inject` erzeugt.

ID	Anti Pattern / Smell	Bewertung IST-Architektur	Im PoC umgesetzt? (Nachweis)
1	Hard-Coded Endpoints	Vorhanden. GP-API spricht interne Komponenten über fest codierte IP-Adressen an (z.B. 100.2.33.255/products). Eine Service Registry wurde explizit als „nicht notwendig“ abgelehnt. Keine Lösung im IST.	ja – analysis/docker-compose.yml (environment: DRIVETRAIN_URL= http://drivetrain.3003 ...), analysis/apps/*/src/environment.ts
2	Shared Persistence	Vorhanden. Eine zentrale Datenbank auf Layer „Data Management“ wird von allen fachlichen Komponenten genutzt. Manufacturing-Team möchte konstruktionsspezifische Daten näher an sich halten – Wunsch geäußert, nicht umgesetzt.	ja – analysis/apps/config/src/ConfigModule.ts (einzige TypeORM-Anbindung an configdb)
3	Independent Deployment	Nicht erfüllt. Die gesamte Application Logic läuft in einer einzigen VM-Instanz, intern aus Java-Packages bestehend. Aussage „interne Komponenten werden unabhängig mit-deployed“ ist technisch nicht haltbar.	ja – analysis/docker-compose.yml (ein build-Block je Service, restart: on-failure); Einschränkung gemeinsames Image, siehe TS-1
4	Horizontal Scalability	Nicht erfüllt. Nur die gesamte VM lässt sich replizieren. Individuelle Skalierung von Shipping (saisonale Last im Sommer) und Analyse-Komponente wurde explizit mit „technisch nicht möglich“ abgelehnt.	nein – analysis/apps/coordinator/src/service/AnalysisService.ts (In-Memory-Projektion), siehe TS-4

5	Isolation of failures	Vorhanden. Analyse-Komponente blockiert wegen enger interner Kopplung die komplette Manufacturing-Komponente, sobald sie langsam reagiert. Kein Circuit Breaker, kein Bulkhead.	ja – analysis/libs/shared/src/circuit-breaker/CircuitBreaker.ts; Einsatz in analysis/apps/src/client/.ts und ClusterGateway.ts
6	Decentralization	Vorhanden. GP-API agiert als zentraler Hub: aggregiert UIs serverseitig (UI-Frame), ruft alle internen Komponenten auf, bedient alle Channels gleichzeitig. Zusätzlich zentrale DB → doppelte Zentralisierung (API + Daten).	ja – analysis/apps/coordinator/src/gateway/ClusterGateway.ts (startFluids startet nur den Anker), ADR-001
7	Wrong Cut	Vorhanden. Der zentrale „Microservice“ kapselt explizit den business layer — laut Dokument „technischer Schnitt“. Die Architektur folgt der dreischichtigen Aufteilung Presentation/Application/Data Management.	ja – analysis/libs/shared/src/enums/Cluster.ts (Schnitt nach Equipment-Gruppen Fluids, Drivetrain, Mechanical, EMS)
8	Cyclic Dependency	Aus der Baustein-Sicht nicht eindeutig belegbar. Bei der engen Kopplung über GP-API und zentrale DB plausibel, aber keine konkreten Aufrufzyklen dokumentiert. Einschätzung: zu prüfen, nicht bestätigt.	ja – analysis/apps/fluids/src/service/FluidsService.ts → Drivetrain/Mechanical → EMS (Aufrufgraph ist ein DAG)
9	Nano Service	Vorhanden. Purchase Merchandise umfasst 167 Business-Methoden, jede als eigener Microservice über das Netzwerk (Folie 10). Klassisches Lehrbuchbeispiel.	ja – analysis/libs/shared/src/enums/Equipment.ts (elf Equipments in vier Clustern)
10	Mega Service	Vorhanden. Die zentrale VM bündelt Manufacturing, Controlling/BI, Purchasing, Shipping, Managing Customers und Billing in einem Deployment-Artefakt. Zusätzlich Analyse-Komponente intern als Mini-Mega-Service (eine Klasse für alle Optional-Equipment-Algorithmen).	ja – analysis/apps/{fluids,drivetrain,mechanical,ems}/src/service/*Service.ts
11	Shared Libraries	Vorhanden. Zentrales GitHub-Repository für „Shared Libraries“, das alle Microservices nutzen sollen (Folie 4). Vom Team als Vorteil dargestellt, erzeugt aber Code-Kopplung und untergräbt Service-Unabhängigkeit.	nein – analysis/libs/shared/src/ (Domänen-Enums, DTOs, Messages geteilt), siehe TS-1
12	Too many standards	Vorhanden. Kommunikation läuft parallel über REST, XML-RPC und MQ-basierte Endpunkte — drei Protokollwelten für dieselbe Aufgabe.	ja – analysis/libs/shared/src/kafka/KafkaTopics.ts, analysis/apps/coordinator/src/controller/AnalysisController.ts (REST + SSE), ADR-002
13	Too new technology	Vorhanden. Purchase Merchandise nutzt „experimentelle“ Software mit „immer neuester und unterschiedlicher OS-Software“ — im produktiven Kundenkontakt.	ja – analysis/package.json (NestJS 11, opossum 10), analysis/docker-compose.yml (apache/kafka:3.9.1, postgres:16)
14	Manual Anti-Pattern	Vorhanden. Final Deployment ist manuell. Order-Fulfillment läuft manuell über heterogene UIs. Kein Configuration Server, keine Quality-Checks.	teilweise – analysis/docker-compose.yml (environment-Blöcke, kein Config-Server); Deployment per docker compose up
15	No CI / CD	Vorhanden. Was als „moderne CI/CD-Lösung“ bezeichnet wird, ist faktisch nur ein GitHub-Repository für Shared Libraries plus manuelles Deployment ohne Quality-Checks. Das ist Versionskontrolle, keine Pipeline.	nein – kein CI-Workflow im Repository, siehe TS-7
16	No API Gateway	Differenziert: GP-API existiert nominell als Gateway, ist aber als „God-API“ realisiert (serverseitige UI-Aggregation, Business-Logik, alle Channels iPhone/Desktop/Web/Data Analyst ohne BFF). Gateway formal vorhanden, faktisch als Anti-Pattern realisiert.	nein – analysis-ui/src/api.ts (UI ruft localhost:3000 und localhost:3001 direkt), siehe TS-2
17	Timeouts	Vorhanden. Wörtlich: „Über einen Timeout-Mechanismus hat man nachgedacht, diesen aber generell in der Architektur als nicht relevant angesehen.“ Folge: hängende Aufrufe an die Analyse-Komponente blockieren Manufacturing.	ja – analysis/libs/shared/src/circuit-breaker/CircuitBreaker.ts (timeout: 5_000)
18	No API Version	Vorhanden. Wörtlich: „eine Versionierung gibt es nicht.“	nein – analysis/apps/src/controller/.ts (kein Versionspräfix), siehe TS-7
19	No Health Checks	Vorhanden. Health-Checks werden nirgends erwähnt. Die Monitoring-Komponente ist in der Baustein-Sicht nur als „wünschenswert“ markiert — existiert also nicht. Zustand der Analyse-Komponente ist nur retrospektiv aus dem Log-File ablesbar.	ja – analysis/libs/shared/src/health/HealthController.ts; healthcheck je Service in analysis/docker-compose.yml
20	Local Logging	Vorhanden. Wörtlich zur Analyse-Komponente: „Mögliche Gründe für einen Stillstand kann man später in einem lokalen Log-File ablesen.“ Kein zentrales Logging.	nein – stdout je Container (docker compose logs), siehe TS-3
21	Insufficient Monitoring	Vorhanden. Die Monitoring-Komponente ist in der Baustein-Sicht nur als „wünschenswert“ markiert; der Zustand der Analyse-Komponente ist nur retrospektiv aus dem lokalen Log-File ablesbar. Kein Monitoring-Tool im IST.	nein – kein Monitoring-Tool im PoC, nur GET /health je Service; siehe TS-3 in docs/arc42.md §11