



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Dioxyde de Carbone Liquide Alimentaire · LCO₂

SARL MGI OUEST
Mascara — Algérie
Usage alimentaire & industriel

01 IDENTIFICATION DU PRODUIT

Désignation	Anhydride carbonique Liquide Alimentaire
Produit	LCO ₂ Alimentaire
Pression	15 – 18 bar(g)
Température °C	-27 °C / -21
État physique livré	Liquide cryogénique sous pression

02 SPECIFICATIONS ANALYTIQUES

Composant / Impureté	Teneur (spécification)
CO ₂	min. 99,99 % v/v
Oxygène (O ₂)	≤ 5 ppm v/v
Monoxyde de carbone (CO)	≤ 5 ppm v/v
Monoxyde d'azote (NO)	≤ 2,5 ppm v/v
Dioxyde d'azote (NO ₂)	≤ 2,5 ppm v/v
Dioxyde de soufre (SO ₂)	≤ 1 ppm v/v
Sulfure d'hydrogène (H ₂ S)	≤ 0,1 ppm v/v
Sulfure de carbonyle (COS)	≤ 0,1 ppm v/v
Hydrocarbures totaux (en CH ₄)	≤ 10 ppm v/v
Hydrocarbures condensables	≤ 5 ppm v/v
Acétaldéhyde	≤ 0,2 ppm v/v
Hydrocarbures aromatiques	≤ 0,02 ppm v/v
Eau (H ₂ O) — Point de rosée	≤ 10 ppm v/v (-60 °C)
Goût et odeur	Aucun goût ou odeur étranger

03 PROPRIETES PHYSIQUES

Propriété	Valeur	Unité
Masse moléculaire	44,01	g/mol
Densité du gaz à 0 °C, 1,013 bar(a)	1,977	kg/m ³
Densité du gaz saturé à -27 °C, 16 bar(a)	40,8	kg/m ³
Densité du liquide à -27 °C, 16 bar(a)	1 062	kg/m ³
Point de sublimation à 1,013 bar(a)	-78,5	°C
Point triple à 5,2 bar(a)	-56,6	°C
Température critique	31,0	°C
Pression critique	73,8	bar(a)
Densité critique	468	[kg/m ³]



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Dioxyde de Carbone Liquide Alimentaire · LCO₂

SARL MGI OUEST
Mascara — Algérie
Usage alimentaire & industriel

04 DOMAINES D'APPLICATION

Industrie des boissons gazeuses

Eaux gazeuses, sodas, boissons carbonatées.

Surgélation et conservation agroalimentaire

Chaîne du froid, conservation longue durée.

Applications industrielles

Procédés chimiques et de soudage.

Dessalement de l'eau de mer

Ajustement du pH, neutralisation des effluents alcalins.

05 STOCKAGE ET SECURITE

Stockage

Réservoirs cryogéniques en acier inoxydable à isolation sous vide.

Pression de service : 15 – 18 bar(g) / Température : -27 à -21 °C.

Local ventilé obligatoire. Détecteurs de CO₂ recommandés.

Sécurité

EPI obligatoires : gants cryogéniques et lunettes de protection.

Risque d'asphyxie en espace confiné — VME : 5 000 ppm (8h).

En cas de fuite : évacuer, ventiler, alerter les secours.

Fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur demande.

06 CONTACT ET COMMANDES

Pour toute commande, demande de certificat d'analyse ou information technique, veuillez contacter notre service commercial :

SARL MGI OUEST – Mascara, Algérie
Z.I ILOT 08 N° 221 KHESSIBIA-MASCARA

Tél : +213 560 159 933 / +213 560 268 125 / 045 717 321
Email : commercial@mgi-ouest.dz | contact@mgi-ouest.dz