

Metody Programownia: Reference

Data: 2026-05-12

0. Setup środowiska developerskiego

Do programowania w OCaml najpierw potrzebujemy ustawić nasze środowisko developerskie. Poniżej najważniejsze kroki do wykonania.

[Instalacja OPAM, wg systemu operacyjnego.](#)

Zaktualizowanie OPAM

```
opam update
```

Zainicjalizowanie menedżera zasobów OPAM

```
opam init --bare -a -y
```

Dodanie instalacji (switcha) OCaml'a z odpowiednimi zależnościami i wersją kompilatora

```
opam switch create cs3110-2026sp ocaml-base-compiler.5.3.0
```

Teraz wyloguj się z systemu operacyjnego, lub zrestartuj komputer.

Po wpisaniu `opam switch list` powinieneś otrzymać dokładnie takie wyjście:

```
~ ) opam switch list
# switch      compiler
description
+ cs3110-2026sp ocaml-base-compiler.5.3.0,ocaml-options-
vanilla.1 ocaml-base-compiler = 5.3.0
```

***Uwaga:** Jeśli zobaczysz ostrzeżenie*

```
[WARNING] The environment is not in sync with the current switch.
You should run: eval `opam env`
```

, musisz ręcznie skonfigurować swój interfejs powłoki (ang. text interface shell).

Zainstalowanie zależności potrzebnych do wykładu

```
opam install -y utop odoc ounit2 qcheck bisect_ppx menhir
ocaml-lsp-server ocamlformat
```

To nie są wszystkie zależności. Niektóre, jak `csv` mogą pojawić się na pracowni. Instalujemy je wtedy podobnie, np.

```
opam install -y csv
```