Actividad 4.2: Configuración del enrutamiento para intnet3.

- 1. En Rúter, configura la conexión de red del nuevo adaptador de red mediante IP 172.16.(*Nº de lista*+60).1, sin puerta de enlace y sin DNS.
- 2. En Rúter, añade la regla a iptables que permita enrutar de intnet3 hacia Internet y hazla persistente.
- 3. En Rúter, captura (pista: consulta los comandos en la guía de la actividad 1.2):
 - a. IPs de las conexiones de red.

```
## Dister - Nicolas Garda Moreira - Nicolas Opcostros Anda

Androw Miguma ve Britaia Depostros Anda

Toto Cotto House Institution of a golds of course state LMXNDRNI group default glen 1000

11 los CLOSPORDS, Marche Lobe side of golds of course state LMXNDRNI group default glen 1000


11 los CLOSPORDS, Marche Lobe side of golds of course state LMXNDRNI group default glen 1000

11 los CLOSPORDS, Marche Lobe side of golds of course state LMXNDRNI group default glen 1000


12 valid_lift forever preferred_lift forever

12 encode 10 preferred course state lobe of golds of golds
```


b. Puerta de enlace.




c. DNS para el nuevo adaptador (no tiene).



d. Archivo de configuración de red.



e. Comando que permite listar las reglas NAT de iptables (pista: *iptables -t nat -L*).



f. Contenido del archivo rules.v4

