AutoCareHub — Registro de Mejoras

> *Documento vivo. Cada vez que se añade una funcionalidad nueva se registra aquí con una breve explicación, los archivos implicados y, si aplica, los cambios en la base de datos.*

Proyecto: AutoCareHub (Angular + PHP/MySQL)

Autor: Nicolás García Moreira

Última actualización: 31/10/2026

> ***Restricción del proyecto:** la API existente no se modifica. Las funcionalidades nuevas se construyen creando **llamadas nuevas**, nunca editando las llamadas ya existentes.*

Índice

1. Agenda Inteligente
2. Agenda Semanal del taller (calendario)
3. Gestión del ciclo de vida de las citas
4. Vista «Mis Citas» del cliente
5. Generador de facturas más intuitivo
6. VeriFactu (AEAT)
7. Seguridad
8. Mejoras de octubre de 2026
9. Cambios en la base de datos
10. Despliegue automático a InfinityFree
11. Nuevo diseño del PDF de factura
12. Avisos en el menú y buscador en las listas
13. Taller 3D con estilo minimalista
14. Seguimiento de la reparación paso a paso
15. Exportación para el gestor
16. Asistente, costes, demanda, plantillas, TV y demostración
17. Próximas mejoras propuestas

---

1. Agenda Inteligente

Qué es: sustituye el sistema antiguo de citas (horario fijo 9–18, L–V, huecos de 1 hora y capacidad implícita de 1 coche) por una agenda configurable y realista.

Qué aporta:

- **Configuración por taller**: para cada día de la semana se define si abre, su hora de apertura/cierre, un descanso opcional, la **capacidad** (número de coches que puede atender a la vez / bahías) y la **granularidad** de la rejilla de huecos.
- **Catálogo de servicios con duración**: cada servicio (p. ej. «Cambio de aceite, 30 min») tiene una duración estimada y un precio opcional.
- **Disponibilidad real**: al pedir cita, el cliente elige un servicio y el sistema calcula los huecos realmente libres teniendo en cuenta el horario, el descanso, la duración del servicio y los **solapamientos** con otras citas, respetando la capacidad.
- **Reserva segura**: la creación de la cita valida el horario y comprueba la capacidad dentro de una **transacción**, evitando dobles reservas.

Explicación técnica: la disponibilidad se calcula recorriendo cada día del rango, generando huecos desde la apertura hasta el cierre en pasos de `SlotMinutes`, y descartando los que pisan el descanso o ya pasaron. Para cada hueco se cuentan las citas que se solapan (`inicio < finHueco AND fin > inicioHueco`); si ese número es menor que la capacidad, el hueco está disponible.

Archivos: todo el backend nuevo vive en archivos nuevos, **sin modificar la API original** (`appointments.php` queda intacto). La reserva inteligente es la acción nueva `crear_cita` en `schedule.php`.

- Backend (nuevo): `PHP/models/Schedule.php`, `PHP/controllers/ScheduleController.php`, `PHP/routes/schedule.php`.
- Frontend: `components/agenda-config/` (configuración del taller), `components/make-appointment/` (reserva con servicio y huecos reales).

---

2. Agenda Semanal del taller

Qué es: una vista de **calendario semanal** para el taller, en lugar de un simple listado de citas.

Qué aporta:

- 7 columnas (Lunes–Domingo) con las citas de cada día ordenadas por hora.
- Navegación entre semanas y botón «Hoy».
- Colores por estado y leyenda.
- Acciones rápidas sobre cada cita (ver punto 3).

Archivos: `components/workshop-agenda/`.

---

3. Gestión del ciclo de vida de las citas

Qué es: permite mover una cita por sus estados:

`Pendiente` → `Confirmada` → `Finalizada`, o `Cancelada`.

Qué aporta:

- El **taller** confirma / finaliza / cancela cada cita desde la Agenda Semanal.
- Cuando una cita se **cancela, su hueco se libera automáticamente** (el cálculo de

disponibilidad ignora las citas canceladas).

- Validación de permisos: el taller solo puede tocar citas de su propio taller.

Archivos: acciones nuevas `cambiar_estado` y `citas_taller` en `schedule.php`

(`ScheduleController` + modelo `Schedule.php`); frontend `components/workshop-agenda/`.

---

4. Vista «Mis Citas» del cliente

Qué es: una pantalla para que el cliente vea y gestione sus propias citas.

Qué aporta:

- Lista de citas con filtro **Próximas / Todas**, mostrando taller, vehículo y servicio.
- Botón **Cancelar** en las citas futuras (libera el hueco para otros clientes).
- Colores por estado.

Archivos: `components/my-appointments/`; acciones nuevas `mis_citas` y `cancelar`

en `schedule.php`.

---

5. Generador de facturas más intuitivo

Qué es: se rediseña la forma en la que el taller crea una factura, sin perder la

generación del PDF con los datos.

Qué aporta:

- **Cita por desplegable**: se elige la cita de una lista (`#ID · fecha · vehículo ·

cliente`) en lugar de escribir el ID a mano.

- **Resumen de la cita** seleccionada (estado, vehículo, cliente, servicio).
- **Ítems desde el catálogo de servicios**: un selector autocompleta descripción y

precio del servicio; se mantiene la opción de escribir el ítem manualmente.

- El **PDF** se sigue generando igual (jsPDF) con todos los datos de la factura.

- **Descarga de PDF también para el taller**: la lógica del PDF se extrajo a un servicio reutilizable (`services/invoice-pdf.service.ts`) usado tanto por el cliente (*Ver facturas*) como por el taller, que ahora tiene un botón **PDF** en cada factura de su lista. No se modificó ninguna llamada de la API: se reutiliza la existente y los datos que ya devuelve. Se añade el nombre del cliente al PDF cuando está disponible.
- **Borrador de factura automático al finalizar una cita**: en la *Agenda Semanal*, las citas *Finalizadas* muestran un botón **Facturar** que abre el generador con la cita ya seleccionada y el **servicio realizado añadido como ítem** (descripción y precio tomados del catálogo). El taller solo revisa y confirma. No se toca la API: la precarga usa la acción nueva `citas_taller` (que ahora incluye `ServiceID`) y la navegación se hace con un parámetro `?appointmentId=` en el frontend.
- **PDF de factura rediseñado** (`services/invoice-pdf.service.ts`): se sustituye el volcado de texto sobre una imagen de fondo por un diseño profesional —cabecera con logo, «FACTURA», nº y fecha y **pastilla de estado** con color; bloques separados de **emisor** (con NIF) y **cliente + vehículo**; **tabla** de líneas con cabecera y filas alternas; **desglose Base imponible · IVA · Total** en caja; **importes en formato de moneda español (`49,90 €`); recuadro** VeriFactu con QR**; y pie de página. Solo frontend, no toca la API.
- **Estado «Facturada» en las citas**: como la API existente, al crear una factura, deja la cita en *Finalizada* (no hay un estado «Facturada» y no se puede modificar), ese estado se **deriva** de si la cita tiene factura asociada. Las acciones nuevas `citas_taller` y `mis_citas` devuelven el `InvoiceID` de la cita, y la interfaz muestra una etiqueta **«Facturada»** (en la *Agenda Semanal* del taller y en *Mis Citas* del cliente). En la agenda, una cita ya facturada oculta el botón *Facturar* para no duplicar facturas. No se toca la API original de facturas.

Archivos: `components/invoices-generator/`, `components/invoice-viewer/`, `services/invoice-pdf.service.ts`, `components/workshop-agenda/`, `components/my-appointments/`. El desplegable de citas y el estado «Facturada» usan la acción nueva `citas_taller` de `schedule.php` (servicio + `InvoiceID`), sin tocar la API original.

---

6. VeriFactu (AEAT)

Qué es: implementación del sistema antifraude **VeriFactu** (RD 1007/2023) para los registros de facturación, respetando la restricción de no tocar la API existente (todo en endpoints y tablas nuevos, en solo lectura sobre las facturas).

Qué aporta:

- **Datos fiscales del emisor** (NIF + razón social) configurables por taller, en la página de *Agenda Inteligente*.
- **Registro de facturación con huella encadenada**: al descargar una factura se genera (de forma idempotente) su registro VeriFactu con una **huella SHA-256** calculada según el orden de campos de la AEAT, que **incorpora la huella del registro anterior** del mismo emisor. Así la secuencia de facturas es a prueba de manipulación.
- **Código QR** de verificación de la AEAT y la marca **«VERI*FACTU»** impresos en el PDF de la factura (tanto para el taller como para el cliente).
- **Verificación de integridad de la cadena**: el taller puede recalcular toda su cadena de huellas y comprobar que no se ha alterado ninguna factura.

Fuera de alcance (producción): el envío en tiempo real al servicio web de la AEAT (requiere certificado digital y alta en Hacienda). Aquí se genera y encadena el registro localmente, que es la parte demostrable.

Archivos (todo nuevo): BD `PHP/migrations/2026_verifactu.sql` (tablas `VerifactuEmisor` y `VerifactuRegistros`); backend `PHP/models/Verifactu.php`, `PHP/controllers/VerifactuController.php`, `PHP/routes/verifactu.php` (acciones `obtener_emisor`, `guardar_emisor`, `generar`, `obtener`, `verificar_cadena`); frontend `services/invoice-pdf.service.ts` (QR + marca), `components/agenda-config/` (datos fiscales + verificación) y dependencia `qrcode`.

---

7. Seguridad

Qué es: primera tanda de mejoras de seguridad, respetando la restricción de no modificar la API existente (solo frontend y endpoints nuevos).

Qué aporta:

- **Guards de ruta en Angular** (`services/auth.guards.ts`): ya no se puede navegar por URL sin haber iniciado sesión, y cada ruta está **restringida por rol** (cliente / taller / administrador). Si no hay sesión redirige a `/login`; si el rol no corresponde, a `/home`. Cualquier ruta desconocida cae en `/login`.
- **Endurecimiento de los endpoints nuevos** (`schedule.php`):

- Al reservar, se comprueba que el **vehículo pertenece al usuario** autenticado

(antes se confiaba en el `VehicleID` recibido) → responde 403 si no.

- Una cita nueva **siempre nace en estado** `Pendiente`; se ignora cualquier

`Status` enviado por el cliente.

Nota: la autorización de datos la sigue garantizando el backend (sesión PHP); los guards protegen la navegación de la interfaz. Quedan pendientes (requieren tocar la API existente, fuera del alcance actual): credenciales de BD fuera del código, cookies de sesión `HttpOnly`/`SameSite`, CORS y tokens CSRF.

Archivos: `services/auth.guards.ts`, `app.routes.ts`; backend nuevo `ScheduleController.php` y `models/Schedule.php`.

---

8. Mejoras de octubre de 2026

Tanda de mejoras implementada en la rama `mejoras/2026-10`. Como siempre, **no se modifica ningún archivo de la API original**: lo nuevo son acciones nuevas en `schedule.php` (archivo de las mejoras), endpoints nuevos (`reviews.php`, `stats.php`, `logout.php`) y cambios en el frontend.

8.1 Días festivos y cierres puntuales

Qué aporta: el taller puede bloquear fechas concretas (un día o un rango de hasta 60 días, con motivo) desde *Agenda Inteligente → Días festivos y cierres*. Esos días desaparecen de la disponibilidad que ve el cliente y la reserva los rechaza aunque el horario semanal diga que abre. Al añadir un cierre se avisa de cuántas citas activas quedan afectadas para que el taller las mueva o cancele.

Explicación técnica: tabla nueva `WorkshopClosures` (única por taller y fecha). El cálculo de disponibilidad carga los cierres del rango y salta esos días; `crear_cita` y `reprogramar` comprueban `isClosedOn()` antes de reservar.

Archivos: acciones `listar_cierres`, `crear_cierre`, `eliminar_cierre` en `schedule.php` (`ScheduleController` + `models/Schedule.php`); frontend `components/agenda-config/`.

8.2 Reprogramar cita

Qué aporta: mover una cita a otro hueco sin cancelarla y crear otra. Lo puede hacer el **cliente** desde *Mis Citas* (la cita vuelve a *Pendiente* para que el taller la confirme) o el **taller** desde la *Agenda Semanal* (botón *Mover*, conserva el estado). Un diálogo muestra solo los días y horas libres con la duración de la cita.

Explicación técnica: acción nueva `reprogramar`. Valida permisos (dueño de la cita o su taller), estado (solo Pendiente/Confirmada), formato, que no sea en el pasado, cierres, horario/descanso y capacidad dentro de una **transacción**, contando los solapamientos **sin la propia cita** (`countOverlappingExcluding`).

Archivos: `ScheduleController::reprogramar`, `models/Schedule.php`; frontend `components/reschedule-dialog/` (componente reutilizable), `my-appointments/`, `workshop-agenda/`.

8.3 Reseñas y valoraciones

Qué aporta: tras una cita *Finalizada* el cliente puede valorar el taller (1–5 estrellas y comentario opcional), una vez por cita. La media y el número de reseñas aparecen junto a cada taller al **pedir cita**, junto con las últimas opiniones (por privacidad solo se muestra el nombre y la inicial del apellido). El taller ve en *Estadísticas* su media, el reparto por estrellas y los últimos comentarios.

Explicación técnica: tabla nueva `WorkshopReviews` (`AppointmentID` único). El backend comprueba que la cita es del usuario y está finalizada. Endpoint nuevo `reviews.php` con las acciones `crear`, `resumen_talleres` y `listar_taller`. La acción `mis_citas` devuelve ahora `ReviewRating` para saber si una cita ya está valorada.

Archivos: `PHP/models/Review.php`, `PHP/controllers/ReviewController.php`, `PHP/routes/reviews.php`; frontend `my-appointments/`, `make-appointment/`, `statistics-viewer/`.

8.4 Historial de mantenimiento por vehículo

Qué aporta: nueva pantalla *Historial vehículos* para el cliente: elige un coche y ve una línea de tiempo con todas sus citas (taller, estado, factura e importe), un resumen (citas, servicios realizados, gasto facturado) y **exportación a CSV**.

Archivos: acción nueva `historial_vehiculo` en `schedule.php` (comprueba que el vehículo es del usuario); frontend `components/vehicle-history/` y ruta `/historialVehiculo`.

8.5 Dashboard de estadísticas ampliado

Qué aporta: en *Estadísticas* se añaden indicadores (clientes atendidos, ticket medio, pendiente de cobro, valoración media), un **gráfico de ingresos** por día, semana o mes (facturado frente a cobrado), los **servicios más demandados**, las **citas por estado**, **atajos de rango (último mes / trimestre / año) y** exportación a CSV** de los ingresos y de las facturas del periodo.

Explicación técnica: endpoint nuevo `stats.php` (acción `resumen`, solo taller) que devuelve todo en una sola llamada. El formato de agrupación sale de una lista blanca en

el servidor (nunca del texto que envía el cliente). Gráficos hechos con CSS, sin librerías nuevas. El CSV usa `;`, BOM UTF-8 (Excel en español) y neutraliza fórmulas.

Archivos: `PHP/models/Stats.php`, `PHP/controllers/StatsController.php`, `PHP/routes/stats.php`; frontend `statistics-viewer/` y `services/csv.util.ts`.

8.6 Recordatorios de citas en la aplicación

Qué aporta: el cliente ve en *Inicio* sus próximas citas y en *Mis Citas* un aviso destacado con las citas de las **próximas 48 horas** (día, hora, servicio y dirección del taller). El taller ve en *Inicio* las citas de hoy y cuántas están pendientes de confirmar. (Los recordatorios por email/SMS siguen pendientes: necesitan un servidor de correo o un proveedor de SMS.)

Archivos: `components/home/`, `components/my-appointments/`.

8.7 Seguridad

- **Cerrar sesión de verdad:** botón *Cerrar sesión* en el menú que llama al endpoint nuevo `logout.php`, que destruye la sesión PHP y sus cookies (antes no había forma de cerrar sesión).
- **Protección CSRF en los endpoints nuevos y de las mejoras** (`schedule.php`, `verifactu.php`, `reviews.php`, `stats.php`, `logout.php`): solo aceptan POST con `Content-Type: application/json`, lo que obliga al navegador a hacer una petición *preflight* de CORS que solo superan los orígenes permitidos (`config/security.php`).
- **Cabeceras de seguridad** en esos endpoints: `X-Content-Type-Options`, `X-Frame-Options`, `Referrer-Policy` y `Cache-Control: no-store`.
- `PHP/.htaccess`**:** bloquea el acceso por URL a `config/`, `models/`, `controllers/`, `migrations/` y `logs/` (los logs, con emails e IDs, eran accesibles desde el navegador) y a ficheros `.log`, `.sql`, `.md`, etc. Desactiva el listado de carpetas.
- **Validación estricta de fechas** (`Y-m-d`) y rango máximo de 90 días en la disponibilidad, para evitar errores y respuestas enormes.
- **Sesión caducada:** un interceptor HTTP detecta las respuestas 401, limpia los datos locales y lleva al login con el aviso «Tu sesión ha caducado».
- Las pantallas de login y registro redirigen a *Inicio* si ya hay sesión.

8.8 Modo oscuro, accesibilidad y experiencia de uso

- **Modo oscuro** con botón en el menú; recuerda la preferencia y, si no hay ninguna, sigue la del sistema operativo. Se aplica invirtiendo la luminosidad de la página (las

imágenes se vuelven a invertir), así funciona en todas las pantallas sin reescribir sus estilos.

- **Accesibilidad:** enlace «Saltar al contenido», foco visible al navegar con teclado, `aria-label`/roles en menú y diálogos, enlace activo marcado (`aria-current`), `lang="es"` en el documento, mensajes de error con `role="alert"`, respeto a `prefers-reduced-motion` y botón para **mostrar/ocultar la contraseña** en el login.
- **Menú renovado:** marca de la app, enlace activo resaltado, nombre del usuario y **menú plegable en móvil** (botón hamburguesa).
- **Idioma recordado** entre visitas (antes volvía siempre a español).
- **Carga diferida de pantallas** (`loadComponent`): el bundle inicial de producción baja de **1,26 MB a 0,71 MB** (139 kB comprimido); librerías pesadas como jsPDF solo se descargan al abrir una pantalla que las usa.
- Los estilos globales (`styles.css`) se cargan **después** de Bootstrap para que puedan sobrescribirlo.

8.9 Taller en 3D

Qué es: una vista tridimensional del taller (menú *Taller 3D*, solo rol Taller) en la que se ven los elevadores, el foso, las plazas y la zona de lavado, con los coches que hay dentro en ese momento.

Qué aporta:

- **Coches en su puesto:** el panel lateral lista los coches con cita ese día («Por colocar»); con un clic se meten en un puesto (el primero libre o el que se elija). Cada coche muestra su matrícula y modelo, un anillo con el color del estado de la cita y su propia matrícula en el parachoques.
- **Ficha del coche al pulsarlo:** matrícula, marca, modelo y año, cliente y email, servicio, horario, estado y factura; acciones *Confirmar* / *Finalizar* / *Facturar*; mover a otro puesto, **subir o bajar el elevador** (con animación), cambiar el color del coche y sacarlo del taller; **notas del vehículo** (se guardan y se ven en futuras visitas del mismo coche) y **visitas anteriores** a este taller.
- **Totalmente personalizable** (modo *Editar distribución*): añadir puestos de 5 tipos (elevador de 2 columnas, elevador de 4 columnas, foso, plaza/espera y lavado), **moverlos arrastrando** sobre el suelo (rejilla de 0,25 m), girarlos, duplicarlos, borrarlos, ponerles nombre y color propio; cambiar el **tamaño de la nave**, los

colores de suelo, paredes, elevadores y líneas, y el **cartel** con el nombre del taller. Se puede descartar o restablecer la distribución por defecto.

- Cámara orbital (girar, acercar, desplazar) con botones de *vista inicial* y *vista de planta*. Selector de día para preparar el taller de otro día.

Explicación técnica: escena hecha con **Three.js** (`garage-scene.ts`, sin modelos externos: coches, elevadores y rótulos se generan por código, con sombras y texturas dibujadas en canvas). El bucle de render corre fuera de la detección de cambios de Angular y la pantalla se carga de forma diferida, así que Three.js solo se descarga al abrir *Taller 3D*. El servidor **valida y sanea** la distribución antes de guardarla (tipos permitidos, máximo 40 puestos, claves únicas, coordenadas dentro de la nave, ángulos normalizados, colores `#RRGGBB`, textos sin HTML). Si se borra un puesto con coche, ese coche vuelve a «Por colocar».

Archivos: backend nuevo `PHP/models/Garage.php`, `PHP/controllers/GarageController.php`, `PHP/routes/garage.php` (acciones `obtener`, `guardar_layout`, `restablecer_layout`, `asignar`, `actualizar_coche`, `retirar`, `detalle`, `crear_nota`, `eliminar_nota`); frontend `components/workshop-3d/` y dependencia `three`.

8.10 Base de datos de estas mejoras

Migración nueva `PHP/migrations/2026_10_mejoras.sql` (aditiva, no toca tablas existentes). Además, `PHP/config/SchemaUpgrade.php` crea estas tablas automáticamente la primera vez que se usan las llamadas nuevas, por lo que la migración manual es opcional.

Cambio	Descripción
Tabla `WorkshopClosures`	Días de cierre por taller: fecha y motivo (única por taller y día).
Tabla `WorkshopReviews`	Reseñas: cita (única), cliente, taller, estrellas 1–5 y comentario.
Tabla `WorkshopLayouts`	Distribución del taller en 3D (JSON validado en el servidor).
Tabla `WorkshopBayAssignments`	Qué cita/coche ocupa cada puesto, su color y si está elevado.
Tabla `VehicleNotes`	Notas del taller sobre cada vehículo.

---

9. Cambios en la base de datos

Migración: `PHP/migrations/2026_agenda_inteligente.sql` (idempotente y aditiva; no borra datos). Resumen:

Cambio	Descripción
Tabla `WorkshopSchedules`	Horario semanal por taller: día, abierto/cerrado, apertura, cierre, descanso, capacidad y granularidad.
Tabla `WorkshopServices`	Catálogo de servicios por taller: nombre, duración, precio, activo.
Columna `Appointments.ServiceID`	Enlaza cada cita con el servicio elegido (FK opcional).
Índice `idx_appt_workshop_time`	Acelera las consultas de disponibilidad.
Tabla `WorkshopClosures`	Días festivos / cierres puntuales (ver 8.10, `2026_10_mejoras.sql`).
Tabla `WorkshopReviews`	Reseñas y valoraciones (ver 8.10, `2026_10_mejoras.sql`).
Tablas `WorkshopLayouts`, `WorkshopBayAssignments`, `VehicleNotes`	Taller en 3D (ver 8.9 y 8.10).
Tabla `AppointmentProgress`	Seguimiento de la reparación por etapas (ver 14, `2026_10_seguimiento.sql`).
Tabla `WorkTemplates`	Plantillas de trabajo del taller (ver 16, `2026_10_plantillas.sql`).

También se actualizó `PHP/paginaCreacionBase.php` para que una base de datos nueva incluya ya estas tablas y columnas.

---

10. Despliegue automático a InfinityFree

Qué es: cada `push` a la rama `main` publica la web en InfinityFree sin pasos manuales, mediante GitHub Actions.

Cómo funciona (`.github/workflows/deploy-infinityfree.yml`):

1. Compila el frontend Angular en modo producción (usa `environment.prod.ts`).
2. Sube `AUTOCAREHUB/dist/autocarehub/browser/` por FTP a `/htdocs/Autocare/frontend/`.
3. Sube la carpeta `PHP/` a `/htdocs/Autocare/BACKEND/`, **excepto** `config/database.php` (en el servidor tiene los datos de la BD de InfinityFree) y los logs.

Solo se suben los archivos que han cambiado desde el último despliegue. También se puede lanzar a mano desde la pestaña *Actions* de GitHub.

Configuración necesaria: en GitHub › *Settings › Secrets and variables › Actions*, los secretos `FTP_SERVER`, `FTP_USERNAME` y `FTP_PASSWORD` (datos FTP del panel de InfinityFree).

Otros cambios: el `baseHref` de `angular.json` pasa a `/Autocare/frontend/` (en minúsculas, como la carpeta del servidor).

Nota: las migraciones SQL no se ejecutan solas; hay que lanzarlas a mano en la BD

de producción antes de desplegar código que las necesite.

Avisos del hosting (16/10/2026):

- InfinityFree **bloquea con un 403 cualquier dirección** `.php` **que contenga «chat»**

(también `chats.php`), así que el chat no funciona en producción. Los avisos del menú dejan de consultar los chats en cuanto esa llamada falla, para no llenar la consola de errores.

- Tras un despliegue, una pestaña abierta con la versión anterior podía pedir trozos

de código (`chunk-XXXX.js`) que ya no existen y quedarse en blanco. Ahora la app se **recarga sola una vez** cuando ocurre (`services/chunk-error.handler.ts`).

---

11. Nuevo diseño del PDF de factura

Qué es: rediseño completo del PDF que se descarga al pulsar **PDF** en una factura (cliente y taller), para que tenga aspecto de factura profesional.

Qué aporta:

- **Logo bien proporcionado**: antes la imagen (vertical y con mucho margen

transparente) se deformaba en una caja horizontal. Ahora se usa un recorte (`assets/img/LogoFactura.png`) y se respeta su proporción, junto a la marca *AutoCareHub*.

- **Franja resumen** con nº de factura, fecha de emisión, estado (con color) e importe

total.

- **Tres tarjetas**: *Emitida por* (taller, dirección, teléfono, NIF), *Facturar a*

(cliente y nº de cita) y *Vehículo*.

- **Tabla de conceptos** con `jspdf-autotable`: cabecera oscura, filas alternas y

salto de página automático con la cabecera repetida (antes, con muchas líneas, la tabla se salía de la hoja).

- **Desglose del IVA por tipo** (21 %, 10 %…) y total destacado; nota según el estado

(*Factura pagada* / *Pendiente de pago*).

- **Bloque VeriFactu** a continuación de los totales (ya no fijo al pie, donde se

solapaba), con la leyenda «QR tributario» encima del código.

- **Pie en todas las hojas** con los datos del taller y «Página X de Y».
- Importes y cantidades en formato español (`1.761,70 €`, `1,5`).
- Se corrige el color del estado: la base de datos guarda `Pagado` y el PDF lo

reconoce tanto en masculino como en femenino.

Archivos: `services/invoice-pdf.service.ts`, `assets/img/LogoFactura.png`. Sin cambios en la API ni en la base de datos.

---

12. Avisos en el menú y buscador en las listas

Qué es: dos mejoras para que la app sea más cómoda en el día a día: el menú avisa de lo que requiere atención y las listas largas se pueden filtrar escribiendo.

Avisos en el menú (`services/badges.service.ts`, `components/menu/`):

- Un contador naranja junto a cada opción del menú:
- **Taller:** *Chats* (mensajes sin leer) y *Agenda Semanal* (citas por confirmar).
- **Cliente:** *Chats* (mensajes sin leer), *Mis Citas* (citas en las próximas 48 horas) y *Ver facturas* (facturas pendientes de pago).
- En el móvil, un punto naranja sobre el botón del menú indica que hay avisos.
- Se actualizan al cambiar de pantalla y cada minuto mientras la pestaña está visible; al abrir un chat, su contador baja al momento.
- Usa solo llamadas que ya existían (chats, citas y facturas): sin cambios en la API.

Buscador en las listas (`services/search.util.ts`, `components/search-box/`):

- Caja de búsqueda en *Mis Citas* y *Ver facturas* (cliente) y en *Ver citas* y *Generar Factura* (facturas y citas del taller).
- No distingue mayúsculas ni tildes y admite varias palabras a la vez («laura seat»); también busca fechas como se escriben (`14/10/2026`, `14/10`).
- Muestra cuántos resultados hay («3 de 12») y se limpia con la X o la tecla Esc.

Otros cambios: *Ver facturas* pasa a tener un botón **Descargar PDF** en cada fila (antes había que seleccionar la factura y luego generar el PDF), con nº, fecha e importe formateados. *Ver citas* del taller usa las tablas de Bootstrap (antes usaba clases de una librería que el proyecto no tiene y se veía sin estilo).

---

13. Taller 3D con estilo minimalista

Qué es: rediseño visual del *Taller 3D* para que sea más limpio y fácil de leer. Solo cambia el aspecto: el funcionamiento, los datos y la API siguen igual.

Escena (`components/workshop-3d/garage-scene.ts`):

- Fondo y suelo casi blancos que se funden con una niebla suave; sin paredes, cartel

ni línea amarilla. La planta es una losa clara con las esquinas redondeadas y el nombre del taller pintado en gris junto al borde.

- Puestos marcados con un contorno gris fino. Elevadores, postes y arco de lavado más finos, en blanco y con un único **color de acento** (el de la distribución).
- Coches simplificados con bordes redondeados y un solo color mate, sin faros, tapacubos ni matrículas en 3D; la matrícula va en la etiqueta flotante.
- Etiqueta flotante convertida en una tarjeta blanca con sombra suave, un punto con el color del estado, la matrícula y el modelo. El aro de color permanente desaparece: el contorno de color solo se muestra en el coche seleccionado.
- Luz más uniforme con sombras suaves que cubren todo el taller, y una cámara con menos perspectiva.

Interfaz (`workshop-3d.component.html/.css`, y `workshop-3d.funciones.css` para los estilos de las funciones nuevas): paleta neutra con bordes finos, selector de modo tipo «píldora», un solo botón principal oscuro (el resto con borde), estados como punto de color + texto en lugar de cápsulas de colores, notas en gris claro y títulos de sección pequeños en mayúsculas. En el editor de la distribución los cuatro colores (suelo, paredes, elevadores y líneas) se reducen a un único **color de acento**.

Funciones nuevas:

- **Arrastrar coches en la vista 3D**: se pulsa un coche y se suelta en otro puesto. El puesto de destino se resalta mientras se arrastra. Si está ocupado, la app ofrece **intercambiar** los dos coches.
- **Arrastrar desde «Por colocar»**: las tarjetas de los coches con cita se pueden soltar directamente sobre un puesto libre de la vista 3D (sigue existiendo el botón «Meter»).
- **Ficha rápida al pasar el ratón**: matrícula, modelo, servicio, horario, cliente y estado, sin tener que abrir la ficha.
- **Aviso de retraso**: si la hora de fin de la cita ya ha pasado y no está finalizada, la etiqueta del coche muestra «RETRASO», y la lista y la ficha lo indican. Se revisa cada minuto.
- **Buscar por matrícula** (con sugerencias): enfoca el coche y abre su ficha; si todavía está por colocar, lo indica.

- **Ocupación del taller** en la barra superior («5/8 puestos», con barra) y número de coches con retraso.
- **Pantalla completa** y **giro automático** de la cámara, pensados para dejar el taller a la vista en una pantalla o TV.
- **Filtro por estado** en la leyenda: al pulsar *Pendiente*, *Confirmada* o *Finalizada* se atenúan esos coches para centrarse en el resto.
- **Puestos libres resaltados** con un contorno tenue mientras se arrastra un coche.
- **Tiempo de cada cita** en el aviso y en la ficha: «Empieza en 20 min», «Faltan 45 min», «Retraso de 1 h 10 min» o «Terminada».
- **Doble clic** en un coche para subir o bajar su elevador.
- **Descargar imagen** de la vista actual en PNG (`taller-AAAA-MM-DD.png`).
- **La cámara se recuerda** entre visitas (en el propio navegador).
- **Atajos de teclado** (se ven con `?`): `/` buscar, `I`/`P` vista inicial o de planta, `F` pantalla completa, `G` giro, `C` imagen, `E` elevador y `Esc` cerrar la ficha.

Todo usa las llamadas que ya existían en `garage.php`: el intercambio se hace sacando un coche, moviendo el otro y volviendo a meter el primero con su color.

---

14. Seguimiento de la reparación paso a paso

Qué es: el cliente ve en qué punto está la reparación de su coche, como el seguimiento de un pedido, y el taller lo actualiza en un clic.

Etapas: *Vehículo recibido → En diagnóstico → Esperando piezas → En reparación → Listo para recoger → Entregado*. Cada cambio queda guardado con su fecha y una nota opcional para el cliente («pieza pedida, llega el martes»).

Taller (`components/seguimiento-taller/`):

- En la **ficha del coche del Taller 3D**, bloque «Seguimiento para el cliente».
- En **Ver citas**, columna *Seguimiento* con la etapa actual y botón *Actualizar*.
- Propone siempre la siguiente etapa, admite volver atrás (p. ej. de *En reparación* a *Esperando piezas*) y permite **deshacer** la última si fue un error.

Cliente (`components/seguimiento-cliente/`): en **Mis Citas**, cada cita con seguimiento muestra una barra de etapas, la nota más reciente y, al desplegar, el historial completo con fechas.

Backend nuevo (`routes/tracking.php`, `TrackingController`, `models/Tracking.php`): acciones `etapas`, `resumen`, `historial`, `avanzar` y `deshacer`. Solo el taller de la cita puede cambiarla y el cliente solo ve las suyas (a quien no le corresponde se le responde «Cita no encontrada»). Las etapas están en una lista blanca y las citas canceladas no se pueden actualizar.

Base de datos: tabla nueva `AppointmentProgress` (migración `PHP/migrations/2026_10_seguimiento.sql`; el endpoint también la crea si no existe).

---

15. Exportación para el gestor

Qué es: en **Estadísticas**, el taller elige año y trimestre y descarga un **Excel (.xlsx)** listo para su gestoría.

Hojas del Excel:

1. **Resumen**: datos del taller (razón social y NIF de VeriFactu), periodo, IVA repercutido por tipo (nº de facturas, base, cuota y total), totales y lo cobrado y pendiente de cobro.
2. **Libro IVA repercutido**: una fila por factura y tipo de IVA (fecha, nº, cliente, base, tipo, cuota y total).
3. **Facturas**: listado completo con cliente, email, vehículo, matrícula, estado, importes y si tiene registro VeriFactu.

Las fechas son fechas reales de Excel y los importes salen con formato en euros. Las bases se calculan a partir de las líneas de cada factura (cantidad × precio) y la cuota se redondea por factura y tipo. Si la factura tiene registro VeriFactu, se usa su nº de serie.

Archivos: frontend `components/exportacion-gestor/`, `services/exportacion-gestor.ts` y `services/xlsx.util.ts` (generador de .xlsx propio, sin librerías). Backend nuevo `routes/accounting.php`, `AccountingController` y `models/Accounting.php` (solo lectura; solo el rol Taller).

---

16. Asistente, costes, demanda, plantillas, TV y demostración

Asistente de averías (`components/asistente-averias/`, en *Pedir cita*): el cliente elige un síntoma o lo describe con sus palabras y recibe una orientación, un aviso si conviene no retrasarlo y el servicio del taller que encaja. Al aceptar, se rellenan el servicio y el motivo. Funciona solo en el navegador y es orientativo.

Coste total por coche (`components/coste-coches/`, en *Historial de vehículos*):

compara lo facturado en todos los coches del cliente (total, año actual, nº de facturas y última) y desglosa el coche elegido por año y por servicio. Importes con IVA, sin facturas canceladas.

Horas de más trabajo (`components/mapa-demanda/`, en *Estadísticas*): mapa de calor de citas por día y hora de los últimos 3, 6 o 12 meses, con el momento de más demanda y el día más tranquilo. Se calcula con las citas que ya devuelve la agenda.

Plantillas de trabajo (`components/plantillas-factura/`, en *Generar Factura*): paquetes de conceptos y precios («Revisión completa») que se añaden a la factura de una vez. Se guardan a partir de las líneas actuales y se pueden sustituir o borrar. Backend nuevo: `routes/templates.php`, `WorkTemplateController`, `models/WorkTemplate.php` y tabla `WorkTemplates` (`migrations/2026_10_plantillas.sql`; el endpoint también la crea).

Pantalla para TV (`components/pantalla-taller/`, ruta `/pantallaTaller`, botón en el Taller 3D): reloj y coches de hoy en tres columnas (*Por llegar*, *En el taller* y *Listos para recoger*) con etapa, puesto, horario y retraso. Se actualiza cada minuto y no muestra datos del cliente, porque puede estar a la vista de todos.

Modo demostración (`components/demo-panel/`, en el inicio del taller; backend `routes/demo.php`, `DemoController`, `models/Demo.php`): crea en una transacción 6 clientes ficticios, 54 citas, 48 facturas, reseñas, etapas y coches colocados, incluido uno con retraso. Los clientes usan el dominio reservado `autocarehub.invalid` y una contraseña aleatoria que no se guarda, así que nadie puede entrar con ellos. Al borrarlos, las claves foráneas eliminan el resto en cascada y lo real no se toca. Si ya hay facturas reales con VeriFactu registradas después de una factura de ejemplo, **se niega a borrar** para no romper la cadena de huellas. Mientras esté activo, los datos de ejemplo salen en las estadísticas y en la exportación.

Comprobado con una base de datos temporal (MariaDB de XAMPP): los endpoints nuevos y sus permisos, las pantallas y el ciclo crear / borrar de la demo con recuento de cada tabla, además de `tracking.php`, `accounting.php` y la ficha del coche (`garage.php`).

---

17. Próximas mejoras propuestas

Ideas que encajan con lo construido, ordenadas por relación valor / esfuerzo:

Agenda

- **Lista de espera** cuando un hueco está completo (avisar al liberarse por cancelación o reprogramación).

Comunicación

- **Recordatorios automáticos por email/SMS** (los recordatorios dentro de la app ya

existen; falta el envío externo, que requiere SMTP o un proveedor de SMS. La tabla `NotificationPreferences` ya existe en el modelo de datos).

- Que el taller pueda **responder a las reseñas**.
- **Taller 3D:** que el cliente vea en qué puesto está su coche (la etapa de la

reparación ya la ve con el seguimiento) y adjuntar fotos a las notas del vehículo.

Cliente / negocio

- **Pago online** de facturas (Stripe en modo test) y marcado automático como *Pagada*.
- **Buscador de talleres por cercanía** con mapa (requiere guardar coordenadas).

Calidad y seguridad

- **Recuperar contraseña** por email (requiere SMTP).
- Sacar las **credenciales de BD** del código, cookies de sesión `HttpOnly`/`SameSite`

y protección CSRF en los endpoints **originales** (requieren tocar la API existente).

- **Tests automáticos** de los endpoints nuevos y de los componentes (las pruebas

`*.spec.ts` actuales son las generadas por defecto).

---

*Fin del documento. Añadir las nuevas mejoras al final de la sección correspondiente

y actualizar la fecha de la cabecera.*