

# Javascript

## Objets littéraux

Un objet littéral JavaScript est une structure de données, composé de paires clé-valeur. C'est un moyen simple et efficace de créer et de structurer des données. Ils peuvent servir à stocker l'état d'un composant, ou définir son comportement.

### Propriétés et Méthodes

#### Déclaration

```
const game = {  
  player: "alexis",  
  start: function(){console.log('go')}  
}
```

#### Syntaxe

Chaque couple est séparé par une **virgule**.

Les **clefs** sont des chaînes de caractères (avec ou sans quote – double ou simple).

Les **valeurs** peuvent être de tous les types Javascript :

- nombre
- chaîne
- booléen
- tableau
- objet
- fonction
- null

### Accès aux données

#### Notation pointée

La notation pointée donne accès aux propriétés et aux méthodes

```
game.start()
```

```
console.log(game.player)
```

## Exercice

Créer un objet voiture avec une propriété marque (Bentley), une propriété modele (Continental) et un nombre de porte (2). Afficher ses propriétés

## Exercice

Retrouver l'objet littéral utilisé dans ce code. Quelles propriétés et quelles méthodes ?

<https://bitbucket.org/Sileax/jeu-de-morpion/src/master/>

## Notation « crochet »

### Tableaux

Pour accéder aux éléments d'un tableau, on utilise la notation « crochet ».

Exemple :

```
const inventaire = {  
  fruits : [ "pommes", "poires", "cerises"],  
  legumes : [ "tomates", "oignons"]  
}  
console.log(inventaire.fruits[0])           // Affiche le premier fruit
```

### Clefs dynamiques

La notation crochet donne aussi accès aux clés lorsqu'elles sont représentées par des variables.

```
const type = 'start' ;  
const styles = {  
  'start' : {'color': '#B2DFDB'},  
  'stop' : {'color': '#FFCDD2'},  
  'pause' : {'color': '#FFCC80'},  
  'play' : {'color': '#B2DFDB'}  
}  
console.log(styles[type].color)           // Affiche #B2DFDB
```

## Modifications

### Modification de valeurs

```
game.player = "max"
```

On affecte une nouvelle valeur à la propriété player

## Ajout de propriétés

```
game.level = 2
```

ou bien, avec le spread operator :

```
game = {... game, level : 2}
```

## Tips

Si la variable level est définie :

```
const level = 2
```

On peut écrire :

```
game = {... game, level}
```

## Mot-clef « this »

Le mot-clef « this » fait référence à l'objet lui-même.

```
let paris = {  
  lat:46,  
  lon: 50,  
  show: function() {return this.lat + ":" + this.lon},  
  isNorthern: function(){return true}  
}  
  
console.log(paris.show())
```

**this = objet**

Dans l'exemple this.lat équivaut à paris.lat

## Tableau d'objets littéraux

### Syntaxe

```
const inventory = [  
  { name: "apples", quantity: 2 },  
  { name: "bananas", quantity: 0 },  
  { name: "cherries", quantity: 5 },  
];
```

### Manipulations fréquentes

```
// Parcourir le tableau  
inventory.forEach((item) => {  
  console.log(item.name + " : " + item.quantity)  
})  
  
// Ajouter un objet  
inventory.push({name: "dates", quantity: 10})  
  
// Modifier un objet  
inventory[0].quantity = 5  
  
// Trouver un objet  
let found = inventory.find((item) => item.name === "bananas")  
  
// Filtrer un objet  
let results = inventory.filter((item) => item.quantity > 2)  
  
// « Supprimer » un objet  
let newInventory = inventory.filter((item) => item.name !== "apples")  
  
// Trier  
inventory.sort((a,b) => a.quantity - b.quantity)
```

### Pour aller plus loin

Grouper

```
const data = [  
  { name: "John", age: 30, city: "New York" },  
  { name: "Jane", age: 25, city: "London" },  
  { name: "Mike", age: 32, city: "Chicago" },  
];
```

```

    { name: "Emily", age: 28, city: "New York" },
    { name: "David", age: 35, city: "London" }
  ];
  // Grouper par ville
  const groupByCity = data.reduce((acc, person) => {
    if (!acc[person.city]) {
      acc[person.city] = [];
    }
    acc[person.city].push(person);
    return acc;
  }, {});
  console.log(groupByCity)

```

## Destructuration d'objets

### Exemple 1 et 2

```

let student = {
  id:20,
  name:'Alex',
  age:20
}

// Exemple 1 : déclaration de variables
let {name,age} = student
console.log(name)
console.log(age)

// Exemple 2 : déclaration de paramètres
function display({name,age}){
  console.log(`L'étudiant ${name} a ${age} ans`)
}
display(student)

```

### Exemple 3

```

const inventory = [
  { name: "apples", quantity: 2 },
  { name: "bananas", quantity: 0 },
  { name: "cherries", quantity: 5 },
];
// Sans destructuration
const result = inventory.find((fruit) => {
  return fruit.name === "cherries";
});

```

```
});  
// Avec Destructuration  
const result = inventory.find(({ name }) => name === "cherries");
```