

АНАЛОГОВЫЕ КАМЕРЫ

www.azimuth-cc	www.azimuth-cctv.ru			Действует с 19.08.14	
Фото	Модель	Описание	Стоп	Розница	
AZRAJI _I	AZ101-36	Купольная видеокамера 1/3" СМОS, 800ТВЛ , объектив 3,6мм, чувствительность 0,1 лк, AGC, BLC, AWB, питание 12В/90мА, габариты ⊘ 68.5х51мм	840 py6.	1 140 руб.	
Almer	AZ103-28VIR	Купольная видеокамера с вариообъективом $1/3$ " СМОS, 800ТВЛ , вариообъектив $2,8-12$ мм, механический ИК-фильтр (IRC), чувствительность 0лк (ИК вкл.), дальность ИК-подсветки 20м, AGC, BLC, AWB, питание $12B/210$ мА, габариты $\varnothing 112,5x85$ мм, – $10+45$ °C	1 990 руб.	2 690 py6.	
Ameri	AZ105-28VIR	Купольная видеокамера с вариообъективом и ИК-подсветкой 1/3" Sony Exmor IMX138, Fullhan FH8520 DSP, 1200ТВЛ, мегапиксельный вариообъектив 2.8-12мм, чувствительность Олк (ИК вкл.), дальность ИК-подсветки 20м, OSD/UTC, 3DNR, AGC, AWB, цифровой зум, питание 12В/220мА, габариты ⊘112,5х85мм, − 10+45°C	2 590 py6.	3 490 руб.	
	AZ210-36IR	Антивандальная миниатюрная купольная видеокамера 1/3" Sony Super HAD II ССD, 650ТВЛ, объектив 3,6мм, чувствительность 0лк (ИК вкл.), дальность ИК-подсветки до 10м, OSD, AGC, BLC, D-WDR, DNR, AWB, питание, 12В/100мА, габариты ⊘60х56мм, металлический корпус, -40+50°С	2 590 py6.	3 490 руб.	
AZBESTH A	AZ300-36IR	Уличная видеокамера 1/3" СМОS, 800ТВЛ, объектив фиксированный 3,6мм, механический ИК-фильтр (IRC), чувствительность Олк (ИК вкл.), дальность ИК-подсветки до 25м, AGC, BLC, AWB, питание 12В/170мА, габариты 177(Д) \times 68(В) \times 60(\otimes), металический корпус, \times 40+50°C	1 340 py6.	1 840 руб.	
АЗИЛТН Д	AZ302-36IR	Уличная видеокамера 1/3" Sony Exmor IMX138, Fullhan FH8520 DSP, 1200ТВЛ, мегапиксельный объектив 3.6мм, чувствительность 0лк (ИК вкл.), дальность ИК-подсветки 25м, OSD/UTC, 3DNR, AGC, AWB, цифровой зум, питание 12B/260мА, габариты 197(Д) x68(В) x60(∅), металлический корпус, —40+50°С	2 040 py6.	2 790 py6.	
AZMUTH ()	AZ400-28VIR	Уличная видеокамера с вариообъективом 1/4" СМОS, 800ТВЛ, вариообъектив 2,812мм, механический ИК-фильтр (IRC), чувствительность Олк (ИК вкл.), дальность ИК-подсветки 40м, АGC, BLC, AWB, питание 12B/300мA, габариты 228(Д) х97(В) х84(Ш), металический корпус, -40+50°C	2 690 py6.	3 640 руб.	
AZMUTH (1)	AZ402-28VIR	Уличная видеокамера с вариообъективом 1/3" Sony Exmor IMX138, Fullhan FH8520 DSP, 1200ТВЛ , мегапиксельный вариообъектив 2.8-12мм, чувствительность Олк (ИК вкл.), дальность ИКподсветки 40м, OSD/UTC, 3DNR, AGC, AWB, цифровой зум , питание 12B/360мA, габариты 228(Д)х97(В)х84(Ш), металический корпус, -40+50°C	3 690 py6.	4 990 руб.	
	AZ-UTC	UTC-контроллер для дистанционного управления экранным меню камеры Совместим со всеми аналоговыми видеокамерами AZIMUTH, поддерживающими интерфейс UTC	390 py6.	530 py6.	



ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ www.azimuth-cctv.ru Действует с 19.08.14 Фото Модель Описание Стоп Розница Режимы* АНАЛОГОВЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ (серия Н) 4-канальный видеорегистратор 960Н Входы видео - 4xBNC, входы аудио - 2xRCA; выходы видео - 1xBNC, 1xVGA, 1xHDMI, выходы аудио - 1xRCA. Запись 25 к/с на канал в любом AZ04H 3 750 py6. 4 990 py6. режиме. 1xHDD до 4TБ. Поддержка 3G. Функция P2P (опция). Вебинтерфейс, доступ с мобильных пластформ, CMS. H.264. Пентаплекс. OC Linux Embedded. LAN. RS-485. Пульт ДУ. Мышь. Габариты 250x217x47мм. Питание - 12B/2A (БП в копмлекте). 8-канальный видеорегистратор 960Н Входы видео - 8xBNC, входы аудио - 2xRCA; выходы видео - 1xBNC, 1xVGA, 1xHDMI, выходы аудио - 1xRCA. Запись 25 к/с на канал в любом AZ08H 6 990 py6. 9 490 py6. режиме. 1xHDD до 4TБ. Поддержка 3G. Функция P2P (опция). Вебинтерфейс, доступ с мобильных пластформ, CMS. H.264. Пентаплекс. OC Linux Embedded. LAN. RS-485. Пульт ДУ. Мышь. Габариты – 250x217x47мм. Питание – 12B/2A (БП в копмлекте). 16-канальный видеорегистратор 960Н Входы видео – 16xBNC, входы аудио - 4xRCA; выходы видео - 1xBNC, 1xVGA, 1xHDMI, выходы аудио - 1xRCA. Запись 25 к/с на канал в любом режиме. 1хHDD до 4ТБ. Поддержка 3G. Функция Р2Р (опция). Веб-AZ16HS 9 890 py6. 13 350 py6. интерфейс, доступ с мобильных пластформ, CMS. H.264. Пентаплекс. OC Linux Embedded. LAN. RS-485. Пульт ДУ. Мышь. Габариты -250x217x47мм. Питание - 12B/2A (БП в копмлекте). Опция облачного доступа к регистраторам серии Н Обеспечивает возможность удаленного доступа к AZCL-H видеорегистратору через Интернет по технологии Р2Р (без 300 py6. 300 руб. «белого» IP-адреса, без использования DDNS и проброса портов). ГИБРИДНЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ (серия X) 4-канальный гибридный ΙP Аналог видеорегистратор DVR/HVR/NVR 960H D1 1080p 720p Входы видео - 4xBNC, входы аудио - 4xRCA; выходы видео - 1xBNC, 1xVGA, 1xHDMI, выходы аудио - 1xRCA. Запись 25 к/с на 4 канал в любом режиме. 1xHDD до 4TБ. AZ04X 3 160 py6. 4 290 py6. 4 Функция Р2Р ("облако"). Поддержка 3G. Вебинтерфейс, доступ с мобильных пластформ, 2 1 1 CMS. H.264. Пентаплекс. ОС Linux Embedded. LAN. RS-485. Мышь. Габариты - 230 x 200 x 4 45мм. Пластиковый корпус. Питание - 12B/2A (БП в копмлекте) 2 Аналог ΙP 8-канальный гибридный видеорегистратор DVR/HVR/NVR 960H D1 1080p 720p Входы видео - 8xBNC, входы аудио - 4xRCA; выходы видео - 1xBNC, 1xVGA, 1xHDMI, 8 выходы аудио - 1xRCA. 1xHDD до 4ТБ. Функция Р2Р ("облако"). Поддержка 3G. Веб-AZ08X 8 3 690 py6. 4 990 py6. интерфейс, доступ с мобильных пластформ, 2 1 1 CMS. H.264. Пентаплекс. ОС Linux Embedded. LAN. RS-485. Мышь. Габариты - 230 x 200 x 4 45мм. Пластиковый корпус. Питание - 12В/2А (БП в копмлекте). 2 Аналог ΙP 16-канальный гибридный видеорегистратор DVR/HVR/NVR 960H 1080p 720p Входы видео - 16xBNC, входы аудио 16xRCA; выходы видео - 1xBNC, 1xVGA, 1xHDMI, выходы аудио - 1xRCA. Запись 25 16 к/с на канал в любом режиме. 2xHDD до 4TБ 16 AZ16X 8 250 py6. 11 500 py6. каждый (всего 8ТБ). Тревожные вх./вых. 8 8/1. Функция Р2Р ("облако"). Поддержка 3G. Веб-интерфейс, доступ с мобильных 8 2 2 пластформ, CMS. H.264. Пентаплекс. ОС Linux Embedded. LAN. RS-485. Пульт ДУ. Мышь. 4 1 7

4

Габариты - 370 х 305 х 65мм. Питание -

12В/4А (БП в копмлекте).

^{*} В таблицах указаны только наиболее популярные режимы. Полный перечень режимов работы гибридных регистраторов смотрите на сайте www.azimuth-cctv.ru



ІР-КАМЕРЫ

www.azimuth-co	ctv.ru		Действует с 07.10.14	
Фото	Модель	Описание	Стоп	Розница
ATMIR	AZ313-36IP	1.3-мегапиксельная IP-камера типа "шар в стакане" 1/3" Aptina AR0130 1.3Mpx CMOS Sensor, Hi3518 DSP, 960p@25fps, объектив 3.6мм HD, ИК до 20м, механический ИК-фильтр (IR-cut), Onvif 2.2, фунция P2P ("облако"), габариты ⊘90х60мм,пластиковый корпус, питание 12В/350мА, -10+50°С	2 940 руб.	3 970 руб.
ARRICH	AZ213-36IP	1.3-мегапиксельная уличная IP-камера 1/3" Aptina AR0130 1.3Mpx CMOS Sensor, Hi3518 DSP, 960p@25fps, объектив 3.6мм HD, ИК до 25м, механический ИК-фильтр (IR-cut), Onvif 2.2, фунция P2P ("облако"), габариты ∅55х165мм, питание 12В/350мА, -40+45°C	3 470 руб.	4 690 py6.
	AZ421-28VIP	2-мегапиксельная уличная ІР-камера 1/2.8" SONY IMX222 2.4Mpx CMOS Sensor, Hi3518 DSP, 1080p@25fps, объектив 2.8-12.0мм, ИК до 40м, механический ИК-фильтр (IR-cut), Onvif 2.2, фунция Р2Р ("облако"), габариты 185х180х⊘85мм, питание 12В/390мА, функция РОЕ IEEE 802.3af , -40+45°C	6 950 py6.	9 390 руб.
	AZ450-28VIP	5-мегапиксельная уличная ІР-камера 1/2.5" Aptina 9P006 5Мрх CMOS Sensor, TI DaVinci™ DSP DM368 , 5M@8fps, 3M@15fps, 1080p@30fps, объектив 2.8-12мм, оптика 3Mpх HD, ИК до 45м, механический ИК-фильтр (IR-cut), Onvif, габариты 290х92х ⊘80мм, питание 12B/700мА, -40+45°C	6 950 py6.	9 390 руб.



СЕТЕВЫЕ РЕГИСТРАТОРЫ

www.azimuth-cctv.ru		Действует с 04		ействует с 04.06.14
Фото	Модель	Описание	Стоп	Розница
	AZ04L	4-канальный бюджетный сетевой видеорегистратор NVR Входные каналы – 4х1080р/960р/720р, выходы видео - 1хVGA, 1хHDMI. Запись 25 к/с на канал в любом режиме. 1хHDD до 4ТБ. Интерфейсы - 2хUSB 2.0, 1хLAN. H.264. Пентаплекс. ОС Linux Embedded. Мышь. Габариты – 215х215х53мм. Питание – 12В/2А (БП в копмлекте).	2 790 руб.	3 790 py6.
ASSAUTH	AZ04IP	4-канальный сетевой видеорегистратор NVR Входные каналы-4х1080р/960р/720р, одновременное воспроизведение-4х960р или 2х1080р+2х720р, выходы видео - 1хВNС, 1хVGA, 1хHDMI. Запись 25 к/с на канал в любом режиме. 2хHDD до 3ТБ каждый (всего 6ТБ).Двухсторонняя аудиосвязь. Тревожные вх./вых 4/1. Функция Р2Р ("облако"). Поддержка 3G. Веб-интерфейс, доступ с мобильных пластформ, CMS. H.264. Пентаплекс. ОС Linux Embedded. LAN. RS-485. Пульт ДУ. Мышь. Габариты - 252х213х42мм. Питание - 12В/ЗА (БП в копмлекте).	6 890 руб.	9 300 py6.
ADMIGN	AZ09IP	9-канальный сетевой видеорегистратор NVR Входные каналы-9х1080р/960р/720р, одновременное воспроизведение—4х960р или 2х1080р+2х720р, выходы видео - 1хВNС, 1хVGA, 1хHDMI. Запись 25 к/с на канал в любом режиме. 2хHDD до 3ТБ каждый (всего 6ТБ).Двухсторонняя аудиосвязь. Тревожные вх./вых 4/1. Функция Р2Р ("облако"). Поддержка 3G. Веб-интерфейс, доступ с мобильных пластформ, CMS. H.264. Пентаплекс. ОС Linux Embedded. LAN. RS-485. Пульт ДУ. Мышь. Габариты – 252х213х42мм. Питание – 12В/ЗА (БП в копмлекте).	8 390 py6.	11 300 руб.
AMAZH	AZ16IP	16-канальный сетевой видеорегистратор NVR Входные каналы – 16х1080р/960р/720р, одновременное воспроизведение—4х960р или 2х1080р+2х720р, выходы видео - 1хВNС, 1хVGA, 1хHDMI. Запись 25 к/с на канал в любом режиме. 2хHDD до 3ТБ каждый (всего 6ТБ). Двухсторонняя аудиосвязь. Тревожные вх./вых 4/1. Функция Р2Р ("облако"). Поддержка 3G. Веб-интерфейс, доступ с мобильных пластформ, CMS. H.264. Пентаплекс. ОС Linux Embedded. LAN. RS-485. Пульт ДУ. Мышь. Габариты – 252х213х42мм. Питание – 12В/ЗА (БП в копмлекте).	11 290 руб.	15 240 руб.