

Прайс-лист ИЮЛЬ 2014

<u> ГР камеры</u>	1
<u>IP поворотные камеры</u>	2
<u>IP регистраторы</u>	2
HD-SDI камеры	3
HD-SDI регистраторы	4
ССТV Уличные камеры	5
CCTV Купольные камеры	6
CCTV Корпусные камеры	7
<u>CCTV Модульные камеры</u>	8
<u>ССТV Поворотные камеры</u>	9
<u>ССТV Регистраторы</u>	10
Мониторы	11
<u>Объективы</u>	12
Rapport	13

Россия, 111524, г.Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 13

Тел/факс: +7 (495) 363-4321 e-mail: info@microdigital.ru www.microdigital.ru



			РОЗНИЦА РУБ	OIII РУБ	1
		IP-видеокаблюдение Уличные IP-камеры	,		
DC-i6290VTD-110H		Корпусная 2.0 металиховльная IP-камера День/Ноъь в уличном кожуме с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 2.0 Медаріхеl 1/3° Progressive CMOS, Объяктив АРД, 6.0-50 омм. 1920-0100 (30 и/сек), 0.5Пк / ОЛиДИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (110 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 150 м, Нагревательные элементы, Дистанционное управление объективом, Н.264/М.И.Р.С., ОлиК. Корпус IP66, Рабочие температуры. 40-450, 128 D.C., 2800 мА	37 074p.	31 513p.	
DC-i6290VTD-10H		Корпусная 2.0 металиксельная IP-камера ДечыНочь в уличном кожуме с нагревательными элементами и ИК-подсветной, 2.0 Megapixel 1/3° Progressive CMOS, Объектив АРД, 6.0-50 омм, 1920н1090 (30 close), 0.5/lik / Олід/ИК-подсветка вил), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (10 ИК-дикдов), Дальность ИК-подсветки 100 м. Нагревятельные элементы, Дистанционное управление объективом, Н.264/МАРЕG, Опий, Корпус IP66, Рабочие температуры 40—450, 128 IDC, 1800 мА	29 008p.	24 657p.	
DC-i6261VTDW-66H		Корпусная 1.3 метапиксельная IP-гамера День/Но-ь в уличном кожуже с Wi-Fi модулем, нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1.3 Megapixel 1/3* Progressive CMOS, Объектие APД, 3.5-16.0мм, 1220x102 (30 исве), 0.5 lik / Ülik/ИК-подсветка виз), Убървеным ИК-фильтр, ИК-подсветка (60 ИК-диость), Датычость ИК-подсветко 50 м, Нагревательные элементы, H 264/MUPEG, Omitf, MicroSD до 32 Гб, Hi-PoE, USB 2.0, двунаправленное аудио, тревожные вхівых 1/1, Корпус Р96, Рабочне температуры -40-+50, 128 DC / 248 AC, 850мA (126)	26 680p.	20 010p.	
DC-i6261VTD-66H		Корпусная 1.3 металикоспыная IP-камера Девы/Но-ь в уличном кожую с нагревательными элементами и ИК-подсветной, 1.3 Медаров 135° Progressive CMOS, Объектия АРД, 3.5-16.0мм, 1280x1024 (20 и/сек), 0.55h (ЛібуИК-подсвета вол), Убиравмый ИК-фильтр, ИК-подсветна (65 ИК-акраса), Дальность ИК-подсветна 69 и, Нагревательные элементы, Н.264/ИЛРЕС, Олиf, МістоSD до 32 Г.б. Нн-Рос, USB 2.0, дужирательного видьм (128), точен от видьм (128), точен	23 110p.	17 333p.	
DC-i6291VTD-66H		Корпусная 2.0 металиксельная IP-камера День/Но-ь в уличном кожую с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 2.0 Медаріхеі 1/3° Progressive CMOS, Объектия АРД, 3.5-16,0мм, 1920x1080 (30 и/см), 0.5/ln/ ОЛБИ/К-подсветка 800, Уборьвемы ИК-фильтр, ИК-подсветка 600 ИК-ракцов), Дальность ИК-подсветка 500 и, Нагревательные элементы, 112-244/LIPEO, МістоSD до 32° Гб. Ни-Рос. USB 2.0, домуницирательного церкую, сельсточный выробыми, траничественного информацирацирацирацирацирацирацирацирацирацир	25 419p.	21 606p.	
DC-i6231VTD-66H		Корпусная 3.0 металивсельная IP-камера День/Но-ь в уличном кожую с нагревательными элементами и ИК-подсевтой, 3.0 Медарізеі 113° Progressive CMOS, Объектия АРД, 3.5-16.0мм, 2048:r1556 (15 s/cer), 1920:r1000 (30 s/ces), 0.5 file / ОлікуliK-подсевта вол). Убърванькай ИК-фильтр, ИК-подсевта (66 КК-деода», Дальность ИК-подсевта 50 и, Нагреватильные элементы, Н.26 мАЛРЕG, Олит, Метол 20 до 3.2 гб. Ні-РС. USS 2.0 до денеральненное заумо, вывлотовый мераление заумо, выпользый мераление заумо, вывлють заумо, выпользый мераление заумо, выпользый мерален	26 566р.	22 581p.	
DC-i6060VTD-24H		Корпусная 1.3 металиксельная IP-камера День/Но-ь в уличном кожую с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1/3° СМОS, Объектив АРД, 3.5–16.0мм, 1280x1024 (30 и/сек), 0.5Ли(Цвет) / 0Ли(ИК-подсветка вкл), Убъровный ИК-филър, ИК-подсветка (24 ИК-дикда), Дальность ИК-подсветка 20 м, Нагревательные элементы, Н.264/МИРЕС, Оли!, МісгоSD до 32 Гб. Корпус IP66, Роб., Рабочне температуры 440-95. (2.80 г.), 700мм (128)	16 835p.	14 310p.	
DC-i6090VTD-24H		Корпусная 2.0 метализопьные IP-камера День/Но», в уличном кожуме с нагреавтельными элементами и ИК-подсевткой, 13° CMOS, Объектие АРД, 3.5-16.0мм, 1920к1080 (30 м/см), 0.5Пк([Jeer] / ОЛи(ИК-подсевтка вол.) Убраемый ИК-фильпр, ИК-подсевтка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсевтка 20 ик, Нагреавтельные элементы, Н.26ИАИ/Р-СО, Олиf, МогобО до 32° Го. Корпус Р96, Роб. Робочие температуры 40—101, 128 Ос., 260мА (128)	17 501p.	14 876p.	
DC-i6090VTD-24HA		Корпусив 2.0 метанисствляет Р-завера Девы-Инчи-в упичном кожую с Награвательными элементами. ИК-парсаеткой и Автифокусом, 13° СМОS, Объектив АРД, 3.5—16.0мм, 1920:1080 (8) и́ сем). О БЯПЦват / ОПИК-парсаеткам / Украимыми ИК-мумати, ИК-парсаетка (24 ИК-диора), Дальность ИК-парсаетка и	19 869p.	16 889p.	
DC-i6090FTD-24H	6	Корпусная 2.0 металихоельная IP-камера День/Ночь в уличном кожуве с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1/3° СМОS, Объектив 4.3мм, 1920х1080 (30 и/сек), 0.5Ли[Цвет) / ОЛи(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20 м, Нагревательные элементы, Н.264/М.ИРЕG, Олий, МісгоSD до 32 Гб, Корпус IP66, РоЕ, Рабочие температуры -40→50, 128 DC, 660мА (128)	9 953p.	8 460p.	
DC-i8090F-H	112	Купольная 2.0 метапихослыная IP-тамера ДеньНочь в антивандальном кожуже с кагревательными элементами, 1/3° CMOS, Объектив 3.7мм, 1920х1080 (30 v/cev), 0.5∏x(Цвет) / 0.02Лx(чб), Нагревательные элементы, H.254/MJPEG, Onvit. MicroSD до 32 Гб, Корпус IP86, Рос., Рабочие температуры -40→50, 128 DC, 860мA (128)	9 990p.	8 492p.	
DC-i8090FTD-24H	100 mg	Купольнае 2 0 металиковльнае IP-камера День-Ночь в активандальном кожуле с кагревательными элементами и ИК-подоветной, 1/2° CMOS, Объестие 3 7мм, 1920н1080 (30 и/сех), 0.5 lix(Цеят) / Оліц/ИК-подоветна вил), Убиравмый ИК-фильтр, ИК-подоветна (24 ИК-диода), Дальность ИК-подоветна 20 м, Убиравмый ИК-фильтр, Нагревательные элементы, Н 264/МЦРЕG, Олиf, MicroSD до 32 Гб, Корпус IP66, PoE, Рабочее температуры—40—40, 128 DC, 860мА (1/28)	11 211p.	9 529p.	
DC-i8090VTD-H	mo	Купольная 2.0 металиховльная IP-камера День/Ночь в эктивандальном кожуле с кагревательными элементами, 1,6° CMOS, Объектие АРД, 3.5-16.0мм, 1920x1090 (30 к/сек), 0.5 Ли(Цвет) / 0.02Ли(Чб), Убираемый ИК-фильтр, Нагревательные элементы, Н.264/МИРЕО, Олиіf, МісгоSD до 32 Гб. Корпус IP66, РоЕ, Рабочие температуры -40-+50, 128 DC, 600мА	18 537p.	15 756p.	
DC-i8030VTD-H		Купольная 3.0 метапихосльная IP-камера День-Ночь в антикандальном кокуже с нагревательными элементами, 1/3° CMOS, Объектив АРД, 3.5~16.0мм, 2048x1536 (15 vices), 1920x1080 (30 vices), 0.5/ln(Цвет) / 0.02/ln(Чб), Убираемый ИК-фильтр, Нагревательные элементы, Н.254AUPEG, Олиf, МісгоSD до 32 Гб, Корлус Р66, Р67, Рабочие температуры 4.0~40, 128 DC, 600мA	23 828p.	20 254p.	Ī
DC-i8060VTD-30H	CMO COM	Купольная 1.3 металихосльная IP-камера ДеньНочь в антивандальном хожуре с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1/3° CMOS, Объектив АРД, 3.5-16 0мм, 1280x1024 (30 к/сек), 0.5 Пк[Цвет] / ОЛК/ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25 м, Нагревательные элементы, Н.264/МИРСС, Отиf, MicroSD до 32 Гб, Корпус Р66, РоЕ, Рабочие температуры -40-+50, 128 DC, 850мA	18 648p.	15 851p.	8
DC-i8090VTD-30H		Купольная 2 0 металикоельная IP-камера День/Ночь в антивандальном кожум с кагревательными элементами и ИК-подоветкой, 1/3° CMOS, Объектив АРД, 3.5-16 0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.5Пк(Цвет) / ОПк/dK-подоветка вол), Убраемым ИК-фильтр, ИК-подоветка (30 ИК-рисков), Дальность ИК-подоветка 25 м, Нагревательные элементы, Н 264/пА/FEG, Omd. MicroSD до 32 Тб. Корпус Рбб, Рьс. Рабочие тамирација — 10-76 / 128 DG. (260-76). 128 DG. (260-76). 128 DG. (260-76).	19 203p.	16 323p.	
DC-i8090VTD-28HA		Кулопькае 2.0 метанисствлена IP-завера Девы-Инчи- в вятивающением коруже с нагревательными элементами. ИК подсеятой и Автофокусом, 1/3" СМОЗ, Объектие АРД, 3.5—16.0мм, 1920x1080 (30 s/csx), О. SRIULen IV (ЛИКУ, подсеятам и Умураемым) Умураемым ИК-фильтр, ИК-подсеята (28 ИК-диодов), Дальность ИК-подсеяти 2 9к, Натревательные элементы, Н. 264/М/РСС, Олий, МістоSD до 32 Гб, Корпус IP68, Рос. Рабочие температуры. 40—40, 1/28 DC, 900мА	25 715p.	21 858p.	
DC-i8290WDN-28H	CIM	Куполька 2.0 металисслыка IP-замера Дени-Ночь в энтивандальном колуке с нагревательными элементами, ИК-подсветка, Расширенный димамической диялахом, 13° СМОБ, Объектив АРД, 2.8–12 Омм, 1922/1080 (30 Меся», О. БЛСЦент) (ПОИК-подсветка вору, Убервенный ИК-фильтр, ИК-подсветка (28 ИК-дидоре), Дальность ИК-подсветка 25 м. Нагревательные элементы, Н.264/МЈРЕG, Отиf, МсгоSD до 32 ГБ, Корпус IP66, Рос. Рабочие температуры «40–+50, 128 DC, 900мА	24 753p.	21 040p.	
DC-i8290WDN-28HA		Куполькае 2.0 металисствляма IP-замера День-Иточь в эктивандальном кокуле с нагревательными элементами, ИК-подсветой и Автофокусом. Расшеренный динамический динальки. 13° CMOS, Объектив АРД, 3.5-16 были 1920с10860 03 оксую, О.5 ПиЦенэ 1) (МуК-подсветам год.) Убираевый ИК-фильтр, ИК-подсвета (28 ИК-диодов), Дальность ИК-подсвета 25 м. Нагревательные элементы. Н.264/АЦ/РЕС, Олиб, МистоSD до 32 Гб, Корпус IP66, Рос. Рабочие температуры -40+50, 128 DC, 900мА	27 121p.	23 053р.	
DC-i8030VTD-28H		Купольная 3.0 металикоспьчая IP-камера День-Иго-в а эктивандальном кокуре с катревательными элементами и Ик-подсветкой, 17° СМОS, Объектия АРД, 3.5-16 Омм. 2048с1536 (15 косе), 1922и1080 (30 косе),	25 715p.	21 858p.	
DC-i8030VTD-28HA		Купольная 3.0 металисольная IP-камера День-Иточь в эктивандальном кокуке с кагревательными элементами и ИК-подоветкой и Автофокусом, 1/3° CMOS, Объектие APQ, 3.5-16.0мы, 2048x1536 (15 s/cet), 1202x1080 (30) метались, 0.5 ПкЦел (1) п/0, ИК-подоветки 25 м, Нагревательные элементы, H 264/M,IPES, Omif, MicroSD до 32 Гб. Корпус IP66, РоЕ, Рабочие температуры40-+50, 128 DC, 850мА IP-камеры для внутренняго применения	28 046p.	23 839p.	
DC-i7060VTD-30	1802	кулопьная 1.3 металихоельная IP-камера День-Ночь с ИК-подсветкой, 1/3° СМОS, Объектив АРД, 3.5-16.0мм, 1280:r1024 (30 к/сек), 0.5 Лік(Цвет) / ОЛк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диидов), Дальность ИК-подсветки 25 м, Н.264/М.)РЕG, Опиб, МісгоSD до 32 Гб, РоЕ, Встроенный микрофон, Рабочие температуры -10-+50, 128 DC, 500мА	16 597p.	13 277p.	
DC-i7090VTD-30		Купольная 2 0 метапихоельная IP-камера День-Ночь с ИК-подсветкой, 1/3° СМОS, Объектив АРД, 3.5-16.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.5 ПкЦвет) / ОЛКЦИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветка 25 м, Н.264/МЈРЕG, Отиб, МісгоSD до 32 Гб, РоЕ, Встроенный микрофон, Рабочие температуры -10-+50, 12B DC, 600мА	16 946p.	14 404p.	
DC-i7090VTD-28A		Купольная 2 0 металиховльная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой и Автофокусом, 1/3° CMOS, Объектив АРД, 3.5-16 0мм, 1920к/1080 (30 в/сек), 0.5 flx(Цвет) / 0Пк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (28 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25 м, Н.264/М/РЕG, Omif, MicroSO до 32 Гб, РоЕ, Рабочие температуры -10-+50, 128 DC, 600мА	23 273p.	19 782p.	Ī
DC-i7290WDN-28	CMO -	Купольная 2.0 метапихоельная IP-камера ДеньНочь, 1/3° CMOS, Расширенный динамический диналазон, Объектив 2.8-11.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.3Пк / О/Пк(ИК вкл.), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (28 МК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25 м. Н.284M.ИРEG, Onuf, MicroSD до 32 Гб, РоЕ. Рабочие температуры -10-+50, 128 DC, 600мA	22 348p.	18 996p.	1
DC-i7290WDN-28A	-	кулопыная 2.0 металикоельная IP-камера ДеньНочь, 1/3° CMOS, Расширенный динамический диналазон, Автофокус, Объектив 2.8-11.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.3Лк / ОЛк/ИК вкл.), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подоветия 28 ИК-диодов), Дальность ИК-подоветия 25 м, Н.26ИАUPEG, Олиf, МістоSD до 32 Гб, РоЕ, Рабочие температуры -10-+50, 128 DC, 600мА	24 679p.	20 977p.	1
OC-i7030VTD-28		Купольная 3.0 метапихоельная IP-камера ДеньНочь, 1/3° CMOS, Объектия АРД, 3.5-16.0мм, -2048x1536 (15 vicex), 1920x1080 (30 vicex), 0.5Ли(Цвет) / ОЛи(ИК вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсента (28 ИК-диодов), Дальность ИК-подсента 25 м, Н.264/мЦРЕG, Олиf, MicroSD до 32 Гб, РоЕ, Рабочие температуры -10++50, 128 DC, 600мА	23 273p.	19 782p.	1
OC-i7030VTD-28A		Купольная 3.0 метапихосльная IP-камера ДеньНочь, 1/3° CMOS, Автофокус, Объектия АРД, 3.5–16.0мм, 2048х1536 (15 м/сек), 1920х1080 (30 м/сек), 0.5 (м/цвет) / ОЛж(ИК вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подосветка (28 ИК-диидое), Дальность ИК-подосветка 25 м. Н 284ММРEG, Олиf, МигоSD до 32 Гб, РоБ, Рабочие температуры - 10–150, 128 DC, 600мА	25 641p.	21 795p.	-
DC-i7090FTD-30	mo .	купольная 2.0 металиковльная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 1/3′ CMOS, Объектив 3.6мм, 1920х1080 (30 к/сек), 0.5Пк/Цвет) / ОЛк/UK/клодсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 2.5 м, Н.264/мИРЕС, Олиf, МогоSD до 32 Гб, РоЕ, Встроенный микрофом, Рабочие температуры -10-450, 128 DC, 600мА	13 098p.	11 133p.	-
DC-i7290FTD-24		Купольная 2.0 мегапихосльная IP-намера День-Но-ь с ИК-подсветкой, Объектия 4.3мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.5flic[Цвет] / 0flic[ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диодов), Даланость ИК-подсветка 20 м. Н.2544МJPEG, Опит, МистоSD до 32 Го, Рабочие температуры -10—90, 128 DC, 600мА	10 915p.	9 278p.	-
DC-i7090FTD-12	6	Купольная 2.0 металикоельная IP-намера ДеньНочь с ИК-подсветков, 1/3° CMOS, Oбъектив 3 бмм, 1920x1080 (30 к/свс), 0.5fk(Цвет) / 0.fk(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (12 ИК-подсветк 10 м, H.254MMPEG, Onivit, MicroSD до 32 fb, Рабоче температуры -1095, 12B DC, 45	9 509p.	8 083p.	-
DC-i7090F		Купольная 2.0 метапихольная IP-гамера День-Ночь, 1/3° CMOS, Объектия 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0.02Лк(Чб), H.284/MJPEG, Отміт, МістоSD до 32 Гб. РоЕ, Встроенный микрофон, Рабочие температуры -10-+50, 128 DC, 360мA	12 247p.	10 410p.	1
OC-i7290F		Купольная IP-ламера, 2.0 Megapixel, 0.4Лк, Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), H.264/MUPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, 12B DC, 200мА	9 028p.	7 674p.	
C-i4060C		Корпусная 1.3 метаниксельная IP-камера ДеньIНочь, 1/3° CMOS, Объектив C/CS, 1280x1024 (30 к/сек), 0.5/lix(Цвет) / 0.1/lix(Чб), H.264/MUPEG, Omif, MicroSD до 32 Гб, РоЕ, Рабочие температуры -10~+50, 128 DC, 350мА	15 059p.	12 800p.	
C-i4060CTD		Корпусная 1.3 металикоельная IP-камера День/Ночь, 1/3° CMOS, Объектив C/CS, 1280x1024 (30 v/cex), 0.5/lx(Цвет) / 0.1/lx(Цб), Убираемый ИК-фильтр, H.264/MLIPEG, Ornif, MicroSD до 32 Гб, РоЕ, Рабочие температуры -10-+50, 128 DC, 350мA	15 799p.	13 429p.	
C-i4090CTD	• 42	Корпускае 2.0 металихостьныя IP-камера Дены-Ночь, 1.3° CMOS, Объектив C/CS, 1920x1080 (30 м/сек), 0.5Пи(Цвет) / 0.1Ли(Чб), Убираемый ИК-фильтр, H.264MMPEG, Onwif, MicroSD до 32 Гб, РОЕ, Рабочие техмературы -10-+50, 128 DC, 450м. Корпускае 2.0 металихостьныя IP-камера Дены-Ночь, 1.3° CMOS, Расширенный динамический д	16 946p. 18 907p.	14 404p. 16 071p.	-
DC-i4030CTD		32 ГС, РОЕ, Рабочие температуры -10-+50, 128 DC, 450мA Корпусная 3.0 метапиксельная IP-камера День/Ночь, 1/3° CMOS, Объектив C/CS, 2048x1536 (15 к/сек), 1920x1080 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0.1Лк(Чіб), Убираемый ИК-фильтр, H.264/MJPEG, Опи́т, MicroSD до 32	18 907p. 18 907p.	16 071p.	1
DC-i4240	744	Гб. Р.БС. Рабочие температуры -10+-450, 128 DC, 450мA Корпусная Р-камера - 14" VOA Progressive CMOS, 0.21к. Объектия 4.3мм, 640x480 (30 vices), H.264/MUPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб. USB 2.0, двунаправленное аудио, Встроенный микрофон, тревожные визмых 11, 128 DC, 200мA	6 952p.	5 562p.	
DC-i4240W	•	Корпусная IP-камера с Wi-Fi модулем, 1/4" VGA Progressive CMOS, Цветная, 0.2Лк, Объектив 4.3мм, 640х480 (30 к/сек), H.264/MJPEG, Orwif, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, двунаправленное аудио, Встроенный микрофон, тревожные вхвых 1/1, 128 DC, 200м.	8 299p.	6 639p.	
DC-i4260	MO	Корпуская IP-cawepa, 1/3° Progressive CMOS, 0.2 lik, Объектив 3.7 мм, 1280x720 (30 к/сек), H.264/MUPEG, Omif, MicroSD до 32 Г.6, USB 2.0, двунаправленное вудио, Встроенный микрофон, тревожные вхёвых 1/1, 128 DC, 220м. Корпуская IP-каwepa с Wi-FI модулем, 1/3° Progressive CMOS, 0.2 lik, Объектив 3.7 мм, 1280x720 (30 к/сек), H.264/MUPEG, Omif, MicroSD до 32 Г.6, USB 2.0, двунаправленное вудио, Встроенный микрофон, Корпуская IP-каwepa с Wi-FI модулем, 1/3° Progressive CMOS, 0.2 lik, Объектив 3.7 мм, 1280x720 (30 к/сек), H.264/MUPEG, Omif, MicroSD до 32 Г.6, USB 2.0, двунаправленное вудио, Встроенный микрофон, Корпуская IP-камера с Wi-FI модулем, 1/3° Progressive CMOS, 0.2 lik, Объектив 3.7 мм, 1280x720 (30 к/сек), H.264/MUPEG, Omif, MicroSD до 32 Г.6, USB 2.0, двунаправленное вудио, Встроенный микрофон, Корпуская IP-камера с Wi-FI модулем, 1/3° Progressive CMOS, 0.2 lik, Объектив 3.7 мм, 1280x720 (30 к/сек), H.264/MUPEG, Omif, MicroSD до 32 Г.6, USB 2.0, двунаправленное вудио, Встроенный микрофон, Корпуская IP-камера с Wi-FI модулем, 1/3° Progressive CMOS, 0.2 lik, Объектив 3.7 мм, 1280x720 (30 к/сек), H.264/MUPEG, Omif, MicroSD до 32 Г.6, USB 2.0, двунаправленное вудио, Встроенный микрофон, Корпуская IP-камера с Wi-FI модулем, 1/3° Progressive CMOS, 0.2 lik, Объектив 3.7 мм, 1280x720 (30 к/сек), H.264/MUPEG, Omif, MicroSD до 32 Г.6, USB 2.0, двунаправленное вудио, Встроенный микрофон, Корпуская и каке	8 554p.	6 843p.	-
DC-i4260W		Тревожные вх/вых 1/1,128 DC, 220мA	10 010p.	8 008p.	1
OC-i4260-8	:•):	Корпусная IP-камера с VM-гладсевтом, 1/3° Progressive CMOS, 0.2 fl/roll/r (VK кm), VM-гладсевтая (8 ИК-диадов), Дальность ИК-падсевтая 6 м, Объектив 3.7 мм, 1280/г20 (30 к/сек), Н 264AUPEG, Omiff, MicroSD and 3 г Гк, USS 2 г. думенралеленоем двуки, Встроенным мерофкон, треховонье визики 11, 12 бр. (30 к/сек), Н 264AUPEG, Omiff, MicroSD and 3 г Гк, USS 2 г. думенралеленоем двуки, Встроенным мерофкон, треховые визики 11, 12 бр. (30 к/сек), Н 264AUPEG, Omiff, MicroSD and 3 г Гк, USS 2 г. думенралеленоем двуки, Встроенным бразований пред пред пред пред пред пред пред пред	9 282p.	7 426p.	
OC-i4260W-8	MOI	корпусная н-камера с ин-т модулем и ик-подоветком, 112- годревзие Смоэ, о "Заполи к вол, ик-подоветка (в ик-дифора, дальность ин-подоветки в м. Отъектив з. / им., 1200/С/20 (зи исек), Н.264MJPEG, Отиf, МигоSD до 32 Гб, USB 2.0, двунаправленное аудио, Встроенный микрофон, треволеные в/вых 1/1, 1/28 DC, 300мA	10 738p.	8 590p.	



РОЗНИЦА РУБ ОПТ РУБ гные IP-камеры Скоростная поворотная IP-камера кожуже, 1/4" 960H CCD, 720x576, 25 к/сек, 0.5 Лк (Цвет)/0.2 Лк (Ч/б)/0.0004 Лк (DSS вкл), Объектив АРД, 3.8-45.6 мм, 12х оптическое увеличене, BLC, ATW, DNR, WDR, DSS, Onvif, MicroSD до 32 Гб, Стабилизаци изображения, Бесконечное вращение 360°, Наклон 0°-180° 63 Предустановок, 8 Турок, 4 Скан, 4 Шаблона Мультипротокол (Pelco-D,Pelco-P), Накладное потолочное крепление, Рабочие температуры 0~50°С, 12В DC 750мА MDS-i1220 Скоростная поворотная IP-камера, 1/4" 960H CCD, 720x576, 25 к/сек, 0.5 Лк (Цвет)/0.2 Лк (Ч/б)/0.0004 Лк (DSS вкл), Объектив АРД, 3.8~45.6 мм, 12х оптическое увеличение, BLC, ATW, DNR, WDR, DSS, Onvif, MicroSD до 32 Гб, Стабилизация изображения, Бесконечное вращение 360°, Наклон 0°∼180° MDS-i1220A 42 180p. 35 853p 63 Предустановок, 8 Туров, 4 Скан, 4 Шаблона Мультипротокол (Pelco-D.Pelco-P), Врезное потолочное крепление. Рабочие емпературы 0~50°C, 12B DC Скоростная поворотная IP-камера в уличном кожуже с нагревательными элементами, 1/4" 960H CCD, 720х576, 25 к/сек, 0.5 Лк (Цвет) (0.2 Лк (Чб)0.0004 Лк (DSS вкл), Объектив АРД, 3.8-45,6 мм, 12х оптическое увеличене, BLC, ATW, DNR, WDR, DSS, Олиј, МистоВ до 32 Гб, Стаблинзация изображения, Бесконечное вращение 360°, Наклон 0°-180°, 63 Предустановок, 8 Туров, 4 Скан, 4 Шаблона Мультипротокол (РеІсо-D.)РеІсо-Р), Накладное потлочное крепление, Рабочие температуры MDS-i1220H 39 847p 10~50°C, 24B AC 1700A Скоростная поворотная IP-камера День/Ночь, 1/4" 960H CCD, 720x576, 25 к/сек, 0.0004Лк (DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 3.4~122.4 мм., Оптическое увеличение 36x, 720x576, H.264/MJPEG, Опvif, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, Аудио, Тревожные вивых 1/1, Нагревательные элементы, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, 24B АС, 55Вт MDS-i3621H 60 321p. . Сжоростная поворотная IP-камера День/Ночь с Wi-Fi модулем, 114" 960H CCD, 720x576, 25 к/сек, 0.0004Лк (DSS вкл), /бираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 3.4~122.4 мм, Оптическое увеличение 36x, 720x576, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до MDS-i3621HW 74 740p. 63 529p 32 Гб. USB 2.0. Аудио. Тревожные вх/вых 1/1. Нагревательные элементы, рабочие температуры -40~+50. Уличный кожух, 24B ко, зобт коростная поворотная IP-камера День/Ночь, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.0005Лк (DSS вкл), Убираемый ИК-оильтр, 4.7~94.0 мм, Оптическое увеличение 20х, 1920х1080, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, Аудио, ревожные вх/вых 8/2, Нагревательные элементы, рабочие температуры -40∼+50, Уличный кожух, 24В АС, 55Вт MDS-i209 101 491p 86 267p Скоростная поворотная IP-камера День/Ночь, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.001Лк (DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 5.1~51.0 мм, Оптическое увеличение 10x,1920x1080, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, Аудио, Тревожные вх/вых 1/1, Нагревательные элементы, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, 24В АС, 55Вт MDS-i109H 56 314p. 47 867p Скоростная поворотная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.5 Лк (Цвет) / ОЛк (ИК вкл), ИК-подсветка (2 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 100 м, Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 4.7-94.0 мм, Оптическое увеличение 20x,1920x1080, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, Аудио, Тревожные вх/вых 8/2, MDS-i209-2H 121 619p. 103 376p ные элементы, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, 24В АС, 120Вт IP серверы канал видео, 720x576 (25 к/сек), H.264/MJPEG, Двунаправленное аудио, Тревожные вх/вых 1/1, RS-485/232, MicroSD до 32 MDR-ivs01 11 026p 9 372p нал видео, 720x576 (100 к/сек), H.264/MJPEG, Двунаправленное аудио, Тревожные вх/вых 4/4, RS-485/232, MicroSD до 32 MDR-ivs04 19 351p. 16 448p Гб, DDNS/uPnP, 12B DC, 1 A канал HD-SDI видео, 1920х1080 (25 к/сек), H.264/MJPEG, Двунаправленное аудио, Тревожные вх/вых 1/1, RS-485/232, MDR-HVS01 11 285p. 9 592p New MicroSD до 32 Гб. DDNS/uPnP. 12B DC. 1 A NVR ь цифровых канала, 100 к/сек (720х576)/100 к/сек (1280х720)/100 к/сек (1920х1080), Н.264, Видеовых. 1 HDMI, 1 VG/ 1920х1080), Аудио вх. 4 х IP-кам., 4RCA, Аудио вых. 1RCA, Тревожные вх. 4 х IP-кам., 4 (клем.), Тревожные вых. 1, Н нутренний, 12B DC, 5A MDR-i004E 18 130p 15 411p ых канала, 200 к/сек (720х576)/200 к/сек (1280х720)/192 к/сек (1920х1080), Н.264, Видеовых. 1 HDMI, 1 VGA 8 цифровых канала, 2-00 к/сек (12/0x5/6)µ2/0 к/сек (12/0x7/20)119∠ к/сек (13/0x1000), H.264, Видеовых 1 HDMI, 1 VGA (1920x1080), Aудио вх. 8 x IP-кам., 4RCA (опциональное 8RCA), Аудио вых. 1RCA, Тревожные вх. 8 x IP-кам., 4 (клем.), Тревожные вых. 1, HDD 3 внутренних, 1 внешний, 12В DC, 5А 16 цифровых канала, 400 к/сек (72/0x5/6)/400 к/сек (12/80x720)/192 (1920x1080), H.264, Видеовых. 1 HDMI, 1 VGA (1920x1080), Аудио вх. 8 x IP-кам., 4RCA (опционально 16RCA), Аудио вх. 8 x IP-кам., 4 (клем.), Тревожные вых. 1, HDD 3 внутренних, 1 внешний, 12В DC, 5А MDR-i008 32 560p. 27 676p. MDR-i016 31 010p 36 482p Сетевые ІР-регистра DC на базе Linux, 4 цифровых канала, 100 к/сек (1920х1080), H.264, Двойной поток по сети, суммарный поток 80Mbit, MDR-iVC4-1 ıдеовых. 1 Mini HDMI/Mini DisplayPort (1920х1080), Аудио вх/вых. 4 х IP-кам., Тревожные вх/вых. 4 х IP-кам., установка внутри 25 937p 22 046p New идеовых. 1 міні Полиміні і різрісутот (1320х 100), жудио вх./вых. 4 х іг-кам., 1 ревожные вхівых. 4 х іг-кам., установка внутри DD-2,5" - 1 шт. (опция), поддержка HDD(USB), 2208 В С С на базе Linux,8 цифровых канала, 200 к/сек (1920х1080), Н.264, Двойной поток по сети, суммарный поток 80Mbit, идеовых. 1 Mini HDMI/Mini DisplayPort (1920х1080), Аудио вх./вых. 8 х ІР-кам., Тревожные вх/вых. 8 х ІР-кам., установка внутри MDR-iVC8-1 27 613p. 32 486p. New HDD-2,5" - 1 шт. (опция), поддержка HDD(USB), 220B AC 2U, ОС на базе Linux, 16 цифровых канала, 400 к/сек (1920х1080), Н.264, Двойной поток по сети, суммарный поток 80Мbit, Видеовых, 1 Mini HDMI/Mini DisplayPort (1920х1080), Аудию вх/вых. 16 x IP-кам., Тревожные вх/вых. 16 x IP-кам., установка MDR-iVC16-1 61 753p. 52 490p New внутри HDD-2,5" - 1 шт. (опция), поддержка HDD(USB), 220B AC элгүйл 160-2.5 2U, OC на базе Linux, 25 цифровых канала, 625 к/сек (1920х1080), Н.264, Двойной поток по сети, суммарный поток 125Mbit, Видеовых. 1 HDMI (1920х1080), Аудио вх∕вых. 25 х IP-кам., Тревожные вх/вых. 25 х IP-кам., установка внутри HDD-3,5" - 4 шт од ос на базе Linux, 22 цифровых каналіа, баз моєк (1920/100), п.20ч., двоином поло сети, суммарным поток 1700но, мідеовых. 1 HDMI (1920х1080), Аудио вх./вых. 25 х IP-кам., Тревожные вхівых. 25 х IP-кам., установка внутри HDD-3,5" - 4 шт. опция), подержка HDD(USB), 220В АС UQ. Ос на базе Linux, 32 цифровых канала, 800 к/сек (1920х1080), Н.264, Двойной поток по сети, суммарный поток 160Мbit, 1 HDMI, 1 VGA 1 DVI (1920х1080), Аудио вх./вых. 32 х IP-кам., Тревожные вх/вых. 32 х IP-кам., установка внутри HDD-3,5" - 4 шт. 86 865p. MDR-iVC25-4 102 194p New MDR-iVC32-4 113 664p. 96 614p. опция), поддержка HDD(USB), 220B AC ?U, ОС на базе Linux, 36 цифровых канала, 900 к/сек (1920х1080), Н.264, Двойной поток по сети, суммарный поток 180Mbit, 1 MDR-iVC36-8 HDMI, 1 VGA 1 DVI (1920х1080), Аудио вх/вых. 36 х IP-кам., Тревожные вх/вых. 36 х IP-кам., установка внутри HDD-3,5" - 8 шт 222 074p. 188 763p New нолия), поддержка HIDD(USB), 220B AC. опция), поддержка HIDD(USB), 220B AC. 2U, ОС на базе Linux, 64 цифровых канала, 1600 к/сек (1920x1080), H.264, Двойной поток по сети, суммарный поток 320Mbi HDMI, 1 VGA 1 DVI (1920x1080), Аудио вх/вых. 64 х IP-кам., Тревожные вх/вых. 64 х IP-кам., установка внутри HDD-3,5" - 12 MDR-iVC64-12 330 447p. 280 880p <u>шт. (опция), подпержка HDD(USB), 220B AC</u> 4U, OC на базе Limux, 150 цифровых канала, 2250 к/сек (1920x1080), H.264, Двойной поток по сети, суммарный поток 750Mbit, Видеовых, 2 DVI, 1 HDMI, 1 VGA (1920x1080), Аудио вх/вых. 150 х IP-кам., Тревожные вх/вых. 150 х IP-кам., установка внутри MDR-iVC150-24 563 991p. 479 392p New HDD-3,5" - 24 шт. (опция), поддержка HDD(USB), 220B AC Аксессуары MDC-iWA1 USB Wi-Fi антенна 2 035p 1 730p 0=0 MDC-iWA2 USB Wi-Fi антенна 1 295p 1 101p. WB-100 3 700p 3 145p Кронштейн настенный для купольных антивандальных IP-камер WMB-101SW Кронштейн настенный для купольных IP-камер в пластиковых корпусах, цвет белый 629p. 535p WMB-101SB . Кронштейн настенный для купольных IP-камер в пластиковых корпусах с вариофокальным объективом, цвет черный PMA-100 Адаптер для крепления на столб MDS-i3621H, MDS-i209 3 837p CMA-100 Адаптер для крепления на угол MDS-i3621H, MDS-i209 4 514p 3 887p 1 DSB-312 Адаптер для крепления на стену MDS-i1220x, MDS-i109. Обязятелен для герметичности камер. 6 364p. 5 409p CPA-312 Адаптер для крепления на потолок MDS-i1220x, MDS-i109 6 364p 5 409p

123 802p.

105 232p.

New

MDS-H309-2H

9

HD ' РОЗНИЦА РУБ ОПТ РУБ IDC-H6290VTD-35H 15 047n 13 555p MDC-H6290VTD-35HU ние объективом и OSD меню по коаксильному кабелю, Автофокус, 12B DC, 760мА 18 463p 15 694p ів в уличном кожухе с нагревателями, с маображением высокой чеглости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapibel 1/3° Progressive CMOS, Убираевый ИК-фильтр. 1920-1080, Видеовыходы: 1ВNC, похитнай, 1080р (3025 к/осе 501), Объекти MDC-H6290VTD-36H 13 283n 11 291n ние объективом и OSD меню по коаксильному кабелю, Автофокус, 12B DC, 760мА 15 947p 13 555p рпусная камера в уличном комуле с негревятелями, с изображением высокой четности HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1,0° Progressive CMOS, Убираемый ИК-фильтр, 1920/с1080, Видесвыход аналоговый иложитный, 1080р (30/25 мсек SDI), Объектие АРД, 6.0-50.0мм, SNK более 506В, День-Ихоъ, 6.5 ПкЦцент) (Ли(ИК-парсветиа 40) ИК-парсветиа (40 ИК-рисров), Двльность ИК-парсветии 40м, AWB, BLC, AGC, DNR, SS WIPD, CSIN Common (PRD Рабиче иновительной 40-0-16 Компатейна колителете 1/28 ПС. 880м). 14 319p 12 171p. 15 910p 13 524p. орпусная камера в уличном кожуме с нагревателями, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3° Progressive CMOS, Убираемый ИК-фильтр, 1920к (180, Видесевьход аналоговый импожитный, 1080р (30/25 коге SDI), Объектия АРД, 3.5-16.Dum, SNI^{*} более 508В, День-Итью, 0.5 Міціцет) / ОінуИК-подсевта вол), ИК-подсевта (24 ИК-дидар), Дальность ИК-подсевтои 20м, AWIB, BLC, AGC, DNR SS, WDR, O.SD, Комул (PBP, #Bodow ememparpus) 4–40-15, (Коюштейн в комитете, 128 DC, SSDIA) MDC-H6290VTD-24H 12 247p 10 410p. орпусная камера в уличном кожуке с нагревателями, с изображением высокой чегости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3° Progressive CMOS, P-Ins, Убираемый ИК-фильтр, 1920x1080, Видеовыход анапоток импозитымі, 1080р (30/25 кіся: SDI), Объектив АРД, 3.5—16.0мм, SNY: ботее 508В, День-Ночь, 0.5 MiqLlearly / Olhi/ИК-подсеетка вкл), ИК-подсеетка вкл), ИК-подсеетка вкл), Дальность ИК-подсеетки 20м, AWB, BLC, AGC, DNR SS, WDR, OSD, Корпус IP6B, Рабочие температуры 40—150, Кронштейн в комплекте, 12B DC, 530мA 13 690p 11 637p. орпусная камера в уличном комуюе с нагревателями, с изображением высокой четности HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3° Progressive CMOS, Убираемый ИК-фильтр, 1920x1080, Видеовыход аналоговый импозитный, 1080р (30/25 гося SDI), Объектия АРД 28-12 Омм, SNR более 5008, ДеньТночь, 0.5 ПиЦвет) (Олц/Ик-подоветка влу), ИК-подоветка (20 ИК-диодов), Дальность ИК-подоветки 15м, AWB, BLC, AGC, DNR SS WIDR CSI (Олиги 1981 Ф Билове изименовлены) 4—04. Поконателья компителя 1978 ОС 40 Мильтра. 8 208p орпусная камера в уличном кожуюе, с изображением высокой четиости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/2.7° Progressive CMOS, Убираемый ИК-фильтр, 1920x1080, 1080р (30/25 к/сек SDI), Объектия 4.3мм, SNN-слее 40dB, День-MDC-H6290FTD-24 7 289n Корпусная замера в уличном кожуже, с изображеннем высокой четности: HD-SDI (SMPTE-232M), 1.3 Megapixel 1/2.7* Progressive CMOS, Убираемый ИК-фильтр, 1280/720, 720р (30/25 vices SDI), Объектия 4.3мм. SN: более 40/68, Декь-Но-ь, 0.1 Ли(Цент) / Оль(ИК-подосетна вил), ИК-подосетна (24 ИК-диода), Дальность ИК-подосетни 20м. АGC, AWB, BLC, DNR, Корпус IP68, Рабочие температуры -30~+50, Кронштейн в комплете, 128 Ос. 400мА IDC-H6260FTD-24 5 661p 4 812p Минияторная купольная антивандальная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3° Progressive CMOS, 0.5/lk (Цвет) / Ofix (ИКлодоветка вил.), ИК-подоветка (24 ИК-диода)
дальность ИК-подоветки 20м, 1920/1080, Объектив 3.7 мм, Видеовыход 1ВNС анапотовый композитный, 1080 р (30/25 к/оек SDI), Рабочие температуры -30—450, 128 DC, 400мА MDC-H9290FTD-24 7 696p 6 542p. упольная антивандальная камера с изображением высокой чегисти HD-SDI (SMPTE-222M), 2.0 Медаріже! 1/3° Рогустано (MS, 0.5 file (Церт) (0.25 (1/6) ().0.01 (DSS) / 0 (Мікододелева вкл.), Мікларделета (2.4) (Мікододелева вкл.), Мікларделета (2.4) (Мікододелева вкл.), Мікларделета (2.4) (Мікододелева вкл.), Мікларделета (2.4) (Мікододелева вкл.), Мік 10 323p IDC-H9290VTD-24 8 775p (упольная ангивацальная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapokel 1/3° Progressive CMOS, 0.5/lin(Ljeer) / 01/к (ИК вил), Убираемый ИК-фильтр, Объектия АРД, 2.8-12.0мм, 1920/c1680, Видосв MDC-H8290VTD-24H 9 879p. 8 397p. New Кулопыная антивандальная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-282M), 2.0 Megaphoel 1/3° Progressive CMOS, 0.5 Ли(Цвет) / ОЛК (ИК вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 3.5~16.0мм, 1920х (1808, Видеовыход 1810х анаптовый композитный, 1080 р (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, ИК-подсветка (24 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветка ИС-мильтр. Объектив АРД 3.5~16.0мм, 1920х (1808, Видеовыход 1810х анаптовый композитный, 1080 р (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, ИК-подсветка (24 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветка ИК-мильтр. Объектив АРД 3.5~16.0мм, 1920х (1808, Видеовыход 1810х (1808, Видеовыход 181 11 766p 10 001p. IDC-H8290VTD-24HU 000 (()) HD.SDI (SMPTE-202M) 1.3 Menonivel 1/3" Progressive CMOS, 0.50v (Liger) / 0.25 (U/5) / 0.01 (DSS), 1280v720, Offsettue 3.7 MM, Rus MDC-H7260F 4 107p. 3 491p. memera inghera yriunisen avallegia c vilogaserieleta sacción Velidici in Ini-Su I (SMP 12-3247), 1.3 wiegigines in aeranorosasi vamiosimismi, 720 p (30025 sides SDI), AWB, BLC, AGC, WRC, SDI, 128 DC, 2004A. Memeraropiera inyrioti-sea sixaepa c vilogoserienes asconsó versicori HD-SDI (SMP TE-35247), 2.0 Megajosta 17, aeranorosasi vamiosimismi, 1080 p (30025 sides SDI), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, VMR, OSD, 128 DC, 2004A. кel 1/3" Progressive CMOS, 0.5Лк (Цвет) / 0.25 (Ч/б) / 0.01 (DSS), 1920х1080, Объектив 3.7 мм, Видеов MDC-H72901 5 994p 5 095p иниатюрная купольная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3° Progressive CMOS, иК-подсветка (24 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 20м, 0.5/lk (Цвет) / О/lk (ИК вкл), бираемый ИК-фильтр, 1920x1080, Объектив 3.7 мм, Видовыход 1ВКС аналоговый композитный, 1080 р (30/25 к/ок SDI), АИВ, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 1/28 DC, 400мА 7 141p 6 070p Купольная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-92M), 2.0 Megapixel 1/5° Progressive CMOS, 0.5(Цвет) / 0.25 (Чб), Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 2.8–12.0мм, 1920х1080, Виде внапотовый кимпозитький, 1080 р (30/25 vices SDI), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS,WDR, OSD, 12B DC, 180мА 6 762p. IDC-H7290VTD упольная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixal 1/3" Progressive CMOS, ИК-подоветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подоветки 25м, 0.5 Лк[Цв хильтр, Объектив АРД, 2.8-12.0мм, 1920x1080, Видеовыход 18NO аналоговый композитный, 1080 р (30/25 vices SDI), AVIB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 128 DC, 300мA MDC-H7290VTD-30 8 695p 7 391p IEM ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ HD-SDI (SMPTE-292M) 1.3 Medanixel 1/3" Progressive CMOS 0.1 Пк. Убиг MDC-H4260CTD 5 883p. 5 001p Корпусная камера с изображенням высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Медаріжеі 1/3° Progressive CMOS, 0.5/li(Цвет) / 0.25 (Чб), CS, 1920x1080, Видеовькод 1BNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 128 DC, 200мА IDC-H4290C 6 623p 5 630p Корпуоная камера с изображением высокой четпости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3° Progressive CMOS, 0.5 Ли(Leer) / 0.25 (Чб), Убираемый ИК-фильтр, CS, 1920x1080, Видеовыходы: 2BNC, Аналоговый композитный, 1000 р (30/25 исек SDI), AVIS, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12B DC, 200мА 6 447p орпусная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.5Ли(Цвет) / 0.25 (Ч/б), Убираемый ИК-фильтр, CS, 1920х1080, Объектив 4.0 мм ная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 1.3 Megapixel 1/3° Progressive CMOS, 0.5Лм(Цвет) / 0.25 (Ч/б), , 1280х720, Объектив 3.7 мм, Видеовыходы: ZBNC, Аналоговый композитный, MDC-H3260 5 106p 4 340p COSTINGENT CARRIED TO ADDRESS AND THE CONTROL OF THE CARRIED TO ADDRESS AND 6 512p 5 535p HD-SDI ckopo коростная поворотная НD-камера День/Ночь, 2.0 Megapixel 1/2,6° Progressive CMOS, 0.001Лк (DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 5.1~51.0 мм, Опти Ивых 1/1, Накладное потолочное крепление, Рабочие температуры 0~50°С, Уличный кожух, 12B АС, 1A 33 683p MDS-H109 Скоростная поворотная HD-камера День/Ночь, 2.0 Megapixel 1/2,8" Progressive CMOS, 0.001Лк (DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объек кирых 1/1. Врезное поторочное крепление. Рабочие температуры 0-50°C, Упичный кокух, 128 АС, 1А Эхоростная поворотная НЭ-камера День/Ночь, 2.0 Megapixel 1/2,8" Progressive CMOS, 0.001Лк (DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 5.1~51.0 мм, Оптическое увел хибьк 1/1 Упичный клопук: Направленьные элементы. Рабочие температуры -40~50°С. Упичный клюцу 24В АС. 1.6А Скоростнея поворотная камера в уличном кожуже с нагревательными элементами, с изображением высокой четности HD-SDI (SMPTE-282M), 2.0 Megapixel 1,0° Progressive CMOS, 0.5 Лк (Цвет / 0.1 Лк (Чб) / 0.002 Лк (Цвет, DSS влг) / 0.001 Лк (Цф. DSS влг) / Укорежный ИК-фитьтр, Объектия АРД, 4.7—44 им. Отпическое увеличение x20, Цифорова «элемен» x10, 1920/1080, Видеовыход аналоговый композитный, 1080 р (3025 коск 50), силанирум более 5008, DNA, AGC, AWB, BLC, RS-845, Укличный колук, Нагревательные элементы, Рабочие температры 4,02 АВ С, SSBT 90 502p 76 927p. льжерыжением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-29 «ИСфильтр, Объектив АРД, 4.7~94.0 мм, Оптическое ичный кожух, 24B АС, 120Вт 110 297p. IDS-H209-2H 93 752p. Скоростнея говоротная камера в уличном кожуже с нагревательными элементами, с изображением выскоий четности HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/5° Progressive CMOS, 0.5 Ти (Цвет) 0.1 Ти (Чб) / 0.002 Ти (Цвет, DSS smr) / 0.001 Ти (Чд. DSS smr) / Укороным ИК-фильтр, Объектия АРД, 4.3 -1230 мм. Оттическое увеличение 3.0 Цифровее увеличение 1.0 1,920/190, Видеовыход аналоговый композитьный, 1080 р (3025 мм. DSS smr) / 0.001 Ти (Чд. DSS smr) / Укороным ИК (Чм. DSS smr) / 0.001 Ти (Чд. DSS smr) IDS-H309 104 007p. 88 406p. тнея поворотная камера День-Но-ь с изображением высокой четности HO-SDI (SMPTE-292M), ИК-подоветка, 2.0 Megapixel 1/3* Progressive CMOS, 0.5 Лк (Цвет) / О Лк (ИК всл), ИК-подоветка (2 ИК-дилар, ст. ИК-подоветки 100 м. Убиравьны ИК-фильтр, Объетка АРД, 4.3-129.0 мм, Оттическое увеличение 30х, 1920×100, Н 28-4/М.ИР-ЕС, МісгоSD до 32 Гб, USB 2.0, Аудио, Треколоные вийых 8/2, Нагреват ть., рабочие темпартры 40-49.0 Лугонный корих, 248 В АС, 1206т





MICRODIGITAL	CETY	www.microdigital.ru	РОЗНИЦА РУБ	ОПТ РУБ	1
HD-SDI					
HD-SDI регистраторы		,			4
MDR-H0004M	**** ******	Пентаплекс, 4 кан. видео HD-SDI, 2 кан. аудио, 30 v/cer ки акнал (1920x1090), Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, Тревознын вибых 21/(TTL),1 (Relay), H 264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485/422, Мышь, 2 USB, ИК-лульт, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по е-mail, Dual stream, Сетевой илинет для iPhone, Android, Blakberry, 1 HDD внутренний (до 3TБ), 128 DC	28 305p.	24 059p.	
MDR-H0008M	0 0 0	Пентаплекс, 8 кан. видео HD-SDI, 4 кан. аудио, 15 к/сек на канал (1920х1080), Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, Тревоинын вийых 4/4(TTL),1(Relay), H.264, 10/100/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-465/422, Мышь, 4 USB. / ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по е-mail, Dual Steam, Certeoloi инжен для Рійтов, Android, Blabdown, 2 HDD витуровные (до 6ТБ), 12B DC	46 213p.	39 281p.	
MDR-H0016M		Пентаплекс, 16 кан. видео HD-SDI, 4 кан. аудио, 15 и/сек на канал (1920x1080), Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, Тревскизын вы/вых 44X(TTL),1(Relay), H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (СМБ), R8-485/422, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVDICD-RW опция, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по е-mail, Dual stram, Сетвеой илиен гдля Ріпось, Android, Blakkerry, 2 HDD внутрение (до 6ТБ), 12B DC	61 309p.	52 113p.	
MDR-H0004E		Пентаплекс, 4 кан. видео HD-SDI, 4 кан. вудио, 30 м/сек на канал (1920x1000), Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-445, RS-232, Musia. 4 USB, MY-Inynis. J VID/CD-RW опция, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клинент для IPhone, Andricia, Windows Mobile, Blakberry, 4 HDD внутрение (до 1617b, 2008 AC	42 920p.	36 482p.	
MDR-H0008	5 1 20	Пентаплекс, 8 кан. видео HD-SDI, 8 кан. аудио, 30 v/ceк на канал (1920x1080), Видеовыходы: 1BNC, 1HDMI, 1VGA, Multi-Spot, Тревожнын ви/вых 8/2, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (СМБ), 88-465422, Манцы, 4 USB, ИК-пульт, DVDCD-RW опция, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по е-mail, Dual stream, Cerezois илинен для Phono, Android, Blabdewey, 4 HDD внутренные, e-salaz, 2050 AC	70 263p.	59 724p.	
MDR-H0016		Пентаплекс. 16 кан. видео HD-SDI, 16 кан. аудио, 30 к/сек на канал (1920x1080), Видеовыходы: 18NC, 1HDMI, 1VGA, Multi-Spot, Тревожнын вибых 16/2, H 264, 10/100/1000 Milt Ethernet, ПО центр, поста наблі. (СМS), RS-485482, Мышь, 4 USB, ИК-луты, DVDI.CD-RW опция, Встроеный WEB-сервер, Уведомление по е-mail, Dual stream, Сетевой пичент для IPinon, Adricdi, Blakberry, 4 HDD витурением, е-sata, 2208 н.	91 982p.	78 185p.	
/ниверсальные регист	раторы HD-SDI / 960H				
MDR-U4000	*** M	Пентаплекс, 4 кан. видео HD-SDI / 960H, 4 кан. аудио, 12.5 к/сек на канал (1920x1080), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, 1Spot, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО ценгр. поста набл. (СМВ, RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой линет трая IPhone, Ангоби 5.1 HDB внутрения, 12B DC.	17 464p.	14 844p.	N
MDR-U8000		Пентаплекс, 8 кан. видео HD-SDI / 960H, 4 кан. аудио, 12.5 к/сек на канал (1920x1090), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, 1Spot, H 254, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр, поста набл. (СМS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой илиемт для PRhone, Ангойо, 2 HDD внутрением; 12B DC.	31 117p.	26 449p.	N
MDR-U16000		Пентаплекс. 16 кан. видео HD-SDI / 960H, 4 кан. аудио, 12.5 к/сек на канал (1920x1080), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, 1Spot, H.264, 1010011000 Mic Ethernet, ПО центр, поста набл. (СМS), RS-485, Musius, 2 USB, IK-чульт, DVDICD-RW опция, Встроеный WEB-сервер, Умедоиления по е-mail, Dual stream, Сетеові изичент для іРюпок. Анбгоід, 2 HDD внутренние, 128 D	55 204p.	46 923p.	N
MDR-U4500	*** M	Пентаплекс, 4 кан. видео HD-SDI / 960H, 4 кан. аудио, 25 м/сек на канал (1920x1080), 25 м/сек на канал (1944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, 1Spot, H.264, 10100 Mbit Ethemert, DQ центр. поста выбал. (CMS), RS-465, Mauta, 2 USB, ИК-пульт, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по е-mail, Dual stream, Сетевой клиент для РРхое, Android, 1 HDD внутрениек, 12B DC	23 569р.	20 034р.	N
MDR-U8800	6 L - 02 L	Пентаплекс, 8 кан. видео HD-SDI / 960H, 8 кан. аудио, 12 Б и/сек на канал (1920/n1090), 25 к/оек на канал (1944/s/76) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, 1Spot, H, 264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, UTC, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, D/D/CD-RW опция, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой измент для iPhone, Android, 4 HDD вигурениие, 128 DC	57 091p.	48 527p.	N
MDR-U16800		Пентаплекс, 16 кан. видор HD-SDI / 960H. 16 кан. аудио, 12 5 и/сек на канал (1920x(1080), 25 и/сек на канал (844x576) Видеовъюды: 1HDMI, 1VGA, 1Spot, H. 264, 10/1001/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, UTC, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream. Сетевой измент для iPhone, Android, 4 HDD вигуренияе, 128 DC	70 263p.	59 724p.	N
HD-SDI аксессуары	1		1		4
MDA-HDR01	-	1 канальный ретранслятор HD сигнала, максимальное разрешение 1080р, питание 12B DC	5 883p.	5 001p.	
MDA-HDR04	100	4 канальный ретранслятор HD сигнала, максимальное разрешение 1080р, питание 128 DC	19 092p.	16 228p.	
S2100		Блок расширения e-sata на 4 HDD для серий MDR-x900, MDR-H0008, MDR-H0016, MDR-HxxxxE, MDR-H1204	28 194p.	23 965p.	
WTX-1200A	4	Пульт управления регистраторами серий MDR-x600 / MDR-x700 / MDR-x800 / MDR-x900 / MDR-H0004E / MDR-H0006E / MDR-H0016E / MDR-H0004 / MDR-H0004 / MDR-H002, и/или поворотными камерами, различные протоколы, RS-485/RS-422 (ТхЗ порта, Rx1 порт), до 255 устройств, 3-х осевой диойстик	15 799p.	13 429p.	
MDC-HUTC		Пульт управления для камер MDC-H6290VTD-36HU / MDC-H6290VTD-40HU / MDC-H6290VTD-24HU	1 480p.	1 258p.	
WB-100	51	Кронштейн настенный для купольных антивандальных HD-камер	3 700р.	3 145p.	1
WMB-101SW		Кронштейн настенный для купольных HD-SDI-камер в пластиковых корпусах с вариофокальным объективом, цвет белый	629p.	535p.	1
WMB-68SW	, ,	Кронштейн настенный для купольных HD-SDI-камер в пластиковых корпусах с фиксированным объективом, цвет белый	444p.	377p.	1
WMB-101SB		Кронштейн настенный для купольных HD-SDI-камер в пластиковых корпусах с вариофокальным объективом, цвет черный	629p.	535p.	†
WMB-68SB					+
WWIND-003D		Кронштейн настенный для купольных HD-SDI-камер в пластиковых корпусах с фиксированным объективом, цвет черный	444p.	377p.	

MDC-8220TDN-30H	No.	Купольная видеокамера День/Ночь в уличном кожуже с нагревателями, SONY 1/3" Ex-view 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), S/N: более 52dB, 0.11k(Цвет) / 0.051k(Ч/б) / 0.00001fk(DSS ser) / 01k(ИК-парсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектия АРД, 2.8-12 0мм, АСС, АИМ, В.К.С, Н.С, F.К. DSS, Smart 3D-NR, DVMPC, IDS, D-64g, OSD (ркус, UTC, ИК-парсветка (30 ИК-диаров), Дальность ИК-парсветки 25м, Нагревательные элементы, Корпус IP66, Рабочие температуры. 40~+50, 128 DC, 550мА	8 066p.	6 856p.
MDC-8220VTD-30H		Кулопъная видеокамера День/Ночь в уличном кожухе с нагревателями, 1/3° 960H High Sensitivity CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), Объектив АРД, 2.8-12.0мм, SN: более 466B, 0.3Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/б) / ОЛК(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, АGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25м, Нагревательные элементы, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12B DC, 530мА	7 104p.	6 038p.
MDC-8220VTD-24H	MO	Кулольмая видеокамера День/Ночь в уличном кожуже с нагревателями, 1/3° 960H High Sensitivity CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Чіб), Объектив АРД, 2.8-12.0мм, SN: более 466B, 0.3Лк(Цвет) / 0.25Лк(Чіб) / ОЛк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, АGC, AWB, BLC, HLC, 2.D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (24 ИК-диодf), Дальность ИК-подсветки 20м, Нагревательные элементы, Корлус IP66, Рабочие температуры -40-+50, 128 DC, 530МА	5 994p.	5 095p.
MDC-8220WDN-24H		Купольная видеокамера ДеньНтонь в уличном комуже с нагревателями. 1/3° 960H Double Scan High Sensitivity CCD, шировий динамический диалаком 1286. 7 00TBR (Цевт) 8 00TBR (14%) S.N°. Sones 9528, 0.1 ЛкЦенр 10 1/1 ЛкЦен) 0.1 ЛкЦен) 0.1 ЛкЦен 10 Объетия АРД. 2.6-12 Омм. АИИВ. ВLC, AGC, DSS, OSD, ИК-подсветка (24 ИК-диодf), Дальность ИК-подсветки 20м. Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 128 DC, 530м.	9 546p.	8 114p.
MDC-9220TDN-24		Кулольная видеокамера День/Ночь в антивандальном корпусь; SONY 1/3" Ех-и'ем 960H ССD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(ЧЮ), SN: более 520B, 0.1 Лік(Цвет) / 0.05fl(ч(Ы) / 0.00001/ln(QSS son) / 0.0fl(Ик-подсеета всп), Убервеный ИК-фильтр, Объектив АРД, 3.5-16.0мм, АСС, АWB, BLC, HLC, FLK, DSS, Smatt 3D-NR, DWDR, DIS, De-fog, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20м, Рабочие температуры -40→450, 128 DC, 200мА	8 436p.	7 171p.
MDC-9220VTD-24		Купольная видеокамера День/Ночь в аятивандальном корпусе, 1/3" 960H High Sensitivity CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Чб), Объектив АРД, 3.5~16.0мм, SNI: более 465B, 0.3/ht(Цвет) / 0.25fh(Чб) / ОлејИК-подсвета вкл), Убираемый ИК-фильтр, АБС, АИИВ, ВСС, НСС, 20-NR, DVD, DVDR, DPC, De-moire, 0.95 (рус.), UTC, ИК-подсвета (24 ИК-цюдев), Дальность ИК-подсветия 20м, Рабочин температуры 40—450, 200мА	7 659p.	6 510p.
MDC-9220FDN-24		Кулольная видеокамера День/Ночь в антиваидальном корпусь; SONY 1/3° Ех-и́ем 960H ССD, 700ТВЛ (Цвет) (800ТВЛ(Че)), SN: более 520B, 0.1 Лк(Цвет) (0.05fk(Че)) (0.0001/ln(QSS оку)) (ОЛК(И-кодсеная вкл), Убираемый ИК-фильтр, Обежетва 36мм, АСС, АWВ, ВLС, HLC, FLK, DSS, Smart 3D-NR, DWDR, DIS, De-fog, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20м, Рабочие температуры - 30−450, 12B DC, 180мА	4 329p.	3 680p.
MDC-9220F-24		Купольная видеокамера День/Ночь в антивандальном корпусе, 1/3° 960H High Sensitivity CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), Объектив 3.6мм, S/N: более 460В, 0.3Лк(Цвет) / 0.25Лк(Чіб) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, Demoire, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (24 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 20м, Рабочие температуры -30∼+50, 140мА	3 330p.	2 831p.
		Interes, OUC (pyc.), OTO, Filt-togade trial (24 Filt-Anagola), Administration 2011, 1 account reintegratypes -00 -00, 14-out		



Россия, 111524, г.Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 13 Тел/факс: +7 (495) 363-4321 e-mail: info@microdigital.ru

Пульт управления для камер формата 960H

РОЗНИПА РУБ ПОПТ РУБ Уличные цветные камеры ССТУ День/Но » упольная видеокамера День/Ночь в уличном кожуже с нагревателями, 1/3" 960H Double Scan High Sensitivity ССD, широкий динамичес иапазон 128дБ ,720ТВЛ (Цвет) / 850ТВЛ(Ч/б), S/N: более 52dB, 0.1Лк(Цвет) / 0.1Лк(Ч/б) / 0.0002Лк(DSS вкл), Объектив АРД, 2.8~12.0мм MDC-8220WDN 8 584n 7 296n µanason 126дь //2018 I (цвет) / 6301B) (чо), эли: более 32дь, 0.11к(цвет) / 0.11к(чо) / 0.00021к(DSS 8кл), 0.56ekrus Ar-Д., 2.6~1.20мм, WRB, BLC, AGC, DSS, CSD, Kopnyc IP66, Рабочие температуры -10~+50, 12B DC, 120мА Купольная видеокамера День/Ночь в антивандальном корпусе SONY 1/3° Ex-view 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), S/N: более 52dB, 1/1 к/Цвет) / 0.56fk(ч/б) / 0.000011 к/CSS 8кл), Объектив AFД, 2.8~12 0.0мм, AGC, AWB, BLC, HLC, FLK, DSS, Smart 3D-NR, DWDR, DIS, De-fog, DSD (pyc.), UTC, Kopnyc IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12B DC, 240мA MDC-8220VDN 6 447p ндальном корпусе Купольная видеокамера День/Ночь в антивандальном корпусе, 1/3" 960H High Sensitivity CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), Объектив 3.6мм, S/N: более 460B, 0.31к(Цвет) / 0.25Пк(Ч/б), AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, Корпус хромированный, накладной IP66, 12B DC, 100мА MDC-9220F1 4 366p 3 711p. Купольная видеокамера День/Ночь в антивандальном корпусе, 1/3" 960H High Sensitivity CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), Объектив 3.6мм Б/N: более 46dB, 0.3Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/б), AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, Корпус хромированный, ADC-9220F2 S/N: более 46ав, о.элк(цвет) врезной IP66, 12B DC, 100мА **Цветные Камеры СС** V День/Ночь с I леветкой Купольная видеокамера День/Ночь, SONY 1/3" Ex-view 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), S/N: более 52dB, 0.1Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/б) / 0.000 Ліж(DS вил) / 0Лік(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 2.8-12.0мм, АGC, АИВ, BLC, HLC, FLK, DSS, Smart 3D-NR, DWDR, DIS, De-fog, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветка 25м, 128 DC, 400мм 5 347p MDC-7220TDN-30 6 290p Купольная видеокамера День/Ночь, 1/3° 960H High Sensitivity CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), Объектив АРД, 2.8~12 0мм, S/N: более 46dB, 0.3Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/б) / ОЛк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25м, 12B DC, 380мA MO MDC-7220VTD-30 5 291p. 4 497p (упольная видеокамера День/Ночь с вариофокальным объективом, 1/3" CMOS, 700ТВЛ (Цвет) / 750ТВЛ(Ч/б), Объектив АРД, 2.8~12.0мм, S/N: MDC-7020VTD-30 . 2dB, 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25м, AWB, AGC, 3 145p. 2 673p 12B DC, 300MA 126 DC, 300мм Купольная видеокамера День/Ночь, 1/3" 960H Double Scan High Sensitivity CCD, широкий динамический диапазон 128 дБ, 720ТВЛ (Цвет) / 850ТВЛ(ЧЮ), S/N: более 52dB, 0.1Лк(Цвет) / ОЛк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 20м, Объектив АРД, 2.8~12.0мм, AWB, BLC, AGC, DSS, OSD, 12B DC, 280мA MDC-7220WDN-24 7 659p. 6 510p. (упольная видеокамера День/Ночь, 1/3" 980H High Sensitivity CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), Объектив 3.6мм, S/N: более 48dB,).3Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/б) / ОЛк(ИК-подсветка вкл), АGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25м, 12B DC, 400мА MDC-7220F-30 4 033p. 3 428p Купольная видеокамера День/Ночь, 1/3" 960H High Sensitivity ССD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), Объектив 3.6мм, S/N: более 52dB, 0.3Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/б) / ОЛк(ИК-подсветка вкл), AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (12 ИК-MDC-7220F-12 3 256p. 2 768p. иодов), Дальность ИК-подсветки 8м, 12B DC, 240мА (упольная видеокамера, 1/3° CMOS, 700ТВЛ (Цвет) / 750ТВЛ(Ч/б), S/N: 52dB, 0.5Лк(Цвет)/0.25(Ч/б), Объектив 3.6мм, Убираемый ИК-фильтр, иК-подсветка (24 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 20м, AWB, AGC, 12B DC, 260мА MDC-7020FTD-24 2 257p 1 918p (упольная видеокамера День/Ночь, 1/3° 960H High Sensitivity CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ц/6), Объектив 3.6мм, S/N: более 46dB,).3Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ц/6) / ОЛк(ИК-подсветка вкл), АGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (24 ИК-диодов). Дальность ИК-подсветки 20м, 12B DC, 360мА MDC-7220F-24 3 071p. 2 610p . Кулольная видеокамера, 1/3° CMOS, 700ТВЛ (Цвет) / 750ТВЛ(Ч/б), S/N: 52dB, 0.5Лк(Цвет)/0.25(Ч/б), Объектив 3.6мм, Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 20м, AWB, AGC, 12B DC, 260мA MDC-7020FTD-24F 1 887n 1 604p. Цветные Камеры ССТV День/Ночь Купольная видеокамера День/Ночь, 1/3* 960H Double Scan High Sensitivity CCD, широкий динамический диапазон 128 дБ, 720ТВЛ (Цвет) / 850ТВЛ(Ч/б), S/N: более 52dB, 0.1Лк(Цвет) / 0.03Лк(Ч/б) / 0.001Лк(DSS вкл), Объектив АРД, 2.8~11.0мм, AWB, BLC, AGC, DSS, OSD, 12B DC, MDC-7220WDN 6 993p 5 944p 120мA (упольная видеокамера День/Ночь с вариофокальным объективом, SONY 1/3" Ex-view 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), S/N: более 62dB, 0.1Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/б) / 0.00001Лк(DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 2.8-12.0мм, АGC, AWB, BLC, HLC, FLK, DSS, Smart 3D-NR, DWDR, DIS, De-fog, OSD (рус.), UTC, 12B DC, 120мA (Купольная видеокамера День/Ночь SONY 1/3" Ex-view 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), S/N: более 52dB, 0.1Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/б) / 0.00001Лк(DSS вкл), Объектив АРД, 2.8-12.0мм, AGC, AWB, BLC, HLC, FLK, DSS, Smart 3D-NR, DWDR, DIS, De-fog, OSD (рус.), UTC, 12B DC, 120м MDC-7220TDN 5 180p 4 403p 4 699p 3 994p MDC-7220VDN 20мА (упольная видеокамера Дены/Ночь, 1/3" 960H High Sensitivity ССD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), Объектив АРД,2.8~12.0мм, S/N: более 46dB,).3Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/б), Убираемый ИК-фильтр, AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (pyc.), UTC, 12B DC, 100мA MDC-7220VTD 4 107p 3 491p Купольная видеокамера День/Ночь,1/3" 960H High Sensitivity ССD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), Объектив АРД, 2.8~12.0мм, S/N: более 46dB, MDC-7220V 3 700p 3 145p. уулольная видеокамера деньглочь, г/о зеонт лиду зелькиму сест, гоот Б1 (двет) гоот Б1/(дет), оосвектив ж₁д, до-тд. до-тд. домм, 3/к. оолее 3/Б1/(дет), 0/25/Б1/(Чб), АСС, АWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, 12B DC, 100мA (упольная видеокамера День/Ночь, SONY 1/3* Ex-view 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), S/N: более 52dB, 0.1Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч 0.00001Лк(DSS вкл), Объектив 3.6мм, AGC, AWB, BLC, HLC, FLK, DSS, Smart 3D-NR, DWDR, WDR, DIS, De-fog, OSD (рус.), UTC, 12B DC MDC-7220FDN 3 182n 2 705p 120MA
Купольная видеокамера День/Ночь, 1/3" 960H High Sensitivity ССD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), Объектив 3.6мм, S/N: более 46dB,
0.3Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/б), AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, 12B DC, 100MA
Купольная видеокамера День/Ночь, 1/3" Color CCD, 420ТВЛ, S/N: более 50dB, 0.5Лк(Цвет), Объектив 3.6мм, BLC, AGC, 12B DC, 70мА
Купольная видеокамера, 1/3" СМОЅ, 700ТВЛ (Цвет) / 755ТВЛ(Ч/б), S/N: 52dB, 0.5Лк(Цвет)/0.25(Ч/б), Объектив 3.6мм, AWB, AGC, 12B DC, MDC-7220F 2 183p 1 856p. MDC-7210F 1 221p 1 038p. MDC-7020F 1 702n 1 447n Аксессуарь Настенный кронштейн для антивандальной уличной камеры MDC-8020VTD, MDC-8220VDN, MDC-8220TDN, MDC-8220VTD, MDC-8220TDN-30H, MDC-8220VDN, MDC-8220VDN 3 700p WB-100 3 145p WMB-101SW 535p. Кронштейн настенный для купольных камер в пластиковых корпусах с вариофокальным объективом, цвет белый 629p WMB-68SW 377p (ронштейн настенный для купольных камер в пластиковых корпусах с фиксированным объективом, цвет белый WMB-101SB 535p (ронштейн настенный для купольных камер в пластиковых корпусах с вариофокальным объективом, цвет черный 629p WMR-68SR 444n 377p





		www.microdigital.ru	РОЗНИЦА РУБ	ІОПТ РУБ
Корпусные Цветнь	ые Камеры ССТV День/Но)ЧЬ Т		
MDC-5220Z36		Корпусная видеокамера День/Ночь с 36х оптическим увеличением, 1/4" 960H High Sensitivity CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), Объектив Трансфокатор 3.43-120мм, S/N: более 50dB, 0.5Лк(Цвет)/0.0002Лк (DSS вкл.), Убираемый ИК-фильтр, AWB, BLC, AGC, DSS, OSD, 12B DC, 400мА	18 167p.	15 442p.
MDC-5220Z27	Course Section	Корпусная видеокамера День/Ночь с 27х оптическим увеличением, 1/4" Super HAD CCD, 600ТВЛ, Объектив Трансфокатор 3.6~97.2мм, S/N: более 48dB, 0.5Лк(Цвет)/0.1Лк(Ч/б)/0.0005Лк (DSS вкл.), Убираемый ИК-фильтр, AWB, BLC, AGC, DSS, OSD, 12B DC, 400мА	14 060p.	11 951p.
MDC-4220WDN		Корпусная видеокамера День/Ночь, 1/3" 960H Double Scan High Sensitivity ССD, широкий динамический диапазон 128 дБ, 720ТВЛ (Цвет) / 850ТВЛ(Ч/б), S/N: более 52dB, 0.1Лк(Цвет) / 0.1Лк(Ч/б) / 0.0002Лк(DSS вкл), Объектив С/СS, AWB, BLC, AGC, DSS, OSD, 12B DC, 170мА	7 289p.	6 196p.
MDC-4220TDN		Корпусная видеокамера День/Ночь, SONY 1/3" Ex-view 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), S/N: более 52dB, 0.1Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/б) / 0.00001Лк(DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив С/СS, AGC, AWB, BLC, HLC, FLK, DSS, Smart 3D-NR, DWDR, DIS, De-fog, OSD (рус.), UTC, 12B DC, 110мA	4 995p.	4 246p.
MDC-4221TDN		То же, что и MDC-4220TDN, питание 24B AC / 12B DC	5 809p.	4 938p.
IDC-4222TDN		То же, что и MDC-4220TDN, питание 220B AC	6 290p.	5 347p.
MDC-4220CDN		Корпусная видеокамера День/Ночь, SONY 1/3" Ex-view 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), S/N: более 52dB, 0.1Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/б) / 0.00001Лк(DSS вкл), Объектив C/CS, AGC, AWB, BLC, HLC, FLK, DSS, Smart 3D-NR, DWDR, DIS, De-fog, OSD (рус.), UTC, 12B DC, 110мA	4 403p.	3 743p.
MDC-4221CDN	91.4	То же, что и MDC-4220CDN, питание 24B AC / 12B DC	5 217p.	4 434p.
IDC-4222CDN		То же, что и MDC-4220CDN, питание 220B AC	5 698p.	4 843p.
MDC-4220CTD		Корпусная видеокамера День/Ночь, 1/3" 960H High Sensitivity CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), Объектив C/CS, S/N: более 46dB, 0.3Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/б), Убираемый ИК-фильтр, AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, 12B DC, 90мA	4 033p.	3 428p.
MDC-4221CTD		То же, что и MDC-4220CTD, питание 24B AC / 12B DC	4 810p.	4 089p.
IDC-4222CTD		То же, что и MDC-4220CTD, питание 220В АС	5 291p.	4 497p.
/IDC-4220C		Корпусная видеокамера День/Ночь, 1/3" 960H High Sensitivity CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/6), Объектив C/CS, S/N: более 46dB, 0.3Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/6), AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, 12B DC, 90мA	3 552p.	3 019p.
MDC-4221C		То же, что и MDC-4220C, питание 24B AC / 12B DC	4 403p.	3 743p.
MDC-4222C		То же, что и MDC-4220C, питание 220В АС	4 810p.	4 089p.
Л иниатюрные Цве	тные Камеры ССТV День	ь/Ночь		
MDC-1220VW		Миниатюрная влагозащищенная видеокамера День/Ночь в цилиндрическом корпусе1/3" 960H ССD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), Объектив АРД, 3.5~16.0мм, S/N: более 46dB, 0.3Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/б), AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (pyc.), UTC, 12B DC, 90мA	5 291p.	4 497p.
MDC-1220FDN		Миниатюрная влагозащищенная видеокамера в цилиндрическом корпусе, SONY 1/3" Ex-view 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), S/N: более 52dB, 0.1Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/б) / 0.00001Лк(DSS вкл), Объектив 3.6мм, AGC, AWB, BLC, HLC, FLK, DSS, Smart 3D-NR, DWDR, WDR, DIS, De-fog, OSD (рус.), UTC, 12B DC, 110мA	3 848p.	3 271p.
MDC-1220F	0	Миниатюрная влагозащищенная видеокамера День/Ночь в цилиндрическом корпусе, 1/3" 960H High Sensitivity CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), Объектив 3.6мм, S/N: более 46dB, 0.3Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/б), AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, 12B DC, 90мА	2 960p.	2 516p.
MDC-1020F		Миниатюрная влагозащищенная видеокамера в цилиндрическом корпусе, 1/3" CMOS, 700ТВЛ (Цвет) / 750ТВЛ(Ч/б), S/N: 52dB, 0.5Лк(Цвет)/0.25(Ч/б), Объектив 3.6мм, AWB, AGC, Кронштейн в комплекте, 12B DC, 50мA	, 2 183p.	1 856p.
MDC-3220F		Миниатюрная видеокамера День/Ночь в квадратном корпусе, 1/3" 960H High Sensitivity ССD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), Объектив 3.6мм, S/N: более 46dB, 0.3Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/б), AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, 12B DC, 90мA	2 590p.	2 202p.
MDC-3020F	0	Миниатюрная видеокамерав квадратном корпусе, 1/3" CMOS, 600ТВЛ / 650ТВЛ(Ч/б), S/N: 52dB, 0.3Лк(Цвет)/0.25(Ч/б), Объектив 3.6мм, AWB, AGC, 12B DC, 70мA	2 183p.	1 856p.
Линиатюрные Чер	но-белые Камеры ССТV			
MDC-1110F		Миниатюрная влагозащищенная видеокамера в цилиндрическом корпусе, 1/3" B/W CCD, 420ТВЛ, 0.1Лк(F2.0), S/N более 48dB, Объектив 3.6мм, AWB, BLC, AGC, 12B DC	888p.	755p.
Аксессуары				
MDC-UTC		Пульт управления для камер формата 960Н	1 554p.	1 321p.



Россия, 111524, г.Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 13

Тел/факс: +7 (495) 363-4321 e-mail: info@microdigital.ru www.microdigital.ru

РОЗНИЦА РУБ ОПТ РУБ Модульные Цветные Камеры ССТV Модульная видеокамера День/Ночь, SONY 1/3" Ex-view 960H CCD, 700ТВЛ(Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), S/N: более 52dB, 0.1Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/б) / 0.00001Лк(DSS вкл), MDC-2220TDN 4 070p 3 460p. Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 2.8~12.0мм, AGC, AWB, BLC, HLC, FLK, DSS, Smart 3D-NR, DWDR, DIS, De-fog, OSD (рус.), UTC, 12B DC, 120мA Модульная видеокамера День/Ночь, SONY 1/3" Ex-view 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), S/N: более 52dB, 0.1Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/б) / 0.00001Лк(DSS вкл), MDC-2220VDN 3 589p. 3 051p. Объектив АРД, 2.8~12.0мм, AGC, AWB, BLC, HLC, FLK, DSS, Smart 3D-NR, DWDR, DIS, De-fog, OSD (pyc.), UTC, 12B DC, 120MA Модульная видеокамера День/Ночь, 1/3" 960H High Sensitivity ССD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), Объектив АРД, 2.8~12.0мм, S/N: более 46dB, 0.3Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/б), 2 547p. MDC-2220VTD 2 997p. Убираемый ИК-фильтр, AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (pyc.), UTC, 12B DC, 100MA Модульная видеокамера День/Ночь, 1/3" 960H High Sensitivity ССD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), Объектив АРД, 2.8~12.0мм, S/N: более 46dB, 0.3Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/б), MDC-2220V 2 590n 2 202n AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (pyc.), UTC, 12B DC, 100MA Модульная видеокамера День/Ночь, SONY 1/3" Ex-view 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), S/N: более 52dB, 0.1Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/б) / 0.00001Лк(DSS вкл), MDC-2220FDN 2 590p. 2 202p. Объектив 3.6мм, AGC, AWB, BLC, HLC, FLK, DSS, Smart 3D-NR, DWDR, WDR, DIS, De-fog, OSD (pyc.), UTC, 12B DC, 120MA Модульная видеокамера День/Ночь, 1/3" 960H High Sensitivity ССD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), Объектив 3.6мм, S/N: более 46dB, 0.3Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/б), AGC, AWB, MDC-2220F 1 591p. 1 352p. BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (pyc.), UTC, 12B DC, 100MA Модульная видеокамерас фиксированным объективом, 1/3" CMOS, 600ТВЛ (Цвет) / MDC-2020F 650ТВЛ(Ч/б), S/N: 52dB, 0.5Лк(Цвет)/0.25(Ч/б), Объектив 3.6мм, BLC, AGC, 12B DC, 1 110p. 944p. 60мА Модульная видеокамера День/Ночь с фиксированным объективом, 1/3" Color CCD, MDC-2210F 420ТВЛ, S/N: более 50dB, 0.5Лк (F1.2), Объектив 3.6мм, BLC, AGC, DNR, 12B DC, 629p. 535p. Аксессуары Плата управления экранным меню MDC-2220VDN, MDC-2220TDN, MDC-2220V, MDC--7:01-MDC-OSD II 259p. 220p.

Солеожание



Россия, 111524, г.Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 13 Тел/факс: +7 (495) 363-4321 e-mail: info@microdigital.ru

MICRODIGITAL		www.microdigital.ru	РОЗНИЦА РУБ	ОПТ РУБ
Скоростные каме	еры CCTV		1. COMPLETED	10.7175
MDS-1220		Скоростная поворотная камера кожухе, 1/4" 960H High Sensitivity ССD, 700ТВЛ(Цвет) //800ТВЛ (Ч/6), 0.5 Лк (Цвет)/0.2 Лк (Ч/6)/0.0004 Лк (DSS вкл), Объектив АРД, 3.8-45.6 мм, 12х оптическое увеличение, BLC, ATW, DNR, WDR, DSS, Стабилизация изображения, Бесконечное вращение, скорость до 380°, Наклон 0°~180° 255 Предустановок, 8 Туров, 8 Скан, 4 Шаблона Мультипротокол (Реісо-D,Реісо-P), Накладное потолочное крепление, Рабочие температуры 0~50°С, Питание:12V DC, 600мА	28 527p.	24 248p.
MDS-1220A		Скоростная поворотная камера, $1/4$ " 960H High Sensitivity CCD,700ТВЛ /800ТВЛ (Ч/б), 0.5 Лк (Цвет)/0.2 Лк (Ч/б)/0.0004 Лк (DSS вкл), Объектив АРД, 3.8 -45.6 мм, 12 х оптическое увеличение, BLC, ATW, DNR, WDR, DSS, Стабилизация изображения, Бесконечное вращение, скорость до 380° , Наклон 0° - 180° 255 Предустановок, 8 Туров, 8 Скан, 4 Шаблона Мультипротокол (РеІсо-D,РеІсо-P), Врезное потолочное крепление, Рабочие температуры 0° 50°C, Питание: 12 V DC, $1,5$ A и 24 V AC 1 A (опция)	29 452p.	25 034p.
MDS-1220H		Скоростная поворотная камера в уличном кожухе с нагревательными элементами, 1/4" 960H High Sensitivity CCD, 700ТВЛ (800ТВЛ (Ч/б), 0.5 Лк (Цвет)/0.2 Лк (Ч/б)0.0004 Лк (DSS вкл), Объектив АРД, 3.8~45.6 мм, 12х оптическое увеличение, BLC, ATW, DNR, WDR, DSS, Стабилизация изображения, Бесконечное вращение, скорость до 380°, Наклон 0°~180°, 255 Предустановок, 8 Туров, 8 Скан, 4 Шаблона Мультипротокол (Pelco-D,Pelco-P), Накладное потолочное крепление, Рабочие температуры -40~50°C, 24V AC, 1,6A	35 113p.	29 846р.
MDS-3621H		Скоростная поворотная камера в антивандальном кожухе с нагревательными элементами, 1/4" 960H ССD, 700 ТВЛ (Цвет)/800 ТВЛ (Ч/б), 0.5 Лк (Цвет)/0.2 Лк (Ч/б)/0.0004 Лк (DSS вкл), Объектив АРД, 3.4~122.4 мм, 36х Оптическое увеличение, ВСс, АТW, DNR, WDR, DSS, 255 Предустановок, Вращение 330°, Наклон 150°, 8 Программируемых туров, 8 Шаблонов, Автопереворот, 8 Тревожных входов, 8 Програмируемых сканов, 8 Приватных зон, Рабочие температуры -40~+50, 24V АС, 3А	57 239p.	48 653p.
MDS-3621-2H		Скоростная поворотная камера в антивандальном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1/4" 960H ССD, 700 ТВЛ (Цвет)/800 ТВЛ (Ч/б), 0.5 Лк (Цвет)/0 Лк (ИК вкл), Объектив АРД, 3.4~122.4 мм, 36х Оптическое увеличение, 2 ИК-диода, дальность ИК-подсветки 100м, BLC, ATW, DNR, WDR, DSS, 255 Предустановок, Вращение 360°, Наклон 352°, 8 Программируемых туров, 4 Шаблонов, 8 Тревожных входов 2 релейных выхода, 8 Программируемых сканов, 8 Приватных зон, Рабочие температуры -40~+50, 24V АС	96 200p.	81 700p.
PMA-100		Адаптер для крепления на столб MDS-3621H	4 514p.	3 837p.
CMA-100		Адаптер для крепления на угол MDS-3621H	4 514p.	3 837p.
DSB-312		Адаптер для крепления на стену MDS-1220х. Обязятелен для герметичности камер.	6 364p.	5 409p.
CPA-312		Адаптер для крепления на потолок MDS-1220X	6 364p.	5 409p.
Пульты управл	ения			
WTX-1200A		Пульт управления регистраторами серий MDR-х600 / MDR-х690 / MDR-х700 / MDR-х800 / MDR-х900 / MDR-H0004E / MDR-H0008E / MDR-H0016E / MDR-H0004 / MDR-H1402, и/или поворотными камерами, различные протоколы, RS-485/RS-422 (Тх3 порта, ТRх1 порт), до 255 устройств, 3-х осевой джойстик	15 799p.	13 429p.
-	•	•	•	•



Россия, 111524, г.Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 13 Тел/факс: +7 (495) 363-4321 e-mail: info@microdigital.ru www.microdigital.ru

11110111001011		WWW.morodigitals.u	РОЗНИЦА РУБ	ОПТ РУБ	
ЦИФРОВАЯ ЗАГ					I
Регистраторы С	CTV начальный уровень		1		1
MDR-4000		4 кан. видео, 2 кан. аудио, 100 к/сек (352х288), 100 к/сек (704х576), 100 к/сек (944х576), H.264, 10/100 Mbit Ethernet, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, ПО центр. поста набл. (UMS), RS-485, VGA, HDMI, Spot, Мышь, USB, ИК-пульт, макс 1 HDD, Сетевой клиент iOS, Android, 12B DC	4 958p.	4 214p.	New
MDR-8000	ALT TO THE RESIDENCE OF THE PERSON OF THE PE	8 кан. видео, 2 кан. аудио, 200 к/сек (352х288), 100 к/сек (704х576), 100 к/сек (944х576), H. 264, 10/100 Mbit Ethernet, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по е-mail, Dual stream, ПО центр. поста набл. (UMS), RS-485, VGA, HDMI, Spot, Mышь, USB, ИК-пульт, макс 1 HDD, Сетевой клиент iOS, Android, 12B DC	7 030p.	5 976p.	New
MDR-16000		16 кан. видео, 2 кан. аудио, 400 м/сек (352х28В), 100 м/сек (704х576), 100 м/сек (944х576), H.264, 10/100 Mbit Ethernet, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по е-mail, Dual stream, ПО центр. поста набл. (UMS), RS-485, VGA, HDMI, Spot, Mышь, USB, ИК-пульт, макс 1 HDD, Сетевой клиент iOS, Android, 12B DC	10 656p.	9 058p.	New
MDR-4500		Пенталлекс. 4 кан. видео, 1 кан. аудио, 100 к/сек (352/288), 100 к/сек (704x576), 100 к/сек (944x576), H.264, 10/100 Mbit Ethernet, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, ПО центр. поста набл. (UMS), RS-485, VGA, HDMI, Мышь, USB, ИК-лульт, макс 1 HDD, Сетевой клиент IOS, Android, 12B DC	8 325p.	7 076p.	1
MDR-8500	M	Пентаплекс, 8 кан. видео, 4 кан. аудио, 200 к/сек (352x288), 100 к/сек (704x576), 100 к/сек (944x576), H.264, 10/100 Mbit Ethernet, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, ПО центр. поста набл. (UMS), RS-485, VGA, HDMI, Мышь, USB, ИК-пульт, макс 2 HDD, Сетевой клиент iOS, Android, 12B DC	11 433p.	9 718p.	
MDR-16500		Пентаплекс, 16 кан. видео, 4 кан. аудио, 400 и/сек (352x288), 90 и/сек (704x576), 90 и/сек (944x576), H.264, 10/100 Mbit Ethernet, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, ПО центр. поста набл. (UMS), RS-485, VGA, HDMI, Мышь, USB, ИК-пульт, макс 2 HDD, Сетевой клиент iOS, Android, 12B DC	13 949p.	11 857p.	
Регистраторы С	CTV средний уровень				
MDR-4490		Пентаплекс, 4 кан. видео, 1 кан. аудио, 100 к/сек (352х288), 100 к/сек (704х288), 100 к/сек (704х286), 100 к/сек (944х576), H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, HDMI (1920х1080р, выбор), VGA (1920х1080), Spot, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, 1 HDD внутренние, Сетевой кличент IOS, Android, Blackberry, 12B DC	13 468p.	11 448p.	
MDR-8490	THE STREET	Пентаплекс, 8 кан. видео, 1 кан. аудио, 200 к/сек (352x288), 200 к/сек (704x288), 200 к/сек (704x576), 200 к/сек (944x576), H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, HDMI (1920x1080p, выбор), VGA (1920x1080), 5pot, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, 1 HDD внутренние, Сетевой кличент IOS, Android, Blackberry, 12B DC	17 094p.	14 530p.	
MDR-16690		Пентаплекс, 16 кан. видео, 1 кан. аудио, 400 к/сек (352x288), 400 к/сек (704x288), 400 к/сек (704x576), 400 к/сек (944x576), H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, HDMI (1920x1080p, выбор), VGA (1920x1080), 1 Multi-Spot, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по е-mail, Dual stream, 2 HDD внутренияе, Сетевой клиент iOS, Android, Blackberry, 12B DC	26 344p.	22 392p.	↓
Регистраторы С	CTV высокий уровень				Ī
MDR-8900	6 11	Пентаплекс, 8 кан. видео, 8 кан. аудио, 200 к/сек (352×288), 200 к/сек (704×288), 200 к/сек (704×2676), 200 к/сек (944×576), 41.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр, поста набл. (СМS), RS-485, RS-232, Транзитные видеовыходы, HDMI (1920×1080р, выбор), VGA (1920×1080р, выбор), Multi-Spot, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD RW опция, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по е-таіl, Dual stream, 4 HDD внутренние, е-sata, Сетевой клиент IOS, Android, Blackberry, 12B DC	- 42 698p.	36 293p.	
MDR-16900	6 - 90	Пентаплекс, 16 кан. видео, 16 кан. аудио, 400 к/сек (352x288), 400 к/сек (704x288), 400 к/сек (704x576), H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (СМS), RS-485, RS-232, Транзитные видеовыходы, НDM (1920x1080p, выбор), VGA (1920x1080p, выбор), Multi-Spot, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD RW опция, Встроеный WEB-сервер, Уведомления по е-таіl, Dual stream, 4 HDD внутренние, е-sata, Сетевой клиент IOS, Android, Blackberry, 12B DC	- 48 877p.	41 545p.	1
Аксессуары					
S2100		Блок расширения e-sata на 4 HDD для серий MDR-x900, MDR-H0008, MDR-H0016, MDR-HxxxxE, MDR-H1204	28 194p.	23 965p.	
WTX-1200A		Пульт управления регистраторами серий MDR-x600 / MDR-x690 / MDR-x700 / MDR-x800 / MDR-x900 / MDR- H0004E / MDR-H0008E / MDR-H0016E / MDR-H0004 / MDR-H1402, и/или поворотными камерами, различные протоколы, RS-485/RS-422 (Тх3 порта, ТRх1 порт), до 255 устройств, 3-х осевой джойстик	15 799p.	13 429p.	
	1	i de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la co	1	1	4

Содержание

			РОЗНИЦА РУБ	ОПТ РУБ
Мониторы LC	D			
MDM-19		Монитор LCD 19", Разрешение - 1280x1024, Угол обзора - 80/80, Размер пикселя - 0.294x0.294 мм, Яркость - 500 Кд/м. кв., Контрастность - 750:1, Колво цветов - 16.7 млн, Видео входы - HDMI, DVI, VGA, S-video, BNC, Аудио входы - PC-jack, RCA Stereo, Время отклика 4 мсек, Потребляемая мощьность 45 Вт, Питание 12 В, 4 А (адаптер в комплекте, 100~240V АС 50/60Гц)	19 869p.	16 889p.
MDM-32		Монитор LCD 32", Разрешение - 1920х1080, Угол обзора - 176/176, Размер пикселя - 0.170х0.511 мм, Яркость - 600 Кд/м. кв., Контрастность - 4000:1, Кол во цветов - 16.7 млн, Видео входы - HDMI, VGA, Svideo, BNC, YPbPr, YCbCr, Аудио входы - PC-jack, RCA Stereo, Время отклика 6,5(G to G) мсек, Потребляемая мощьность 65 Вт, Питание 220 В, 50/60 Гц		36 293p.
MDM-47		Монитор LCD 47", Разрешение - 1920х1080, Угол обзора - 176/176, Яркость - 600 Кд/м. кв., Контрастность - 5000:1, Кол-во цветов - 16.7 млн, Видео входы - HDMI, VGA, BNC, CVBS, YPbPr, YCbCr, Аудио входы - PC-jack, RCA Stereo, Время отклика 5.5 (G to G) мсек, Потребляемая мощьность 110 Вт, Питание 220 В, 50/60 Гц	67 266p.	57 176p.



Россия, 111524, г.Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 13 Тел/факс: +7 (495) 363-4321 e-mail: info@microdigital.ru <u>www.microdigital.ru</u>

	www.microdigit	<u>al.ru</u>	РОЗНИЦА РУБ	ОПТ РУБ	
Объективы			1. 00	05	
Объективы с автома	атической диаф	рагмой (Direct Drive)			
MDL-1634D	PLATE-2 WA	1/3", 1.6-3.4 мм, F1.4-360, 172.2°-77.8°, DD, CS	2 923p.	2 485p.	
MDL-3080D	3.6.4.6 Over	1/3", 3.0-8.0 мм, F1.4-360, 93.4°-34.6°, DD, CS	1 665p.	1 415p.	
MDL-2812D	in the same of the	1/3", 2.8-12.0 мм, F1.4-360, 99.8°-25.0°, DD, CS	2 109p.	1 793p.	
MDL-0550D		1/3", 5.0-50.0 мм, F1.4-360, 49.4°-5.8°, DD, CS	3 256p.	2 768p.	
MDL-55825D		1/3", 5.5-82.5 мм, F1.4-360, 48.5°-3.1°, DD, CS	4 551p.	3 868p.	
Мегапиксельные об	ъективы				
MDL-2880D-2.0M		2 Мпикс, 1/2.7", 2.8-8.0 мм, F1.2-360, 100.1°-35.8°, ИК-коррекция, DD, CS	2 960p.	2 516p.	
MDL-2811D-2.0M		2 Мпикс, 1/2.7", 2.8-11.0 мм, F1.4-360, 95.0°-27.0°, ИК-коррекция, DD, CS	3 330p.	2 831p.	
MDL-2812D-3.0M	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	3 Мпикс, 1/2.7", 2.8-12.0 мм, F1.4-360, 105.3°-28.3°, ИК- коррекция, DD, CS	6 031p.	5 126p.	
MDL-0560D-2.0M		2 Мпикс, 1/3", 5.0-60.0 мм, F1.6-360, 52.5°-4.6°, ИК- коррекция, DD, CS	5 587p.	4 749p.	
MDL-0750D-3.0M		3 Мпикс, 1/3", 7.0-50.0 мм, F1.6-360, 41.3°-6.5°, ИК-коррекция, DD, CS	11 396p.	9 687p.	



Россия, 111524, г.Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 13 Ten/факс: +7 (495) 363-4321 e-mail: info@microdigital.ru e-mail: info@microdigital.ru

vww.microdigital.ru

РОЗНИЦА РУБ ОПТ РУБ Многофункциональный тестер для ССТV Rapport III / Rapport III-Pro ТЕСТОВЫЙ МОНИТОР ССТУ Встроенный 3.5-дюймовый цифровой LCD монитор, разрешение монитора - 960х240 пикс. Поддерживает форматы видеосигналов РАL и NTSC. Отображение уровня видеосигнала (IRE) позволяет проверить его качество (BNC видеовход). Rapport III ГЕНЕРАТОР ВИДЕОСИГНАЛА Генерирует видеосигнал. На экране возникают цветные полосы – красные, голубые и зеленые, что позволяет проверять видеомониторы или видеорегистраторы. Поддерживает PAL и NTSC. Цифровой мультиметр: вольтметр, омметр, контроль короткого замыкания РТZ КОНТРОЛЛЕР 26 122p. 22 204p. Полнофункциональный РТZ контроль. Управляет всеми функциями скоростных поворотных камер, что позволяет проверять и программировать PTZ камеры непосредственно на месте их установки. Поддерживает различные протоколы управления и позволяет изменять скорость передачи данных. (RS485/422 порт). АНАЛИЗАТОР РТZ ПРОТОКОЛА Определяет, по какому протоколу управляются РТZ камеры от РТZ-контроллера или DVR. Помогает легко узнать, какой протокол управления используется. ТЕСТЕР UTP-КАБЕЛЯ Позволяет быстро проверять корректность подключения, находить обрывы и короткое замыкание. Можно проверить кабель до или после того как он установлен (RG45 вход). ФУНКЦИЯ DVR (RAPPORT III-Pro) Запись видеоизображения на стандартную SD-карту. В комплекте с Rapport III-Pro поставляется SD-карта объемом 2 Гб. ТЕСТОВЫЙ МОНИТОР ССТV 31 339p. 26 638p. Rapport III Pro Встроенный 10.05-дюймовый цифровой LCD монитор, разрешение монитора - 1366х768 пикс. Поддерживает форматы видеосигналов HD-SDI, HDMI, CVBS, VGA. Rapport 10HD НАЗНАЧЕНИЕ 56 795p. 48 276p. Многоформатный жидкокристаллический монитор предназначен для выведения изображения с высоким разрешением, посредством подключения к системам видеонаблюдения, для удобства выполнения монтажных работ по установке и настройке видеокамер высокого разрешения. В комплекте адаптер, пульт дистанционного управления,

. кабель USB, инструкция.