## Seminar 6 K-Means + Estimare ML

1. Fie următoarele zece valori numerice:

$$\vec{v} = \{v_i\} = [1.1, 0.9, 5.5, 0.6, 5, 6, 1.3, 4.8, 6, 0.8]$$

Efectuați cinci iterații ale algoritmul k-Means pentru a găsi doi centroizi  $\vec{c}_1$  și  $\vec{c}_2$ , pornind de la două valori aleatoare  $\vec{c}_1 = 0.95$  și  $\vec{c}_2 = 0.96$ .

- 2. Se recepționează un semnal constant de amplitudine necunoscută A, afectat de zgomot gaussian,  $r(t) = \underbrace{A}_{s_{\Theta}(t)} + zgomot$ , unde zgomotul este gaussian  $\mathcal{N}(\mu = 0, \sigma^2 = s_{\Theta}(t))$ 
  - 2). Semnalul este eșantionat la momentele  $t_i = [0, 1.5, 3, 4]$  și se observă valorile  $r_i = [4.6, 5.2, 5.35, 4.8]$ .
    - a. Estimati valoarea lui A folosind estimarea Maximum Likelihood
    - b. Repetați punctul a), considerând zgomotul de tip uniform U[-2,2]. Se mai poate găsi o valoare precisă?
    - c. Repetați punctul a), considerând ca zgomotul are distribuție de tip exponențial  $(\lambda \text{ este doar o constantă})$

$$w(x) = \begin{cases} \lambda \cdot e^{-\lambda \cdot x}, & x \ge 0\\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

Notă: Distribuția impune ca zgomotul să fie mereu pozitiv, adică valoarea originală e întotdeauna mai mică decât valoarea observată, afectată de zgomot

3. Un robot se deplasează pe o traiectorie liniară cu o viteză necunoscută V centimetri/secundă, pornind de la poziția x=0 la momentul inițial. La intervale de o secundă, robotul măsoară distanța parcursă folosind un senzor, afectat de zgomot gaussian  $\mathcal{N}(0, \sigma^2 = 0.1)$ . Valorile măsurate la momentele  $t_i = [1, 2, 3, 4, 5]$  sunt  $r_i = [4.9, 9.8, 14.3, 21.2, 25.7]$ 

 $\mathit{Hint}$ : Dacă viteza e constantă, distanta parcursă ar trebui să fie  $x = V \cdot t$ 

- a. Estimați viteza V a robotului folosind estimarea ML
- b. Dacă presupunem la momentul inițial poziția robotului nu este 0, ci o valoare necunoscută  $x_0$ , estimați perechea de parametri  $[V, x_0]$  folosind estimarea ML
- 4. Valorile măsurate ale unei funcții liniare y = ax, unde a este necunoscut, sunt următoarele:  $(x_i, y_i) = (1, 1.8), (2, 4.1), (2.5, 5.1), (4, 7.9), (4.3, 8.5)$ . Presupunând că zgomotul are distribuția  $\mathcal{N}(0, \sigma^2 = 1)$ 
  - a. Estimați valoarea lui a folosind estimarea ML
- 5. Un semnal de forma  $r(t) = A \cdot t^2 + 2 + zgomot$  este eșantionat la momentele  $t_i = [1, 2, 3, 4, 5]$ , și valorile obținute sunt  $r_i = [1.2, 3.7, 8.5, 18, 25.8]$ . Distribuția zgomotului este  $\mathcal{N}(0, \sigma^2 = 1)$ .
  - a. Estimați parametrul A folosind estimarea ML