Binarizarea imaginilor prin compararea cu un prag: metoda Otsu

Laboratorul 5, DEPI

Table of contents

1 Obiectiv **1**

2 Aspecte teoretice **1**

2.1 O imagine în tonuri de gri este o matrice 1

2.2 Histograma imaginii 2

2.3 Compararea cu un prag și binarizarea imaginilor 3

2.4 Întrebare: cum alegem pragul T? 4

2.5 Criteriul Otsu: grupurile trebuie să fie compacte 4

2.6 Rezumat: funcții și notații de cunoscut 4

3 Exerciții **6**

1 Obiectiv

Citirea și afișarea imaginilor în tonuri de gri în Matlab, interpretarea histogramelor acestora și implementarea binarizării imaginilor prin căutarea pragului cu metoda Otsu, pe baza variațelor din interiorul grupurilor.

2 Aspecte teoretice

2.1 O imagine în tonuri de gri este o matrice

O imagine digitală este o matrice dreptunghiulară de **pixeli**.

O imagine în tonuri de gri (*grayscale*) are câte o valoare pentru fiecare pixel, valorile fiind aranjate într-o matrice `I`.

Valorile pixelilor sunt numere între 0 și 1 (de tip `double`) sau între 0 și 255 (de tip `uint8`).

- 0 reprezintă negru;
- valoarea maximă (1 sau 255) reprezintă alb;
- valorile intermediare reprezintă nuanțe de gri.

În acest laborator, preferăm valori ale pixelilor în intervalul 0–1, de tip `double`, care permite calcule precise.

De exemplu, următoarele comenzi creează și afișează o imagine mică în tonuri de gri:

```
I_small = [0 0.25 0.5 1; 0 0.25 0.5 1; 0 0.25 0.5 1]; % O matrice de 3 pe 4 cu valori între 0
imshow(I_small)
```

Imaginile pot fi citite dintr-un fișier cu funcția `imread()`, ca în exemplul de mai jos:

```
I = imread('coins.png');
% I = rgb2gray(I);  % Dacă imaginea este RGB, se convertește la grayscale
I = im2double(I);
imshow(I)
```

Funcții folosite:

- `imread()` citește o imagine dintr-un fișier și returnează matricea pixelilor;
- `rgb2gray()` convertește o imagine RGB în grayscale, dacă este necesar;
- `im2double()` convertește matricea imaginii la tipul `double` și îi rescalează valorile în intervalul 0–1.
- `imshow()` afișează matricea ca imagine.

Imaginile folosite în acest laborator sunt deja în tonuri de gri, deci nu trebuie convertite din RGB în *grayscale*.

2.2 Histograma imaginii

Histograma imaginii numără câți pixeli au fiecare valoare, și arată distribuția valoriloe.

Folosiți `imhist()` pentru a afișa histograma imaginii:

```
figure
imhist(I)
xlabel('Intensitate')
ylabel('Număr de pixeli')
```

Pentru o imagine în tonuri de gri, `imhist(I)` folosește implicit 256 de intervale. Folosiți `imhist(I,64)` pentru a specifica un alt număr de intervale (aici 64).

Pentru a transforma o matrice într-un vector, concatenând toate coloanele, folosiți `I(:)`. Acest lucru este util pentru calculele care nu depind de pozițiile pixelilor:

```
pixels = I(:);
```




Figure 1: O fotografie reală în tonuri de gri, histograma sa și binarizarea sa. Linia roșie marchează pragul Otsu în acest exemplu.

2.3 Compararea cu un prag și binarizarea imaginilor

Binarizarea unei imagini transformă o imagine în tonuri de gri într-o imagine binară, cu doar două valori (0=negru și 1=alb).

Putem face acest lucru prin **compararea cu un prag**, adică prin compararea cu o valoare de prag T:

- toți pixelii $\leq T$ devin 0
- toți pixelii $> T$ devin 1

```
BW = I > 0.5;
figure
imshow(BW)
```

`BW` are același număr de linii și de coloane ca `I`. Valorile sale sunt `false` (= 0, afișat ca negru) și `true` (=1, afișat ca alb).

2.4 Întrebare: cum alegem pragul T?

Problema este alegerea unui **prag bun**, care să separe partea mai întunecată a imaginii de partea mai luminoasă, nu prin apreciere vizuală, ci pe baza unui criteriu automat.

2.5 Criteriul Otsu: grupurile trebuie să fie compacte

Metoda Otsu alege un prag care minimizează **varianța ponderată a grupurilor**.

- pentru i = [1:254]:
  - calculați pragul $T = i/255$ (astfel încât să aibă valori în intervalul 0–1)
  - împărțiți pixelii în două grupuri:
    - C_0 = pixelii $\leq T$
    - C_1 = pixelii $> T$
  - calculați numărul de pixeli din fiecare grup, N_0 și N_1
  - calculați **media** și **varianța** fiecărui grup, m_0, m_1, v_0, v_1
  - calculați **suma ponderată a variațelor**:

$$J = \frac{N_0}{N_0 + N_1} v_0 + \frac{N_1}{N_0 + N_1} v_1$$

  - salvați scorul J pentru acest prag i într-un vector `scores(i)`
- Alegeți pragul care a produs **scorul minim** din `scores`.

În Matlab, pentru a calcula media și varianța unui vector `x`, folosiți:

```
m = mean(x);
v = var(x,1);  % Folosiți aici normalizarea cu N
```

Dacă unul dintre cele două grupuri este gol, nu se poate calcula media sau varianța. Omiteți acel prag și setați scorul său J la `Inf` (infinit).

2.6 Rezumat: funcții și notații de cunoscut

Sintaxă sau notație	Exemplu	Descriere
`imread(filename)`	`I = imread('coins.png')`	Citește o imagine și returnează matricea pixelilor
`rgb2gray(I)`	`I = rgb2gray(I)`	Convertește o imagine RGB în tonuri de gri
`im2double(I)`	`I = im2double(I)`	Convertește o imagine la tipul `double`, rescalând valorile din 0–255 în 0–1
`imshow(I)`	`imshow(I)`	Afișează o imagine I
`size(I)`, `numel(I)`	`size(I)`, `numel(I)`	Dimensiunile imaginii și numărul total de pixeli
`I(:)`	`pixels = I(:)`	Transformă o matrice într-un vector coloană
`imhist(I)`, `imhist(I,n)`	`imhist(I,64)`	Afișează histograma imaginii; implicit sunt 256 de intervale pentru imagini în tonuri de gri
`I > T`	`BW = I > 0.5`	Binarizare: pixelii deasupra pragului devin 1, ceilalți 0
Indexare logică	`C0 = pixels(pixels <= T)`	Extrage valorile care îndeplinesc o condiție
`numel(x)`	`N0 = numel(C0)`	Numără pixelii dintr-un vector
`mean(x)`	`m0 = mean(C0)`	Intensitatea medie a unui vector
`var(x,1)`	`v0 = var(C0,1)`	Varianța, normalizată cu numărul de pixeli
`Inf(m,n)`	`scores = Inf(1,254)`	Inițializează scorurile cu infinit, astfel încât pragurile omise să nu poată fi selectate
`min(x)`	`[minScore,index] = min(scores)`	Valoarea minimă dintr-un vector și poziția sa (prima sa apariție)

3 Exerciții

Scrieți comenzile într-un script sau live script, cu excepția funcției din Exercițiul 2, care se scrie într-un fișier separat.

1. Citiți, afișați și binarizați o imagine:

   a. Citiți imaginea `coins.png` în variabila `I`, convertiți imaginea la tipul `double` și la intervalul 0–1 și afișați-o.

   b. Afișați histograma imaginii. Care valori corespund fundalului și care monedelor?

   c. Alegeți un prag T examinând imaginea și histograma sa. Creați imaginea binară `BW` prin compararea cu pragul T și afișați `BW`.

   d. Afișați histograma lui `BW`. Care sunt cele două valori ale intensității care rămân?

2. Implementați metoda Otsu ca funcție:

   a. Creați fișierul `otsuManual.m` cu următorul antet:

   ```
   function [bestThreshold] = otsuManual(I)
   ```

   Argumentul de intrare `I` este o imagine în tonuri de gri, de tip `double`, în intervalul 0–1. Returnați cel mai bun prag găsit cu algoritmul descris mai sus.

3. Aplicați funcția:

   a. Apelați funcția pentru imaginea normalizată `I` din Exercițiul 1:

   ```
   bestThreshold = otsuManual(I);
   ```

   Care este valoarea lui `bestThreshold`?

   b. Binarizați imaginea `I` cu `bestThreshold` și afișați rezultatul.

4. Repetați Exercițiul 3 pentru imaginea `Lab5_handwrittenText.png`.