Proiectarea filtrelor IIR prin metoda Prony

Laborator 3, PSS

Objectiv

Proiectarea filtrelor IIR prin metoda Prony.

Noțiuni teoretice

Vezi PSS_L2_Tehnici_directe_proiectare_IIR.pdf

Exerciții

1. Implementați în Matlab o funcție de rezolvare a sistemului de ecuații pentru metoda Prony:

Funcția va primi ca argumente:

- ordin: ordinul filtrului dorit
- hd: un vector cu răspunsul la impuls dorit

Funcția va returna coeficienții funcției de sistem a filtrului proiectat:

- b: coeficientii de la numărător
- a: coeficientii de la numitor
- 2. Folosiți metoda Prony pentru a găsi parametrii filtrului de ordin 2 care aproximează următoarea filtru de ordin superior (3):

$$H(z) = \frac{0.0736 + 0.0762z^{-1} + 0.0762z^{-1} + 0.0736z^{-3}}{1 - 1.3969z^{-1} + 0.8778z^{-1} - 0.1812z^{-3}}$$

- a. Folosiți funcția impz() pentru a genera un răspuns la impuls suficient de lung al filtrului dat;
- b. Utilizați funcția pronymet() pentru a proiecta filtrul;
- c. Reprezentați pe același grafic răspunsul la impuls al filtrului inițial și al celui proiectat, pentru primele 50 de eșantioane.
- 3. Să se încarce un semnal audio în Matlab și să se filtreze cu filtrul proiectat mai sus. Redați semnalul filtrat la ieșirea audio a sistemului.

Întrebări finale

1. TBD