Manual Técnico FRS-1005 — Rolamento de Eixo Comando

Revisão 2 · Rolamento de esferas de precisão · Aplicação: Mercedes-Benz Actros 2651 e Iveco S-Way 460

DOCUMENTO FICTÍCIO — criado para o projeto acadêmico FERSA Care. Não use em manutenção real.

1. Visão geral

O FRS-1005 é um rolamento de esferas de precisão e baixo atrito do eixo comando de válvulas. É lubrificado pela circulação do óleo do motor e não recebe graxa.

Especificação	Valor
Aplicação	Mercedes-Benz Actros 2651 e Iveco S-Way 460
Lubrificação	Óleo do motor (circulação)
Folga axial do eixo comando	0,10 mm a 0,20 mm
Força máxima de prensagem	15 kN

2. Montagem

1. Inspecione o eixo comando quanto a riscos ou desgaste antes de instalar o rolamento.
2. Monte com a prensa manual de bancada, apoiando SOMENTE o anel interno, com força máxima de 15 kN.
3. Instale o anel de trava e confirme o assentamento completo.
4. Aperte os parafusos do mancal com 25 Nm.
5. Gire o eixo manualmente: não pode haver travamento nem ruído.

O apoio incorreto durante a prensagem é a principal causa de dano ao FRS-1005.