Manual Técnico FRS-1004 — Rolamento de Suspensão

Revisão 1 · Rolamento de agulhas com anel de retenção · Aplicação: Volvo FH 540 e DAF XF 480

DOCUMENTO FICTÍCIO — criado para o projeto acadêmico FERSA Care. Não use em manutenção real.

1. Visão geral

O FRS-1004 é um rolamento de agulhas com anel de retenção, usado na articulação do braço da suspensão.

Especificação	Valor
Aplicação	Volvo FH 540 e DAF XF 480
Lubrificação	Graxa à base de lítio EP2
Quantidade de graxa	12 g por rolamento
Intervalo de lubrificação	A cada 30.000 km

2. Troca do rolamento

1. Retire o anel de retenção antigo com o alicate de anel de retenção.
2. Remova o rolamento com o extrator.
3. Posicione o novo rolamento alinhado ao braço de suspensão.
4. Instale um anel de retenção NOVO — o anel antigo nunca deve ser reaproveitado.
5. Aperte o parafuso do braço da suspensão com 210 Nm.
6. Movimente o braço manualmente para checar folga residual.

3. Inspeção e diagnóstico

Verifique a folga radial a cada 60.000 km. Folga acima de 0,30 mm exige a troca do rolamento e do anel de retenção.

- Desgaste irregular dos pneus: alinhamento incorreto da suspensão.
- Dificuldade de instalação: anel de retenção deformado ou alojamento com rebarbas.