

《回憶的迷宮：鏡中倒影》介紹手冊

資管 3B 112403040 許芳瑀

手冊名稱：《回憶的迷宮：鏡中倒影》專案設計與技術說明手冊

遊戲類型：WebGal（視覺小說）、懸疑解謎、多重結局

開發平台：WebGal 框架 + GitHub Pages 部署

作者/開發者：許芳瑀



一、專案理念與故事背景

1.1 設計動機

本專案以「失憶」與「懸疑探索」為主題，原因如下：

- 失憶設定能讓玩家自然地與主角同步揭露真相，使劇情推進更具沉浸感。
- 懸疑風格強化壓迫與未知感，讓玩家在有限空間（閣樓）內感受逐步逼近的心理緊張。
- 選擇 **WebGAL** 作為開發框架，是因為 **WebGAL** 天生支援：
 - 分支劇情（選擇肢）
 - 靜態圖片呈現
 - 多結局跳轉並且能直接部署至 **GitHub Pages**，讓作品能快速呈現、即時更新、不需額外伺服器，十分適合作為課程專案開發工具。

1.2 故事梗概（簡化版）

一場突如其來的車禍讓主角失去大部分記憶。甦醒後，你發現自己正身處於一個陌生卻隱約熟悉的閣樓。

這裡像是「家」，卻又充滿違和感。

你必須透過線索、道具、錄音與鏡子，逐步拼湊出真相——

真相與主角的身份、意識起源，乃至於「鏡像物質」研究都緊密相關。

最終，你必須做出選擇：面對、逃避，或重寫自我。

二、遊戲系統與操作指南

2.1 WebGAL 操作方式

遊戲玩法直觀，僅需滑鼠即可完成大部分操作：

- 閱讀劇情：
點擊滑鼠左鍵或按下鍵盤任意鍵以推進文字。
- 選擇分支：
當畫面出現選擇按鈕時，點擊選項進入不同劇情路線。
- 存檔 / 讀檔（若啟用）：
WebGAL 內建簡易存讀功能，可在介面按鈕中找到。
玩家可中途中斷並回到原進度。

2.2 核心玩法：解謎與抉擇

遊戲以劇情探索為主，但加入「道具」與「關鍵選擇」的設計，使玩家的行為直接影響結局走向。

（1）道具獲取與使用

玩家可在遊戲中獲得：

- 空白日記：記憶線索的象徵
- 鑰匙 A：觸發部分分支
- 模糊拍立得：揭露過去事件片段

道具不提供直接操作，但會作為劇情判定條件，使玩家在選擇時有更多推理依據。

（2）關鍵選擇節點

劇情中設計兩個主要分歧點：

1. 是否相信錄音內容 → 決定走向【真相線】或【逃離線】
2. 是否面對鏡像真相 → 決定四種不同結局

這些選擇將導向完全不同的故事體驗。

三、結局分支說明（含路線架構）

建議玩家通關後再閱讀本節內容。

3.1 主要路線架構（A/B 兩線）

A 線 | 真相線（Truth Route）

- 觸發條件：
玩家 相信錄音內容 或 積極探索閣樓內的研究物品。
- 劇情特色：
側重「推理解謎」、「記憶回收」、「鏡像實驗真相」
主角逐步面對自己的真身與鏡像狀態
張力來自真相是否能被承受

B 線 | 逃離線（Escape Route）

- 觸發條件：
玩家 不信任錄音 或 選擇逃出閣樓。
- 劇情特色：
側重「危機感」、「被追捕的壓迫感」
主角認為外界能提供解答，但卻遭遇更多未知風險
兩個支線分別通向中性或壞結局

•

3.2 四種結局（不透露完整劇情內容）

1. True End 《回憶的倒影》

- 主角完整恢復記憶，並直面自身存在的本質。
結局帶有悲劇色彩但具完整性。

2. Blank End 《鏡像的重生》

- 主角選擇刪除記憶，重新開始。
象徵「逃避即新生」，是一種淺層幸福。

3. Bad End 《永遠的陌生人》

- 逃亡失敗，被誤解、拘束或回收。
失去自由，象徵「找不到立足之地」。

4. Neutral End 《迷失的旅人》

- 成功逃出，但永遠活在追尋與恐懼中。
既不是幸福，也不是悲劇，而是未完的故事。

四、技術實現與 GitHub 部署說明

本作品使用 **WebGAL Terre 4.5.17** 製作視覺小說。WebGAL 以網頁為基礎，可直接在瀏覽器執行，因此適合搭配 **GitHub Pages** 進行線上展示。

1. 遊戲素材配置

遊戲主要素材放置於以下資料夾：

- `game/background/`：背景圖片
- `game/bgm/`：背景音樂
- `game/sfx/`：音效
- `game/scene/`：腳本（本作品使用 `start.txt`）

所有圖片與音效名稱需與腳本中的 `changeBg:`、`bgm:`、`playEffect:` 指令一致，否則無法載入。

2. 劇情腳本技術實作

劇情透過 WebGAL 的指令格式撰寫，主要指令如下：

- `changeBg:` 切換背景
- `bgm:` 播放 BGM
- `stopBgm` 停止 BGM
- `playEffect:` 播放音效
- `choose:` 進行選項分支

- label: /jumpLabel: 控制劇情跳轉

本作品使用分支架構，包含 **真相線**、**逃離線** 兩條主線與三個結局。音效搭配鏡子破裂、震動、機械運轉等情境，強化沈浸感。

3. 專案輸出

完成腳本後，使用 WebGAL 內建功能：

「**導出 → 輸出為網頁**」

產生可部屬版本，其中包含：

- index.html
- manifest.json
- webgal-serviceworker.js
- assets/（自動打包素材）

此版本可直接部署在 GitHub Pages。

4. GitHub Pages 部署

部署流程如下：

###（1）建立 GitHub Repository

建立公開 repository，並準備上傳 WebGAL 輸出檔。

###（2）解決檔案過大問題

因 GitHub 介面限制單檔 25 MB，本專案改用 **VSCode + Git** 推送全部檔案。

###（3）啟用 GitHub Pages

在 repository 中：

1. 進入 **Settings → Pages**
2. 設定 Source 為 **main branch / root**
3. GitHub 會產生遊戲網址，可直接於瀏覽器執行

5. 測試結果

已在 Windows 與 GitHub Pages 版本成功執行，背景圖片、音效、分支功能

皆正常運作。

五、腳本

5.1 腳本檔案與語法

本專案主要腳本為 `start.txt`，採用 WebGAL 內建腳本語法撰寫。

常用指令說明如下：

- `changeBg`: 切換背景圖片，例如 `changeBg:attic.jpg`; 表示切換到閣樓場景。
- `bgm`: 播放或切換 BGM，例如 `bgm:詭異.mp3`。
- `playEffect`: 播放一次性音效，例如 `playEffect:開門.mp3`。
- `label`: 定義劇情節點標籤，作為分支與跳轉的錨點。
- `choose`: 建立選項，讓玩家在不同選項間做抉擇。
- `jumpLabel`: 從某處跳回或跳到指定標籤。
- `end`: 結束遊戲流程。

透過以上指令，可以在同一份腳本中完成場景切換、音效控制與多重結局分歧。

5.2 劇情流程架構

腳本整體採「共通開頭＋二條主線＋多結局」的結構，遊玩時間約 10–15 分鐘。

1. 共通開場：閣樓醒來

- 初始 BGM 使用 `詭異.mp3`，營造不安氛圍。
- 背景 `attic.jpg` 呈現老舊閣樓，並以敘述帶出「破裂的鏡子」與「舊錄音機」兩個互動物件。
- 第一個分歧點透過 `choose:查看錄音機|看看鏡子`; 讓玩家決定先調查哪一個。

2. 第一次分支：錄音機 vs 鏡子

- 選擇「查看錄音機」：
 - 背景切換為 OLD_RADIO.jpeg，並播放 錄音機.mp3 與 雜音.mp3。
 - 錄音內容警告玩家「不要相信鏡子裡的自己」，暗示實驗與記憶相關。
- 選擇「看看鏡子」：
 - 背景使用 attic_mirror.jpg，搭配 破掉.mp3、尖銳.mp3 強化視覺與聽覺衝擊。
 - 鏡中自己短暫與主角對話後消失，營造心理懸疑。
- 兩條路線最後皆以 jumpLabel:choice_1_end; 匯合，回到共通主線。

3. 共通匯合：發現空白日記

- 回到 attic.jpg，桌上多出一本 DIARY.jpeg 對應的「空白日記」。
- 在此玩家面臨第二個關鍵選擇：
 - 「翻閱日記，追查真相」（真相線）
 - 「不想再看，先想辦法離開」（逃離線）

5.3 真相線（A 線）腳本設計

1. 進入實驗室

- BGM 切換為 緊張.mp3，背景改為 DIARY.jpeg，描述日記中關於「鏡像物質」與「替代」的關鍵字。
- 之後背景 SECRET_LAB.jpg 呈現隱藏實驗室，搭配 開門.mp3、機械.mp3、電流.mp3 強調儀器啟動。

2. 終局抉擇：是否啟動儀器

- 使用 choose:啟動儀器，面對真相|關掉儀器，離開這裡；產生兩

種不同結局。

3. True End〈回憶的倒影〉

- 背景 MIRROR_IN_LAB.jpeg，搭配 啟動.mp3、電流.mp3、尖銳.mp3。
- 透過連續敘述揭示：主角曾經試圖用鏡像物質製造「替身」，把不想要的記憶交給對方。
- 結尾刻意保留「誰才是本體」的模糊性，呼應標題「鏡中倒影」。

4. Neutral End〈暫時的逃避〉

- 若玩家選擇關掉儀器，背景維持在 SECRET_LAB.jpg，BGM 壓低，只以 不安的聲音.mp3 製造未解決感。
- 劇情描述主角暫時逃避真相，但也失去改變命運的機會。

5.4 逃離線（B 線）腳本設計

1. 離開閣樓

- 背景切換為 attic_door.jpeg，搭配 轉門把.mp3、插鑰匙.mp3。
- 開門後使用 Attic door creaking.mp3 當短暫 BGM，轉場到 downstairs.jpeg。

2. 走向「外面的世界」

- 抵達一樓後，改用 不安的聲音.mp3，描述外面是陌生街道 street.jpeg，天空被霧包圍。

3. 終局抉擇：求救 or 獨自行走

- choose:試著對空無一人的街道求救|咬牙自己往前走；產生兩個結局。

4. Bad End〈永遠的陌生人〉

- 背景 street.jpeg，BGM 先是 街道.mp3，後轉為 緊張.mp3。
- 主角試圖求救，卻被不明組織帶走，失去自由。

5. Neutral End 〈迷失的旅人〉

- 背景 fog_street.jpeg，BGM 為 風聲.mp3，並以 FOG.mp3 增加空間感。
 - 劇情讓主角在無盡霧中前進，暗示可能仍被困在另一層實驗迷宮。
-

5.5 音效與氛圍控制

整體腳本中，BGM 與 SFX 並非只是背景，而是用來標記「狀態變化」：

- 進入新的場景或情緒段落時，一律透過 `stopBgm;` + `bgm:XXX.mp3;` 重新切換音樂，避免音軌重疊。
- 關鍵事件（開門、鏡子破裂、儀器啟動等）都搭配單次音效 `playEffect:XXX.mp3;`，加強玩家記憶點。
- 真相線使用較多「機械、電流」類音效，逃離線則偏向「風聲、街道環境」，藉此強調兩條路線的氣氛差異。