# Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

## Практика

«Модель потерь распространения в канале»

Выполнил: Шаповал Н.О. Группа: ИА-232

Проверил(а): Калачиков А.А

### Модели распространения в канале

#### Выполнил: Шаповал Н.О.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
from scipy import signal
from scipy.signal import kaiserord, lfilter, firwin, freqz
from scipy import fftpack
```

#### 2.3.1 Задание по разделу модели потерь распространения

1. Получить график потерь распространения при частоте f = 900 МГц, высоте базовой станции Hbs= 30 м, высоте антенны мобильного Hms= 2м.

```
r = np.arange(1, 20, 1)
#r = 6;
hbc=30
hma=2
f1 = 900
C=3
```

```
#поправочный коэффициент

def koef_hata(f1, hma):

return (1.11 * np.log10(f1) - 0.7) * hma - (1.56 * np.log10(f1) -0.8)
```

```
# Модель Cost-Hata

def Lcoh_f(f1, hbc, r, C, a1):
    return 46.3 + 33.9 * np.log10(f1) - 13.82 * np.log10(hbc) - a1 +(44.9

-6.55 * np.log10(hbc)) * np.log10(r) + C
```

```
# Модель Okumura-Hata
def Lokh_f(f1, hbc, r, a1):
    return 69.55+26.16 * np.log10(f1) -13.83 * np.log10( hbc ) + (44.9
-6.55* np.log10( hbc ) ) *np.log10(r) - a1
```

```
a1 = koef_hata(f1, hma)
Lcoh = Lcoh_f(f1, hbc, r, C, a1)
Lkoh_f = Lokh_f(f1, hbc, r, a1)
```

```
def plot_model(r, Lcoh, Lokh):
    plt.plot( r , Lcoh , "r" , r , Lokh , 'g')
    plt.title("Потери распространения ")
    plt.xlabel(' Расстояние , км ')
    plt.ylabel(' Потери распространения , дБ ' )
    plt.legend([ 'Cost-Hata ' , 'Okumura-Hata ' ] )

def plot_model_2(r, Lcoh, Lokh, r2, Lcoh2, Lokh2):
    plt.plot(r, Lcoh, "r", label="Cost-Hata with Hbs")
    plt.plot(r, Lokh, "g", label="Cost-Hata with Hbs")
    plt.plot(r2, Lcoh2, "r--", label="Okumura-Hata with Hbs2")
    plt.plot(r2, Lokh2, "g--", label="Okumura-Hata with Hbs2")
    plt.title("Потери распространения ")
    plt.xlabel(' Расстояние , км ')
    plt.ylabel(' Потери распространения , дБ ' )
    plt.legend()
```

```
# plot_model(r, Lcoh, Lokh)
```

```
Pt = 35 # мощность передатчика , дВм
Gt = 8
Gr = 3
Pr = Pt + Gt + Gr - Lcoh
```

```
def plot_p(r, Pr):
    plt.figure( 2 )
    plt.plot(r , Pr)
    plt.title("Принятая мощность" )
    plt.xlabel(' Расстояние , км ' )
    plt.ylabel(' Мощность на входе приемника ')
2/10
```

```
def plot_p_2(r, Pr, r2, Pr2):
   plt.figure( 2 )
   plt.plot(r, Pr, "r", label="Pr")


plt.plot(r2, Pr2, "b", label="Pr2")


plt.title("Принятая мощность" )
   plt.xlabel(' Расстояние , км ' )
   plt.ylabel(' Мощность на входе приемника ')
   plt.legend()
   plt.show()
```

```
# plot_p(r, Pr)
```

```
def model loth (r, hma, hbc, C, f1):
   a1 = koef hata(f1, hma)
    Lcoh = Lcoh f(f1, hbc, r, C, a1)
   Lkoh = Lokh f(f1, hbc, r, a1)
    plot model(r, Lcoh, Lkoh)
    Pt = 35 \# мощность передатчика , дБм
    Gt = 8
    Gr = 3
   Pr = Pt + Gt + Gr - Lcoh
    plot p(r, Pr)
def model loth 2(r, hma, hbc, C, f1, r2, hma2, hbc2, C2, f2):
    a1 = koef hata(f1, hma)
    Lcoh = Lcoh f(f1, hbc, r, C, a1)
    Lkoh = Lokh f(f1, hbc, r, a1)
    a2 = koef hata(f2, hma2)
    Lcoh2 = Lcoh f(f2, hbc2, r2, C2, a2)
    Lkoh2 = Lokh f(f2, hbc2, r2, a2)
    plot model 2(r, Lcoh, Lkoh, r2, Lcoh2, Lkoh2)
    Pt = 35 \# мощность передатчика , дБм
    Gt = 8
    Gr = 3
    Pr = Pt + Gt + Gr - Lcoh
    Pr2 = Pt + Gt + Gr - Lcoh2
    plot p 2(r, Pr, r2, Pr2)
                                    3/10
```


model\_loth(r, hma, hbc, C, f1)






2.Получить график потерь распространения при частоте f1 = 900 Гц, высоте базовой станции Hbs1= 20 м, высоте базовой станции 2 Hbs2= 50 м, высоте мобильного Hms= 2 м.

```
Hbs1 = 20
Hbs2 = 50
Hms = 2
model_loth_2(r, Hms, Hbs1, C, f1, r, Hms, Hbs2, C, f1)
```







3. Получить график потерь распространения при частоте f1 =1800 Гц, высоте базовой станции Hbs1= 20 м, высоте базовой станции 2 Hbs2= 50 м, высоте мобильного Hms= 2 м.

```
f1 = 1800
Hbs1 = 20
Hbs2 = 50
Hms = 2
```

```
model_loth_2(r, Hms, Hbs1, C, f1, r, Hms, Hbs2, C, f1)
```





# 4. Получить график принимаемой мощности при мощности передатчика 10 Вт, 20 Вт. Линейную мощность переведите в логарифмический масштаб.

```
r = np.arange(1, 20, 1)

#r = 6;

hbc = 30

hma = 2

f1 = 900

C = 3

a1 = koef_hata(f1, hma)

Lcoh = Lcoh_f(f1, hbc, r, C, al)

Lkoh_f = Lokh_f(f1, hbc, r, al)


Pt1 = 10 # мощность передатчика , дБм

Gt = 8

Gr = 3

Pr = Pt + Gt + Gr - Lcoh
```

```
Pr2 = Pt2 + Gt + Gr - Lcoh
plot p 2(r, Pr, r, Pr2)
# защита от нулевых и отрицательных значений
# Pr safe = np.where(Pr > 0, Pr, np.nan)
# Pr2 safe = np.where(Pr2 > 0, Pr2, np.nan)
# with np.errstate(divide='ignore', invalid='ignore'):
    P dbm = 10 * np.log10(Pr safe / 1e-3)
     P dbm2 = 10 * np.log10(Pr2 safe / 1e-3)
# def plot p 3(x1, y1, x2, y2):
     plt.plot(x1, y1, 'r-', label='P dbm1')
      plt.plot(x2, y2, 'g-', label='P dbm2')
     plt.xlabel('Расстояние, км')
     plt.ylabel('Мощность, дБм')
     plt.title('График мощности')
     plt.xlim(min(x1.min(), x2.min()), max(x1.max(), x2.max()))
     y all = np.concatenate((y1, y2))
#
     finite vals = y all[np.isfinite(y all)]
     if finite vals.size > 0:
         plt.ylim(np.min(finite vals), np.max(finite vals))
      else:
         print("Нет конечных значений для оси Y")
     plt.legend()
     plt.show()
# plot p 3(r, P dbm, r, P dbm2)
# print(P dbm)
print(Pr)
```



```
[ -81.68520527 -92.28894346 -98.49173266 -102.89268164 -106.30632287
-109.09547084 -111.45366185 -113.49641982 -115.29826005 -116.91006106
-118.36811242 -119.69920903 -120.92369921 -122.05740004 -123.11285026
-124.10015801 -125.02759108 -125.90199823 -126.72911645]
```