| Название | Войти в систему |
|----------|---|
| Описание | Процедура осуществляет авторизацию в системе на |
| | основе введённых реквизитов |
| Входные | В процедуру передаются следующие входные данные: |
| данные | Логин (string) |
| | Пароль (string) |
| Выходные | Процедура не возвращает никаких значений, но в случае |
| данные | успешной авторизации происходит переход на Главную |
| | форму |

| Название | Открыть окно Управление поставками деталей |
|----------|---|
| Описание | Процедура осуществляет переход в окно выбора |
| | следующего шага в меню «Управление поставками |
| | деталей» |
| Входные | В процедуру не передаются входные данные |
| данные | |
| Выходные | Процедура не возвращает никаких значений |
| данные | |

| Название | Открыть окно Поставщики |
|----------|--|
| Описание | Процедура осуществляет переход в окно управления |
| | поставщиками |
| Входные | В процедуру не передаются входные данные, но |
| данные | процедура получает из БД значения из следующих |
| | таблиц: |
| | Provider, Part, Provider Parts List |
| | |
| | |
| Выходные | Процедура не возвращает никаких значений |
| данные | |
| SQL | select Provider.name, Provider.contact_information, |
| | Provider.location, from Provider |
| | inner join Part.type on Part.part_id = ProviderParts.part_id |
| | and Provider.provider_id = ProviderParts.parts_id |

| Название | Открыть окно Контракты на поставку |
|----------|--|
| Описание | Процедура осуществляет переход в окно управления |
| | контрактами на поставку |

| Входные данные | В процедуру не передаются входные данные, но процедура получает из БД значения из следующих таблиц: Provider, Part, Supply Contract, Supply Contract Parts |
|--------------------|---|
| Выходные данные | Процедура не возвращает никаких значений |
| SQL | select SupplyContract.delivery_time, SupplyContract.price, SupplyContract.fulfilled from SupplyContract inner join Provider.name on SupplyContract.provider_id = Provider.provider_id inner join Part.type on Part.part_id = SupplyParts.part_id and SupplyContract.supply _id = SupplyParts.supply _id |

| Название | Открыть окно Запасы деталей |
|----------|---|
| Описание | Процедура осуществляет переход в окно управления |
| | запасами деталей |
| Входные | В процедуру не передаются входные данные, но |
| данные | процедура получает из БД значения из следующих таблиц: |
| | Provider, Part, Supply Contract, Supply Contract Parts |
| Выходные | Процедура не возвращает никаких значений |
| данные | |
| SQL | select Part.name, Part.type, Part.amount_stored from Part inner join sum(SupplyPart.amount) as supply_amount on SupplyPart.part_id = Part.part_id |

| Название | Добавить поставщика |
|----------|--|
| Описание | Процедура осуществляет добавление нового поставщика |
| | в базу данных |
| Входные | В процедуру передаются следующие входные данные: |
| данные | Название компании (string) |
| | Контактная информация (string) |
| | Типы поставляемых деталей (<part_id> array)</part_id> |
| | Срок поставки (date) |
| Выходные | Процедура не возвращает никаких значений, но в случае |
| данные | успешного добавления поставщика вносятся изменения в |
| | следующие БД: |
| | Provider, Part, Provider Parts List |

| SQL | insert (name, contact_information, location) into Provider |
|-----|--|
| | insert (part_id, provider_id) into ProviderParts |
| | |

| Название | Изменить поставщика |
|----------|---|
| Описание | Процедура осуществляет изменение существующего |
| | поставщика в базе данных |
| Входные | В процедуру передаются следующие входные данные: |
| данные | ID поставщика (provider_id) |
| | Название компании (string) |
| | Контактная информация (string) |
| | Типы поставляемых деталей (<part_id> array)</part_id> |
| Выходные | Процедура не возвращает никаких значений, но в случае |
| данные | успешного изменения поставщика вносятся изменения в |
| | следующие БД: |
| | Provider, Part, Provider Parts List |
| | update Provider |
| | set name = name, contact_information = info, location = loc |
| | where Provider.provider_id = provider_id |
| | |
| | update ProviderParts |
| | set part_id = part_id |
| | where provider_id = provider_id |

| Название | Удалить поставщика |
|----------|---|
| Описание | Процедура осуществляет удаление существующего |
| | поставщика из базы данных |
| Входные | В процедуру передаются следующие входные данные: |
| данные | ID поставщика (provider_id) |
| Выходные | Процедура не возвращает никаких значений, но в случае |
| данные | успешного добавления поставщика вносятся изменения в |
| | следующие БД: |
| | Provider, Part, Provider Parts List |
| SQL | delete from Provider where provider_id = id |

| Название | Добавить контракт на поставку | |
|----------|-------------------------------|--|
|----------|-------------------------------|--|

| Описание | Процедура осуществляет добавление нового контракта на поставку в базу данных |
|----------|--|
| Входные | В процедуру передаются следующие входные данные: |
| данные | Компания-поставщик (string) |
| | Поставляемые детали (<part_id> array)</part_id> |
| | Срок поставки (date) |
| | Объёмы (int) |
| | Цена (money) |
| Выходные | Процедура не возвращает никаких значений, но в случае |
| данные | успешного добавления поставщика вносятся изменения в |
| | следующие БД: |
| | Supply Contract, Supply Contract Parts |
| SQL | insert (provider_id, date, amount, price) into SupplyContract |
| | |
| | insert (supply_id, part_id) into SupplyParts |

| Название | Открыть окно Планирование выпуска продукции |
|----------|--|
| Описание | Процедура осуществляет переход в окно выбора |
| | следующего шага в меню «Планирование выпуска |
| | продукции» |
| Входные | В процедуру не передаются входные данные |
| данные | |
| Выходные | Процедура не возвращает никаких значений |
| данные | |

Т

| Название | Открыть окно Текущий план |
|----------|--|
| Описание | Процедура осуществляет переход в окно управления |
| | текущим планом |
| Входные | В процедуру не передаются входные данные, но |
| данные | процедура получает из БД значения из следующих |
| | таблиц: |
| | Customer, Product, Order, Order Products |
| | |
| | |
| Выходные | Процедура не возвращает никаких значений |
| данные | |
| SQL | select delivery_time, price, delivery_point from Order |
| | inner join Customer.name on Customer.customer_id = |
| | Order.customer_id |

| | inner join Product.name on OrderProduct.product_id = |
|--|--|
| | Product.product_id and OrderProduct.order_id = |
| | Order.order_id |

| Название | Открыть окно Следующий план |
|----------|--|
| Описание | Процедура осуществляет переход в окно управления |
| Описание | |
| | следующим планом |
| Входные | В процедуру не передаются входные данные, но |
| данные | процедура получает из БД значения из следующих |
| | таблиц: |
| | Customer, Product, Order, Order Products |
| | |
| | |
| | |
| Выходные | Процедура не возвращает никаких значений |
| данные | |
| SQL | select delivery_time, price, delivery_point from Order |
| | inner join Customer.name on Customer.customer_id = |
| | Order.customer_id |
| | inner join Product.name on OrderProduct.product_id = |
| | Product.product_id and OrderProduct.order_id = |
| | Order.order_id |

| Название | Открыть окно Номенклатура продукции |
|----------|--|
| Описание | Процедура осуществляет переход в окно управления |
| | номенклатурой продукции |
| Входные | В процедуру не передаются входные данные, но |
| данные | процедура получает из БД значения из следующих |
| | таблиц: |
| | Part, Product, Product Composition |
| | |
| Выходные | Процедура не возвращает никаких значений |
| данные | |
| SQL | select name, cost from Product |
| | inner join Part.name, ProductComposition.amount on |
| | Part.part_id = ProductComposition.part_id and |
| | ProductComposition.product_id = Product.product_id |

| Название | Добавить заказ |
|----------|---|
| Описание | Процедура осуществляет добавление нового заказа в |
| | базу данных |

| Входные | В процедуру передаются следующие входные данные: |
|----------|--|
| данные | Тип продукции (product_id) |
| | Покупатель (customer_id) |
| | Объёмы (int) |
| | Сроки (date) |
| | Цена (money) |
| | Место доставки (string) |
| Выходные | Процедура не возвращает никаких значений, но в случае |
| данные | успешного добавления поставщика вносятся изменения в |
| | следующие БД: |
| | Order, Order Products |
| SQL | insert (customer_id, delivery_time, price, delivery_point) |
| | into Order |
| | |
| | insert (order_id, product_id, amount) into OrderProducts |

| Название | Изменить заказ |
|----------|---|
| Описание | Процедура осуществляет изменение существующего |
| | заказа в базе данных |
| Входные | В процедуру передаются следующие входные данные: |
| данные | ID заказа (order_id) |
| | Тип продукции (product_id) |
| | Покупатель (customer_id) |
| | Объёмы (int) |
| | Сроки (date) |
| | Цена (money) |
| | Оценка качества (string) |
| | Место доставки (string) |
| Выходные | Процедура не возвращает никаких значений, но в случае |
| данные | успешного изменения поставщика вносятся изменения в |
| | следующие БД: |
| | Order, Order Products |
| SQL | update Order |
| | set customer_id = customer_id, delivery_time = |
| | delivery_time, price = price, delivery_point = delivery_point |
| | where Order_id = order_id |

| Название Удалить заказ | |
|------------------------|--|
|------------------------|--|

| Описание | Процедура осуществляет удаление существующего заказа |
|----------|---|
| | из базы данных |
| Входные | В процедуру передаются следующие входные данные: |
| данные | ID заказа (order_id) |
| Выходные | Процедура не возвращает никаких значений, но в случае |
| данные | успешного добавления поставщика вносятся изменения в |
| | следующие БД: |
| | Order, Order Products |
| SQL | delete from Order |
| | where Order_id = order_id |
| | |
| | delete from OrderProduct |
| | where OrderProduct.order_id = order_id |

| Название | Добавить тип продукции |
|----------|--|
| Описание | Процедура осуществляет добавление нового типа |
| | продукции в базу данных |
| Входные | В процедуру передаются следующие входные данные: |
| данные | Название продукции (string) |
| | Цена (money) |
| | Требуемые детали (<part_id, int(кол-во)=""> array)</part_id,> |
| Выходные | Процедура не возвращает никаких значений, но в случае |
| данные | успешного добавления поставщика вносятся изменения в |
| | следующие БД: |
| | Product, Product Composition |
| SQL | insert (name, cost) into Product |
| | |
| | insert (product_id, part_id, amount) into |
| | ProductComposition |

| Название | Изменить тип продукции |
|----------|--|
| Описание | Процедура осуществляет изменение существующего типа |
| | продукции в базе данных |
| Входные | В процедуру передаются следующие входные данные: |
| данные | ID типа продукции (product_id) |
| | Название продукции (string) |
| | Цена (money) |
| | Требуемые детали (<part_id, int(кол-во)=""> array)</part_id,> |
| | |

| Выходные | Процедура не возвращает никаких значений, но в случае |
|----------|---|
| данные | успешного изменения поставщика вносятся изменения в |
| | следующие БД: |
| | Product, Product Composition |
| SQL | update Product |
| | set name = name, cost = cost |
| | where Product.product_id = product_id |

| Название | Удалить тип продукции |
|----------|---|
| Описание | Процедура осуществляет удаление существующего типа |
| | продукции из базы данных |
| Входные | В процедуру передаются следующие входные данные: |
| данные | ID типа продукции (product_id) |
| Выходные | Процедура не возвращает никаких значений, но в случае |
| данные | успешного добавления поставщика вносятся изменения в |
| | следующие БД: |
| | Product, Product Composition |
| SQL | delete from Product |
| | where Product.product_id = product_id |
| | |
| | delete from ProductComposition |
| | where Product_roduct_id = product_id |

| Название | Открыть окно Управление продажами |
|----------|---|
| Описание | Процедура осуществляет переход в окно выбора |
| | следующего шага в меню «Управление продажами» |
| Входные | В процедуру не передаются входные данные |
| данные | |
| Выходные | Процедура не возвращает никаких значений |
| данные | |

| Название | Открыть окно Заказчики |
|----------|--|
| Описание | Процедура осуществляет переход в окно управления |
| | заказчиками |

| Входные данные | В процедуру не передаются входные данные, но процедура получает из БД значения из следующих таблиц: Customer |
|--------------------|--|
| Выходные данные | Процедура не возвращает никаких значений |
| SQL | select name, contact_information from Customer |

| Название | Открыть окно Заказы |
|--------------------|--|
| Описание | Процедура осуществляет переход в окно управления заказами |
| Входные | В процедуру не передаются входные данные, но |
| данные | процедура получает из БД значения из следующих таблиц: |
| | Customer, Product, Order, Order Products |
| Выходные данные | Процедура не возвращает никаких значений |
| SQL | select customer_id, delivery_time, price, delivery_point from Order |
| | inner join Customer.name on Customer.customer_id = Order.customer id |
| | inner join Product.name on Product.product id = |
| | OrderProduct.product_id and OrderProduct.order_id = Order.order_id |

| Название | Открыть окно Статистика |
|----------|---|
| Описание | Процедура осуществляет переход в окно просмотра |
| | статистики |
| Входные | В процедуру не передаются входные данные, но |
| данные | процедура получает из БД все необходимые для расчёт |
| | различных статистик данные |
| | |
| Выходные | Процедура не возвращает никаких значений |
| данные | |

| _ | | |
|---|----------|--------------------|
| | Название | Добавить заказчика |

| Описание | Процедура осуществляет добавление нового заказчика в |
|----------|---|
| | базу данных |
| Входные | В процедуру передаются следующие входные данные: |
| данные | Название компании (string) |
| | Контактная информация (string) |
| | |
| Выходные | Процедура не возвращает никаких значений, но в случае |
| данные | успешного добавления поставщика вносятся изменения в |
| | следующие БД: |
| | Customer |
| SQL | insert (name, contact_information) into Customer |

| Название | Изменить заказчика |
|----------|---|
| Описание | Процедура осуществляет изменение существующего |
| | заказчика в базе данных |
| Входные | В процедуру передаются следующие входные данные: |
| данные | ID заказчика (customer_id) |
| | Название компании (string) |
| | Контактная информация (string) |
| | |
| Выходные | Процедура не возвращает никаких значений, но в случае |
| данные | успешного изменения поставщика вносятся изменения в |
| | следующие БД: |
| | Customer |
| SQL | update Customer |
| | set name = name, contact_information = |
| | contact_information |
| | where Customer.customer_id = customer_id |

| Название | Удалить заказчика |
|----------|---|
| Описание | Процедура осуществляет удаление существующего |
| | заказчика из базы данных |
| Входные | В процедуру передаются следующие входные данные: |
| данные | ID заказчика (customer_id) |
| Выходные | Процедура не возвращает никаких значений, но в случае |
| данные | успешного добавления поставщика вносятся изменения в |
| | следующие БД: |
| | Customer |
| SQL | delete from Customer |
| | where Customer.customer_id = customer_id |