

qa-tester — все команды

Плагин QA-тестировщика для Claude Code. Автор: Nikita Morozov (ניקיטה מורוזוב / Никита Морозов).
Каждая команда делает только своё. Всё, что пишет на доску mifrat, — только после твоего «да».

Начало работы — меню

Открой новый чат в папке проекта и напиши что угодно («привет», «начинаем») — появится **меню с кнопками**: продолжить с прошлого места / тикеты / регресс / другое (просьбы клиента, полная проверка, негатив, UX, Android, iPhone, следующие 150 в регресс). Можно и сразу писать команду.
Прогресс сохраняется сам и молча после каждого тикета/шага (один файл, перезаписывается — без мусора и без сообщений). В новом чате меню предложит «продолжить».

Подготовка проекта

Команда	За что отвечает
<code>/qa-onboard</code>	Новый проект. Спрашивает ссылки (сайт, доска mifrat, документация, Figma), языки и аккаунты. Создаёт <code>.qa/</code> , базу знаний из документации, ставит браузеры и официальных агентов Playwright, готовит вход под аккаунтами. В конце сразу анализирует последние 150 тикетов из «מלחמה» и записывает их в регресс. Один раз на проект.

Ежедневная работа

Команда	За что отвечает
<code>/qa</code>	Тикеты из «בבדיקות». Разбор тикета, проверка строго по требованиям, вердикт. Действие на доске (רצו QA / реджект / статус) — после «да». Телефоны — только если тикет требует, тоже после «да».
<code>/qa #hash</code>	Проверка одного тикета.
<code>/qa-android [раздел или #hash]</code>	Проверка только на Android (Chrome, Pixel 7) — раздел сайта или конкретный тикет.
<code>/qa-iphone [раздел или #hash]</code>	Проверка только на iPhone (Safari, iPhone 13 Mini) — раздел сайта или конкретный тикет.

Просьбы клиента

Команда	За что отвечает
<code>/qa-client [текст/скриншоты]</code>	Просьбы клиента → тикеты. Вставляешь просьбы клиента как есть — агент готовит тикеты «פיקס: ...» на иврите, сравнивает с документацией (меняет / в рамках — только у себя, документацию не трогает), после «да» создаёт в «לביצוע» и запоминает в реестре. Дальше при проверке решение клиента главнее документации.

Поиск багов без тикетов

Команда	За что отвечает
<code>/qa-full</code> [раздел]	Полная проверка сайта (новый проект, найти максимум багов): сценарии, негатив, UX, десктоп + iPhone + Android. Сначала план, старт после «да».
<code>/qa-negative</code> [раздел] [устройство]	Только негативные и граничные тесты: неверный ввод, границы, повторы, «назад»/обновление, доступ без входа.
<code>/qa-ux</code> [раздел]	Только UX на десктопе: состояния, сообщения, единообразие, тексты, RTL, ошибки консоли.

Результат проверок без тикетов — отчёт в `.qa/audits/`. На доску заводится только то, что скажешь.

Автотесты

Команда	За что отвечает
<code>/qa-backfill</code> [следующие 150]	Записать в регресс уже принятые тикеты из «הוּשָׁה»: следующие 150 более старых и т.д. (первые 150 делает <code>/qa-onboard</code>). План → «да» → запись по фичам, без запуска. Что не автоматизируется — с причиной; «сданное сейчас не работает» — в отчёт.
<code>/qa-regress</code>	Регресс: прогон записанных автотестов по принятым тикетам («הוּשָׁה») — проверить, что ничего не сломалось. Только по команде.

После «בר QA» автотест только записывается и не запускается — до `/qa-regress`.

Сессия и улучшение плагина

Команда	За что отвечает
<code>/qa-handoff</code> или «сделай хендофф»	Сохранить сессию вручную (обычно не нужно — сохраняется само).
«продолжаем»	Продолжить в новом чате с того же места (или кнопка «Продолжить» в меню).
<code>/qa-improve</code>	Улучшить плагин по накопленным урокам: показывает правки → вносит после «да» → обновляет плагин и архивы во всех проектах.

Работает само, без команды

- **Уроки:** поправил агента в чате («не так», «запомни...») — он записывает урок (`.qa/lessons.md` проекта или общий `~/qa-tester/lessons.md`) и применяет дальше.
- **Автотесты** после «בר QA» записываются (не запускаются).
- **Ежедневная сводка «בדיקה יומית»** в mifrat — в конце сессии `/qa`.

Команды в терминале (в папке проекта)

Команда	Зачем
<code>cd .qa/e2e && npm run qa-login</code>	Вход под тестовыми аккаунтами по паролю (пароли — в <code>.qa/accounts.env</code>).
<code>cd .qa/e2e && npm run qa-login:manual -- <аккаунт></code>	Ручной вход (SMS, Google, 2FA): откроется окно — войдёшь сам, Enter.
<code>cd .qa/e2e && npm test</code>	Все автотесты вручную (обычно не нужно — есть <code>/qa-regress</code>).

Устройства в автотестах

Пометка в названии теста: `@desktop` — только десктоп (Chrome 1440×900), `@mobile` — оба телефона, `@iphone` — только iPhone, `@android` — только Android, без пометки — все три.

Новый проект — по шагам

1. Создай папку проекта и открой в ней новую сессию Claude (вкладка Code).
2. `/qa-onboard` — со ссылками на доску mifrat и сайт.
3. В окне браузера плагина один раз войди в mifrat и напиши «зашел».
4. Если нужны аккаунты сайта — `qa-login` или `qa-login:manual` .
5. `/qa` — начинаем.