ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

СОГЛАСОВАНО

заведующий отделением

Программной инженерии, факультета Бизнес-информатики,

профессор кафедры УРПО

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подпись и дата

Інв. № подл.

УТВЕРЖДАЮ

заведующий отделением

Программной инженерии,

факультета Бизнес-информатики,

профессор кафедры УРПО

	Авдошин С.М.	-	_Авдошин С.М.
« <u> </u> »	2013 г.	« <u> </u> »	2013 г.
ПРОГРАМ	ІМА ОПТИМИЗАІ	ЦИИ, ИНСПИРИ	РОВАННАЯ
		М ЛЯГУШЕК	
	Пояснитель	ьная записка	
	Лист утв	верждения	
	RU.17701729.50	03200-01 81 01-1	
		Hama muumamu amu	
		Исполнитель: сту	дент группы 1711 /Ремнев Н.]
		<u> </u>	2013

УТВЕРЖДЕНО

RU.17701729.503200-01 81 01-1

ПРОГРАММА ОПТИМИЗАЦИИ, ИНСПИРИРОВАННАЯ ПОВЕДЕНИЕМ ЛЯГУШЕК

Пояснительная записка

RU.17701729.503200-01 81 01-1

Листов 19

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Введение	. 3
	Назначение и область применения	
	2.1. Назначение программы	
	2.2. Область применения	
3.	Технические характеристики	
	3.1. Постановка задачи на разработку программы	
	3.2. Описание применяемых математических методов	
	3.3. Допущения и ограничения в программе	
	3.4. Описание алгоритма функционирования программы	
	3.5. Описание метода организации входных и выходных данных	
	3.6. Описание и обоснование выбора состава технических и программных	
	средств	
4.	Ожидаемые технико-экономические показатели	
	Источники, использованные при разработке	
	оиложение 1. Описание и функциональное назначение классов	
Пρ	оиложение 2. Описание и функциональное назначение методов, полей,	
	ойств	11

Изм.	Подпись	Дата

1. ВВЕДЕНИЕ

«Программа оптимизации, инспирированная поведением лягушек» - программа, которая будет применяться студентами и учеными при изучении популяционных алгоритмов глобальной поисковой оптимизации и изучении ряда алгоритмов, вдохновленных живой природой.

Наименование программы: «Программа оптимизации, инспирированная поведением лягушек».

Имя запускаемого файла – Визуализация.exe.

Разработка ведется на основании задания на курсовую работу. Тема работы: «Программа оптимизации, инспирированная поведением лягушек». Национальный исследовательский университет — Высшая школа экономики, факультет Бизнес-информатики, отделение программной инженерии, кафедра управления разработкой программного обеспечения.

Изм.	Подпись	Дата

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Назначение программы

Программа ищет максимум и минимум заданной непрерывной функции от двух переменных на отрезке, с использованием алгоритма, инспирированного поведением лягушек, а также выполняет визуализацию поиска и построение графика функции от двух переменных.

2.2. Область применения

Программа будет использоваться при изучении популяционных алгоритмов, инспирированных живой природой.

Изм.	Подпись	Дата

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Постановка задачи на разработку программы

Написать программу, которая будет выполнять поиск максимума и минимума функции от двух переменных на заданных пользователем промежутках, с помощью алгоритма, инспирированного поведением лягушек, а также визуализировать поиск экстремумов и строить график выбранной функции.

3.2. Описание применяемых математических методов

Основная цель разрабатываемой программы — реализация алгоритма, инспирированного поведением лягушек. Алгоритм был предложен Юсуфом (Eusuff M.) и соавторами в 2003 году. Данный алгоритм включает в себя следующие основные шаги:

- 1) инициализация популяции: размер популяции определяется случайным образом, координаты агентов популяции определяются также случайно в пределах заданных пользователем промежутках;
- 2) разделение агентов на мемеплексы (термин введен авторами алгоритма), каждый из которых содержит количество элементов, которое является делителем размера популяции. Агенты распределяются по мемеплексам согласно правилу соседства;
- 3) выполняется поиск лучшего агента во всей популяции;
- 4) для каждого из мемеплексов выполняется процедура меметической эволюции:
 - 3.1. выполняется поиск лучшего и худшего агентов;
 - 3.2. попытка улучшения позиции худшего агента по направлению к лучшему если улучшение прошло успешно фиксируем;
 - 3.3. если последняя операция не привела к успеху выполняется попытка улучшения позиции худшего агента по направлению к глобально лучшему агенту если улучшение прошло успешно фиксируем;
 - 3.4. если предыдущие две операции не привели к успеху взамен худшего агента случайным образом формируется новый агент, координаты которого лежат в заданных пользователем промежутках;
- 5) выполняется процедура тасования популяции в результате чего, при повторном разделении популяции на мемеплексы, повторяться они не будут;
- 6) если выполнено условие поиска (в разрабатываемой программе выполнение алгоритма заданное пользователем число раз) выполнение алгоритма завершено, в противном случае, алгоритм повторяется, начиная со 2 шага (за исключением поиска количества элементов в мемеплексах оно остается прежним).

Изм.	Подпись	Дата

Блок-схема данного алгоритма содержится в приложении 3 документа «Техническое задание».

Применительно к оптимизации функции данный алгоритм работает следующим образом:

- 1) формируется массив точек, границы которых лежат в заданных пользователем рамках;
- 2) для поиска максимума лучший агент определяется наибольшим значением фитнесс-функции, для поиска минимума наименьшим;
- 3) в остальном алгоритм выполняется по отношению к оптимизации функции так как он есть: массив точек делится на мемеплексы, каждый из которых проходит процедуру меметической эволюции. Таким образом, в каждом мемеплексе точки с худшим значением фитнесс-функции «подтягиваются» к точкам с лучшим значением и постепенно весь массив точек «улучшается» в направлении к искомому минимуму/максимуму функции.

3.3. Допущения и ограничения в программе

Допускается добавление функций в программу согласно приложению 1 документа «Руководство программиста».

В программе присутствует ряд ограничений. Работа программы допускает поиск максимума и минимума только у непрерывных функций от двух переменных заданных в программе. Количество итераций запуска алгоритма ограничено программой и находится в пределах от 1 до 1000. Интервалы, в которых лежат переменные X и Y ограничены 64-разрядным типом double с плавающей запятой, стандартным для языка программирования С#. Количество отображаемых знаков дробной части у чисел ограничено 15 знаками после запятой в окне действующей популяции и окне графика состояния популяции. Автозапуск выполнения итераций может производиться с разными интервалами между 1 и 5 секундами. Шкала поворота графика функции ограничена возможностями подключенной библиотеки, используемой для построения графика функции. В алгоритме, инспирированном поведением лягушек, количество агентов в популяции генерируется в пределах от 2 до 99 агентов.

3.4. Описание алгоритма функционирования программы

После ввода пользователем требуемых данных программа позволяет либо вывести результат, автоматически запустив указанное количество выполнений алгоритма пользователем, либо выполнить визуализацию алгоритма, запуская итерации последовательно. Более подробно с описанием функционирования программы можно ознакомиться в документе «Руководство оператора».

Изм.	Подпись	Дата

3.5. Описание метода организации входных и выходных данных

Для выполнения программы пользователю необходимо задать несколько параметров:

- 1) поиск максимума либо минимума функции;
- 2) выбрать количество итераций запуска алгоритма;
- 3) задать границы интервалов по переменной X и по переменной Y;
- 4) выбрать функцию для анализа.

На выходе пользователь должен получить максимум или минимум функции, найденный с помощью алгоритма, инспирированного поведением лягушек.

3.6. Описание и обоснование выбора состава технических и программных средств

Для выполнения программы требуется Microsoft .NET Framework 2.0. Не могут использоваться более ранние версии .NET, в связи с тем, что версия 2.0 в отличии от предыдущих, содержит DataGridView, ToolStrip и некоторые другие элементы WinForms, использованные при создании программы.

Изм.	Подпись	Дата

4. ОЖИДАЕМЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Данная программа использует две сторонние библиотеки ZedGraph.dll и Chart3DLib.dll для построения графиков.

Библиотека ZedGraph.dll была использована для построения графика состояния популяции. Ее выбор обоснован удобством использования библиотеки и наличием стандартных базовых функций у графика, таких как масштабирование при прокручивании колеса мыши, сохранения графика как картинки и вывод графика на печать.

Библиотека Chart3DLib.dll была использована для построения графика функции. Ее выбор обоснован удобством использования библиотеки и наглядностью построенного графика.

Программа обладает следующими преимуществами:

- 1) построение графика исследуемой функции;
- 2) наглядность визуализации исполнения алгоритма, инспирированного поведением лягушек.

Изм.	Подпись	Дата

5. ИСТОЧНИКИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ

Список научно-исследовательских работ, использованных в разработке, содержится в Приложении 1 документа «Техническое задание».

Список литературы, использованной в разработке, содержится в Приложении 2 документа «Техническое задание».

Список ссылок на библиотеки, использованные в программе:

- 1. Jack Xu (2008) Download Example Code of the Book // Сайт drxudotnet.com. 10 апреля (http://www.drxudotnet.com/csharp_download101a.html)
- 2. Библиотека ZedGraph.dll // Сайт sourceforge.net. 2 апреля (http://sourceforge.net/projects/zedgraph/files/)

Изм.	Подпись	Дата

приложение 1

ОПИСАНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ КЛАССОВ

Класс	Назначение
Functions	Класс, отвечающий за представление функций в
Functions	программе.
OptimizationAlgorithms	Статический класс, отвечающий за хранение
Openii za eronargor reniis	методов для выполнения алгоритма.
FunctionGraph	Класс для представления формы, необходимой
runcciongraph	для построения графика функции.
Graphiks	Класс для представления формы, необходимой
Graphiks	для построения графика состояния популяции.
	Класс для представления формы, необходимой
MainForm	для ввода пользователем данных необходимых
	для запуска алгоритма.
	Класс для представления формы, необходимой
PopulationShow	для вывода действующей популяции на данной
	итерации.

Изм.	Подпись	Дата

приложение 2

ТАБЛИЦА С ОПИСАНИЕМ ЧЛЕНОВ ВСЕХ КЛАССОВ

Класс Functions

	Методы					
Имя	Мод. Доступа	Tun	Аргументы	Назначение		
Function1	public	double	double,	Представление одной		
1 0110 0 1 0 111	static	404210	double	из функций		
Function2	public	double	double,	Представление одной		
runccionz	static	double	double	из функций		
Function3	public	double	double,	Представление одной		
runccions	static	Oduble	double	из функций		
Function4	public	double	double,	Представление одной		
runcciona	static	double	double	из функций		
Function5	public	double	double,	Представление одной		
runccions	static	double	double	из функций		
Function6	public	double	double,	Представление одной		
runcciono	static	double	double	из функций		
Function7	public	double	double,	Представление одной		
r director/	static	doubte	double	из функций		
Function8	public	double	double,	Представление одной		
r uncerono	static	donnie	double	из функций		

Поля					
Имя	Мод. Доступа	Tun	Аргументы	Назначение	
FunctionVyb	public delegate	double	double, double	Делегат для представления выбранной функции	

Класс OptimizationAlgorithms

Методы						
Имя	Мод. Доступа	Tun	Аргументы	Назначение		
NewPopulation	public static	double[,]	double, double double,	Формирование новой популяции		
MemplexNumber	public static	int	int	Формирование количества эл-тов		

Изм.	Подпись	Дата

12 RU.17701729.503200-01 81 01-1

				в мемеплексе
PopulationGood- Modernization	public static	double[,]	<pre>double[,], double,double, double,double, int,int, Functions.Func tionVyb</pre>	Улучшение популяции для поиска максимума
PopulationBad- Modernization	public static	double[,]	<pre>double[,], double,double, double,double, int,int, Functions.Func tionVyb</pre>	Улучшение популяции для поиска минимума
Population- Shuffle	public static	double[,]	double[,]	Перемешивание популяции
Maximum	public static	double[]	double[,], Functions.Func tionVyb	Поиск максимума функции в популяции
Minimum	public static	double[]	<pre>double[,], Functions.Func tionVyb</pre>	Поиск минимума функции в популяции
FunctionMinimum	public static	double[]	int, double,double, double,double, Functions. FunctionVyb	Полное выполнение всего алгоритма
FunctionMaximum	public static	double[]	int, double,double, double,double, Functions. FunctionVyb	Полное выполнение всего алгоритма

Класс MainForm

Методы					
Имя	Мод. Доступа	Tun	Аргументы	Назначение	
MainForm()	public	конструктор	-	Создание формы и задание начальных знач.	
MinX_TextChanged	private	void	object, EventArgs	Проверка корректности для мин. границы Х	
MaxX_TextChanged	private	void	object, EventArgs	Проверка корректности для	

Изм.	Подпись	Дата

13 RU.17701729.503200-01 81 01-1

				макс. границы X
MinY_TextChanged	private	void	object, EventArgs	Проверка корректности для мин. границы Y
MaxY_TextChanged	private	void	object, EventArgs	Проверка корректности для макс. границы Y
MinX_Leave	private	void	object, EventArgs	Очищение ошибок для поля
MaxX_Leave	private	void	object, EventArgs	Очищение ошибок для поля
MinY_Leave	private	void	object, EventArgs	Очищение ошибок для поля
MaxY_Leave	private	void	object, EventArgs	Очищение ошибок для поля
GraphOpen_Click	private	void	object, EventArgs	Открытие окна графика
Function_Click	private	void	object, EventArgs	Выбор функции из доступных
Kol_It_TrackBar_ Scroll	private	void	object, EventArgs	Изменения числа итераций через ползунок
Kol_It_Number_ TextChanged	private	void	object, EventArgs	Изменение числа итераций через текстовое поле
Result_Click	private	void	object, EventArgs	Вывод результата выполнения алгоритма

	Поля					
Имя	Мод. Доступа	Tun	Аргументы	Назначение		
KolIt	private	int	-	Хранение количества итераций		
MiX	private	double	-	Минимальная граница Х		
MiY	private	double	-	Минимальная граница Ү		
MaX	private	double	_	Максимальная граница Х		
MaY	private	double	_	Максимальная		

Изм.	Подпись	Дата

				граница Ү
newForm	public	Graphiks	int, double, double, double, bool, bool, Functions. FunctionVyb	Экземпляр открываемой формы
Fun	private	Functions. FunctionVyb	double, double	Хранение выбранной функции
clickitem	private	int	-	Счетчик для выбора функции

Класс PopulationShow

Методы						
Имя	Мод. Доступа	Tun	Аргументы	Назначение		
PopulationShow	public	конструктор	<pre>int, double[,], Functions. FunctionVyb</pre>	Создание формы, задание нач. значений		
KolZnakov_Value Changed	private	void	object, EventArgs	Изменение количества знаков дробной части		

Поля							
Имя	Мод. Доступа	Tun	Аргумент ы	Назначение			
newpop	private	double[,]	_	Хранение переданной в форму популяции			
Fun	private	Functions. FunctionVyb	double, double	Хранение выбранной функции			

Класс Graphiks

Методы						
Имя Мод. Доступа Тип Аргументы Назначение						
Postroenye	public	void	-	Построение осей		

Изм.	Подпись	Дата

15 RU.17701729.503200-01 81 01-1

				графика
Setka	public	void	_	Построение сетки для графика
Points	public	void	double[,]	Вывод точек на график
ResultVyvod	public	void	-	Вывод результата при завершении итераций
ZnakVyvod	public	void	double[,]	Вывод максимума- минимума пред. итерации
ZnakVyvodNextIt	public	void	-	Вывод максимума- минимума, выполнение алгоритма
CopyLastMassiv	public	void	_	Копирование массива
Graphiks	public	конструк-	<pre>int, double, double, double, bool, bool, Functions. FunctionVyb</pre>	Создание формы, задание первоначальных значенией
VypolnitAuto_Click	private	void	object, EventArgs	Автовыполнение итераций
nextiteration_Click	private	void	object, EventArgs	Выполнение одной итерации
Timer_Tick	private	void	object, EventArgs	Выполнение итерации, когда прошел временной интервал
Stop_button_Click	private	void	object, EventArgs	Кнопка остановки автозапуска
TimeTrackBar_Scroll	private	void	object, EventArgs	Изменение временного интервала автозапуска
lastiteration Click	private	void	object,	Вывод предыдущей

Изм.	Подпись	Дата

16 RU.17701729.503200-01 81 01-1

			EventArgs	итерации на график
Population_Click	private	void	object, EventArgs	Открытие окна с отображением действующей итерации
KolZnakov_Value Changed	private	void	object, EventArgs	Изменение количества знаков дробных чисел в агентах
NewPopulation_Click	private	void	object, EventArgs	Выполнение заново алгоритма — формирование новой итерации
zedGraph_PointValue Event	private	string	object, EventArgs	Отображение координат при наведении курсора на точку
GraphFunOpen_Click	private	void	object, EventArgs	Открытие формы – отображение графика функции

Поля					
Имя	Мод. Доступа	Tun	Аргументы	Назначение	
_				Хранение	
Kol	private	int	_	количества итераций	
MaxX	private	double	-	Максимальная граница по X	
MinX	private	double	-	Минимальная граница по Х	
MinY	private	double	-	Минимальная граница по Y	
MaxY	private	double	-	Максимальная граница по Y	
Max	private	bool	-	Логическое значение – поиск максимума	
Min	private	bool	-	Логическое значение – поиск минимума	

Изм.	Подпись	Дата

17 RU.17701729.503200-01 81 01-1

newpop	private	double[,]	_	Хранение
404,000	privace	acasic[/]		популяции
KolIterations	private	int	_	Количество
HOTTCCTGCTOND	privace	1110		итераций
				Хранение
lastmassiv	private	double[,]	_	массива
Tab chiabbi v	private	acasic[/]		предыдущей
				итерации
				Логическое
				значение –
				проверка
flag	private	bool	_	нажатия на
				кнопку
				предыдущей
				итерации
Isk	private	double[]		Массив для
127	private	double[]	_	максимума
Isk2	nnittato	double[]		Массив для
1377	private	double[]	_	минимума
		Functions.	-11 - 1 -	Хранение
Fun	private	FunctionVyb	double, double	выбранной
		runceronvyb	double	функции
graph	224	GraphPane		График для
graph	private	Graphrane	_	построения
list	224	PointPairList		Хранение точек
1130	private	romicraninisc	_	для графика
			Functions.	
			FunctionVyb	
newForm	private	 FunctionGraph	double,	Открытие
IIC MT OTIII	PITVACE		double,	формы
			double,	
			double	

Класс FunctionGraph

Методы						
Имя	Мод. Доступа	Tun	Аргументы	Назначение		
FunctionGraph	public	конструктор	Functions. FunctionVyb, double, double, double,	Создание формы, задание нач. значений		

Изм.	Подпись	Дата

18 RU.17701729.503200-01 81 01-1

			double	
AddData	private	void	_	Отрисовка графика
PovorotElevation	2211240	void	object,	Изменение значения
_Scroll	private	VOIG	EventArgs	для верт. поворота
PovorotAzimuth		void	object,	Изменение значения
_Scroll	private	VOIG	EventArgs	для гор. поворота
FunctionGraphik			1	Перерисовка
Resize	private	void	object, EventArgs	графика при
Nesize			Eventarys	изменении размера

Поля									
Имя	Мод. Доступа	Tun	Аргументы	Назначение					
maxX	private	double	_	Максимальная граница по Х					
minX	private	double	-	Минимальная граница по Х					
minY	private	double	_	Минимальная граница по Y					
maxY	private	double	-	Максимальная граница по Y					
Fun	private	Functions. FunctionVyb	double, double	Хранение выбранной функции					
pts	private	Point3[,]	_	Задание матрицы точек для графика					

Изм.	Подпись	Дата

	Лист регистрации изменений									
Изм.	Номера листов анну-			анну-	Всего листов (страниц)	№ докум.	Входящий № сопроводительного	Подп.	Дата	
	ненных		новых	лиро- ванных	в докум.		докум. и дата			