Installazione sul server scolastico

FOGLIO 2 · Procedura per il referente informatico · Magazzino Cannizzaro v1.5.0

Architettura: **smartphone/PC → HTTPS (porta 443) → reverse proxy → Waitress (127.0.0.1:3000) → SQLite sul disco locale**. Non è sufficiente copiare i file su WordPress, FTP o un hosting statico.

1. Preparare server e indirizzo definitivo
Usare un singolo PC/server o una VM sempre accesa, con disco persistente e Python 3.11+. Stabilire se l'accesso sarà solo interno o anche esterno. Configurare IP e DNS stabili, ad esempio **magazzino.scuola.it** (nome di esempio), e prevedere HTTPS prima di stampare i QR.

2. Installare il programma
Estrarre lo ZIP v1.5.0 sul disco locale del server. Su Windows, dalla cartella del progetto, eseguire:

```
py -m venv .venv
.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
```

Su Linux usare **python3 -m venv .venv** e **.venv/bin/python -m pip install -r requirements.txt**. Non usare NAS, SMB, OneDrive o pennette condivise per il database operativo.

3. Configurare le variabili del servizio
Impostare nell'ambiente del processo, sostituendo il dominio di esempio:

```
MAGAZZINO_HOST=127.0.0.1   PORT=3000
MAGAZZINO_PUBLIC_URL=https://magazzino.scuola.it
MAGAZZINO_TRUSTED_HOSTS=magazzino.scuola.it
MAGAZZINO_HTTPS=1
```

Conservare una chiave sessioni permanente: impostare **MAGAZZINO_SECRET_KEY** oppure proteggere e conservare la chiave generata in **instance/secret.key**. Il programma non legge automaticamente file .env.

4. Avviare automaticamente con Waitress
Registrare il programma come servizio: **WinSW/NSSM** su Windows oppure **systemd** su Linux. Usare la cartella del progetto come directory di lavoro; comando Windows: **.venv\Scripts\python.exe serve.py**; Linux: **.venv/bin/python serve.py**. Abilitare avvio al boot e riavvio in caso di errore; usare un account dedicato con accesso in scrittura a instance.

5. Configurare HTTPS e primo amministratore
Con IIS, Caddy o Nginx predisporre certificato HTTPS e inoltro a **http://127.0.0.1:3000**, preservando l'host configurato. Inizialmente limitare il proxy a server/rete amministrativa, aprire **https://magazzino.scuola.it/setup** e creare subito l'amministratore. Con cookie sicuri attivi usare HTTPS anche per il primo accesso.

6. Abilitare la rete e gli account
Consentire ai dispositivi autorizzati della Wi-Fi scolastica di raggiungere il server sulla **porta 443**; verificare VLAN e isolamento client con il tecnico. Non esporre direttamente la porta 3000 su Internet. Creare account personali per i docenti. Chi raggiunge il servizio può consultare le schede QR senza login; i movimenti richiedono autenticazione.

7. Configurare QR e collaudare
In **Etichette QR** salvare l'URL HTTPS definitivo: il valore salvato nel database prevale sulla variabile MAGAZZINO_PUBLIC_URL. Provare dal telefono consultazione, login e un movimento su un componente di test. Verificare il riavvio automatico dopo un riavvio del server; solo dopo stampare le etichette definitive al 100%.

8. Attivare backup e aggiornamenti
Programmare backup giornalieri e provare il ripristino. Per una copia semplice arrestare il servizio e copiare tutta **instance**, compresi chiave e file SQLite; a servizio attivo usare uno strumento con API di backup SQLite. Per aggiornare da v1.4.0 fare prima il backup e copiare instance nella nuova installazione prima dell'avvio: le migrazioni sono automatiche.

Documentazione tecnica: GUIDA_INSTALLAZIONE.md e DEPLOYMENT.md nello ZIP descrivono configurazione e manutenzione. Il tecnico deve adattare servizio, DNS, certificato e firewall al sistema operativo e alla rete della scuola.