Prova sul PC di casa

FOGLIO 1 · Windows · Magazzino Cannizzaro v1.5.0

Obiettivo: avviare il magazzino sul PC e consultarlo dal telefono, anche scansionando un QR. Il PC deve restare acceso; PC e telefono devono essere collegati alla stessa rete.

1. Scarica e avvia il programma
Installa Python 3.11 o successivo, includendo il launcher **py**. Scarica lo ZIP v1.5.0 ed estrai tutto, per esempio in **C:\MagazzinoTPS**. Apri **avvia-windows.bat**: al primo avvio installa ciò che serve. Lascia aperta la finestra.

2. Entra nel gestionale
Sul PC apri **http://localhost:3000**. Crea l'amministratore con nome, username e una password di almeno 8 caratteri, poi accedi. Non ci sono password predefinite.

3. Trova l'indirizzo del PC
Apri il **Prompt dei comandi**, scrivi **ipconfig** e cerca "Indirizzo IPv4" nella connessione che stai usando. Esempio: **192.168.178.20**. Usa il tuo indirizzo, al posto dell'esempio, nei passaggi successivi.

4. Permetti l'accesso dal telefono
Sulla tua rete domestica fidata, imposta la connessione Windows come **Privata**. Se Windows chiede di autorizzare Python, consenti le **reti private**. Se non compare la richiesta, usa il percorso qui sotto per aprire la porta 3000, cioè il punto di accesso del gestionale.

Regola firewall, se necessaria
Windows Defender Firewall con sicurezza avanzata → Regole connessioni in entrata → Nuova regola → Porta → TCP → 3000 → Consenti la connessione → solo profilo Privato. Nome: "Magazzino prova".

5. Prova dal telefono, poi configura i QR
Collega il telefono alla stessa Wi-Fi, evitando la rete ospiti. Nel browser apri **http://192.168.178.20:3000** con il tuo IP. Se funziona, nel gestionale apri **Etichette QR** e salva lo stesso indirizzo. Non inserire localhost: sul telefono indicherebbe il telefono stesso.

6. Scansiona un'etichetta
Apri la scheda di un componente e scansiona il QR sul monitor. Per stamparlo, seleziona il componente in **Etichette QR**, scarica il PDF e stampa al **100% / dimensioni effettive**. La scheda si consulta senza login; prelievi e restituzioni richiedono un account personale, creato in **Utenti**.

7. Mantieni stabile la prova
Disattiva la sospensione del PC. Nel FRITZ!Box assegna al PC sempre lo stesso IPv4, per non dover ristampare i QR. Per arrestare l'avvio normale premi Ctrl+C nella finestra; per quello silenzioso usa **ferma-windows.bat**. A server fermo, copia tutta la cartella **instance** per fare un backup.

Se il telefono non si collega: controlla IP, Wi-Fi, firewall e che il programma sia aperto. Non aprire porte sul router verso Internet. Tieni il database sul disco del PC: la pennetta del router può custodire il backup. Per provare movimenti usa un componente di test, perché la giacenza viene modificata davvero.

Installazione per la scuola

FOGLIO 2 · Da consegnare al referente informatico · Magazzino Cannizzaro v1.5.0

Obiettivo: rendere il gestionale disponibile ai docenti con un indirizzo stabile, anche dopo un riavvio del server. L'installazione va eseguita dal tecnico della scuola. Il programma non si installa caricandolo in una pagina WordPress o in uno spazio per soli file.

1. Scegli il server e l'indirizzo
Usa un PC/server o una macchina virtuale sempre accesa, con Python 3.11 o successivo. Conserva programma e database sul **disco locale**, senza OneDrive o cartelle di rete. Scegli un indirizzo stabile, per esempio **https://magazzino.scuola.it**: è un esempio, da sostituire con quello della scuola. Decidi se consentire l'accesso solo dalla rete interna.

2. Installa il gestionale
Estrai lo ZIP v1.5.0 sul server. Su Windows, apri un terminale nella cartella del programma ed esegui:

```
py -m venv .venv
.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
```

Su Linux usa **python3 -m venv .venv** e **.venv/bin/python -m pip install -r requirements.txt**. Questi comandi creano un ambiente dedicato e installano le dipendenze.

3. Configura accesso protetto e avvio automatico
Predisponi **HTTPS** con un certificato valido. Usa IIS, Caddy o Nginx come **reverse proxy**: riceve le richieste HTTPS e le passa al gestionale su **127.0.0.1:3000**. Avvia Waitress tramite **serve.py** come servizio, con partenza e riavvio automatici: WinSW/NSSM su Windows, systemd su Linux. Usa l'interprete di .venv e la cartella del progetto come directory di lavoro.

Impostazioni da applicare al servizio

```
MAGAZZINO_HOST=127.0.0.1   PORT=3000
MAGAZZINO_PUBLIC_URL=https://magazzino.scuola.it
MAGAZZINO_TRUSTED_HOSTS=magazzino.scuola.it
MAGAZZINO_HTTPS=1
```

Sostituisci il dominio. Conserva la chiave delle sessioni in **instance/secret.key**, oppure imposta una MAGAZZINO_SECRET_KEY permanente. Sono variabili del servizio: un semplice file .env non viene letto dal programma.

4. Crea l'amministratore, poi abilita i docenti
All'inizio limita l'accesso alla rete amministrativa. Apri **/setup** dall'indirizzo HTTPS e crea l'amministratore. Poi permetti ai dispositivi autorizzati della Wi-Fi di raggiungere il server sulla **porta 443**. Controlla che le regole tra le reti e l'isolamento Wi-Fi non blocchino i telefoni. Non esporre la porta 3000 direttamente su Internet. Crea un account personale per ogni operatore.

5. Prova i QR prima di stamparli
In **Etichette QR** salva l'indirizzo HTTPS definitivo: il valore salvato qui prevale su quello nelle variabili. Da un telefono prova apertura della scheda, login e un movimento su un componente di test. La consultazione è senza login per chi può raggiungere il servizio; i movimenti richiedono un account. Stampa al 100% solo dopo la prova.

6. Verifica riavvio e backup
Riavvia il server e controlla che il gestionale torni disponibile da solo. Programma un backup giornaliero e prova il ripristino: per una copia semplice arresta il servizio e copia tutta **instance**. Se il servizio resta attivo, usa un sistema di backup compatibile con SQLite; non copiare soltanto il database aperto.

Per un aggiornamento dalla v1.4.0: arresta il vecchio programma, fai il backup e copia instance nella nuova cartella prima dell'avvio; la migrazione è automatica. Per i dettagli tecnici consulta **GUIDA_INSTALLAZIONE.md** e **DEPLOYMENT.md** inclusi nello ZIP.