

Как сформировать регрессионный цикл?

Создание регрессионного тестового цикла:

1. В первую очередь подготовка:

1.1. Тестовый цикл регрессионного набора должен состоять из критичных и блокирующих тестовых кейсов.

2. Далее из меню WORKS перейти к разделу "Циклы"



3. В верхнем правом углу раздела "Циклы", нажать кнопку "+ Создать тестовый цикл"

4. В названии указываем:

- номер релиза в формате: "Регресс релиза X.X.X", где X.X.X номер текущего релиза под который создается тестовый цикл.,

5. В оглавлении интерфейса создания нового цикла, находим и нажимаем "Тест-кейсы"

6. Нажимаем "+ Добавить тест-кейс"

7. Чтобы добавить тест-кейсы в регрессионный набор тестового цикла, воспользуйся TQL

7.1. Добавить тест-кейсы ZAPP(список тестовых кейсов, которые не могут быть пройдены АТ в связи с переходом на новый фронт уточняем у [Локкина Олеся](#) или коллег АТ), на момент составления инструкции(07.05.2026), список тестовых кейсов ZAPP АТ переданных в ручное

тестирование, фильтруем со следующим набором тест-кейсов через TQL:

```
space = "VCS" AND unit in("VCS-7764", "VCS-8168", "VCS-8169", "VCS-8173", "VCS-8179", "VCS-8180", "VCS-8268", "VCS-8176", "VCS-8177",  
"VCS-8178", "VCS-8175", "VCS-8174", "VCS-8172", "VCS-8190", "VCS-8191", "VCS-8149", "VCS-8242", "VCS-8243", "VCS-8283", "VCS-8284",  
"VCS-8285", "VCS-8329", "VCS-8330", "VCS-8339", "VCS-8340", "VCS-8357", "VCS-8358", "VCS-8360", "VCS-8361", "VCS-8362", "VCS-8364",  
"VCS-8422", "VCS-8524", "VCS-8525", "VCS-8526", "VCS-8527", "VCS-8528", "VCS-8529", "VCS-8530", "VCS-8531", "VCS-8532", "VCS-8533",  
"VCS-8534", "VCS-8535", "VCS-8536", "VCS-8537", "VCS-8538", "VCS-8539", "VCS-8672", "VCS-8673", "VCS-8674", "VCS-8675", "VCS-8676",  
"VCS-8677", "VCS-8678", "VCS-8679", "VCS-8747", "VCS-8748", "VCS-8749", "VCS-8750", "VCS-8751", "VCS-8752", "VCS-8753", "VCS-8754",  
"VCS-8755", "VCS-9604", "VCS-9605", "VCS-9606", "VCS-9607", "VCS-9608", "VCS-9609", "VCS-9610", "VCS-9611", "VCS-9612", "VCS-9613",  
"VCS-9614", "VCS-9615", "VCS-9616", "VCS-9617", "VCS-9618", "VCS-9619", "VCS-9620", "VCS-9623", "VCS-9624", "VCS-9625", "VCS-9626",  
"VCS-9925", "VCS-9926", "VCS-9927", "VCS-9928", "VCS-9930", "VCS-9931", "VCS-9932", "VCS-9933", "VCS-9934", "VCS-9935", "VCS-9936",  
"VCS-9937", "VCS-9938", "VCS-9939", "VCS-9940", "VCS-9941", "VCS-9942", "VCS-9943", "VCS-9944", "VCS-9945", "VCS-9946", "VCS-9947",  
"VCS-9948", "VCS-9949", "VCS-9950") and priority in("critical", "blocker")
```

7.2. Добавить актуальные тест-кейсы test culture отмеченные метками "Критический" и "Блокирующий" и исключить "Негативный" и ошибки, с использованием следующего TQL:

```
space = "VCS" and test_case_status in("relevant") and priority in("critical", "blocker") and automated !~ "yes" AND summary !~ "негатив" AND  
summary !~ "отрицат" AND summary !~ "400" AND summary !~ "404" AND summary !~ "500" AND summary !~ "401" AND summary !~ "403"
```

8. По итогу поиска будет сформирован набор тестов соответствующий текущему регрессионному плану

9. На экранной форме "Добавление тест-кейсов" нажать check-box слева над списком найденных тестов(Под поисковой строкой)

Введите значение для поиска:

☒ Код 

10. Дождаться пока все тестовые кейсы из списка будут отмечены check-box

11. Нажать на элемент экранной формы "Добавление тест-кейсов" > "+ Добавить"



12. По итогу добавления тест-кейсов, на странице Циклы > Вкладке Тест-кейсы отображается список добавленных тест-кейсов
13. Нажать на чек-бокс слева над добавленными тест-кейсами и сверить количество представленное в нижнем правом углу с количеством ранее найденных тестовых кейсов.
- Если количество совпало, все прошло успешно,
 - Если количество не совпадает, повтори процесс добавления.
14. По итогу успешного формирования черновика тестового цикла, необходимо нажать в правом нижнем углу тестового-цикла кнопку "Создать"



15. Тестовый цикл набора создан, можно переходить к распределению тестовых кейсов коллекции