

Правила определения уровня приоритета тест-кейса

Основные принципы:

Чем важнее проверяемый сценарий для конечного пользователя или бизнеса, тем выше приоритет тест-кейса.

Чем чаще используется та или иная функция, тем выше её значимость и приоритет теста.

Более высокие приоритеты присваиваются кейсам, направленным на проверку основного функционала и бизнес-процессов.

Детальное руководство по определению приоритета тест-кейса:

1. Blocker (Крайне важный):

Проверяются базовые функции, без которых продукт невозможно использовать.

Кейс направлен на тестирование жизненно необходимых компонентов системы.

Пример: проверка работоспособности входа в систему, создание нового репозитория, базовая навигация по интерфейсу.

2. Critical (Очень важный):

Важнейшие функциональные тесты, направленные на проверку часто используемых возможностей продукта.

Эти кейсы покрывают самые значимые сценарии использования, такие как управление проектами, контроль версий, настройка ролей и прав доступа.

Пример: проверка корректности создания pull-request'a, добавления участников в проект, назначения прав доступа.

3. Major (Важный):

Средней важности кейсы, проверяющие менее частые, но важные сценарии.

Такие кейсы направлены на проверку вспомогательных функций, которые используются реже, но важны для полноценного функционирования продукта.

Пример: проверка фильтрации результатов поиска, экспорт данных, интеграция сторонних сервисов.

4. Minor (Средний):

Менее важные кейсы, направленные на тестирование редко используемых функций или специфичных ситуаций.

Обычно такие кейсы связаны с редкими действиями пользователей или особыми условиями среды.

Пример: проверка поведения системы при большом количестве открытых сессий, нестандартные форматы импорта данных.

5. Trivial (Низкий):

Низкоприоритетные кейсы, предназначенные для проверки мелких деталей или редких случаев.

Часто такие кейсы относятся к проверке косметических аспектов, небольших улучшений UX или особых условий окружения.

Пример: проверка правильности отображения аватаров пользователей, наличие предупреждающих сообщений при вводе неверных данных.